

令和 6 年度
部 内 単 価 表

令和 6 年 8 月 1 日改定

旭川開発建設部

3. アスファルト

3-1 道路用アスファルト合材標準配合表

単位 %

品 名	規格(標準配合率)						摘 要
	As	Fi	粗砂	細砂	ダスト	粗骨材	
細粒度ギャップアスコン (ポリマー改質アスファルトⅡ型)	5.8 ～ 6.3	9.9 ～ 11.5					試験練りにより 配合を決定する。
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	5.8	9.8		19.1	6.4	58.9	
密粒度ギャップアスコン (ポリマー改質アスファルトⅠ型)	5.8	9.8		19.1	6.4	58.9	
細密粒度ギャップアスコン 13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)	4.58	9.21		20.49		45.5	再生合材の場合は、再 生骨材20%混入
密 粒 度 ア ス コ ン 1 3 F	5.9 ～ 6.3	9.6 ～ 10.7					F/A=1.7程度
粗 粒 度 ア ス コ ン	5.3	3.5	22.5			68.7	切込砕石使用
	5.3	4.8	21.2			68.7	切込砂利使用
アスファルト安定処理	4.3					95.7	切込砕石使用
	4.3	2.0				93.7	切込砂利使用
細粒度アスコン(歩道)	7.0	7.8	62.0			23.2	
細粒度アスコン(車道)	8.8	15.0	48.2			28.0	
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)	As	植物性繊維					試験練りにより 配合を決定する。
	5.0 ～ 7.0	0.3 (外割)					
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)	As	植物性繊維					試験練りにより 配合を決定する。
	5.0 ～ 7.0	0.3 (外割)					
SMA(ゴム入り) (ポリマー改質アスファルトH型)	As	ゴムチップ	植物性繊維				試験練りにより 配合を決定する。
	6.2 ～ 6.7	2.0	0.3 (外割)				

3-2 アスファルト合材ゾーン一覧表

ゾーン番号	ゾーン区分
ゾーン1	鷹栖町・比布町・愛別町・上川町・当麻町・旭川市・東神楽町・東川町・美瑛町
ゾーン2	美深町・名寄市(旧風連町を含む)・下川町・士別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町
ゾーン3	中川町・音威子府村
ゾーン4	上富良野町・中富良野町・富良野市・南富良野町・占冠村
ゾーン5	幌加内町

- 注) 1. ゾーン1のうち、一部区域において、別途加算が必要である。(各ページの注)1を参照)
 2. ゾーン1(上川町の大雪山国立公園区域)において別途加算が必要である。(各ページの注)1を参照)
 3. ゾーン1(東川町・美瑛町の大雪山国立公園区域)において別途調査が必要である。(各ページの注)1を参照)
 4. ゾーン2のうち、一部区域において、別途加算が必要である。(各ページの注)1を参照)
 5. ゾーン3のうち、一部区域において、別途調査が必要である。(各ページの注)1を参照)
 6. ゾーン4のうち、富良野市の一部区域は別途加算が必要である。(各ページの注)1を参照)
 7. ゾーン4のうち、南富良野町及び占冠村は別途加算が必要である。(各ページの注)1を参照)
 8. ゾーン4(上富良野町・富良野市・南富良野町の大雪山国立公園区域)において別途調査が必要である。(各ページの注)1を参照)
 9. 区域図については、技術管理課で閲覧可能である。

3-3 道路用アスファルト合材

単位 t

品 名	区 分	単価参照 月 日	価 格 ゾ ー ン					摘 要
			1	2	3	4	5	
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼 間	R6.4.1	20,800	21,450	22,650	21,900	22,150	
		R6.8.1	22,100	22,750	23,950	23,200	23,450	
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り)	昼 間	R6.4.1	23,450	24,050	—	24,700	24,750	
		R6.8.1	25,100	25,650	—	26,400	26,350	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)	昼 間	R6.4.1	21,850	22,800	24,000	23,150	—	旧名称 細密粒度ギャップアスコン13F55(改質Ⅱ型)
		R6.8.1	23,350	24,300	25,500	24,650	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (赤色(顔料2%)明色バインダー改質Ⅱ型)	昼 間	R6.4.1	48,650	—	—	—	—	
		R6.8.1	56,400	—	—	—	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (青色(顔料2.5%)明色バインダー改質Ⅱ型)	昼 間	R6.4.1	86,600	—	—	—	—	
		R6.8.1	—	—	—	—	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (緑色(顔料2%)明色バインダー改質Ⅱ型)	昼 間	R6.4.1	73,600	—	—	—	—	
		R6.8.1	89,100	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼 間	R6.4.1	19,050	19,700	—	20,250	20,400	
		R6.8.1	20,250	20,900	—	21,450	21,600	
密粒度ギャップアスコン (ポリマー改質アスファルトⅠ型)	昼 間	R6.4.1	21,300	21,950	23,150	22,550	22,650	
		R6.8.1	22,800	23,400	24,600	24,050	24,100	
密粒度アスコン13F	昼 間	R6.4.1	19,100	19,650	20,850	20,350	20,350	
		R6.8.1	20,300	20,850	22,050	21,600	21,550	
粗粒度アスコン	昼 間	R6.4.1	17,550	18,300	19,500	18,700	19,000	
		R6.8.1	18,500	19,250	20,450	19,650	19,950	
アスファルト安定処理	昼 間	R6.4.1	14,750	15,750	16,950	16,050	16,450	
		R6.8.1	15,650	16,650	17,850	16,950	17,350	
細粒度アスコン(歩道)	昼 間	R6.4.1	20,400	21,400	22,600	21,700	22,100	
		R6.8.1	21,600	22,600	23,800	22,850	23,300	
細粒度アスコン(車道)	昼 間	R6.4.1	23,350	24,000	25,200	24,600	24,700	
		R6.8.1	24,850	25,450	26,650	26,050	26,150	
開粒度アスコン	昼 間	R6.4.1	16,650	—	—	—	—	
		R6.8.1	17,650	—	—	—	—	
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型 植物性 繊維有り)	昼 間	R6.4.1	25,900	—	—	—	—	
		R6.8.1	27,450	—	—	—	—	
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型 植物性 繊維有り)	昼 間	R6.4.1	24,550	26,700	—	26,100	—	
		R6.8.1	26,100	28,250	—	27,600	—	

注) 1. アスファルトゾーン内現場着価。

ゾーン1: 鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町上越・中越・天幕・清川・層雲峡・白川・愛山溪は+800円/t加算すること(大雪山国立公園区域を除く)。

※上川町の大雪山国立公園区域は(R6.4.1)+1,500、(R6.8.1)+1,600円/t加算すること。

※東川町・美瑛町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2: 美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町瑠瑠、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は(R6.4.1)+600、(R6.8.1)+700円/t加算すること。

ゾーン3: 中川・音威子府

※中川町共和・板谷は別途調査が必要。

ゾーン4: 上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠

※富良野市西達布は+700円/t加算すること。南富良野・占冠は(R6.4.1)+800、(R6.8.1)+1,100円/t加算すること。

※上富良野町・富良野市・南富良野町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン5: 幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、(R6.4.1)300、(R6.8.1)500円/t加算すること。

3-4 排水性舗装合材

単位 t

品 名	区 分	単価参照 月 日	価 格 ゾ ー ン					摘 要
			1	2	3	4	5	
排水性カラー舗装合材 一般交通用(A交通) 脱色バインダー 赤茶色顔料 0.5% 空隙率 20%	t	R6.4.1	38,250	—	—	—	—	
		R6.8.1	—	—	—	—	—	
排水性自然色舗装合材 一般交通用(A交通) 脱色バインダー 顔料 なし 空隙率 20%	t	R6.4.1	36,250	—	—	—	—	
		R6.8.1	—	—	—	—	—	
ポーラスアスファルト合材(車道用) ポリマー改質アスファルトH型-F 目標空隙率 17% 13mmトツブ	t	R6.4.1	22,400	23,400	—	—	—	
		R6.8.1	—	—	—	—	—	
ポーラスアスファルト合材(歩道用) ポリマー改質アスファルトⅡ型 目標空隙率 17% 13mmトツブ	t	R6.4.1	19,750	—	—	21,050	—	
		R6.8.1	20,800	—	—	22,250	—	

注) 1. アスファルトゾーン内現場着価

ゾーン1: 鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町上越・中越・天幕・清川・層雲峡・白川・愛山溪は+800円/t加算すること(大雪山国立公園区域を除く)。

※上川町の大雪山国立公園区域は(R6.4.1)+1,500、(R6.8.1)+1,600円/t加算すること。

※東川町・美瑛町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2: 美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町珊瑚、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は(R6.4.1)+600、(R6.8.1)+700円/t加算すること。

ゾーン3: 中川・音威子府

※中川町共和・板谷は別途調査が必要。

ゾーン4: 上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠

※富良野市西達布は+700円/t加算すること。南富良野・占冠は(R6.4.1)+800、(R6.8.1)+1,100円/t加算すること。

※上富良野町・富良野市・南富良野町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン5: 幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、(R6.4.1)300、(R6.8.1)500円/t加算すること。

3-5 道路用アスファルト再生合材

単位 t

品 名	区 分	単価参照 月 日	価 格 ゾ ーン						摘 要
			1	2(20%)	2(50%)	3	4	5	
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼 間	R6.4.1	16,700	19,900	17,400	21,100	17,600	18,100	
		R6.8.1	17,750	21,150	18,550	22,350	18,700	19,250	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)	昼 間	R6.4.1	20,650	—	—	—	—	—	再生骨材混入率は①ゾーン20% 旧名称 細密粒度ギャップアスコン13F55(改質Ⅱ型)
		R6.8.1	22,500	—	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼 間	R6.4.1	14,900	18,050	15,800	—	15,850	16,500	
		R6.8.1	15,950	19,150	16,800	—	16,850	17,500	
密粒度ギャップアスコン (表層用ゴム入り)	昼 間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	ポリマー改質アスファルトⅠ型
		R6.8.1	—	—	—	—	—	—	
密粒度アスコン13F	昼 間	R6.4.1	15,000	18,000	15,600	19,200	15,900	16,300	
		R6.8.1	15,950	19,150	16,600	20,350	16,850	17,300	
粗粒度アスコン	昼 間	R6.4.1	13,700	16,700	14,500	17,900	14,600	15,200	
		R6.8.1	14,500	17,600	15,350	18,800	15,400	16,050	
アスファルト安定処理	昼 間	R6.4.1	11,850	13,800	12,900	15,000	12,650	13,600	
		R6.8.1	12,700	14,700	13,800	15,900	13,500	14,500	
細粒度アスコン (歩道用)	昼 間	R6.4.1	16,400	19,400	17,300	20,600	17,450	18,000	
		R6.8.1	17,350	20,500	18,250	21,700	18,400	18,950	
細粒度アスコン (車道用)	昼 間	R6.4.1	19,200	22,350	19,950	23,550	20,250	20,650	
		R6.8.1	20,400	23,700	21,200	24,900	21,450	21,900	
廃ガラス混入 粗粒度アスコン	昼 間	R6.4.1	13,700	—	14,500	—	14,600	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R6.8.1	14,500	—	15,350	—	15,400	—	
廃ガラス混入 アスファルト安定処理	昼 間	R6.4.1	11,850	—	12,900	—	12,650	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R6.8.1	12,700	—	13,800	—	13,500	—	
廃ガラス混入 細粒度アスコン (歩 道 用)	昼 間	R6.4.1	16,400	—	17,300	—	17,450	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R6.8.1	—	—	—	—	—	—	
廃ガラス混入 細粒度アスコン (車 道 用)	昼 間	R6.4.1	19,200	—	19,950	—	20,250	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R6.8.1	—	—	—	—	—	—	

注) 1. アスファルトゾーン内現場着価

ゾーン1: 鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町上越・中越・天幕・清川・層雲峡・白川・愛山溪は+800円/t加算すること(大雪山国立公園区域を除く)。

※上川町の大雪山国立公園区域は(R6.4.1)+1,500、(R6.8.1)+1,600円/t加算すること。

※東川町・美瑛町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2: 美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町瑠瑠、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は(R6.4.1)+600、(R6.8.1)+700円/t加算すること。

ゾーン3: 中川・音威子府

※中川町共和・板谷は別途調査が必要。

ゾーン4: 上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠

※富良野市西達布は+700円/t加算すること。南富良野・占冠は(R6.4.1)+800、(R6.8.1)+1,100円/t加算すること。

※上富良野町・富良野市・南富良野町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン5: 幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、(R6.4.1)300、(R6.8.1)500円/t加算すること。

4. 再生骨材混入率は①・④・⑤ゾーン50%、③ゾーン20%(②ゾーンは両方)である。

3-6 アスファルトプラント一覧表

ゾ ー ン	会 社 名	所 在 地 市 県	新材生産 プラント 型式	再生合材 生産 プラント 型式	再生 アスファルト 骨材 生産	アスコン塊 受 入
3	—	—	—	—	—	—
2	(株) 山 崎 組	中川郡 美深町 字美深 841番地 01656-2-3257	○	○ IV	○	○
	北 海 舗 道 (株)	名寄市 字内渕 200番地 01654-3-8691	○	○ III	○	○
	名士グリーンアスコン (道北舗道・NIPPO・秋津道路・不二建設・北海舗道) 5社共同企業体	士別市 下士別町44線西1321番地11 0165-23-2521	○	○ III	○	○
1	カムイアスコン (道路工業・日本道路・世紀東急工業・東亜道路 工業・野田建設工業・ガイアートT・K・山伏パコム・ 鹿島道路) 8社共同企業体	上川郡 当麻町 宇園別2区 0166-84-4933	○	○ III	○	○
	野田建設工業 (株)	旭川市 東鷹栖 東 2条3丁目 0166-57-5146	○	○ III	○	○
	大雪アスコン (前田道路・大成ロテック・三共舗道) 3社共同企業体	旭川市 東鷹栖東3条1丁目1922 0166-57-5180	○	○ III	×	×
	前 田 道 路 (株) 旭 川 合 材 工 場	旭川市 東鷹栖東3条2丁目 0166-57-5180	大雪アスコン		○	○
	花 本 建 設	上川郡 東川町 南町1丁目19番1号 0166-82-2433	—	—	○	○
	道北グリーンアスコン (道北舗道・橋本川島コーポレーション・荒井建設・花本建設) 4社共同企業体	旭川市 西神楽 1線13 0166-75-4700	○	○ III	○	○
	道北グリーンアスコン (道北舗道・橋本川島コーポレーション・荒井建設・花本建設) 4社共同企業体	旭川市 西神楽 1線14 0166-75-4700	○	○ IV	×	×
	道 路 建 設 (株) 旭 川 工 事 事 務 所	上川郡 美瑛町 下宇莫別第5 0166-92-1616	○	○ III	○	○
	富良野アスコン (山伏パコム・道路工業) 2社共同企業体	富良野市 字学田3区 0167-23-4506	○	○ III	×	×
4	道路工業 (株) 富 良 野 工 事 事 務 所	富良野市 山部 東町 3番3号 0167-42-2033	—	—	○	○
5	—	—	—	—	—	—