4－1　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
視　線　誘　導　柵 （支柱 φ60.5×3.2t）	L＝1.0m　H＝1.2m	個	12,900			
	L＝1.5m　H＝1.2m		17,200			
	L＝2.0m　H＝1.2m		20,200			
	L＝3.0m　H＝1.2m		23,900			
ア　ル　ミ　板	t=2mm カプセルレンズ(ボルト止め)	m2	73,300			
補　修　シ　ー　ト	カプセルレンズ（手貼用）	m2	57,900			
自　発　光　式　矢　羽　根 （太陽電池式電源ボックス付） ※ 支柱・基礎ブロック類は除く	全面カプセルレンズ型 累計光度16万mcd以上/矢羽根1枚当たり、 発光ダイオード(LED赤色)使用	組	190,000			※ 自発光式矢羽根（太陽電池式電源ボックス付）の補足仕様 1. 反射シート ： 高輝度反射シート 2. 反　射　色 ： 赤色・白色 3. 制　　御 ： 電波受信同期システム 4. 点 滅 周 期 ： 30～60回／分 5. 点　灯　率 ： 50%以上
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX35相当) 200V	台	55,800			
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX55相当) 200V		68,400			
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式	T-25　240型 240×990	個	29,100			
	T-25　300型 300×990		35,000			
	T-25　450型 450×990		57,400			
	T-25　600型 600×990		85,500			
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式 グ レ ー チ ン グ 蓋	T-25　240型 普通目 995×350×50	枚	28,300			
	T-25　300型 普通目 995×400×50		33,600			
	T-25　450型 普通目 995×550×65		55,900			
	T-25　600型 普通目 995×700×75		79,000			
	T-14　300型　細目　995×400		47,800			
	T-25　300型　細目　995×400		47,800			
コ ン ク リ ー ト 側 溝	G-1	m	13,200			T-25　参考重量276kg/個
鋼 製 蓋（グ レ ー チ ン グ）	G-1　995×350×50　ノンスリップ	個	28,700			T-25　参考重量 27kg/個
排　水　桝	U-300型側溝用	個	47,500			参考重量690kg/個
タ ラ ッ プ 用 手 摺 り	SUS304 φ34　300H×300W	基	21,200			
	SS400(ゴムライニング) φ28　300H×300W		16,500			
栽　培　土　工　芝	1.8×0.3×0.03(m)	m2	420			目串別途
			420			目串別途（奥尻）

4－2　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
照 明 基 礎 ブ ロ ッ ク	□500×1500 組アンカー(L＝500)含む	基	68,200			
	□500×1600 組アンカー(L＝500)含む		70,700			
	□500×1700 組アンカー(L＝500)含む		73,200			
	□500×1800 組アンカー(L＝500)含む		75,200			
	□500×1800 組アンカー(L＝700)含む		78,700			
	□500×1900 組アンカー(L＝500)含む		77,600			
	□500×2100 組アンカー(L＝700)含む		86,100			
	□500×2100 組アンカー(L＝950)含む		93,000			
	□500×2400 組アンカー(L＝1,200)含む		108,900			
セ メ ン ト 系 固 化 材	高有機質土用	t	27,000			荷姿：バラ
	特殊土用		26,000			
	一般軟弱土用		24,000			
犠　牲　陽　極　材	ガルバシールドXPT	個	5,500			
	パッチガード175		3,800			
水　路　用　目　地　材	ゴム製　取り外し可能タイプ フリューム水路用	m	6,400			
	ゴム製　取り外し可能タイプ Vトラフ用		3,850			
止　　水　　板	40×15㎜ ブチルゴム系	m	1,260			
V　型　ト　ラ　フ	V－300×300 有効長　L=5000㎜	個	39,200			
	V－400×400 有効長　L=5000㎜		54,000			
	V－450×450 有効長　L=5000㎜		65,500			
	V－500×500 有効長　L=5000㎜		74,000			
V 型 ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト	V－300×300 L=1000㎜　T-10	個	22,200			
	V－400×400 L=1000㎜　T-10		31,200			
	V－450×450 L=1000㎜　T-10		39,200			
	V－500×500 L=1000㎜　T-10		44,800			
	V－500×500 L=1000㎜　T-25	個	56,600			

4－3　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価			備　　考
			当　初			
無筋コンクリート（基礎ブロック類） W=2350kg/m3	W=　100kg未満	m3	102,000			
	W=　100kg以上　　500kg未満		102,000			
	W=　500kg以上　1,000kg未満		102,000			
	W=　1,000kg以上		101,000			
集 水 桝　（ 下 部 桝 ）	□1700（内寸1400㎜）　H=1700	個	324,000			
	□2100（内寸1700㎜）　H=2000		625,000			
	□2300（内寸1800㎜）　H=2000		848,000			
	□2500（内寸2000㎜）　H=1500		756,000			
集 水 桝　（ 下 部 桝 調 整 額 ）	□1200（内寸900㎜） 対応範囲　H=1000～1500㎜、100㎜単位	100㎜	10,800			
	□1300（内寸1000㎜） 対応範囲　H=1000～1500㎜、100㎜単位		11,900			
	□1400（内寸1100㎜） 対応範囲　H=1000～1500㎜、100㎜単位		12,900			
	□1500（内寸1200㎜） 対応範囲　H=1000～1800㎜、100㎜単位		13,900			
	□1600（内寸1300㎜） 対応範囲　H=1000～1800㎜、100㎜単位		15,000			
	□1700（内寸1400㎜） 対応範囲　H=1000～1900㎜、100㎜単位		16,000			
	□1900（内寸1500㎜） 対応範囲　H=1000～2200㎜、100㎜単位		23,400			
	□2100（内寸1700㎜） 対応範囲　H=1000～2200㎜、100㎜単位		26,200			
	□2300（内寸1800㎜） 対応範囲　H=1000～2000㎜、100㎜単位		35,400			
	□2500（内寸2000㎜） 対応範囲　H=1000～1500㎜、100㎜単位		38,800			

4－4　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
集 水 桝 （ 中 間 桝 ）	□1200（内寸900mm）	100mm	10,800			
	□1300（内寸1000mm）		11,900			
	□1400（内寸1100mm）		12,900			
	□1500（内寸1200mm）		13,900			
	□1600（内寸1300mm）		15,000			
	□1700（内寸1400mm）		16,000			
	□1900（内寸1500mm）		23,400			
	□2100（内寸1700mm）		26,200			
	□2300（内寸1800mm）		35,400			
	□2500（内寸2000mm）		38,800			
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水桝　1200×1200用　2枚割り T-2　普通目	組	87,400			
	集水桝　1300×1300用　2枚割り T-2　普通目		105,000			
	集水桝　1400×1400用　2枚割り T-2　普通目		147,000			
	集水桝　1500×1500用　2枚割り T-2　普通目		172,000			
	集水桝　1600×1600用　2枚割り T-2　普通目		197,000			
	集水桝　1700×1700用　3枚割り T-2　普通目		244,000			
	集水桝　1900×1900用　3枚割り T-2　普通目		288,000			
	集水桝　2100×2100用　3枚割り T-2　普通目		363,000			
	集水桝　2300×2300用　3枚割り T-2　普通目		484,000			
	集水桝　2500×2500用　5枚割り T-2　普通目		572,000			

4－5　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
防　草　シ　ー　ト	C-3 3.0mm ﾘｻｲｸﾙPET	m2	730			植生ニューマット
防草シート用固定ピン	C-3用	本	46			植生ニューマット
機　械　式　継　手	グラウト固定型　D22+D22	個	1,530			
	グラウト固定型　D32+D32		2,920			
	グラウト固定型　D38+D38		5,400			
	グラウト固定型　D41+D41		6,970			
	グラウト固定型　D51+D51		10,300			
	端部ねじ加工継手　D22+D22	個	2,140			
	端部ねじ加工継手　D32+D32		3,890			
	端部ねじ加工継手　D38+D38		6,430			
	端部ねじ加工継手　D41+D41		8,570			
	端部ねじ加工継手　D51+D51		12,300			
ポリマーセメントモルタル	σ28＝18N/mm2以上	m3	431,000			単価の適用にあたっては、工法（用途）は問わない。 ※道路部門限定
	σ28＝20N/mm2以上		431,000			
	σ28＝21N/mm2以上		431,000			
	σ28＝24N/mm2以上		431,000			
	σ28＝25N/mm2以上		431,000			
	σ28＝28N/mm2以上		431,000			
	σ28＝30N/mm2以上		431,000			
	σ28＝40N/mm2以上		431,000			
	σ28＝45N/mm2以上		431,000			
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	σ3h=24N/mm2以上 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	356,000			車上渡し　使用数量:1.0m3以上　適用地区:函館開発建設部管内 (木古内町･知内町･福島町･松前町･上/国町･奥尻町含まず)
			380,000			車上渡し　使用数量:1.0m3未満　適用地区:函館開発建設部管内 (木古内町･知内町･福島町･松前町･上/国町･奥尻町含まず)
			362,000			車上渡し　使用数量:1.0m3以上 適用地区:木古内町･知内町･福島町･松前町･上/国町
			380,000			車上渡し　使用数量:1.0m3未満 適用地区:木古内町･知内町･福島町･松前町･上/国町
	σ3h=24N/mm2以上 ｼﾞｪｯﾄﾐｷｻｰ車 (ﾓｰﾋﾞﾙ車)使用	m3	312,000			施工可能期間:4/1~11/30　最低保障量:1.4m3/回　昼間施工
	σ3h=24N/mm2以上 ｼﾞｪｯﾄﾐｷｻｰ車 (ﾓｰﾋﾞﾙ車)使用		327,000			施工可能期間:4/1~11/30　最低保障量:1.4m3/回　夜間施工
超速硬ﾓﾙﾀﾙ	σ3h=24N/mm2以上 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	475,000			車上渡し 使用数量:0.26m3以上、使用数量:0.26m3未満は都度特別調査

4－6　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価			備　　考
			当　初			
可視樹脂繊維ｼｰﾄ	押抜荷重1.5kN以上、付着強度1.5N/mm2以上、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材	m2	13,780			ﾛｽ含まず
FRPﾒｯｼｭ	FTM-G4G(S)R 6m2/枚(2m×3m/枚)	m2	9,240			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	L=70mm SUS304	本	449			
専用座金	60×60×1.5t SUS304	枚	294			
集塵排気装置　基本料	最大風量30m3/min	台・回	72,000			
集塵排気装置　基本料	最大風量7m3/min		27,000			
真空掃除機　基本料			42,000			
ｴｱｼｬﾜｰ　基本料			—			
集塵排気装置　賃料	最低保証1ヶ月 最大風量30m3/min	台・月	216,000			
集塵排気装置　賃料	最低保証1ヶ月 最大風量7m3/min		81,000			
真空掃除機　賃料	最低保証1ヶ月		45,000			
ｴｱｼｬﾜｰ　賃料	最低保証1ヶ月		—			
集塵排気装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ	最大風量30m3/min	枚	135,000			
クリーンルーム	W=1.5m、L=4.5m、H=2.0m	台	—			棟高2.15m
電動ﾌｧﾝ付き全面防毒マスク		個	103,000			ﾌｨﾙﾀ別途
電動ﾌｧﾝ付き全面防毒ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ		個	—			
集塵排気装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ	最大風量30m3/min	枚	8,000			
集塵排気装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ	最大風量30m3/min		48,000			
集塵排気装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ	最大風量7m3/min		1,080			
集塵排気装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ	最大風量7m3/min		2,160			
集塵排気装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ	最大風量7m3/min		67,500			
真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	400			
真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ			6,840			
真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ			54,000			
ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	—			
ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ			—			
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ		組	—			
防護手袋		組	380			
防護服		着	1,280			
化学防護長靴		組	9,900			

4－7　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
鋼 製 オ リ フ ィ ス ゲ ー ト	φ100㎜ 最小高 H=700mm	基	333,000			巻き上げ機含む
	φ150㎜ 最小高 H=700mm		333,000			
	φ200㎜ 最小高 H=700mm		333,000			
	φ700㎜ 最小高 H=1700mm		820,000			
	φ800㎜ 最小高 H=1900mm		1,100,000			
	φ900㎜ 最小高 H=2100mm		1,350,000			
レ バ ー 式 ゲ ー ト	φ150㎜	基	56,000			SUS製
	φ200㎜		68,800			
木 材 チ ッ プ	皮はぎ カラマツ及びトドマツ	m3	5,400			
水 田 落 口 工	コンクリート製　H=740　塩ビ管(φ150)ｿｹｯﾄ付ﾀｲﾌﾟ 水位調整板含む　参考重量W=48kg	個	23,300			
遮 水 シ ー ト	t=0.3mm	m2	385			
塩 ビ 変 換 ソ ケ ッ ト	フレキシブル管φ150×VU管φ150	個	3,680			
自 在 エ ル ボ	塩ビ製 φ100	個	4,050			
	塩ビ製 φ125		6,250			
	塩ビ製 φ150		8,390			
	塩ビ製 φ200		12,400			
DCIP 特 殊 押 輪 ALW 形 管 用 K 形 受 口 用	φ600	組	86,200			
	φ700		130,000			
	φ800		171,000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ　φ75	個	2,470			

4－8　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=60	内寸700×700mm 下部h=500 参考質量330kg/個	個	30,600			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸700×700mm h=100mm/個，t=60 参考質量42kg/100mm		3,900			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸700×700mm用 t=25，1枚/組 参考質量23.0kg/枚	組	31,100			
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸700×700mm用 2枚/組 参考質量64.5kg/枚		13,000			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=90	内寸800×800mm 下部h=500 参考質量603kg/個	個	56,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸800×800mm h=100mm/個，t=90 参考質量75kg/100mm		6,970			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸800×800mm用 t=25，1枚/組 参考質量29.0kg/枚	組	38,700			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=90	内寸900×900mm 下部h=500 参考質量747kg/個	個	69,400			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸900×900mm h=100mm/個，t=90 参考質量84kg/100mm		7,810			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸900×900mm用 t=25，1枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	47,200			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=90	内寸1000×1000mm 下部h=500 参考質量865kg/個	個	80,400			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1000×1000mm h=100mm/個，t=90 参考質量90kg/100mm		8,370			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1000×1000mm用 t=25，2枚/組 参考質量21.0kg/枚	組	56,700			
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1000×1000mm用 2枚/組 参考質量133.5kg/枚		29,900			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=100	内寸1100×1100mm 下部h=500 参考質量1055kg/個	個	98,100			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1100×1100mm h=100mm/個，t=100 参考質量110kg/100mm		10,200			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1100×1100mm用 t=25，2枚/組 参考質量24.5kg/枚	組	70,300			
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1100×1100mm用 2枚/組 参考質量162.0kg/枚		34,900			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=100	内寸1200×1200mm 下部h=500 参考質量1175kg/個	個	109,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1200×1200mm h=100mm/個，t=100 参考質量120kg/100mm		11,100			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1200×1200mm用 t=32，2枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	89,900			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=100	内寸1300×1300mm 下部h=500 参考質量1295kg/個	個	120,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1300×1300mm h=100mm/個，t=100 参考質量131kg/100mm		12,100			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1300×1300mm用 t=32，3枚/組 参考質量27.0kg/枚	組	104,000			
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1300×1300mm用 2枚/組 参考質量216.0kg/枚		46,700			

4－9　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=120	内寸1400×1400mm 下部h=500 参考質量1802kg/個	個	167,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1400×1400mm h=100mm/個，t=120 参考質量172kg/100mm		15,900			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1400×1400mm用 t=32，3枚/組 参考質量30.7kg/枚	組	126,000			
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1400×1400mm用 2枚/組 参考質量258.0kg/枚		55,900			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=120	内寸1500×1500mm 下部h=500 参考質量1979kg/個	個	184,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1500×1500mm h=100mm/個，t=120 参考質量183kg/100mm		17,000			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1500×1500mm用 t=38，3枚/組 参考質量39.3kg/枚	組	151,000			
コンクリート桝（ほ場用） 下　部　桝　h=500　，　t=120	内寸1700×1700mm 下部h=500 参考質量2355kg/個	個	219,000			
コンクリート桝（ほ場用） 上　　部　　桝	内寸1700×1700mm h=100mm/個，t=120 参考質量205kg/100mm		19,000			
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート桝用	内寸1700×1700mm用 t=44，5枚/組 参考質量35.6kg/枚	組	219,000			
R　　C　　板	300×300×60 取手付	枚	1,660			
	RC板(SP-1) 800×400×60	個	3,700			
鋼製フランジ （径違い）	7.5kg用 φ100×80A	枚	49,800			孔開け加工を施したフランジ（ＳＳ４００相当、外面塗装仕様：プラスチック被覆２㎜、内面塗装仕様：液状エポキシ樹脂５００μm、リブプレート・短管・溶接費・ＢＮＰは含まず）
	7.5kg用 φ150×80A		73,800			
	7.5kg用 φ200×80A		92,700			
	7.5kg用 φ250×80A		96,500			
	7.5kg用 φ300×80A		123,000			
	7.5kg用 φ150×100A		74,700			
	7.5kg用 φ200×100A		96,900			
	7.5kg用 φ250×100A		110,000			
	7.5kg用 φ300×100A		126,000			

4－10　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
急　速　空　気　弁 （　補　修　弁　付　）	樹脂製φ25 フランジ形 0.75MPa	個	67,200			農業用
	樹脂製φ75 フランジ形 0.75MPa		137,000			
	樹脂製φ100 フランジ形 0.75MPa		234,000			
フランジレスバタフライ弁 （　樹　脂　製　0.75Mpa　）	φ300　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)	個	1,350,000			
	φ350　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,470,000			
	φ400　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,850,000			
	φ450　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,090,000			
	φ500　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,500,000			
	φ600　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		4,150,000			
	φ700　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		6,280,000			
	φ800　開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		7,530,000			
仕　切　弁 （　樹　脂　製　0.75Mpa　）	φ100　開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)	台	381,000			
	φ150　開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		458,000			
	φ200　開度計付 ロングスピンドル キャップ式(L=3m以下)		594,000			
	φ250　開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		710,000			
	φ300　開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		878,000			
	φ350　開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		1,310,000			
暗渠排水管部品類（TY管）	呼径90×90	個	2,550			
	呼径100×90		2,990			
	呼径125×90		4,500			

4－11　一 般 資 材

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
角　落　し　金　物	SUS製 V240 コンクリートプラグ含む	個	88,900			
	SUS製 V300 コンクリートプラグ含む		104,000			
	SUS製 V340 コンクリートプラグ含む		106,000			
	SUS製 V400 コンクリートプラグ含む		116,000			
	SUS製 V450 コンクリートプラグ含む		117,000			
	SUS製 V500 コンクリートプラグ含む		136,000			
	SUS製 V600 コンクリートプラグ含む		155,000			
FRPM　管　用　異　形　管 塩 ビ 接 続 用 Ｔ 字 管	FRP製　φ600×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	284,000			車上渡し
	FRP製　φ600×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		300,000			
	FRP製　φ600×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		326,000			
	FRP製　φ600×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		355,000			
	FRP製　φ600×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		388,000			
	FRP製　φ600×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		427,000			
	FRP製　φ600×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		475,000			
	FRP製　φ600×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		525,000			
	FRP製　φ700×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	337,000			車上渡し
	FRP製　φ700×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		356,000			
	FRP製　φ700×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		384,000			
	FRP製　φ700×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		410,000			
	FRP製　φ700×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		447,000			
	FRP製　φ700×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		489,000			
	FRP製　φ700×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		538,000			
	FRP製　φ700×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		682,000			

4－12　一 般 資 材

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
FRPM 管 用 異 形 管 塩 ビ 接 続 用 T 字 管	FRP製 φ800×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	405,000			車上渡し
	FRP製 φ800×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		426,000			
	FRP製 φ800×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		454,000			
	FRP製 φ800×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		485,000			
	FRP製 φ800×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		525,000			
	FRP製 φ800×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		566,000			
	FRP製 φ800×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		617,000			
	FRP製 φ800×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		781,000			
FRPM 管 用 異 形 管 フ ラ ン ジ 付 排 水 T 字 管	FRP製 φ600×300	個	517,000			車上渡し
	FRP製 φ700×300		578,000			
	FRP製 φ800×300		660,000			
FRPM 管 用 異 形 管 FRPM 管 接 続 用 T 字 管	FRP製 φ600×500	個	510,000			車上渡し
	FRP製 φ600×600		575,000			
	FRP製 φ700×500	個	610,000			車上渡し
	FRP製 φ700×600		696,000			
	FRP製 φ700×700		768,000			
	FRP製 φ800×500	個	703,000			車上渡し
	FRP製 φ800×600		763,000			
	FRP製 φ800×700		820,000			
FRPM 管 用 異 形 管 塩 ビ 接 続 用 片 落 管	FRP製 φ600×400 抜け止めリング有り	個	345,000			車上渡し
	FRP製 φ600×450 抜け止めリング有り		351,000			
	FRP製 φ600×500 抜け止めリング有り		373,000			
	FRP製 φ700×450 抜け止めリング有り	個	459,000			車上渡し
	FRP製 φ700×500 抜け止めリング有り		413,000			
	FRP製 φ800×500 抜け止めリング有り	個	548,000			車上渡し

4－13　一 般 資 材

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価			備　　考
			当　初			
FRPM　管　用　異　形　管 塩 ビ 接 続 用 片 落 管	FRP製　φ600×400　抜け止めリング無し	個	296,000			車上渡し
	FRP製　φ600×450　抜け止めリング無し		270,000			
	FRP製　φ600×500　抜け止めリング無し		272,000			
	FRP製　φ700×450　抜け止めリング無し	個	397,000			車上渡し
	FRP製　φ700×500　抜け止めリング無し		324,000			
	FRP製　φ800×500　抜け止めリング無し	個	480,000			車上渡し
FRPM　管　用　異　形　管 FRPM 管 接 続 用 片 落 管	FRP製　φ600×500	個	271,000			車上渡し
	FRP製　φ700×500	個	326,000			車上渡し
	FRP製　φ700×600		316,000			
	FRP製　φ800×500	個	492,000			車上渡し
	FRP製　φ800×600		380,000			
	FRP製　φ800×700		382,000			

4－14　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　称	規　格	単位	単価 当初			備　考
用排水ボックス	L690×B550×H540	基	48,400			フォアス桝 北海道規格 付属品・添付品を含む
用排水ボックス配管ユニット台座	H=670～720 深型 アーム式 H721-TSB	基	45,400			フォアス桝配管ユニット台座
水位制御器	暗渠深さ管頂80cm、田面高-400～+200mm スライド可、操作棒・蓋付	本	59,900			
水田落口工	Ｉ型 止水シート、据付パッキン含む	基	25,900			ふかみずくん
バルブ	低圧用φ100 (KC-MK100)	基	33,600			Ｇバルブ（Ｌ型）
バルブ	高圧用φ100	基	35,500			Ｇバルブ（Ｈ型）
バルブＬ字継手	低圧用φ32	本	17,900			フォアス用全開放型低圧バルブＬ字継手
バルブＬ字継手	高圧用φ32	本	17,900			フォアス用全開放型高圧バルブＬ字継手
バルブＬ字継手	高圧用φ32(特定仕様品)	本	17,900			
水位管理器	低圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む　(KC-FL200)	基	49,500			Ｇフロート（Ｌ型）
水位管理器	高圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	53,400			Ｇフロート（Ｈ型）
水位管理器	高圧用φ200(特定仕様品) 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	59,400			
ポリエチレン製立体十字管	φ100×φ80	個	8,970			
ポリエチレン製十字管	φ80×φ80	個	3,960			
分水桝	内寸500×500×500 φ125　150開口有り	個	21,200			
給水桝	外寸660×510 H=580　内寸500×350 H=500 肉厚t=80　参考重量228kg	個	22,600			
給水栓	75A、アルミ合金製 突出部回転式	個	96,700			
伸縮可とう離脱防止継手	φ75	個	15,000			
町野継手	町野メス×ガスネジメス 75A	個	28,400			
異種管継手	φ600 DCIP-FRPM管用	個	684,000			車上渡し
異種管継手	φ700 DCIP-FRPM管用	個	851,000			車上渡し
異種管継手	φ800 DCIP-FRPM管用	個	998,000			車上渡し
自在エルボ	φ150　L=800mm　ハードタイプ	個	8,390			
振止金具	SUS304	個	50,900			
接続壁	U×U型　敷高合わせ　U300B×U360B	個	30,000			参考重量 449kg
	U×U型　敷高合わせ　U360B×U450		30,300			参考重量 453kg
	U×U型　敷高合わせ　U450×U600		48,900			参考重量 731kg
	U×U型　天端合わせ　U300B×U360B	個	31,900			参考重量 477kg

4－15　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単 価 当 初			備　　考
接　　続　　壁	U×U型　天端合わせ　U360B×U450	個	33,200			参考重量 496kg
	U×U型　天端合わせ　U450×U600		56,200			参考重量 839kg
	U×V型　U300B×V300	個	29,200			参考重量 437kg
	U×V型　U450×V450		37,600			参考重量 562kg
	U×V型　U600×V600		69,700			参考重量 1041kg
	V×V型　天端合わせ　V600×V700	個	104,000			参考重量 1557kg
	V×V型　天端合わせ　V700×V800		126,000			参考重量 1882kg
	U×φ型　段差無し　U300B×φ450	個	37,700			参考重量 563kg
	U×φ型　段差無し　U300B×φ600		39,200			参考重量 586kg
	U×φ型　段差無し　U300B×φ700		43,400			参考重量 649kg
	U×φ型　段差無し　U300B×φ800		47,700			参考重量 713kg
	U×φ型　段差無し　U360B×φ600		39,700			参考重量 594kg
	U×φ型　段差無し　U360B×φ700		44,200			参考重量 660kg
	U×φ型　段差無し　U360B×φ800		48,500			参考重量 725kg
	U×φ型　段差無し　U450×φ600		40,200			参考重量 600kg
	U×φ型　段差無し　U450×φ700		44,800			参考重量 669kg
	U×φ型　段差無し　U450×φ800		49,400			参考重量 738kg
	U×φ型　段差無し　U450×φ900		54,000			参考重量 807kg
	U×φ型　段差無し　U600×φ700		63,700			参考重量 952kg
	U×φ型　段差無し　U600×φ800		66,100			参考重量 987kg
	U×φ型　段差無し　U600×φ900		72,700			参考重量 1086kg
	U×φ型　段差無し　U600×φ1000		79,400			参考重量 1186kg
	U×φ型　段差無し　U600×φ1100		86,000			参考重量 1285kg
	V×φ型　段差あり　V300×φ450	個	40,200			参考重量 601kg
	V×φ型　段差あり　V300×φ600		41,800			参考重量 624kg
	V×φ型　段差あり　V450×φ600		41,300			参考重量 617kg
	V×φ型　段差あり　V500×φ1100		87,900			参考重量 1315kg
	V×φ型　段差あり　V600×φ900		73,900			参考重量 1103kg

4－16　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
接　　続　　壁	V×φ型　段差あり　V600×φ1000	個	80,800			参考重量 1207kg
	V×φ型　段差あり　V600×φ1100		87,900			参考重量 1312kg
	V×φ型　段差あり　V600×φ1200		113,000			参考重量 1688kg
	V×φ型　段差あり　V700×φ1000		79,300			参考重量 1185kg
	V×φ型　段差あり　V700×φ1200		113,000			参考重量 1688kg
	V×φ型　段差あり　V700×φ1350		163,000			参考重量 2446kg 車上渡し
	V×φ型　段差あり　V900×φ1500		188,000			参考重量 2709kg 車上渡し
落　口　工　450　型	1.5割　開口径・開口位置調整含む	個	81,100			参考重量 1125kg
落　口　工　600　型	1.5割　開口径・開口位置調整含む		130,000			参考重量 1807kg
落　口　工　900　型	1.5割　開口径・開口位置調整含む		215,000			参考重量 2986kg 車上渡し
落　口　工　450　型	2.0割　開口径・開口位置調整含む	個	113,000			参考重量 1578kg
落　口　工　600　型	2.0割　開口径・開口位置調整含む		158,000			参考重量 2205kg 車上渡し
落　口　工　700　型	2.0割　開口径・開口位置調整含む		289,000			参考重量 4013kg 車上渡し
落　口　工　800　型	2.0割　開口径・開口位置調整含む		283,000			参考重量 3948kg 車上渡し
落　口　工　900　型	2.0割　開口径・開口位置調整含む		281,000			参考重量 3901kg 車上渡し
集 水 桝 （ 下 部 桝 ）	□1900（内寸1600mm）　H=1000	個	247,000			車上渡し
	□2100（内寸1800mm）　H=1000		286,000			
	□2200（内寸1900mm）　H=1000		306,000			
	□2400（内寸2000mm）　H=1000		442,000			
	□2600（内寸2200mm）　H=1000		499,000			
集 水 桝 （ 中 間 桝 ）	□1900（内寸1600mm）	100mm	18,100			
	□2100（内寸1800mm）		20,200			
	□2200（内寸1900mm）		21,200			
	□2400（内寸2000mm）		30,400			
	□2600（内寸2200mm）		33,100			
集　　水　　桝	Ⅰ型-A　下部桝　外寸840×840　H=500 内寸600×600　H=380	個	31,400			
集　　水　　桝	Ⅰ型-B　下部桝　外寸1100×1100　H=500 内寸800×800　H=350		56,100			
V ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト	V300×400　L=1000mm　T-10	個	26,300			

4－17　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　称	規　格	単位	単 価 当 初			備　考
V 型 ト ラ フ	V300×400 有効長L=5000mm	個	49,900			参考重量 945kg
Vトラフ用 コンクリート蓋	V30×30 B580 t65mm L=600mm	枚	4,420			参考重量 64kg
	V30×40 B640 t70mm L=600mm		6,000			参考重量 76kg
	V40×40 B740 t80mm L=600mm		7,920			参考重量 98kg
	V45×45 B830 t85mm L=600mm		9,480			参考重量 116kg
	V50×50 B920 t85mm L=600mm		10,300			参考重量 129kg
	V40×40 B810 t80mm L=1000mm	枚	13,200			参考重量 162kg
	V50×50 B990 t100mm L=1000mm		17,300			参考重量 272kg
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水桝 □1900(内寸1600mm) T-2 普通目	組	295,000			
	集水桝 □2100(内寸1800mm) T-2 普通目		456,000			
	集水桝 □2200(内寸1900mm) T-2 普通目		484,000			
	集水桝 □2400(内寸2000mm) T-2 普通目		572,000			
	集水桝 □2600(内寸2200mm) T-2 普通目		697,000			
コ ン ク リ ー ト 蓋	集水桝 □1200(内寸900mm) 人道用	組	51,800			
	集水桝 □1300(内寸1000mm) 人道用		57,900			
	集水桝 □1400(内寸1100mm) 人道用		145,000			
	集水桝 □1500(内寸1200mm) 人道用		159,000			
	集水桝 □1600(内寸1300mm) 人道用		173,000			
	集水桝 □1700(内寸1400mm) 人道用		187,000			
	集水桝 □1900(内寸1500mm) 人道用		318,000			
	集水桝 □1900(内寸1600mm) 人道用		330,000			
	集水桝 □2100(内寸1700mm) 人道用		362,000			
	集水桝 □2100(内寸1800mm) 人道用		375,000			
	集水桝 □2200(内寸1900mm) 人道用		398,000			
	集水桝 □2300(内寸1800mm) 人道用		398,000			
	集水桝 □2400(内寸2000mm) 人道用		432,000			
	集水桝 □2500(内寸2000mm) 人道用		444,000			
	集水桝 □2600(内寸2200mm) 人道用		480,000			

4－18　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
コンクリート蓋（人道用） ほ　場　用　桝　用	内寸800×800mm用 2枚/組 参考質量92.0kg/枚	組	17,800			
	内寸900×900mm用 2枚/組 参考質量112.0kg/枚		21,400			
	内寸1200×1200mm用 2枚/組 参考質量188.0kg/枚		34,600			
	内寸1500×1500mm用 2枚/組 参考質量290.5kg/枚		52,900			
	内寸1700×1700mm用 2枚/組 参考質量361.0kg/枚		66,100			
止　水　壁	U300B用	個	30,100			
	U360B用		27,600			
	U450用		25,600			
	U600用		46,200			
階　段　ブ　ロ　ッ　ク	階段部　階段幅=1000mm　1.5割	個	8,900			A標準
	平坦部　階段幅=1000mm　1.5割		8,290			B標準
鋼製異形管（短管）	呼径80mm　厚4.2mm	kg	3,400			
	呼径100mm　厚4.5mm		3,400			
	呼径125mm　厚4.5mm		3,400			
	呼径150mm　厚5.0mm		3,300			
	呼径200mm　厚5.8mm		2,700			
	呼径250mm　厚6.6mm		2,700			
	呼径300mm　厚6.9mm		2,600			
	呼径350mm　厚6.0mm		3,000			
	呼径400mm　厚6.0mm		2,900			
	呼径450mm　厚6.0mm		2,900			
	呼径500mm　厚6.0mm		2,700			
	呼径600mm　厚6.0mm		2,700			
	呼径700mm　厚7.0mm		3,300			
	呼径800mm　厚8.0mm		3,400			
	呼径900mm　厚8.0mm		2,700			
	呼径1000mm　厚9.0mm		2,900			

4－19　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単 価 当 初			備　　考
鋼製異形管（曲管1節） 曲管1節30°以下	呼径80mm　厚4.2mm	kg	11,100			
	呼径100mm　厚4.5mm		10,700			
	呼径125mm　厚4.5mm		10,300			
	呼径150mm　厚5.0mm		10,000			
	呼径200mm　厚5.8mm		9,000			
	呼径250mm　厚6.6mm		8,600			
	呼径300mm　厚6.9mm		8,000			
	呼径350mm　厚6.0mm		6,900			
	呼径400mm　厚6.0mm		6,600			
	呼径450mm　厚6.0mm		6,600			
	呼径500mm　厚6.0mm		6,200			
	呼径600mm　厚6.0mm		5,700			
	呼径700mm　厚7.0mm		5,400			
	呼径800mm　厚8.0mm		5,100			
	呼径900mm　厚8.0mm		5,000			
	呼径1000mm　厚9.0mm		4,700			
鋼製異形管（曲管2節） 曲管2節31°～60°以下	呼径80mm　厚4.2mm	kg	12,700			
	呼径100mm　厚4.5mm		12,200			
	呼径125mm　厚4.5mm		12,000			
	呼径150mm　厚5.0mm		11,600			
	呼径200mm　厚5.8mm		10,700			
	呼径250mm　厚6.6mm		10,000			
	呼径300mm　厚6.9mm		8,700			
	呼径350mm　厚6.0mm		7,800			
	呼径400mm　厚6.0mm		7,400			
	呼径450mm　厚6.0mm		7,400			
	呼径500mm　厚6.0mm		7,000			
	呼径600mm　厚6.0mm		6,700			

4－20　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価 当　初			備　　考
鋼製異形管（曲管2節） 曲管2節31°～60°以下	呼径700mm　厚7.0mm	kg	6,400			
	呼径800mm　厚8.0mm		6,000			
	呼径900mm　厚8.0mm		5,900			
	呼径1000mm　厚9.0mm		5,700			
鋼製異形管（曲管3節） 曲管3節61°～90°以下	呼径80mm　厚4.2mm	kg	14,000			
	呼径100mm　厚4.5mm		13,700			
	呼径125mm　厚4.5mm		13,300			
	呼径150mm　厚5.0mm		13,000			
	呼径200mm　厚5.8mm		12,000			
	呼径250mm　厚6.6mm		11,400			
	呼径300mm　厚6.9mm		10,200			
	呼径350mm　厚6.0mm		9,000			
	呼径400mm　厚6.0mm		8,900			
	呼径450mm　厚6.0mm		8,700			
	呼径500mm　厚6.0mm		8,300			
	呼径600mm　厚6.0mm		8,000			
	呼径700mm　厚7.0mm		7,800			
	呼径800mm　厚8.0mm		7,400			
	呼径900mm　厚8.0mm		7,200			
	呼径1000mm　厚9.0mm		6,900			
鋼管用接続プレート 工場加工費含む 付属品含む	φ100用　PL-6	枚	51,500			
	φ125用　PL-6		56,000			
	φ150用　PL-6		60,300			
	φ200用　PL-6		66,000			
	φ250用　PL-6		82,400			
	φ300用　PL-6		101,000			
	φ350用　PL-6		113,000			
	φ400用　PL-6		132,000			

4－21　一 般 資 材　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 （ 円 ）

名　称	規　格	単位	単価 当初			備　考
鋼管用接続プレート 工場加工費含む 付属品含む	φ450用 PL-6	枚	164,000			
	φ500用 PL-6		180,000			
	φ600用 PL-6		198,000			
	φ700用 PL-6		233,000			
	φ800用 PL-6		327,000			
	φ900用 PL-6		407,000			
	φ1000用 PL-6		497,000			
鋼製 2F 短管	φ80 1Fφ150 1Fφ80 L=0.70m	本	178,000			
	φ80 1Fφ200 1Fφ80 L=0.70m		205,000			
	φ80 1Fφ250 1Fφ80 L=0.70m		220,000			
	φ80 1Fφ300 1Fφ80 L=0.70m		242,000			
	φ80 1Fφ600 1Fφ80 L=0.15m		436,000			
	φ100 1Fφ600 1Fφ100 L=0.15m		438,000			
鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×80A	枚	383,000			
	7.5kg用 φ600×100A		389,000			
コンクリート管用ステンレス蓋	φ600	個	40,000			
	φ900		62,900			
鋼製オリフィスゲート	V300 最小高 H=900mm	基	507,000			巻き上げ機含む
	V340 最小高 H=1100mm		610,000			
	V400 最小高 H=1100mm		647,000			
	V450 最小高 H=1200mm		725,000			
	V500 最小高 H=1300mm		769,000			
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2500mmまで 100mm増すごとに	基	10,800			
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規模の最小高を超え 600mm増すごとに	基	19,800			

４－22　機 械 賃 料　※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

賃料単価　（ 円 ）

名　　称	規　　格	単位	単　価			備　　考
			当　初			
ブ ル ド ー ザ （ 賃 料 ）	チップ投入作業機含む CAT　D3K　超々湿地仕様	日	124,000			ベストドレーン工法仕様
疎水材投入機付不整地運搬車 （　　賃　　料　　）	クローラ型ダンプ式　積載1.5m3	日	49,000			ベストドレーン工法仕様
フォアスカッター（賃料）	油圧ショベル装着　アタッチメント	日	8,800			ベストドレーン工法仕様