現　行

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー品質管理基準及び規格値

2．無筋、鉄筋コンクリート（1/3）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
無筋・鉄筋コンクリート	省　略						
	現場練りコンクリート及びレディーミクストコンクリート	材料	骨材の有害物試験	骨材中に含まれる粘土塊量の試験はJIS A 1137、~~軟らかい石片JIS A 1126、~~ 骨材の洗い試験はJIS A 1103、~~石灰、亜炭等で比重1.95に浮くものの試験JIS A 1141による~~	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	・細骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」43項を適用 ・粗骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」50項を適用	試験成績表を提出
	省　略						

15．コンクリート舗装工（7/11）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
コンクリート舗装工	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	骨材の有害物試験	骨材中に含まれる粘土塊量の試験はJIS A 1137、~~軟らかい石片JIS A 1126、~~ 骨材の洗い試験はJIS A 1103、~~石灰、亜炭等で比重1.95に浮くものの試験JIS A 1141による~~	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	・細骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」43項を適用 ・粗骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」50項を適用	試験成績表を提出
			細骨材の有機不純物試験	JIS A 1105	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」42～48項を適用	試験成績表を提出
	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	鋼材	JIS A 1121 ~~JIS A 5005~~	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	~~砕石40%以下~~ ~~砂利~~35%以下 積雪寒冷地は25%以下	試験成績表を提出
	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	粗骨材のすりへり試験	ダウエルバーは、JIS G 3112、3101、タイバーは、JIS G 3112、鉄網は、JIS G 3551、~~3112~~	搬入時		試験成績表を提出
	省　略						

改　訂

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー品質管理基準及び規格値

2．無筋、鉄筋コンクリート（1/3）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
無筋・鉄筋コンクリート	省　略						
	現場練りコンクリート及びレディーミクストコンクリート	材料	骨材の有害物試験	粘土塊JIS A 1137 洗い試験JIS A 1103	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	・細骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」48項を適用 ・粗骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」50項を適用	試験成績表を提出
	省　略						

15．コンクリート舗装工（7/11）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
コンクリート舗装工	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	骨材の有害物試験	粘土塊JIS A 1137 洗い試験JIS A 1103	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	・細骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」48項を適用 ・粗骨材は、空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」50項を適用	試験成績表を提出
			細骨材の有機不純物試験	JIS A 1105	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	空港工事仕様書第5編2-4-2「コンクリート舗装の材料」48～49項を適用	試験成績表を提出
	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	35%以下 積雪寒冷地は25%以下	試験成績表を提出
	省　略						
	無筋コンクリート版	材料	粗骨材のすりへり試験	ダウエルバーは、JIS G 3112、3101、タイバーは、JIS G 3112、鉄網は、JIS G 3551	搬入時		試験成績表を提出
	省　略						

摘　要

現行ページ：2-9
改訂ページ：2-9

JISとの整合（廃止）

現行ページ：2-26
改訂ページ：2-26

JISとの整合（廃止）

誤謬修正

道路・河川工事仕様書と整合

JISとの整合（廃止）

現　行

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー品質管理基準及び規格値

16. アスファルト舗装工（3/5）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
アスファルト舗装工	省　略						
	表層及び基層（加熱アスファルト混合物）	材料	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 ~~JIS A 5005~~	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	~~砕石40%以下~~ ~~砂利~~35%以下	試験成績表を提出
	省　略						

改　訂

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー品質管理基準及び規格値

16. アスファルト舗装工（3/5）

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
アスファルト舗装工	省　略						
	表層及び基層（加熱アスファルト混合物）	材料	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	35%以下	試験成績表を提出
	省　略						

摘　要

現行ページ：2-33
改訂ページ：2-33

JISとの整合（廃止）

現　行

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー出来形管理基準及び規格値

5．地盤改良工（2/2）

工種	種別	項目	方法	規格値	単位	頻度	摘要
地盤改良工	省　略						
	深層混合処理	天端高 深度L 改良体天端深度L1 改良体先端深度L2 L=L1ーL2	深度計、ワイヤー繰出長さ、潮位計、乾舷及び処理機等により確認	1cm単位 天端高 ＋規定しない、ー0 先端深度 ＋0、ー規定しない	cm	改良杭全数	打込記録紙に改良体天端深度、改良体先端深度を記入し管理表を提出 ＋:設計値より浅いことをいう ー:設計値より深いことをいう
	省　略						

改　訂

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー出来形管理基準及び規格値

5．地盤改良工（2/2）

工種	種別	項目	方法	規格値	単位	頻度	摘要
地盤改良工	省　略						
	深層混合処理	天端高 深度L 改良体天端深度L1 改良体先端深度L2 L=L2ーL1	深度計、ワイヤー繰出長さ、潮位計、乾舷及び処理機等により確認	1cm単位 天端高 ＋規定しない、ー0 先端深度 ＋0、ー規定しない	cm	改良杭全数	打込記録紙に改良体天端深度、改良体先端深度を記入し管理表を提出 ＋:設計値より浅いことをいう ー:設計値より深いことをいう
	省　略						

摘　要

現行ページ：2-44
改訂ページ：2-44

誤謬修正

現　行

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー写真管理基準

1．石・ブロック積(張)工

工種	撮影区分	撮影項目	撮影	基　準		注意事項及び説明
			撮影箇所	撮影時期及び方法	提 出 枚 数	
石・ブロック積（張）工	省略					
	施工管理	石・ブロック積（張）工	丁張、積み方、胴込、裏込、締固め、養生	施 工 時	100m又は1 施工 工区ごとに各1枚	丁張の状態、積み方、胴込、 裏込、目つぶし、締固め状 態、養生の状況がわかるよ うに撮影する
	~~品質管理~~	~~材料の確認~~	~~材料~~	~~搬入時~~	~~材料ごと各1枚~~	
	出来形管理	出来形の確認	測定状況	測定時	100m又は1施工工区ごとに各2枚	正面全体、部分的に高さ、厚さ、法長がわかるように撮影する
	省略					

改　訂

空港土木工事施工管理基準及び規格値ー写真管理基準

1．石・ブロック積(張)工

工種	撮影区分	撮影項目	撮影	基　準		注意事項及び説明
			撮影箇所	撮影時期及び方法	提 出 枚 数	
石・ブロック積（張）工	省略					
	施工管理	石・ブロック積（張）工	丁張、積み方、胴込、裏込、締固め、養生	施 工 時	100m又は1 施工 工区ごとに各1枚	丁張の状態、積み方、胴込、 裏込、目つぶし、締固め状 態、養生の状況がわかるよ うに撮影する
	出来形管理	出来形の確認	測定状況	測定時	100m又は1施工工区ごとに各2枚	正面全体、部分的に高さ、厚さ、法長がわかるように撮影する
	省略					

摘　要

道路・河川工事仕様書と整合