

令和4年度  
部内単価表

令和 5年 1月10日改定

旭川開発建設部

## 4-5(4-2) 一般資材(農業)

資材コード	品名	規格	単位	単価参照	単価参照	単価参照
				月日	月日	月日
				R4.4.1	R4.10.1	R5.1.10
	特殊押輪	ALW形 K型受口用 φ600 離脱防止付き	組	73,700		
		ALW形 K型受口用 φ700 離脱防止付き	〃	111,000		
		ALW形 K型受口用 φ800 離脱防止付き	〃	146,000		
	異径雄ねじソケット	φ100×75 伸縮可とう離脱防止付き継手	個	22,300	25,600	
	伸縮可とう継手	φ100 離脱防止付	個	15,100	17,300	
	差込式分水栓	φ100用 スクリーン付き	個	6,300		
		φ125用 スクリーン付き	〃	6,570		
	水田用給水栓	φ100 フローバルブ(プラグ付)	個	81,000	94,500	
		φ100 分水栓(飛散防止型)分岐型	〃	54,800		
		φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付)分岐型	〃	68,400		
		φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付)分岐無し	〃	50,000		
	分水槽蓋	縞鋼板蓋(スレ止め・取手付) 表面処理:黒ペイント塗装 800×400×t3.2/900×(400×2)×t3.2	組	55,300	55,700	
		縞鋼板蓋(スレ止め・取手付) 表面処理:黒ペイント塗装 800×900×t3.2×1枚	〃	38,300	38,500	
		エキスパントメタル 表面処理:亜鉛メッキ 760×560 暗渠フラッシング付きタイプ 開口187×180mm	個	24,200		
	分水槽	エキスパントメタル 表面処理:亜鉛メッキ 560×560 暗渠フラッシング無しタイプ 開口187×180mm	〃	23,100		
		B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330kg	個	27,500	31,700	
	分水槽堰止板	B640×L640×H620 角落し溝含む 参考重量W=280kg	〃	22,000	25,300	
		塩ビ製 520×200×t12(取手付)	枚	7,020	8,100	
		塩ビ製 320×200×t12(取手付)	〃	5,450	6,300	
		塩ビ製 520×280×t12	〃	7,630	8,780	
		塩ビ製 320×280×t12	〃	6,380	7,400	
	止水ゴム	波形パッキン(CRゴム) 390×40×15	個	1,050	1,250	
	水路用目地材	ゴム製 b=140用 取外可能タイプ フルーム水路用	m	4,870	5,900	
	水膨張製止水ゴム板	20×20 貼付タイプ	m	2,700		
	マンホール蓋・金物	歩道用・ブロックあり T-14	組	87,500	94,900	
	排水用フレキシブルパイプ 継手	高密度ポリエチレン管 φ700	個	25,500	28,000	
		高密度ポリエチレン管 φ800	〃	28,700	31,600	
		高密度ポリエチレン管 φ900	〃	35,100	38,600	
		高密度ポリエチレン管 φ1000	〃	41,900	46,000	
	スライド式T字ハンドル	500~800mm	本	30,100	34,200	
	鋳鉄蓋開閉器	36型	本	14,400	16,500	
	AL形ダクタイル鋳鉄管	JDPA G 1053 AL2種 φ900	本	300,000		— 刊行物掲載のため
		JDPA G 1053 AL2種 φ1000	〃	358,000		— 刊行物掲載のため
		JDPA G 1053 AL2種 φ1100	〃	435,000		— 刊行物掲載のため
		JDPA G 1053 AL2種 φ1200	〃	548,000		— 刊行物掲載のため
		JDPA G 1053 AL2種 φ1350	〃	696,000		— 刊行物掲載のため
		JDPA G 1053 AL2種 φ1500	〃	884,000		— 刊行物掲載のため
	堰止めアングル※注)1	40×40×3.0mm SUS製	m	28,000		
	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用 支管 φ150 本管 φ250~400	個	10,300	13,400	
		合成樹脂管用 支管 φ150 本管 φ450~600	〃	10,600	13,800	
		合成樹脂管用 支管 φ150 本管 φ700~800	〃	10,700	14,000	

注) 1. 堰止めアングルの適用地域は旭東東神楽地区、旭東地区、大雪第一地区、大雪第二地区、愛別地区