

4-1 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
視 線 誘 導 柵 (支柱 φ60.5×3.2t)	L=1.0m H=1.2m	個	12,900	12,900		
	L=1.5m H=1.2m		17,200	17,200		
	L=2.0m H=1.2m		20,200	20,200		
	L=3.0m H=1.2m		23,900	23,900		
ア ル ミ 板	t=2mm カプセルレンズ(ボルト止め)	m2	73,300	73,300		
補 修 シ ー ト	カプセルレンズ(手貼用)	m2	57,900	57,900		
自 発 光 式 矢 羽 根 (太陽電池式電源ボックス付) ※ 支柱・基礎ブロック類は除く	全面カプセルレンズ型 累計光度16万mcd以上/矢羽根1枚当たり、 発光ダイオード(LED赤色)使用	組	190,000	190,000		※ 自発光式矢羽根（太陽電池式電源ボックス付）の補足仕様 1. 反射シート：高輝度反射シート 2. 反 射 色：赤色・白色 3. 制 御：電波受信同期システム 4. 点 滅 周 期：30～60回/分 5. 点 灯 率：50%以上
LED ト ン ネ ル 照 明 器 具	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX35相当) 200V	台	55,800	62,000		
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX55相当) 200V		68,400	76,000		
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式	T-25 240型 240×990	個	29,100	30,400		
	T-25 300型 300×990		35,000	36,500		
	T-25 450型 450×990		57,400	59,900		
	T-25 600型 600×990		85,500	89,200		
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式 グ レ ー チ ン グ 蓋	T-25 240型 普通目 995×350×50	枚	28,300	28,300		
	T-25 300型 普通目 995×400×50		33,600	33,600		
	T-25 450型 普通目 995×550×65		55,900	55,900		
	T-25 600型 普通目 995×700×75		79,000	79,000		
	T-14 300型 細目 995×400		47,800	47,800		
	T-25 300型 細目 995×400		47,800	47,800		
コ ン ク リ ー ト 側 溝	G-1	m	13,200	13,900		T-25 参考重量276kg/個
鋼 製 蓋 (グ レ ー チ ン グ)	G-1 995×350×50 ノンスリップ	個	28,700	28,700		T-25 参考重量 27kg/個
排 水 樹	U-300型側溝用	個	47,500	47,500		参考重量690kg/個
タ ラ ッ プ 用 手 摺 リ	SUS304 φ34 300H×300W	基	21,200	22,500		
	SS400(ゴムライニング) φ28 300H×300W		16,500	17,400		
栽 培 土 工 芝	1.8×0.3×0.03(m)	m2	420	440		目串別途
			420	440		目串別途（奥尻）

4-2 一般資材

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
照 明 基 礎 ブ ロ ッ ク	□500×1500 組アンカー(L=500)含む	基	68,200	69,500		
	□500×1600 組アンカー(L=500)含む		70,700	72,100		
	□500×1700 組アンカー(L=500)含む		73,200	74,600		
	□500×1800 組アンカー(L=500)含む		75,200	76,700		
	□500×1800 組アンカー(L=700)含む		78,700	80,200		
	□500×1900 組アンカー(L=500)含む		77,600	79,300		
	□500×2100 組アンカー(L=700)含む		86,100	87,900		
	□500×2100 組アンカー(L=950)含む		93,000	94,800		
	□500×2400 組アンカー(L=1,200)含む		108,900	111,000		
セ メ ン ト 系 固 化 材	高有機質土用	t	27,000	29,000		荷姿：バラ
	特殊土用		26,000	28,000		
	一般軟弱土用		24,000	26,000		
犠 牲 陽 極 材	ガルバニールDXPT	個	5,500	5,500		
	パッチガード175		3,800	4,950		
水 路 用 目 地 材	ゴム製 取り外し可能タイプ フリューム水路用	m	6,400	6,400		
	ゴム製 取り外し可能タイプ Vトラフ用		3,850	3,850		
止 水 板	40×15mm ブチルゴム系	m	1,260	1,400		
V 型 ト ラ フ	V-300×300 有効長 L=5000mm	個	39,200	40,300		
	V-400×400 有効長 L=5000mm		54,000	55,900		
	V-450×450 有効長 L=5000mm		65,500	67,900		
	V-500×500 有効長 L=5000mm		74,000	76,300		
V 型 ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト	V-300×300 L=1000mm T-10	個	22,200	22,200		
	V-400×400 L=1000mm T-10		31,200	31,200		
	V-450×450 L=1000mm T-10		39,200	39,200		
	V-500×500 L=1000mm T-10		44,800	44,800		
	V-500×500 L=1000mm T-25	個	56,600	56,600		

4-3 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
無筋コンクリート（基礎ブロック類） W=2350kg/m3	W= 100kg未満	m3	102,000	105,000		
	W= 100kg以上 500kg未満		102,000	105,000		
	W= 500kg以上 1,000kg未満		102,000	105,000		
	W= 1,000kg以上		101,000	104,000		
集 水 樹 （ 下 部 樹 ）	□1700（内寸1400mm） H=1700	個	324,000	324,000		
	□2100（内寸1700mm） H=2000		625,000	625,000		
	□2300（内寸1800mm） H=2000		848,000	848,000		
	□2500（内寸2000mm） H=1500		756,000	756,000		
集 水 樹 （ 下 部 樹 調 整 額 ）	□1200（内寸900mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位	100mm	10,800	10,800		
	□1300（内寸1000mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		11,900	11,900		
	□1400（内寸1100mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		12,900	12,900		
	□1500（内寸1200mm） 対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位		13,900	13,900		
	□1600（内寸1300mm） 対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位		15,000	15,000		
	□1700（内寸1400mm） 対応範囲 H=1000～1900mm、100mm単位		16,000	16,000		
	□1900（内寸1500mm） 対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位		23,400	23,400		
	□2100（内寸1700mm） 対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位		26,200	26,200		
	□2300（内寸1800mm） 対応範囲 H=1000～2000mm、100mm単位		35,400	35,400		
	□2500（内寸2000mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		38,800	38,800		

4-4 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
集 水 樹 （ 中 間 樹 ）	□1200(内寸900mm)	100mm	10,800	10,800		
	□1300(内寸1000mm)		11,900	11,900		
	□1400(内寸1100mm)		12,900	12,900		
	□1500(内寸1200mm)		13,900	13,900		
	□1600(内寸1300mm)		15,000	15,000		
	□1700(内寸1400mm)		16,000	16,000		
	□1900(内寸1500mm)		23,400	23,400		
	□2100(内寸1700mm)		26,200	26,200		
	□2300(内寸1800mm)		35,400	35,400		
	□2500(内寸2000mm)		38,800	38,800		
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水樹 1200×1200用 2枚割り T-2 普通目	組	87,400	87,400		
	集水樹 1300×1300用 2枚割り T-2 普通目		105,000	105,000		
	集水樹 1400×1400用 2枚割り T-2 普通目		147,000	147,000		
	集水樹 1500×1500用 2枚割り T-2 普通目		172,000	172,000		
	集水樹 1600×1600用 2枚割り T-2 普通目		197,000	197,000		
	集水樹 1700×1700用 3枚割り T-2 普通目		244,000	244,000		
	集水樹 1900×1900用 3枚割り T-2 普通目		288,000	288,000		
	集水樹 2100×2100用 3枚割り T-2 普通目		363,000	363,000		
	集水樹 2300×2300用 3枚割り T-2 普通目		484,000	484,000		
	集水樹 2500×2500用 5枚割り T-2 普通目		572,000	572,000		

4-5 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
防 草 シ ー ト	C-3 3.0mm リサイクルPET	m2	730	730		植生ニューマット
防 草 シ ー ト 用 固 定 ピ ン	C-3用	本	46	50		植生ニューマット
機 械 式 継 手	グラウト固定型 D22+D22	個	1,530	1,530		
	グラウト固定型 D32+D32		2,920	2,920		
	グラウト固定型 D38+D38		5,400	5,400		
	グラウト固定型 D41+D41		6,970	6,970		
	グラウト固定型 D51+D51		10,300	10,300		
	端部ねじ加工継手 D22+D22	個	2,140	2,140		
	端部ねじ加工継手 D32+D32		3,890	3,890		
	端部ねじ加工継手 D38+D38		6,430	6,430		
	端部ねじ加工継手 D41+D41		8,570	8,570		
	端部ねじ加工継手 D51+D51		12,300	12,300		
ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル	σ 28=35N/mm2	m3		430,000		エレノフィックス t=20mm以下/層 標準配合1,638kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=40N/mm2			407,000		RIS321E-ス t=10~20mm/層 標準配合1,750kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=40N/mm2			367,000		NEXSUS t=5mm/層 標準配合1,875kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=47N/mm2			407,000		U-リハ`アパ`ツチAP t=40mm/日（壁面） 標準配合1,820kg/m3 荷姿20kg/袋 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=59N/mm2			438,000		リフレモルセットSP t=20mm/層（天井）t=30mm/層（壁面） 標準配合1,875kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
超 速 硬 コ ン ク リ ー ト	σ 3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ	m3	356,000	374,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上 適用地区:函館開発建設部管内 (木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず)
			380,000	397,000		車上渡し 使用数量:1.0m3未満 適用地区:函館開発建設部管内 (木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず)
			362,000	380,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上 適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町
			380,000	397,000		車上渡し 使用数量:1.0m3未満 適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町
	σ 3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車 (モ-ビル車)使用	m3	312,000	327,000		施工可能期間:4/1~11/30 最低保障量:1.4m3/回 昼間施工
	σ 3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車 (モ-ビル車)使用		327,000	347,000		施工可能期間:4/1~11/30 最低保障量:1.4m3/回 夜間施工
超 速 硬 モ ル タ ル	σ 3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ	m3	475,000	475,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上、使用数量:1.0m3未満は都度特別調査

4-6 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
可 視 樹 脂 繊 維 シ ー ト	押抜荷重1.5kN以上、付着強度1.5N/mm2以上、コーティング材	m2	13,780	13,780		0含まず
FRP メ ッ シ ュ	FTM-G4G(S)R 6m2/枚(2m×3m/枚)	m2	9,240	9,240		
コ ン ク リ ー ト ア ン カ ー	L=70mm SUS304	本	449	449		
専 用 座 金	60×60×1.5t SUS304	枚	294	294		
集 塵 排 気 装 置 基 本 料	最大風量30m3/min	台・回	72,000	72,000		
集 塵 排 気 装 置 基 本 料	最大風量7m3/min		27,000	27,000		
真 空 掃 除 機 基 本 料			42,000	42,000		
エ ア シ ャ ワ ー 基 本 料			—	—		
集 塵 排 気 装 置 賃 料	最低保証1ヶ月 最大風量30m3/min	台・月	216,000	216,000		
集 塵 排 気 装 置 賃 料	最低保証1ヶ月 最大風量7m3/min		81,000	81,000		
真 空 掃 除 機 賃 料	最低保証1ヶ月		45,000	45,000		
エ ア シ ャ ワ ー 賃 料	最低保証1ヶ月		—	—		
集 塵 排 気 装 置 用 HEPA フィルター	最大風量30m3/min	枚	135,000	135,000		
ク リ ー ン ル ー ム	W=1.5m、L=4.5m、H=2.0m	台	—	—		棟高2.15m
電動ファン付き全面防毒マスク		個	103,000	103,000		フィルタ別途
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		個	—	—		
集 塵 排 気 装 置 用 1 次 フィルター	最大風量30m3/min	枚	8,000	8,000		
集 塵 排 気 装 置 用 2 次 フィルター	最大風量30m3/min		48,000	48,000		
集 塵 排 気 装 置 用 1 次 フィルター	最大風量7m3/min		1,080	1,080		
集 塵 排 気 装 置 用 2 次 フィルター	最大風量7m3/min		2,160	2,160		
集 塵 排 気 装 置 用 HEPA フィルター	最大風量7m3/min		67,500	67,500		
真 空 掃 除 機 用 1 次 フィルター		枚	400	400		
真 空 掃 除 機 用 2 次 フィルター			6,840	6,840		
真 空 掃 除 機 用 HEPA フィルター			54,000	54,000		
エ ア シ ャ ワ ー 用 1 次 フィルター		枚	—	—		
エ ア シ ャ ワ ー 用 HEPA フィルター			—	—		
シ ュ ー ス ` カ ハ ` ー		組	—	—		
防 護 手 袋		組	380	380		
防 護 服		着	1,280	1,280		
化 学 防 護 長 靴		組	9,900	9,900		

4-7 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
鋼 製 オ リ フ ィ ス ゲ ー ト	φ100mm 最小高 H=700mm	基	333,000	333,000		巻き上げ機含む
	φ150mm 最小高 H=700mm		333,000	333,000		
	φ200mm 最小高 H=700mm		333,000	333,000		
	φ700mm 最小高 H=1700mm		820,000	820,000		
	φ800mm 最小高 H=1900mm		1,100,000	1,100,000		
	φ900mm 最小高 H=2100mm		1,350,000	1,350,000		
レ バ ー 式 ゲ ー ト	φ150mm	基	56,000	56,000		SUS製
	φ200mm		68,800	68,800		
木 材 チ ッ プ	皮はぎ カラマツ及びトドマツ	m3	5,400	5,400		
水 田 落 口 エ	コンクリート製 H=740 塩ビ管(φ150)ソケット付タイプ 水位調整板含む 参考重量W=48kg	個	23,300	23,300		
遮 水 シ ー ト	t=0.3mm	m2	385	390		
塩 ビ 変 換 ソ ケ ッ ト	フレキシブル管φ150×VU管φ150	個	3,680	4,080		
自 在 エ ル ボ	塩ビ製 φ100	個	4,050	5,620		
	塩ビ製 φ125		6,250	9,350		
	塩ビ製 φ150		8,390	11,700		
	塩ビ製 φ200		12,400	17,700		
DCIP 特 殊 押 輪 ALW 形 管 用 K 形 受 口 用	φ600	組	86,200	86,200		
	φ700		130,000	130,000		
	φ800		171,000	171,000		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75	個	2,470	2,720		

4-8 一般資材

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=60	内寸700×700mm 下部h=500 参考質量330kg/個	個	30,600	30,600		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸700×700mm h=100mm/個, t=60 参考質量42kg/100mm		3,900	3,900		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸700×700mm用 t=25, 1枚/組 参考質量23.0kg/枚	組	31,100	31,100		
コンクリート蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸700×700mm用 2枚/組 参考質量64.5kg/枚		13,000	13,000		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=90	内寸800×800mm 下部h=500 参考質量603kg/個	個	56,000	56,000		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸800×800mm h=100mm/個, t=90 参考質量75kg/100mm		6,970	6,970		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸800×800mm用 t=25, 1枚/組 参考質量29.0kg/枚	組	38,700	38,700		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=90	内寸900×900mm 下部h=500 参考質量747kg/個	個	69,400	69,400		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸900×900mm h=100mm/個, t=90 参考質量84kg/100mm		7,810	7,810		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸900×900mm用 t=25, 1枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	47,200	47,200		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=90	内寸1000×1000mm 下部h=500 参考質量865kg/個	個	80,400	80,400		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸1000×1000mm h=100mm/個, t=90 参考質量90kg/100mm		8,370	8,370		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1000×1000mm用 t=25, 2枚/組 参考質量21.0kg/枚	組	56,700	56,700		
コンクリート蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1000×1000mm用 2枚/組 参考質量133.5kg/枚		29,900	29,900		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=100	内寸1100×1100mm 下部h=500 参考質量1055kg/個	個	98,100	98,100		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸1100×1100mm h=100mm/個, t=100 参考質量110kg/100mm		10,200	10,200		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1100×1100mm用 t=25, 2枚/組 参考質量24.5kg/枚	組	70,300	70,300		
コンクリート蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1100×1100mm用 2枚/組 参考質量162.0kg/枚		34,900	34,900		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=100	内寸1200×1200mm 下部h=500 参考質量1175kg/個	個	109,000	109,000		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸1200×1200mm h=100mm/個, t=100 参考質量120kg/100mm		11,100	11,100		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1200×1200mm用 t=32, 2枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	89,900	89,900		
コンクリート樹(ほ場用) 下 部 樹 h=500 , t=100	内寸1300×1300mm 下部h=500 参考質量1295kg/個	個	120,000	120,000		
コンクリート樹(ほ場用) 上 部 樹	内寸1300×1300mm h=100mm/個, t=100 参考質量131kg/100mm		12,100	12,100		
グレーチング蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1300×1300mm用 t=32, 3枚/組 参考質量27.0kg/枚	組	104,000	104,000		
コンクリート蓋(人道用) ほ場用コンクリート樹用	内寸1300×1300mm用 2枚/組 参考質量216.0kg/枚		46,700	46,700		

4-9 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
コンクリート樹（ほ場用） 下 部 樹 h=500 , t=120	内寸1400×1400mm 下部h=500 参考質量1802kg/個	個	167,000	167,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上 部 樹	内寸1400×1400mm h=100mm/個, t=120 参考質量172kg/100mm		15,900	15,900		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1400×1400mm用 t=32, 3枚/組 参考質量30.7kg/枚	組	126,000	126,000		
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1400×1400mm用 2枚/組 参考質量258.0kg/枚		55,900	55,900		
コンクリート樹（ほ場用） 下 部 樹 h=500 , t=120	内寸1500×1500mm 下部h=500 参考質量1979kg/個	個	184,000	184,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上 部 樹	内寸1500×1500mm h=100mm/個, t=120 参考質量183kg/100mm		17,000	17,000		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1500×1500mm用 t=38, 3枚/組 参考質量39.3kg/枚	組	151,000	151,000		
コンクリート樹（ほ場用） 下 部 樹 h=500 , t=120	内寸1700×1700mm 下部h=500 参考質量2355kg/個	個	219,000	219,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上 部 樹	内寸1700×1700mm h=100mm/個, t=120 参考質量205kg/100mm		19,000	19,000		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1700×1700mm用 t=44, 5枚/組 参考質量35.6kg/枚	組	219,000	219,000		
R C 板	300×300×60 取手付	枚	1,660	1,900		
	RC板(SP-1) 800×400×60	個	3,700	4,250		
鋼 製 フ ラ ン ジ (径 違 い)	7.5kg用 φ100×80A	枚	49,800	49,800		孔開け加工を施したフランジ（SS400相当、外面塗装仕様：プラスチック被覆2mm、内面塗装仕様：液状エポキシ樹脂500μm、リブプレート・短管・溶接費・BNPは含まず）
	7.5kg用 φ150×80A		73,800	73,800		
	7.5kg用 φ200×80A		92,700	92,700		
	7.5kg用 φ250×80A		96,500	96,500		
	7.5kg用 φ300×80A		123,000	123,000		
	7.5kg用 φ150×100A		74,700	74,700		
	7.5kg用 φ200×100A		96,900	96,900		
	7.5kg用 φ250×100A		110,000	110,000		
	7.5kg用 φ300×100A		126,000	126,000		

4-10 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
急 速 空 気 弁 (補 修 弁 付)	樹脂製 φ25 フランジ形 0.75MPa	個	67,200	73,900		農業用
	樹脂製 φ75 フランジ形 0.75MPa		137,000	151,000		
	樹脂製 φ100 フランジ形 0.75MPa		234,000	258,000		
フ ラ ン ジ レ ス バ タ フ ラ イ 弁 (樹 脂 製 0.75Mpa)	φ300 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)	個	1,350,000	1,350,000		
	φ350 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,470,000	1,470,000		
	φ400 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,850,000	1,850,000		
	φ450 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,090,000	2,090,000		
	φ500 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,500,000	2,500,000		
	φ600 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		4,150,000	4,150,000		
	φ700 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		6,280,000	6,280,000		
	φ800 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		7,530,000	7,530,000		
仕 切 弁 (樹 脂 製 0.75Mpa)	φ100 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)	台	381,000	438,000		
	φ150 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		458,000	526,000		
	φ200 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		594,000	684,000		
	φ250 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		710,000	817,000		
	φ300 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		878,000	1,010,000		
	φ350 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		1,310,000	1,510,000		
暗 渠 排 水 管 部 品 類 (TY 管)	呼径90×90	個	2,550	2,750		車上渡し
	呼径100×90		2,990	3,220		車上渡し
	呼径125×90		4,500	4,860		車上渡し

4-11 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
角 落 し 金 物	SUS製 V240 コンクリートプラグ含む	個	88,900	88,900		
	SUS製 V300 コンクリートプラグ含む		104,000	104,000		
	SUS製 V340 コンクリートプラグ含む		106,000	106,000		
	SUS製 V400 コンクリートプラグ含む		116,000	116,000		
	SUS製 V450 コンクリートプラグ含む		117,000	117,000		
	SUS製 V500 コンクリートプラグ含む		136,000	136,000		
	SUS製 V600 コンクリートプラグ含む		155,000	155,000		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ600×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	284,000	284,000		車上渡し
	FRP製 φ600×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		300,000	300,000		
	FRP製 φ600×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		326,000	326,000		
	FRP製 φ600×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		355,000	355,000		
	FRP製 φ600×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		388,000	388,000		
	FRP製 φ600×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		427,000	427,000		
	FRP製 φ600×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		475,000	475,000		
	FRP製 φ600×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		525,000	525,000		
	FRP製 φ700×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	337,000	337,000		車上渡し
	FRP製 φ700×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		356,000	356,000		
	FRP製 φ700×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		384,000	384,000		
	FRP製 φ700×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		410,000	410,000		
	FRP製 φ700×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		447,000	447,000		
	FRP製 φ700×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		489,000	489,000		
	FRP製 φ700×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		538,000	538,000		
	FRP製 φ700×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		682,000	682,000		

4-12 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ800×150 分岐部離脱防止リング内蔵	個	405,000	405,000		車上渡し
	FRP製 φ800×200 分岐部離脱防止リング内蔵		426,000	426,000		
	FRP製 φ800×250 分岐部離脱防止リング内蔵		454,000	454,000		
	FRP製 φ800×300 分岐部離脱防止リング内蔵		485,000	485,000		
	FRP製 φ800×350 分岐部離脱防止リング内蔵		525,000	525,000		
	FRP製 φ800×400 分岐部離脱防止リング内蔵		566,000	566,000		
	FRP製 φ800×450 分岐部離脱防止リング内蔵		617,000	617,000		
	FRP製 φ800×500 分岐部離脱防止リング内蔵		781,000	781,000		
FRPM 管用異形管 フランジ付排水T字管	FRP製 φ600×300	個	517,000	517,000		車上渡し
	FRP製 φ700×300		578,000	578,000		
	FRP製 φ800×300		660,000	660,000		
FRPM 管用異形管 FRPM 管接続用T字管	FRP製 φ600×500	個	510,000	510,000		車上渡し
	FRP製 φ600×600		575,000	575,000		
	FRP製 φ700×500	個	610,000	610,000		車上渡し
	FRP製 φ700×600		696,000	696,000		
	FRP製 φ700×700		768,000	768,000		
	FRP製 φ800×500	個	703,000	703,000		車上渡し
	FRP製 φ800×600		763,000	763,000		
	FRP製 φ800×700		820,000	820,000		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用片落管	FRP製 φ600×400 抜け止めリング有り	個	345,000	345,000		車上渡し
	FRP製 φ600×450 抜け止めリング有り		351,000	351,000		
	FRP製 φ600×500 抜け止めリング有り		373,000	373,000		
	FRP製 φ700×450 抜け止めリング有り	個	459,000	459,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500 抜け止めリング有り		413,000	413,000		
	FRP製 φ800×500 抜け止めリング有り	個	548,000	548,000		車上渡し

4-13 一般資材

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用片落管	FRP製 φ600×400 抜け止めリング無し	個	296,000	296,000		車上渡し
	FRP製 φ600×450 抜け止めリング無し		270,000	270,000		
	FRP製 φ600×500 抜け止めリング無し		272,000	272,000		
	FRP製 φ700×450 抜け止めリング無し	個	397,000	397,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500 抜け止めリング無し		324,000	324,000		
	FRP製 φ800×500 抜け止めリング無し	個	480,000	480,000		車上渡し
FRPM 管用異形管 FRPM 管接続用片落管	FRP製 φ600×500	個	271,000	271,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500	個	326,000	326,000		車上渡し
	FRP製 φ700×600		316,000	316,000		
	FRP製 φ800×500	個	492,000	492,000		車上渡し
	FRP製 φ800×600		380,000	380,000		
	FRP製 φ800×700		382,000	382,000		

4-14 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
用 排 水 ポ ッ ク ス	L690×B550×H540	基	48,400	48,400		フォアス樹 北海道規格 付属品・添付品を含む
用 排 水 ポ ッ ク ス 配 管 ユ ニ ッ ト 台 座	H=670～720 深型 アーム式 H721-TSB	基	45,400	45,400		フォアス樹配管ユニット台座
水 位 制 御 器	暗渠深さ管頂80cm、田面高-400～+200mm スライド可、操作棒・蓋付	本	59,900	59,900		
水 田 落 口 工	I 型 止水シート、据付パッキン含む	基	25,900	25,900		ふかみずくん
バ ル ブ	低圧用φ100 (KC-MK100)	基	33,600	33,600		Gバルブ (L型)
バ ル ブ	高圧用φ100	基	35,500	35,500		Gバルブ (H型)
バ ル ブ L 字 継 手	低圧用φ32	本	17,900	17,900		フォアス用全開放型低圧バルブL字継手
バ ル ブ L 字 継 手	高圧用φ32	本	17,900	17,900		フォアス用全開放型高圧バルブL字継手
バ ル ブ L 字 継 手	高圧用φ32(特定仕様品)	本	17,900	17,900		
水 位 管 理 器	低圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、 蓋含む (KC-FL200)	基	49,500	49,500		Gフロート (L型)
水 位 管 理 器	高圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	53,400	53,400		Gフロート (H型)
水 位 管 理 器	高圧用φ200(特定仕様品) 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	59,400	59,400		
ポ リ エ チ レ ン 製 管 立 体 十 字	φ100×φ80	個	8,970	9,680		車上渡し
ポ リ エ チ レ ン 製 管 十 字	φ80×φ80	個	3,960	4,270		車上渡し
分 水 樹	内寸500×500×500 φ125 150開口有り	個	21,200	21,200		
給 水 樹	外寸660×510 H=580 内寸500×350 H=500 肉厚t=80 参考重量228kg	個	22,600	22,600		
給 水 栓	75A、アルミ合金製 突出部回転式	個	96,700	102,000		
伸 縮 可 通 過 継 手 離 脱 防 止	φ75	個	15,000	15,000		
町 野 継 手	町野メス×ガスネジメス 75A	個	28,400	28,400		
異 種 管 継 手	φ600 DCIP-FRPM管用	個	684,000	783,000		車上渡し
異 種 管 継 手	φ700 DCIP-FRPM管用	個	851,000	974,000		車上渡し
異 種 管 継 手	φ800 DCIP-FRPM管用	個	998,000	1,140,000		車上渡し
自 在 エ ル ボ	φ150 L=800mm ハードタイプ	個	8,390	11,700		
振 止 金 具	SUS304	個	50,900	50,900		
接 続 壁	U×U型 敷高合わせ U300B×U360B	個	30,000	30,900		参考重量 449kg
	U×U型 敷高合わせ U360B×U450		30,300	31,200		参考重量 453kg
	U×U型 敷高合わせ U450×U600		48,900	50,400		参考重量 731kg
	U×U型 天端合わせ U300B×U360B	個	31,900	32,900		参考重量 477kg

4-15 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
接 続 壁	U×U型 天端合わせ U360B×U450	個	33,200	34,200		参考重量 496kg
	U×U型 天端合わせ U450×U600		56,200	57,800		参考重量 839kg
	U×V型 U300B×V300	個	29,200	30,100		参考重量 437kg
	U×V型 U450×V450		37,600	38,700		参考重量 562kg
	U×V型 U600×V600		69,700	71,800		参考重量 1041kg
	V×V型 天端合わせ V600×V700	個	104,000	107,000		参考重量 1557kg
	V×V型 天端合わせ V700×V800		126,000	129,000		参考重量 1882kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ450	個	37,700	38,800		参考重量 563kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ600		39,200	40,400		参考重量 586kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ700		43,400	44,700		参考重量 649kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ800		47,700	49,100		参考重量 713kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ600		39,700	40,900		参考重量 594kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ700		44,200	45,500		参考重量 660kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ800		48,500	50,000		参考重量 725kg
	U×φ型 段差無し U450×φ600		40,200	41,400		参考重量 600kg
	U×φ型 段差無し U450×φ700		44,800	46,100		参考重量 669kg
	U×φ型 段差無し U450×φ800		49,400	50,900		参考重量 738kg
	U×φ型 段差無し U450×φ900		54,000	55,600		参考重量 807kg
	U×φ型 段差無し U600×φ700		63,700	65,600		参考重量 952kg
	U×φ型 段差無し U600×φ800		66,100	68,100		参考重量 987kg
	U×φ型 段差無し U600×φ900		72,700	74,900		参考重量 1086kg
	U×φ型 段差無し U600×φ1000		79,400	81,800		参考重量 1186kg
	U×φ型 段差無し U600×φ1100		86,000	88,600		参考重量 1285kg
	V×φ型 段差あり V300×φ450	個	40,200	41,400		参考重量 601kg
	V×φ型 段差あり V300×φ600		41,800	43,000		参考重量 624kg
	V×φ型 段差あり V450×φ600		41,300	42,500		参考重量 617kg
	V×φ型 段差あり V500×φ1100		87,900	90,500		参考重量 1315kg
	V×φ型 段差あり V600×φ900		73,900	76,100		参考重量 1103kg

4-16 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
接 続 壁	V×φ型 段差あり V600×φ1000	個	80,800	83,200		参考重量 1207kg
	V×φ型 段差あり V600×φ1100		87,900	90,500		参考重量 1312kg
	V×φ型 段差あり V600×φ1200		113,000	116,000		参考重量 1688kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1000		79,300	81,700		参考重量 1185kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1200		113,000	116,000		参考重量 1688kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1350		163,000	168,000		参考重量 2446kg 車上渡し
	V×φ型 段差あり V900×φ1500		188,000	194,000		参考重量 2709kg 車上渡し
落 口 工 450 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む	個	81,100	81,100		参考重量 1125kg
落 口 工 600 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む		130,000	130,000		参考重量 1807kg
落 口 工 900 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む		215,000	215,000		参考重量 2986kg 車上渡し
落 口 工 450 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む	個	113,000	113,000		参考重量 1578kg
落 口 工 600 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		158,000	158,000		参考重量 2205kg 車上渡し
落 口 工 700 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		289,000	289,000		参考重量 4013kg 車上渡し
落 口 工 800 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		283,000	283,000		参考重量 3948kg 車上渡し
落 口 工 900 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		281,000	281,000		参考重量 3901kg 車上渡し
集 水 樹 (下 部 樹)	□1900(内寸1600mm) H=1000	個	247,000	247,000		車上渡し
	□2100(内寸1800mm) H=1000		286,000	286,000		
	□2200(内寸1900mm) H=1000		306,000	306,000		
	□2400(内寸2000mm) H=1000		442,000	442,000		
	□2600(内寸2200mm) H=1000		499,000	499,000		
集 水 樹 (中 間 樹)	□1900(内寸1600mm)	100mm	18,100	18,100		
	□2100(内寸1800mm)		20,200	20,200		
	□2200(内寸1900mm)		21,200	21,200		
	□2400(内寸2000mm)		30,400	30,400		
	□2600(内寸2200mm)		33,100	33,100		
集 水 樹	I 型-A 下部樹 外寸840×840 H=500 内寸600×600 H=380	個	31,400	31,400		
集 水 樹	I 型-B 下部樹 外寸1100×1100 H=500 内寸800×800 H=350		56,100	56,100		
V ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト	V300×400 L=1000mm T=10	個	26,300	26,300		

4-17 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
V 型 ト ラ フ	V300×400 有効長L=5000mm	個	49,900	51,400		参考重量 945kg
Vトラフ用 コンクリート蓋	V30×30 B580 t65mm L=600mm	枚	4,420	4,510		参考重量 64kg
	V30×40 B640 t70mm L=600mm		6,000	6,060		参考重量 76kg
	V40×40 B740 t80mm L=600mm		7,920	8,100		参考重量 98kg
	V45×45 B830 t85mm L=600mm		9,480	9,540		参考重量 116kg
	V50×50 B920 t85mm L=600mm		10,300	10,600		参考重量 129kg
	V40×40 B810 t80mm L=1000mm	枚	13,200	13,500		参考重量 162kg
	V50×50 B990 t100mm L=1000mm		17,300	17,700		参考重量 272kg
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水樹 □1900(内寸1600mm) T-2 普通目	組	295,000	295,000		
	集水樹 □2100(内寸1800mm) T-2 普通目		456,000	456,000		
	集水樹 □2200(内寸1900mm) T-2 普通目		484,000	484,000		
	集水樹 □2400(内寸2000mm) T-2 普通目		572,000	572,000		
	集水樹 □2600(内寸2200mm) T-2 普通目		697,000	697,000		
コ ン ク リ ー ト 蓋	集水樹 □1200(内寸900mm) 人道用	組	51,800	51,800		
	集水樹 □1300(内寸1000mm) 人道用		57,900	57,900		
	集水樹 □1400(内寸1100mm) 人道用		145,000	145,000		
	集水樹 □1500(内寸1200mm) 人道用		159,000	159,000		
	集水樹 □1600(内寸1300mm) 人道用		173,000	173,000		
	集水樹 □1700(内寸1400mm) 人道用		187,000	187,000		
	集水樹 □1900(内寸1500mm) 人道用		318,000	318,000		
	集水樹 □1900(内寸1600mm) 人道用		330,000	330,000		
	集水樹 □2100(内寸1700mm) 人道用		362,000	362,000		
	集水樹 □2100(内寸1800mm) 人道用		375,000	375,000		
	集水樹 □2200(内寸1900mm) 人道用		398,000	398,000		
	集水樹 □2300(内寸1800mm) 人道用		398,000	398,000		
	集水樹 □2400(内寸2000mm) 人道用		432,000	432,000		
	集水樹 □2500(内寸2000mm) 人道用		444,000	444,000		
	集水樹 □2600(内寸2200mm) 人道用		480,000	480,000		

4-18 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
コンクリート蓋（人道用） ほ場用樹用	内寸800×800mm用 2枚/組 参考質量92.0kg/枚	組	17,800	17,800		
	内寸900×900mm用 2枚/組 参考質量112.0kg/枚		21,400	21,400		
	内寸1200×1200mm用 2枚/組 参考質量188.0kg/枚		34,600	34,600		
	内寸1500×1500mm用 2枚/組 参考質量290.5kg/枚		52,900	52,900		
	内寸1700×1700mm用 2枚/組 参考質量361.0kg/枚		66,100	66,100		
止 水 壁	U300B用	個	30,100	31,100		
	U360B用		27,600	28,500		
	U450用		25,600	26,500		
	U600用		46,200	47,700		
階 段 ブ ロ ッ ク	階段部 階段幅=1000mm 1.5割	個	8,900	9,180		A標準
	平坦部 階段幅=1000mm 1.5割		8,290	8,510		B標準
鋼 製 異 形 管 (短 管)	呼径80mm 厚4.2mm	kg	3,400	3,400		
	呼径100mm 厚4.5mm		3,400	3,400		
	呼径125mm 厚4.5mm		3,400	3,400		
	呼径150mm 厚5.0mm		3,300	3,300		
	呼径200mm 厚5.8mm		2,700	2,700		
	呼径250mm 厚6.6mm		2,700	2,700		
	呼径300mm 厚6.9mm		2,600	2,600		
	呼径350mm 厚6.0mm		3,000	3,000		
	呼径400mm 厚6.0mm		2,900	2,900		
	呼径450mm 厚6.0mm		2,900	2,900		
	呼径500mm 厚6.0mm		2,700	2,700		
	呼径600mm 厚6.0mm		2,700	2,700		
	呼径700mm 厚7.0mm		3,300	3,300		
	呼径800mm 厚8.0mm		3,400	3,400		
	呼径900mm 厚8.0mm		2,700	2,700		
	呼径1000mm 厚9.0mm		2,900	2,900		

4-19 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
銅 製 異 形 管 (曲 管 1 節) 曲 管 1 節 30 ° 以 下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	11,100	11,100		
	呼径100mm 厚4.5mm		10,700	10,700		
	呼径125mm 厚4.5mm		10,300	10,300		
	呼径150mm 厚5.0mm		10,000	10,000		
	呼径200mm 厚5.8mm		9,000	9,000		
	呼径250mm 厚6.6mm		8,600	8,600		
	呼径300mm 厚6.9mm		8,000	8,000		
	呼径350mm 厚6.0mm		6,900	6,900		
	呼径400mm 厚6.0mm		6,600	6,600		
	呼径450mm 厚6.0mm		6,600	6,600		
	呼径500mm 厚6.0mm		6,200	6,200		
	呼径600mm 厚6.0mm		5,700	5,700		
	呼径700mm 厚7.0mm		5,400	5,400		
	呼径800mm 厚8.0mm		5,100	5,100		
	呼径900mm 厚8.0mm		5,000	5,000		
	呼径1000mm 厚9.0mm		4,700	4,700		
銅 製 異 形 管 (曲 管 2 節) 曲 管 2 節 31 ° ~ 60 ° 以 下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	12,700	12,700		
	呼径100mm 厚4.5mm		12,200	12,200		
	呼径125mm 厚4.5mm		12,000	12,000		
	呼径150mm 厚5.0mm		11,600	11,600		
	呼径200mm 厚5.8mm		10,700	10,700		
	呼径250mm 厚6.6mm		10,000	10,000		
	呼径300mm 厚6.9mm		8,700	8,700		
	呼径350mm 厚6.0mm		7,800	7,800		
	呼径400mm 厚6.0mm		7,400	7,400		
	呼径450mm 厚6.0mm		7,400	7,400		
	呼径500mm 厚6.0mm		7,000	7,000		
	呼径600mm 厚6.0mm		6,700	6,700		

4-20 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
鋼製異形管(曲管2節) 曲管2節31°～60°以下	呼径700mm 厚7.0mm	kg	6,400	6,400		
	呼径800mm 厚8.0mm		6,000	6,000		
	呼径900mm 厚8.0mm		5,900	5,900		
	呼径1000mm 厚9.0mm		5,700	5,700		
鋼製異形管(曲管3節) 曲管3節61°～90°以下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	14,000	14,000		
	呼径100mm 厚4.5mm		13,700	13,700		
	呼径125mm 厚4.5mm		13,300	13,300		
	呼径150mm 厚5.0mm		13,000	13,000		
	呼径200mm 厚5.8mm		12,000	12,000		
	呼径250mm 厚6.6mm		11,400	11,400		
	呼径300mm 厚6.9mm		10,200	10,200		
	呼径350mm 厚6.0mm		9,000	9,000		
	呼径400mm 厚6.0mm		8,900	8,900		
	呼径450mm 厚6.0mm		8,700	8,700		
	呼径500mm 厚6.0mm		8,300	8,300		
	呼径600mm 厚6.0mm		8,000	8,000		
	呼径700mm 厚7.0mm		7,800	7,800		
	呼径800mm 厚8.0mm		7,400	7,400		
	呼径900mm 厚8.0mm		7,200	7,200		
	呼径1000mm 厚9.0mm		6,900	6,900		
鋼管用接続プレート 工場加工費含む 付属品含む	φ100用 PL-6	枚	51,500	51,500		
	φ125用 PL-6		56,000	56,000		
	φ150用 PL-6		60,300	60,300		
	φ200用 PL-6		66,000	66,000		
	φ250用 PL-6		82,400	82,400		
	φ300用 PL-6		101,000	101,000		
	φ350用 PL-6		113,000	113,000		
	φ400用 PL-6		132,000	132,000		

4-21 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

現着単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
鋼管用接続プレート 工場加工費含む 付属品含む	φ450用 PL-6	枚	164,000	164,000		
	φ500用 PL-6		180,000	180,000		
	φ600用 PL-6		198,000	198,000		
	φ700用 PL-6		233,000	233,000		
	φ800用 PL-6		327,000	327,000		
	φ900用 PL-6		407,000	407,000		
	φ1000用 PL-6		497,000	497,000		
鋼製 2F 短 管	φ80 1Fφ150 1Fφ80 L=0.70m	本	178,000	178,000		
	φ80 1Fφ200 1Fφ80 L=0.70m		205,000	205,000		
	φ80 1Fφ250 1Fφ80 L=0.70m		220,000	220,000		
	φ80 1Fφ300 1Fφ80 L=0.70m		242,000	242,000		
	φ80 1Fφ600 1Fφ80 L=0.15m		436,000	436,000		
	φ100 1Fφ600 1Fφ100 L=0.15m		438,000	438,000		
鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×80A	枚	383,000	383,000		
	7.5kg用 φ600×100A		389,000	389,000		
コンクリート管用 ステンレス蓋	φ600	個	40,000	40,000		
	φ900		62,900	62,900		
鋼製オリフィスゲート	V300 最小高 H=900mm	基	507,000	507,000		巻き上げ機含む
	V340 最小高 H=1100mm		610,000	610,000		
	V400 最小高 H=1100mm		647,000	647,000		
	V450 最小高 H=1200mm		725,000	725,000		
	V500 最小高 H=1300mm		769,000	769,000		
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2500mmまで 100mm増すごとに	基	10,800	10,800		
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規模の最小高を超え 600mm増すごとに	基	19,800	19,800		

4-22 機 械 賃 料 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R7

賃料単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月		
ブ ル ド ー ザ (賃 料)	チップ投入作業機含む CAT D3K 超々湿地仕様	日	124,000	124,000		ベストドレーン工法仕様
疎水材投入機付不整地運搬車(賃料)	クローラ型ダンプ式 積載1.5m3	日	49,000	49,000		ベストドレーン工法仕様
フォアスカッター(賃料)	油圧ショベル装着 アタッチメント	日	8,800	8,800		ベストドレーン工法仕様