

4-1 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
視 線 誘 導 柵 (支柱 φ60.5×3.2t)	L=1.0m H=1.2m	個	13,600	13,600		
	L=1.5m H=1.2m		18,100	18,100		
	L=2.0m H=1.2m		21,300	21,300		
	L=3.0m H=1.2m		25,100	25,100		
ア ル ミ 板	t=2mm カプセルレンズ(ボルト止め)	m2	73,300	79,800		
補 修 シ ー ト	カプセルレンズ(手貼用)	m2	57,900	61,300		
自 発 光 式 矢 羽 根 (太陽電池式電源ボックス付) ※ 支柱・基礎ブロック類は除く	全面カプセルレンズ型 累計光度16万mcd以上/矢羽根1枚当たり、 発光ダイオード(LED赤色)使用	組	190,000	195,000		※ 自発光式矢羽根（太陽電池式電源ボックス付）の補足仕様 1. 反射シート：高輝度反射シート 2. 反 射 色：赤色・白色 3. 制 御：電波受信同期システム 4. 点 滅 周 期：30～60回/分 5. 点 灯 率：50%以上
LEDトンネル照明器具	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX35相当) 200V	台	62,000	70,000		
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX55相当) 200V		76,000	82,000		
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX90相当) 200V		91,000	96,000		
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX135相当) 200V		145,000	145,000		
	低圧ナトリウムランプ代替機器(NX180相当) 200V		173,000	173,000		
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式	T-25 240型 240×990	個	32,000	34,000		
	T-25 300型 300×990		38,400	40,900		
	T-25 450型 450×990		62,900	67,000		
	T-25 600型 600×990		93,800	99,900		
横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式 グ レ ー チ ン グ 蓋	T-25 240型 普通目 995×350×50	枚	28,300	28,300		
	T-25 300型 普通目 995×400×50		33,600	33,600		
	T-25 450型 普通目 995×550×65		55,900	55,900		
	T-25 600型 普通目 995×700×75		79,000	79,000		
	T-14 300型 細目 995×400		47,800	47,800		
	T-25 300型 細目 995×400		47,800	47,800		
コ ン ク リ ー ト 側 溝	G-1	m	14,400	15,100		T-25 参考重量276kg/個
鋼 製 蓋 (グ レ ー チ ン グ)	G-1 995×350×50 ノンスリップ	個	28,700	28,700		T-25 参考重量 27kg/個
排 水 柵	U-300型側溝用	個	51,300	53,300		参考重量690kg/個
タ ラ ッ プ 用 手 摺 り	SUS304 φ34 300H×300W	基	22,500	23,800		
	SS400(ゴムライニング) φ28 300H×300W		17,400	18,300		
栽 培 土 工 芝	1.8×0.3×0.03(m)	m2	440	440		目串別途
			440	440		目串別途（奥尻）

4-2 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
照 明 基 礎 ブ ロ ッ ク	□500×1500 組アンカー(L=500)含む	基	72,900	72,900		
	□500×1600 組アンカー(L=500)含む		75,700	75,700		
	□500×1700 組アンカー(L=500)含む		78,500	78,500		
	□500×1800 組アンカー(L=500)含む		80,800	80,800		
	□500×1800 組アンカー(L=700)含む		84,300	84,300		
	□500×1900 組アンカー(L=500)含む		83,600	83,600		
	□500×2100 組アンカー(L=700)含む		92,700	92,700		
	□500×2100 組アンカー(L=950)含む		99,600	99,600		
	□500×2400 組アンカー(L=1,200)含む		116,000	116,000		
セ メ ン ト 系 固 化 材	高有機質土用	t	29,000	29,000		荷姿：バラ
	特殊土用		28,000	28,000		
	一般軟弱土用		26,000	26,000		
犠 牲 陽 極 材	ガルバニールドXPT	個	5,500	5,700		
	パッチガード175		4,950	4,950		
水 路 用 目 地 材	ゴム製 取り外し可能タイプ フリーウム水路用	m	6,400	6,400		
	ゴム製 取り外し可能タイプ Vトラフ用		3,850	3,850		
止 水 板	40×15mm ブチルゴム系	m	1,400	1,680		
V 型 ト ラ フ	V-300×300 有効長 L=5000mm	個	44,400	46,200		
	V-400×400 有効長 L=5000mm		61,500	65,600		
	V-450×450 有効長 L=5000mm		74,600	81,000		
	V-500×500 有効長 L=5000mm		83,900	91,100		
V 型 ボ ッ ク ス カ ル パ ー ト	V-300×300 L=1000mm T-10	個	23,800	23,800		
	V-400×400 L=1000mm T-10		34,300	34,300		
	V-450×450 L=1000mm T-10		42,600	42,600		
	V-500×500 L=1000mm T-10		48,700	48,700		
	V-500×500 L=1000mm T-25	個	64,400	64,400		

4-3 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
無 筋コンクリート（基礎ブロック類） W=2350kg/m3	W= 100kg未満	m3	115,000	115,000		
	W= 100kg以上 500kg未満		115,000	115,000		
	W= 500kg以上 1,000kg未満		115,000	115,000		
	W= 1,000kg以上		113,000	113,000		
集 水 樹 （ 下 部 樹 ）	□1700（内寸1400mm） H=1700	個	348,000	360,000		
	□2100（内寸1700mm） H=2000		672,000	—		
	□2300（内寸1800mm） H=2000		913,000	—		
	□2500（内寸2000mm） H=1500		813,000	—		
集 水 樹 （ 下 部 樹 調 整 額 ）	□1200（内寸900mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位	100mm	11,700	12,000		
	□1300（内寸1000mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		12,800	13,200		
	□1400（内寸1100mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		13,900	14,400		
	□1500（内寸1200mm） 対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位		15,000	15,500		
	□1600（内寸1300mm） 対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位		16,100	16,700		
	□1700（内寸1400mm） 対応範囲 H=1000～1900mm、100mm単位		17,200	17,800		
	□1900（内寸1500mm） 対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位		25,200	26,000		
	□2100（内寸1700mm） 対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位		28,200	—		
	□2300（内寸1800mm） 対応範囲 H=1000～2000mm、100mm単位		38,100	—		
	□2500（内寸2000mm） 対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位		41,800	—		

4-4 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
集 水 樹 （ 中 間 樹 ）	□1200(内寸900mm)	100mm	11,700	12,000		
	□1300(内寸1000mm)		12,800	13,200		
	□1400(内寸1100mm)		13,900	14,400		
	□1500(内寸1200mm)		15,000	15,500		
	□1600(内寸1300mm)		16,100	16,700		
	□1700(内寸1400mm)		17,200	17,800		
	□1900(内寸1500mm)		25,200	26,000		
	□2100(内寸1700mm)		28,200	—		
	□2300(内寸1800mm)		38,100	—		
	□2500(内寸2000mm)		41,800	—		
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水樹 1200×1200用 2枚割り T-2 普通目	組	87,400	87,400		
	集水樹 1300×1300用 2枚割り T-2 普通目		105,000	105,000		
	集水樹 1400×1400用 2枚割り T-2 普通目		147,000	147,000		
	集水樹 1500×1500用 2枚割り T-2 普通目		172,000	172,000		
	集水樹 1600×1600用 2枚割り T-2 普通目		197,000	197,000		
	集水樹 1700×1700用 3枚割り T-2 普通目		244,000	244,000		
	集水樹 1900×1900用 3枚割り T-2 普通目		288,000	288,000		
	集水樹 2100×2100用 3枚割り T-2 普通目		363,000	—		
	集水樹 2300×2300用 3枚割り T-2 普通目		484,000	—		
	集水樹 2500×2500用 5枚割り T-2 普通目		572,000	—		

4-5 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
防 草 シ ー ト	C-3 3.0mm リサイクルPET	m2	730	730		植生ニューマット
防 草 シ ー ト 用 固 定 ピ ン	C-3用	本	50	50		植生ニューマット
機 械 式 継 手	グラウト固定型 D22+D22	個	1,530	1,530		
	グラウト固定型 D32+D32		2,920	2,920		
	グラウト固定型 D38+D38		5,400	5,400		
	グラウト固定型 D41+D41		6,970	6,970		
	グラウト固定型 D51+D51		10,300	10,300		
	端部ねじ加工継手 D22+D22	個	2,140	2,140		
	端部ねじ加工継手 D32+D32		3,890	3,890		
	端部ねじ加工継手 D38+D38		6,430	6,430		
	端部ねじ加工継手 D41+D41		8,570	8,570		
	端部ねじ加工継手 D51+D51		12,300	12,300		
ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル	σ 28=35N/mm2	m3	430,000	501,000		エルホンフィックス t=20mm以下/層 標準配合1,638kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=40N/mm2		407,000	407,000		RIS321E-ス t=10～20mm/層 標準配合1,750kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=40N/mm2		367,000	367,000		NEXSUS t=5mm/層 標準配合1,875kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=47N/mm2		407,000	407,000		U-リベアパッチAP t=40mm/日（壁面） 標準配合1,820kg/m3 荷姿20kg/袋 練り混ぜ費用は含まない
	σ 28=59N/mm2		438,000	438,000		リフレムセットSP t=20mm/層（天井）t=30mm/層（壁面） 標準配合1,875kg/m3 練り混ぜ費用は含まない
超 速 硬 コ ン ク リ ー ト	σ 3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ	m3	374,000	391,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上 適用地区:函館開発建設部管内 （木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず）
			397,000	432,000		車上渡し 使用数量:1.0m3未満 適用地区:函館開発建設部管内 （木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず）
			380,000	397,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上 適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町
			397,000	432,000		車上渡し 使用数量:1.0m3未満 適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町
	σ 3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車 （モーター車）使用	m3	327,000	378,000		施工可能期間:4/1～11/30 最低保障量:1.4m3/回 昼間施工
超 速 硬 モ ル タ ル	σ 3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車 （モーター車）使用	m3	347,000	398,000		施工可能期間:4/1～11/30 最低保障量:1.4m3/回 夜間施工
	σ 3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ	m3	475,000	504,000		車上渡し 使用数量:1.0m3以上、使用数量:1.0m3未満は都度特別調査

4-6 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
可 視 樹 脂 織 維 シ ー ト	押抜荷重1.5kN以上、付着強度1.5N/mm2以上、コーティング材	m2	13,780	13,780		吹含まず
FRP メ ッ シ ュ	FTM-G4G(S)R 6m2/枚(2m×3m/枚)	m2	9,240	9,240		
コ ン ク リ ー ト ア ン カ ー	L=70mm SUS304	本	449	495		
専 用 座 金	60×60×1.5t SUS304	枚	294	294		
集 塵 排 気 装 置 基 本 料	最大風量7m3/min	台・回	27,000	27,000		
集 塵 排 気 装 置 賃 料	最低保証1ヶ月 最大風量7m3/min	台・月	81,000	81,000		
集 塵 排 気 装 置 用 1 次 フィ ル タ ー	最大風量7m3/min	枚	1,080	1,080		
集 塵 排 気 装 置 用 2 次 フィ ル タ ー	最大風量7m3/min		2,160	2,160		
集 塵 排 気 装 置 用 HEPA フィ ル タ ー	最大風量7m3/min		67,500	67,500		
化 学 防 護 長 靴		組	9,900	9,900		
ブ ロ バ ン ガ ス	LPガス 業務用・工業用 荷姿:ボンベ	kg	245	245		

4-7 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
鋼 製 オ リ フ ィ ス ゲ ー ト	φ100mm 最小高 H=700mm	基	333,000	349,000		巻き上げ機含む
	φ150mm 最小高 H=700mm		333,000	349,000		
	φ200mm 最小高 H=700mm		333,000	349,000		
	φ700mm 最小高 H=1700mm		820,000	861,000		
	φ800mm 最小高 H=1900mm		1,100,000	1,150,000		
	φ900mm 最小高 H=2100mm		1,350,000	1,410,000		
レ バ ー 式 ゲ ー ト	φ150mm	基	56,000	56,000		SUS製
	φ200mm		68,800	68,800		
木 材 チ ッ プ	皮はぎ カラムツ及びトドマツ	m3	5,400	5,500		
水 田 落 口 エ	コンクリート製 H=740 塩ビ管(φ150)ソケット付タイプ 水位調整板含む 参考重量W=48kg	個	27,700	27,700		
遮 水 シ ー ト	t=0.3mm	m2	390	410		
塩 ビ 変 換 ソ ケ ッ ト	フレキシブル管φ150×VU管φ150	個	4,080	4,890		
自 在 エ ル ボ	塩ビ製 φ100	個	5,620	6,520		
	塩ビ製 φ125		9,350	10,800		
	塩ビ製 φ150		11,700	13,600		
	塩ビ製 φ200		17,700	20,600		
DCIP 特 殊 押 輪 ALW 形 管 用 K 形 受 口 用	φ600	組	86,200	94,800		
	φ700		130,000	143,000		
	φ800		171,000	188,000		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75	個	2,720	2,950		

4-8 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価		備 考
			当 初	10月1日	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=60 参考質量330kg/個	内寸700×700mm 下部h=500 参考質量330kg/個	個	33,000	33,900	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸700×700mm h=100mm/個, t=60 参考質量42kg/100mm		4,200	4,320	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸700×700mm用 t=25, 1枚/組 参考質量23.0kg/枚	組	31,100	31,100	
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸700×700mm用 2枚/組 参考質量64.5kg/枚		14,000	14,500	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=90 参考質量603kg/個	内寸800×800mm 下部h=500 参考質量603kg/個	個	60,300	62,100	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸800×800mm h=100mm/個, t=90 参考質量75kg/100mm		7,500	7,720	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸800×800mm用 t=25, 1枚/組 参考質量29.0kg/枚	組	38,700	38,700	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=90 参考質量747kg/個	内寸900×900mm 下部h=500 参考質量747kg/個	個	74,700	76,900	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸900×900mm h=100mm/個, t=90 参考質量84kg/100mm		8,400	8,650	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸900×900mm用 t=25, 1枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	47,200	47,200	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=90 参考質量865kg/個	内寸1000×1000mm 下部h=500 参考質量865kg/個	個	86,500	89,000	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1000×1000mm h=100mm/個, t=90 参考質量90kg/100mm		9,000	9,270	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1000×1000mm用 t=25, 2枚/組 参考質量21.0kg/枚	組	56,700	56,700	
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1000×1000mm用 2枚/組 参考質量133.5kg/枚		32,100	33,300	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=100 参考質量1055kg/個	内寸1100×1100mm 下部h=500 参考質量1055kg/個	個	105,000	108,000	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1100×1100mm h=100mm/個, t=100 参考質量110kg/100mm		11,000	11,300	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1100×1100mm用 t=25, 2枚/組 参考質量24.5kg/枚	組	70,300	70,300	
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1100×1100mm用 2枚/組 参考質量162.0kg/枚		37,500	38,800	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=100 参考質量1175kg/個	内寸1200×1200mm 下部h=500 参考質量1175kg/個	個	117,000	121,000	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1200×1200mm h=100mm/個, t=100 参考質量120kg/100mm		12,000	12,300	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1200×1200mm用 t=32, 2枚/組 参考質量35.0kg/枚	組	89,900	89,900	
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=100 参考質量1295kg/個	内寸1300×1300mm 下部h=500 参考質量1295kg/個	個	129,000	133,000	
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1300×1300mm h=100mm/個, t=100 参考質量131kg/100mm		13,100	13,400	
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1300×1300mm用 t=32, 3枚/組 参考質量27.0kg/枚	組	104,000	104,000	
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1300×1300mm用 2枚/組 参考質量216.0kg/枚		50,100	51,900	

4-9 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=120	内寸1400×1400mm 下部h=500 参考質量1802kg/個	個	180,000	185,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1400×1400mm h=100mm/個, t=120 参考質量172kg/100mm		17,200	17,700		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1400×1400mm用 t=32, 3枚/組 参考質量30.7kg/枚	組	126,000	126,000		
コンクリート蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1400×1400mm用 2枚/組 参考質量258.0kg/枚		60,200	62,200		
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=120	内寸1500×1500mm 下部h=500 参考質量1979kg/個	個	197,000	203,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1500×1500mm h=100mm/個, t=120 参考質量183kg/100mm		18,300	18,800		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1500×1500mm用 t=38, 3枚/組 参考質量39.3kg/枚	組	151,000	151,000		
コンクリート樹（ほ場用） 下部樹 h=500 , t=120	内寸1700×1700mm 下部h=500 参考質量2355kg/個	個	235,000	242,000		
コンクリート樹（ほ場用） 上部樹	内寸1700×1700mm h=100mm/個, t=120 参考質量205kg/100mm		20,500	21,100		
グレーチング蓋（人道用） ほ場用コンクリート樹用	内寸1700×1700mm用 t=44, 5枚/組 参考質量35.6kg/枚	組	219,000	219,000		
R C 板	300×300×60 取手付	枚	1,900	1,960		
	RC板(SP-1) 800×400×60	個	4,250	4,380		
鋼 製 フ ラ ン ジ (径 違 い)	7.5kg用 φ100×80A	枚	52,300	52,300		孔開け加工を施したフランジ（SS400相当、外面塗装仕様：プラスチック被覆2mm、内面塗装仕様：液状エポキシ樹脂500μm、リブプレート・短管・溶接費・BNPは含まず）
	7.5kg用 φ150×80A		77,400	77,400		
	7.5kg用 φ200×80A		96,800	96,800		
	7.5kg用 φ250×80A		100,000	100,000		
	7.5kg用 φ300×80A		129,000	129,000		
	7.5kg用 φ150×100A		78,400	78,400		
	7.5kg用 φ200×100A		101,000	101,000		
	7.5kg用 φ250×100A		115,000	115,000		
	7.5kg用 φ300×100A		132,000	132,000		

4-10 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
急 速 空 気 弁 (補 修 弁 付)	樹脂製φ25 フランジ形 0.75MPa	個	73,900	90,400		農業用
	樹脂製φ75 フランジ形 0.75MPa		151,000	185,000		
	樹脂製φ100 フランジ形 0.75MPa		258,000	315,000		
フ ラ ン ジ レ ス バ タ フ ラ イ 弁 (樹 脂 製 0.75Mpa)	φ300 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)	個	1,350,000	1,520,000		
	φ350 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,470,000	1,650,000		
	φ400 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		1,850,000	2,050,000		
	φ450 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,090,000	2,330,000		
	φ500 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		2,500,000	2,780,000		
	φ600 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		4,150,000	4,610,000		
	φ700 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		6,280,000	6,980,000		
	φ800 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)		7,530,000	8,370,000		
仕 切 弁 (樹 脂 製 0.75Mpa)	φ100 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)	台	438,000	490,000		
	φ150 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		526,000	588,000		
	φ200 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		684,000	764,000		
	φ250 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		817,000	913,000		
	φ300 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		1,010,000	1,120,000		
	φ350 開度計付 ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)		1,510,000	1,680,000		
暗 渠 排 水 管 部 品 類 (TY 管)	呼径90×90	個	2,750	3,160		車上渡し
	呼径100×90		3,220	3,700		車上渡し
	呼径125×90		4,860	5,580		車上渡し

4-11 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
角 落 し 金 物	SUS製 V240 コンクリートブラグ含む	個	88,900	88,900		
	SUS製 V300 コンクリートブラグ含む		104,000	104,000		
	SUS製 V340 コンクリートブラグ含む		106,000	106,000		
	SUS製 V400 コンクリートブラグ含む		116,000	116,000		
	SUS製 V450 コンクリートブラグ含む		117,000	117,000		
	SUS製 V500 コンクリートブラグ含む		136,000	136,000		
	SUS製 V600 コンクリートブラグ含む		155,000	155,000		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ600×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	284,000	284,000		車上渡し
	FRP製 φ600×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		300,000	300,000		
	FRP製 φ600×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		326,000	326,000		
	FRP製 φ600×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		355,000	355,000		
	FRP製 φ600×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		388,000	388,000		
	FRP製 φ600×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		427,000	427,000		
	FRP製 φ600×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		475,000	475,000		
	FRP製 φ600×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		525,000	525,000		
	FRP製 φ700×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	337,000	337,000		車上渡し
	FRP製 φ700×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		356,000	356,000		
	FRP製 φ700×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		384,000	384,000		
	FRP製 φ700×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		410,000	410,000		
	FRP製 φ700×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		447,000	447,000		
	FRP製 φ700×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		489,000	489,000		
	FRP製 φ700×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		538,000	538,000		
	FRP製 φ700×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		682,000	682,000		

4-12 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ800×150 分岐部離脱防止リング 内蔵	個	405,000	405,000		車上渡し
	FRP製 φ800×200 分岐部離脱防止リング 内蔵		426,000	426,000		
	FRP製 φ800×250 分岐部離脱防止リング 内蔵		454,000	454,000		
	FRP製 φ800×300 分岐部離脱防止リング 内蔵		485,000	485,000		
	FRP製 φ800×350 分岐部離脱防止リング 内蔵		525,000	525,000		
	FRP製 φ800×400 分岐部離脱防止リング 内蔵		566,000	566,000		
	FRP製 φ800×450 分岐部離脱防止リング 内蔵		617,000	617,000		
	FRP製 φ800×500 分岐部離脱防止リング 内蔵		781,000	781,000		
FRPM 管用異形管 フランジ付排水T字管	FRP製 φ600×300	個	517,000	517,000		車上渡し
	FRP製 φ700×300		578,000	578,000		
	FRP製 φ800×300		660,000	660,000		
FRPM 管用異形管 FRPM管接続用T字管	FRP製 φ600×500	個	510,000	510,000		車上渡し
	FRP製 φ600×600		575,000	575,000		
	FRP製 φ700×500	個	610,000	610,000		車上渡し
	FRP製 φ700×600		696,000	696,000		
	FRP製 φ700×700		768,000	768,000		
	FRP製 φ800×500	個	703,000	703,000		車上渡し
	FRP製 φ800×600		763,000	763,000		
	FRP製 φ800×700		820,000	820,000		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用片落管	FRP製 φ600×400 抜け止めリング有り	個	345,000	345,000		車上渡し
	FRP製 φ600×450 抜け止めリング有り		351,000	351,000		
	FRP製 φ600×500 抜け止めリング有り		373,000	373,000		
	FRP製 φ700×450 抜け止めリング有り	個	459,000	459,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500 抜け止めリング有り		413,000	413,000		
	FRP製 φ800×500 抜け止めリング有り	個	548,000	548,000		車上渡し

4-13 一般資材

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
FRPM 管用異形管 塩ビ接続用片落管	FRP製 φ600×400 抜け止めリング無し	個	296,000	296,000		車上渡し
	FRP製 φ600×450 抜け止めリング無し		270,000	270,000		
	FRP製 φ600×500 抜け止めリング無し		272,000	272,000		
	FRP製 φ700×450 抜け止めリング無し	個	397,000	397,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500 抜け止めリング無し		324,000	324,000		
	FRP製 φ800×500 抜け止めリング無し	個	480,000	480,000		車上渡し
FRPM 管用異形管 FRPM 管接続用片落管	FRP製 φ600×500	個	271,000	271,000		車上渡し
	FRP製 φ700×500	個	326,000	326,000		車上渡し
	FRP製 φ700×600		316,000	316,000		
	FRP製 φ800×500	個	492,000	492,000		車上渡し
	FRP製 φ800×600		380,000	380,000		
	FRP製 φ800×700		382,000	382,000		

4-14 一 般 資 材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
用 排 水 ポ ッ ク ス	L690×B550×H540	基	53,200	53,200		フォアス樹 北海道規格 付属品・添付品を含む
用 排 水 ポ ッ ク ス 配 管 ユ ニ ッ ト 台 座	H=670～720 深型 アーム式 H721-TSB	基	49,900	49,900		フォアス樹配管ユニット台座
水 位 制 御 器	暗渠深さ管頂80cm、田面高-400～+200mm スライド可、操作棒・蓋付	本	65,900	65,900		
水 田 落 口 工	I 型 止水シート、据付パッキン含む	基	28,500	28,500		ふかみずくん
バ ル ブ	低圧用φ100 (KC-MK100)	基	36,900	36,900		Gバルブ（L型）
バ ル ブ	高圧用φ100	基	39,100	39,100		Gバルブ（H型）
バ ル ブ L 字 継 手	低圧用φ32	本	19,700	19,700		フォアス用全開放型低圧バルブL字継手
バ ル ブ L 字 継 手	高圧用φ32	本	19,700	19,700		フォアス用全開放型高圧バルブL字継手
バ ル ブ L 字 継 手	高圧用φ32(特定仕様品)	本	19,700	19,700		
水 位 管 理 器	低圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、 蓋含む (KC-FL200)	基	54,500	54,500		Gフロート（L型）
水 位 管 理 器	高圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	58,800	58,800		Gフロート（H型）
水 位 管 理 器	高圧用φ200(特定仕様品) 給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む	基	65,400	65,400		
ボ リ エ チ レ ン 製 立 体 十 字 管	φ100×φ80	個	9,680	11,100		車上渡し
ボ リ エ チ レ ン 製 十 字 管	φ80×φ80	個	4,270	4,910		車上渡し
分 水 樹	内寸500×500×500 φ125 150開口有り	個	22,800	23,500		
給 水 樹	外寸660×510 H=580 内寸500×350 H=500 肉厚t=80 参考重量228kg	個	24,300	25,000		
給 水 栓	75A、アルミ合金製 突出部回転式	個	102,000	115,000		
伸 縮 可 止 と 継 離 脱 防 止 手	φ75	個	15,000	15,000		
町 野 継 手	町野メス×ガスネジメス 75A	個	28,400	28,400		
異 種 管 継 手	φ600 DCIP-FRPM管用	個	865,000	941,000		車上渡し
異 種 管 継 手	φ700 DCIP-FRPM管用	個	1,060,000	1,120,000		車上渡し
異 種 管 継 手	φ800 DCIP-FRPM管用	個	1,220,000	1,290,000		車上渡し
自 在 エ ル ボ	φ150 L=800mm ハードタイプ	個	11,700	13,600		
振 止 金 具	SUS304	個	53,300	58,700		
接 続 壁	U×U型 敷高合わせ U300B×U360B	個	33,200	35,400		参考重量 449kg
	U×U型 敷高合わせ U360B×U450		33,500	35,700		参考重量 453kg
	U×U型 敷高合わせ U450×U600		54,000	57,700		参考重量 731kg
	U×U型 天端合わせ U300B×U360B	個	35,200	37,600		参考重量 477kg

4-15 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
接 続 壁	U×U型 天端合わせ U360B×U450	個	36,700	39,100		参考重量 496kg
	U×U型 天端合わせ U450×U600		62,000	66,200		参考重量 839kg
	U×V型 U300B×V300	個	32,300	34,500		参考重量 437kg
	U×V型 U450×V450		41,500	44,300		参考重量 562kg
	U×V型 U600×V600		77,000	82,200		参考重量 1041kg
	V×V型 天端合わせ V600×V700	個	115,000	123,000		参考重量 1557kg
	V×V型 天端合わせ V700×V800		139,000	148,000		参考重量 1882kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ450	個	41,600	44,400		参考重量 563kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ600		43,300	46,200		参考重量 586kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ700		48,000	51,200		参考重量 649kg
	U×φ型 段差無し U300B×φ800		52,700	56,300		参考重量 713kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ600		43,900	46,900		参考重量 594kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ700		48,800	52,100		参考重量 660kg
	U×φ型 段差無し U360B×φ800		53,600	57,200		参考重量 725kg
	U×φ型 段差無し U450×φ600		44,400	47,400		参考重量 600kg
	U×φ型 段差無し U450×φ700		49,500	52,800		参考重量 669kg
	U×φ型 段差無し U450×φ800		54,600	58,300		参考重量 738kg
	U×φ型 段差無し U450×φ900		59,700	63,700		参考重量 807kg
	U×φ型 段差無し U600×φ700		70,400	75,200		参考重量 952kg
	U×φ型 段差無し U600×φ800		73,000	77,900		参考重量 987kg
	U×φ型 段差無し U600×φ900		80,300	85,700		参考重量 1086kg
	U×φ型 段差無し U600×φ1000		87,700	93,600		参考重量 1186kg
	U×φ型 段差無し U600×φ1100		95,000	101,000		参考重量 1285kg
	V×φ型 段差あり V300×φ450	個	44,400	47,400		参考重量 601kg
	V×φ型 段差あり V300×φ600		46,100	49,200		参考重量 624kg
	V×φ型 段差あり V450×φ600		45,600	48,700		参考重量 617kg
	V×φ型 段差あり V500×φ1100		97,000	103,000		参考重量 1315kg
	V×φ型 段差あり V600×φ900		81,600	87,100		参考重量 1103kg

4-16 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
接 続 壁	V×φ型 段差あり V600×φ1000	個	89,300	95,300		参考重量 1207kg
	V×φ型 段差あり V600×φ1100		97,000	103,000		参考重量 1312kg
	V×φ型 段差あり V600×φ1200		124,000	133,000		参考重量 1688kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1000		87,600	93,600		参考重量 1185kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1200		124,000	133,000		参考重量 1688kg
	V×φ型 段差あり V700×φ1350		181,000	193,000		参考重量 2446kg 車上渡し
	V×φ型 段差あり V900×φ1500		208,000	222,000		参考重量 2709kg 車上渡し
落 口 工 450 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む	個	90,000	91,000		参考重量 1125kg
落 口 工 600 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む		144,000	146,000		参考重量 1807kg
落 口 工 900 型	1.5割 開口径・開口位置調整含む		238,000	241,000		参考重量 2986kg 車上渡し
落 口 工 450 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む	個	126,000	127,000		参考重量 1578kg
落 口 工 600 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		176,000	178,000		参考重量 2205kg 車上渡し
落 口 工 700 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		321,000	325,000		参考重量 4013kg 車上渡し
落 口 工 800 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		315,000	319,000		参考重量 3948kg 車上渡し
落 口 工 900 型	2.0割 開口径・開口位置調整含む		312,000	315,000		参考重量 3901kg 車上渡し
集 水 樹 (下 部 樹)	□1900(内寸1600mm) H=1000	個	266,000	275,000		車上渡し
	□2100(内寸1800mm) H=1000		308,000	317,000		
	□2200(内寸1900mm) H=1000		329,000	340,000		
	□2400(内寸2000mm) H=1000		476,000	491,000		
	□2600(内寸2200mm) H=1000		537,000	554,000		
集 水 樹 (中 間 樹)	□1900(内寸1600mm)	100mm	19,500	20,100		
	□2100(内寸1800mm)		21,700	22,400		
	□2200(内寸1900mm)		22,800	23,600		
	□2400(内寸2000mm)		32,700	33,700		
	□2600(内寸2200mm)		35,700	36,800		
集 水 樹	I型-A 下部樹 外寸840×840 H=500 内寸600×600 H=380	個	34,700	36,000		
集 水 樹	I型-B 下部樹 外寸1100×1100 H=500 内寸800×800 H=350		61,200	63,500		
V ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト	V300×400 L=1000mm T-10	個	29,900	29,900		

4-17 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
V 型 ト ラ フ	V300×400 有効長L=5000mm	個	56,500	59,600		参考重量 945kg
Vトラフ用コンクリート蓋	V30×30 B580 t65mm L=600mm	枚	5,100	5,280		参考重量 64kg
	V30×40 B640 t70mm L=600mm		6,310	6,900		参考重量 76kg
	V40×40 B740 t80mm L=600mm		8,380	9,540		参考重量 98kg
	V45×45 B830 t85mm L=600mm		10,000	10,800		参考重量 116kg
	V50×50 B920 t85mm L=600mm		11,300	12,100		参考重量 129kg
	V40×40 B810 t80mm L=1000mm	枚	15,300	15,900		参考重量 162kg
	V50×50 B990 t100mm L=1000mm		19,100	20,200		参考重量 272kg
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水樹 □1900(内寸1600mm) T-2 普通目	組	295,000	295,000		
	集水樹 □2100(内寸1800mm) T-2 普通目		456,000	456,000		
	集水樹 □2200(内寸1900mm) T-2 普通目		484,000	484,000		
	集水樹 □2400(内寸2000mm) T-2 普通目		572,000	572,000		
	集水樹 □2600(内寸2200mm) T-2 普通目		697,000	697,000		
コ ン ク リ ー ト 蓋	集水樹 □1200(内寸900mm) 人道用	組	55,600	56,900		
	集水樹 □1300(内寸1000mm) 人道用		62,200	63,600		
	集水樹 □1400(内寸1100mm) 人道用		156,000	160,000		
	集水樹 □1500(内寸1200mm) 人道用		171,000	175,000		
	集水樹 □1600(内寸1300mm) 人道用		187,000	191,000		
	集水樹 □1700(内寸1400mm) 人道用		201,000	206,000		
	集水樹 □1900(内寸1500mm) 人道用		342,000	350,000		
	集水樹 □1900(内寸1600mm) 人道用		354,000	363,000		
	集水樹 □2100(内寸1700mm) 人道用		389,000	398,000		
	集水樹 □2100(内寸1800mm) 人道用		403,000	412,000		
	集水樹 □2200(内寸1900mm) 人道用		428,000	438,000		
	集水樹 □2300(内寸1800mm) 人道用		428,000	438,000		
	集水樹 □2400(内寸2000mm) 人道用		464,000	475,000		
	集水樹 □2500(内寸2000mm) 人道用		477,000	488,000		
	集水樹 □2600(内寸2200mm) 人道用		516,000	528,000		

4-18 一 般 資 材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
コンクリート蓋（人道用） ほ場用柵用	内寸800×800mm用 2枚/組 参考質量92.0kg/枚	組	19,100	19,600		
	内寸900×900mm用 2枚/組 参考質量112.0kg/枚		23,000	23,600		
	内寸1200×1200mm用 2枚/組 参考質量188.0kg/枚		37,200	38,000		
	内寸1500×1500mm用 2枚/組 参考質量290.5kg/枚		56,800	58,100		
	内寸1700×1700mm用 2枚/組 参考質量361.0kg/枚		71,000	72,600		
止 水 壁	U300B用	個	33,700	36,200		
	U360B用		30,800	33,100		
	U450用		28,600	30,800		
	U600用		51,500	55,400		
階 段 ブ ロ ッ ク	階段部 階段幅=1000mm 1.5割	個	9,450	9,450		A標準
	平坦部 階段幅=1000mm 1.5割		8,770	8,770		B標準
鋼 製 異 形 管 （ 短 管 ）	呼径80mm 厚4.2mm	kg	3,500	3,900		
	呼径100mm 厚4.5mm		3,500	3,900		
	呼径125mm 厚4.5mm		3,500	3,900		
	呼径150mm 厚5.0mm		3,400	3,800		
	呼径200mm 厚5.8mm		2,700	3,040		
	呼径250mm 厚6.6mm		2,700	3,040		
	呼径300mm 厚6.9mm		2,600	2,940		
	呼径350mm 厚6.0mm		3,100	3,510		
	呼径400mm 厚6.0mm		3,000	3,420		
	呼径450mm 厚6.0mm		3,000	3,420		
	呼径500mm 厚6.0mm		2,700	3,040		
	呼径600mm 厚6.0mm		2,700	3,040		
	呼径700mm 厚7.0mm		3,400	3,800		
	呼径800mm 厚8.0mm		3,500	3,890		
	呼径900mm 厚8.0mm		2,700	3,040		
	呼径1000mm 厚9.0mm		3,000	3,420		

4-19 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
鋼 製 異 形 管（曲管1節） 曲管1節30°以下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	11,500	12,800		
	呼径100mm 厚4.5mm		11,100	12,200		
	呼径125mm 厚4.5mm		10,800	11,900		
	呼径150mm 厚5.0mm		10,500	11,600		
	呼径200mm 厚5.8mm		9,400	10,300		
	呼径250mm 厚6.6mm		9,000	9,900		
	呼径300mm 厚6.9mm		8,300	9,200		
	呼径350mm 厚6.0mm		7,200	7,980		
	呼径400mm 厚6.0mm		6,800	7,600		
	呼径450mm 厚6.0mm		6,800	7,600		
	呼径500mm 厚6.0mm		6,500	7,220		
	呼径600mm 厚6.0mm		5,900	6,650		
	呼径700mm 厚7.0mm		5,600	6,170		
	呼径800mm 厚8.0mm		5,200	5,790		
	呼径900mm 厚8.0mm		5,100	5,700		
	呼径1000mm 厚9.0mm		4,900	5,510		
鋼 製 異 形 管（曲管2節） 曲管2節31°～60°以下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	13,300	14,600		
	呼径100mm 厚4.5mm		12,800	14,100		
	呼径125mm 厚4.5mm		12,500	13,800		
	呼径150mm 厚5.0mm		12,100	13,300		
	呼径200mm 厚5.8mm		11,100	12,200		
	呼径250mm 厚6.6mm		10,500	11,600		
	呼径300mm 厚6.9mm		9,100	10,000		
	呼径350mm 厚6.0mm		8,100	9,020		
	呼径400mm 厚6.0mm		7,600	8,550		
	呼径450mm 厚6.0mm		7,600	8,550		
	呼径500mm 厚6.0mm		7,300	8,070		
	呼径600mm 厚6.0mm		6,900	7,550		

4-20 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
鋼製異形管（曲管2節） 曲管2節31°～60°以下	呼径700mm 厚7.0mm	kg	6,600	7,310		
	呼径800mm 厚8.0mm		6,300	7,030		
	呼径900mm 厚8.0mm		6,100	6,840		
	呼径1000mm 厚9.0mm		5,900	6,650		
鋼製異形管（曲管3節） 曲管3節61°～90°以下	呼径80mm 厚4.2mm	kg	14,600	16,100		
	呼径100mm 厚4.5mm		14,300	15,800		
	呼径125mm 厚4.5mm		13,900	15,300		
	呼径150mm 厚5.0mm		13,500	15,000		
	呼径200mm 厚5.8mm		12,500	13,600		
	呼径250mm 厚6.6mm		11,900	13,200		
	呼径300mm 厚6.9mm		10,700	11,800		
	呼径350mm 厚6.0mm		9,400	10,300		
	呼径400mm 厚6.0mm		9,300	10,200		
	呼径450mm 厚6.0mm		9,100	10,000		
	呼径500mm 厚6.0mm		8,600	9,500		
	呼径600mm 厚6.0mm		8,300	9,210		
	呼径700mm 厚7.0mm		8,100	9,020		
	呼径800mm 厚8.0mm		7,600	8,550		
	呼径900mm 厚8.0mm		7,500	8,260		
	呼径1000mm 厚9.0mm		7,200	7,980		
鋼管用接続プレート 工場加工費含む	φ100用 PL-6	枚	54,000	59,400		
	φ125用 PL-6		58,800	64,600		
	φ150用 PL-6		63,200	69,600		
	φ200用 PL-6		69,200	76,100		
	φ250用 PL-6		86,500	95,900		
	φ300用 PL-6		106,000	117,000		
	φ350用 PL-6		118,000	131,000		
	φ400用 PL-6		138,000	152,000		

4-21 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
鋼管用接続プレート含む 工場加工品費含む	φ450用 PL-6	枚	173,000	191,000		
	φ500用 PL-6		188,000	208,000		
	φ600用 PL-6		207,000	229,000		
	φ700用 PL-6		244,000	270,000		
	φ800用 PL-6		343,000	378,000		
	φ900用 PL-6		427,000	471,000		
	φ1000用 PL-6		522,000	574,000		
鋼製2F短管	φ80 1Fφ150 1Fφ80 L=0.70m	本	187,000	207,000		
	φ80 1Fφ200 1Fφ80 L=0.70m		215,000	237,000		
	φ80 1Fφ250 1Fφ80 L=0.70m		231,000	255,000		
	φ80 1Fφ300 1Fφ80 L=0.70m		254,000	280,000		
	φ80 1Fφ600 1Fφ80 L=0.15m		458,000	504,000		
	φ100 1Fφ600 1Fφ100 L=0.15m		459,000	506,000		
鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×80A	枚	403,000	443,000		
	7.5kg用 φ600×100A		409,000	450,000		
コンクリート管用蓋	φ600	個	43,700	47,300		
	φ900		69,800	74,700		
鋼製オリフィスゲート	V300 最小高 H=900mm	基	507,000	532,000		巻き上げ機含む
	V340 最小高 H=1100mm		610,000	640,000		
	V400 最小高 H=1100mm		647,000	679,000		
	V450 最小高 H=1200mm		725,000	761,000		
	V500 最小高 H=1300mm		769,000	807,000		
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2500mmまで 100mm増すごとに	基	10,800	11,300		
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規模の最小高を超え 600mm増すごとに	基	19,800	20,700		

4-22 機 械 賃 料 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

賃料単価 (円)

名 称	規 格	単位	単 価			備 考
			当 初	10月1日		
ブ ル ド ー ザ (賃 料)	チップ投入作業機含む CAT D3K 超々湿地仕様	日	124,000	124,000		ベストドレーン工法仕様
疎水材投入機付不整地運搬車(賃料)	クローラ型ダンプ式 積載1.5m3	日	49,000	49,000		ベストドレーン工法仕様
フ ォ ア ス カ ッ タ ー (賃 料)	油圧ショベル装着 アタッチメント	日	8,800	8,800		ベストドレーン工法仕様