令和７年度

部　内　単　価　表

（令和７年１０月１日）

釧路開発建設部

目次

一般骨材
- 一般骨材 …… 1
- 再生骨材 …… 2
- サンドマット用砂 …… 2
- 一般骨材 ゾーン内市町村名 …… 3

盛土用土砂
- 盛土用土砂 …… 4

レディーミクストコンクリート
- 混合B種 …… 5～8
- 普通ポルトランド …… 9～12
- 普通ポルトランド（営繕用） …… 13

特殊コンクリート
- 法枠間詰コンクリート …… 14
- 均しモルタル …… 14
- 吹付法枠用モルタル …… 14
- 耐寒用特殊コンクリート …… 14～15
- ひび割れ抑制コンクリート …… 16
- 硬化促進コンクリート …… 17
- 冬期材料加熱費 …… 18
- 空積割増 …… 18
- レディーミクストコンクリート ゾーン内市町村名 …… 18
- 生コンクリートゾーン別材料加熱費計上期間一覧表 …… 19

アスファルト混合物
- 新材 …… 20～22
- 再生合材 …… 23～24
- アスファルト混合物 ゾーン内市町村名 …… 25

一般資材
- 一般資材 …… 26～27
- コンクリート製品 …… 28～29
- 鋼製柵渠 …… 30
- 農業部門一般資材 …… 31～34

港湾・漁港材料
- 資材単価(岸壁渡し) …… 35

一般骨材

◆一般骨材

現場着価（単位：円/m3(ほぐし)）

ゾーン番号・地区名		規格									適用年月日
		切込砂利		切込砕石		ぐり石	玉石	ふるい砂利	ふるい砕石	路盤用砂	
		0～80㎜	0～40㎜	0～80㎜	0～40㎜			5～25㎜	5～25㎜		
1	上茶路	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500	R7.4.1
	左股	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500	R7.10.1
2-1	釧路	5,550	5,600			6,100	6,400			3,300	R7.4.1
		5,550	5,600			6,100	6,400			3,300	R7.10.1
2-2	鶴居	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500	R7.4.1
		6,750	6,800			7,300	7,600			4,500	R7.10.1
2-3	阿寒湖	7,950	8,000			8,500	8,800			5,700	R7.4.1
		7,950	8,000			8,500	8,800			5,700	R7.10.1
3	弟子屈	4,750	4,800			5,600	6,500	6,300		3,200	R7.4.1
	標茶	4,750	4,800			5,600	6,500	6,300		3,200	R7.10.1
4	厚岸			5,350	5,400	6,350			6,000		R7.4.1
	浜中			5,850	5,900	6,850			6,500		R7.10.1
5	厚床			5,300	5,400	6,100				3,700	R7.4.1
	根室			6,100	6,200	6,900				3,700	R7.10.1
6	別海	5,200	5,300			6,000	6,600			2,400	R7.4.1
		5,200	5,300			6,000	6,600			2,400	R7.10.1
7	中標津	4,700	4,800			5,500	6,100			2,700	R7.4.1
	標津	4,700	4,800			5,500	6,100			2,700	R7.10.1
8	羅臼	4,300	4,400							3,400	R7.4.1
		4,300	4,400							3,400	R7.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界線上の場合は、安価なゾーンを適用する。
2. 連工事であっても、明らかに骨材使用現場が異なるゾーンの場合は、それぞれのゾーン単価を適用する。
3. 弟子屈・標茶（3ゾーン）、別海（6ゾーン）で砕石を使用する場合は、現場条件を勘案し別途積算すること。
4. 羅臼（8ゾーン）のぐり石・玉石は、別途扱いとする。
5. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

一般骨材

◆再生骨材

現場着価(単位:円/m3(ほぐし))

ゾーン番号・地区名		規格 再生骨材 0～80㎜	規格 再生骨材 0～40㎜	適用年月日
1	上茶路	6,750	6,800	R7.4.1
	左股	6,750	6,800	R7.10.1
2-1	釧路	5,550	5,600	R7.4.1
		5,550	5,600	R7.10.1
2-2	鶴居	6,750	6,800	R7.4.1
		6,750	6,800	R7.10.1
2-3	阿寒湖	7,950	8,000	R7.4.1
		7,950	8,000	R7.10.1
3	弟子屈	4,750	4,800	R7.4.1
	標茶	4,750	4,800	R7.10.1
4	厚岸	5,350	5,400	R7.4.1
	浜中	5,850	5,900	R7.10.1
5	厚床	5,300	5,400	R7.4.1
	根室	6,100	6,200	R7.10.1
6	別海	4,500	4,600	R7.4.1
		4,500	4,600	R7.10.1
7	中標津	4,500	4,600	R7.4.1
	標津	4,500	4,600	R7.10.1
8	羅臼			R7.4.1
				R7.10.1

備　考

1. 時期・数量によっては在庫がなく、対応できない場合があるので、各地区の在庫状況を確認の事。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界線上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. 連工事であっても、明らかに骨材使用現場が異なるゾーンの場合は、それぞれのゾーン単価を適用する。
4. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

一般骨材

◆サンドマット用砂

土場積込渡し(単位:円/m3(ほぐし))

ゾーン番号・地区名		規格 サンドマット用砂	適用年月日
1	上茶路		R7.4.1
	左股		R7.10.1
2-1	釧路	1,900	R7.4.1
		1,900	R7.10.1
2-2	鶴居	1,900	R7.4.1
		1,900	R7.10.1
2-3	阿寒湖		R7.4.1
			R7.10.1
3	弟子屈		R7.4.1
	標茶		R7.10.1
4	厚岸		R7.4.1
	浜中		R7.10.1
5	厚床		R7.4.1
	根室		R7.10.1
6	別海		R7.4.1
		1,900	R7.10.1
7	中標津		R7.4.1
	標津		R7.10.1
8	羅臼		R7.4.1
			R7.10.1

備　考

1. 採取地からの運搬費を加算する。
2. 積込機種は、1.0m3級バックホウとする。

一般骨材

◆一般骨材 ゾーン内市町村名

ゾーン番号・地区名		ゾーン内市町村名
1	上茶路 左股	釧路市(音別町)、白糠町北部
2-1	釧路	白糠町南部、釧路市、 釧路市(阿寒町)、釧路町
2-2	鶴居	鶴居村
2-3	阿寒湖	釧路市(阿寒町の一部)
3	弟子屈 標茶	弟子屈町、厚岸町の一部、 標茶町の一部
4	厚岸 浜中	浜中町、標茶町南部、 厚岸町南部
5	厚床 根室	根室市
6	別海	別海町
7	中標津 標津	中標津町、標津町
8	羅臼	羅臼町

盛土用土砂

土場積込渡し(単位:円/m^3)

ゾーン番号・地区名		規格 盛土用土砂	適用年月日
1	上茶路 左股	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1
2-1	釧路	2,280	R7.4.1
		2,280	R7.10.1
2-2	鶴居	2,280	R7.4.1
		2,280	R7.10.1
2-3	阿寒湖	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1
3	弟子屈 標茶	2,040	R7.4.1
		2,160	R7.10.1
4	厚岸 浜中	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1
5	厚床 根室	2,040	R7.4.1
		2,400	R7.10.1
6	別海	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1
7	中標津 標津	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1
8	羅臼	ー	R7.4.1
		ー	R7.10.1

備　考 1. 採取地からの運搬費を加算する。
2. 積込機種は、1.0m3級バックホウとする。
3. 採取地の変更は、設計変更の対象とする。
4. 本単価の適用については、他工事における残土等を充分調査の上、使用のこと。
5. 本単価は地山量換算価格であり、土質は砂質土、レキ質土である。
6. 本単価は「ほぐれた土量価格×1．2(変化率)＝地山換算価格」として作成している。
7.時期・数量によっては在庫がなく、対応できない場合があるので、各地区の在庫状況を確認の事。

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.4.1
							28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.10.1
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.4.1
							28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.10.1
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	28,500	29,850	31,050	30,850	30,050	31,550	29,800	30,900	31,200	R7.4.1
							28,500	29,850	31,050	30,850	30,050	31,550	29,800	30,900	31,200	R7.10.1
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,850	29,950	31,050	31,350	R7.4.1
							28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,850	29,950	31,050	31,350	R7.10.1
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	28,950	30,250	31,450		30,250	31,750				R7.4.1
							28,950	30,250	31,450		30,250	31,750				R7.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	31,550		30,350	31,850				R7.4.1
							29,150	30,400	31,550		30,350	31,850				R7.10.1
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	28,950	30,250	31,450		30,250	31,750				R7.4.1
							28,950	30,250	31,450		30,250	31,750				R7.10.1
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	31,550		30,350	31,850				R7.4.1
							29,150	30,400	31,550		30,350	31,850				R7.10.1
C-9	－	15.0	4.5 or 4.0	50	40	370	30,500	31,550	33,550		31,150	32,650				R7.4.1
							30,500	31,550	33,550		31,150	32,650				R7.10.1
C-9S	－	15～18	5.5	50	40	340	30,100	30,950	33,000		30,800	32,150				R7.4.1
							30,100	30,950	33,000		30,800	32,150				R7.10.1
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.4.1
							28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	28,800	30,100	31,250	31,050	30,150	31,650	30,100	31,200	31,500	R7.4.1
							28,800	30,100	31,250	31,050	30,150	31,650	30,100	31,200	31,500	R7.10.1
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.10.1
RC-1S(b,c)	21	12.0	5.5	45	40	300	29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.4.1
							29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.10.1
RC-2	24	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,850	32,000	31,600	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.4.1
							29,200	30,850	32,000	31,600	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.10.1
RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.4.1
							29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.10.1
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.4.1
							29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.10.1
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.10.1
RC-2-1S(b,c)	24	12.0	5.5	45	40	300	29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.4.1
							29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.10.1
RC-3	30	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	31,850	32,800	32,400	30,850	32,350	31,150	32,250	32,550	R7.4.1
							29,850	31,850	32,800	32,400	30,850	32,350	31,150	32,250	32,550	R7.10.1
RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.4.1
							30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.4.1
							29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.10.1
RC-4S(b,c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	29,850	31,650	32,650		30,950	32,400				R7.4.1
							29,850	31,650	32,650		30,950	32,400				R7.10.1
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.4.1
							30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.10.1
RC-5S(b,c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30,050	32,150	33,050		30,950	32,400				R7.4.1
							30,050	32,150	33,050		30,950	32,400				R7.10.1
RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.4.1
							30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.10.1
RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,550	32,050				R7.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.4.1
							30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.10.1
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	31,700		30,400	31,900				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,400	31,900				R7.10.1
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.4.1
							30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.10.1
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,300	31,600	32,550	32,500	30,800	32,250	31,600	32,700	33,000	R7.4.1
							30,300	31,600	32,550	32,500	30,800	32,250	31,600	32,700	33,000	R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.4.1
							28,700	30,400	31,550	31,200	30,200	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.10.1
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	28,900	30,550	31,700	31,400	30,300	31,800	30,200	31,300	31,600	R7.4.1
							28,900	30,550	31,700	31,400	30,300	31,800	30,200	31,300	31,600	R7.10.1
T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	－	28,250	29,450	30,750	30,600	29,900	31,400	29,550	30,650	30,950	R7.4.1
							28,250	29,450	30,750	30,600	29,900	31,400	29,550	30,650	30,950	R7.10.1
T－1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,600	29,950	31,050	31,350	R7.4.1
							28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,600	29,950	31,050	31,350	R7.10.1
T－1P	18	15.0	4.5	60以下	40	270	28,500	29,700	30,950	30,750	30,300	31,750	29,800	30,900	31,200	R7.4.1
							28,500	29,700	30,950	30,750	30,300	31,750	29,800	30,900	31,200	R7.10.1
TRC-1	21	12.0	4.5	60以下	40	280	28,800	30,100	31,250	31,050	30,150	31,650	30,100	31,200	31,500	R7.4.1
							28,800	30,100	31,250	31,050	30,150	31,650	30,100	31,200	31,500	R7.10.1
TRC-1P	24	8.0	4.5	60以下	40	280	29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	29,450	30,700	31,900	31,600	30,500	31,900	30,750	31,850	32,150	R7.4.1
							29,450	30,700	31,900	31,600	30,500	31,900	30,750	31,850	32,150	R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。
3. 標津地区(5ゾーン)、羅臼地区(6ゾーン)はAE減水剤を使用。
4. ゾーン内の直近プラントより現場までの時間(練混ぜてから打ち終わるまでの時間)が道路・河川工事仕様書に示す時間内の場合に適用する。

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-1	-	8.0	4.5	-	20～25	-	28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.4.1
							28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.10.1
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	29,200	30,400	31,550	31,200	30,400	31,700	30,500	31,600	31,900	R7.4.1
							29,200	30,400	31,550	31,200	30,400	31,700	30,500	31,600	31,900	R7.10.1
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	28,950	30,250	31,450	31,200	30,250	31,750	30,250	31,350	31,650	R7.4.1
							28,950	30,250	31,450	31,200	30,250	31,750	30,250	31,350	31,650	R7.10.1
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	30,400	31,550	31,300	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	28,950	30,250	31,850		30,600	31,900				R7.4.1
							28,950	30,250	31,850		30,600	31,900				R7.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	31,950		30,700	31,950				R7.4.1
							29,150	30,400	31,950		30,700	31,950				R7.10.1
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	-	28,950	30,250	31,850		30,600	31,900				R7.4.1
							28,950	30,250	31,850		30,600	31,900				R7.10.1
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	31,950		30,700	31,950				R7.4.1
							29,150	30,400	31,950		30,700	31,950				R7.10.1
C-7	曲げ 4.5	2.5	4.5	45	40	280	29,850	31,000	32,700	32,550	30,950	32,450	31,150	32,250	32,550	R7.4.1
							29,850	31,000	32,700	32,550	30,950	32,450	31,150	32,250	32,550	R7.10.1
C-7S	曲げ 4.5	2.5	5.5	45	40	300	29,850	31,000	32,700		30,950	32,500				R7.4.1
							29,850	31,000	32,700		30,950	32,500				R7.10.1
C-7S	曲げ 4.5	6.5	5.5	45	40	300	30,150	31,350	33,000			32,600				R7.4.1
							30,150	31,350	33,000			32,600				R7.10.1
C-9	-	15.0	4.5 or 4.0	50	40	370	30,750	31,750	33,600		31,350	32,850				R7.4.1
							30,750	31,750	33,600		31,350	32,850				R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-9S	-	15～18	5.5	50	40	340	30,350	31,350	33,150		30,950	32,300				R7.4.1
							30,350	31,350	33,150		30,950	32,300				R7.10.1
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	-	28,700	30,400	32,000	31,200	30,400	31,900	30,000	31,100	31,400	R7.4.1
							28,700	30,400	32,000	31,200	30,400	31,900	30,000	31,100	31,400	R7.10.1
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,150	30,400	31,550	31,300	30,500	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	30,400	31,550	31,300	30,500	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.4.1
							29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.10.1
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.4.1
							29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.10.1
RC-1S(b,c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30,300	31,100	32,550		31,000	32,550				R7.4.1
							30,300	31,100	32,550		31,000	32,550				R7.10.1
RC-2	24	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,850	32,000	31,600	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.4.1
							29,200	30,850	32,000	31,600	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.10.1
RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.4.1
							29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.10.1
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.4.1
							29,300	30,600	31,700	31,500	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.10.1
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.4.1
							29,800	31,100	32,200		30,800	32,250				R7.10.1
RC-2-1S(b,c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30,300	31,100	32,550		31,000	32,550				R7.4.1
							30,300	31,100	32,550		31,000	32,550				R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-3	30	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	31,850	32,800	32,400	30,850	32,350	31,150	32,250	32,550	R7.4.1
							29,850	31,850	32,800	32,400	30,850	32,350	31,150	32,250	32,550	R7.10.1
RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.4.1
							30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.10.1
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.4.1
							29,400	31,050	32,150	31,800	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.10.1
RC-4S(b,c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	29,850	31,650	33,050		31,200	32,600				R7.4.1
							29,850	31,650	33,050		31,200	32,600				R7.10.1
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.4.1
							30,050	32,150	33,050	32,700	30,950	32,400	31,350	32,450	32,750	R7.10.1
RC-5S(b,c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30,050	32,150	33,050		31,200	32,600				R7.4.1
							30,050	32,150	33,050		31,200	32,600				R7.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.4.1
							30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.4.1
							30,300	31,600	32,550		30,800	32,250				R7.10.1
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	31,700		30,400	31,900				R7.4.1
							29,300	30,600	31,700		30,400	31,900				R7.10.1
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.4.1
							30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.10.1
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,300	31,600	32,550	32,500	30,800	32,250	31,600	32,700	33,000	R7.4.1
							30,300	31,600	32,550	32,500	30,800	32,250	31,600	32,700	33,000	R7.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,400	32,000	31,200	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.4.1
							29,200	30,400	32,000	31,200	30,400	31,900	30,500	31,600	31,900	R7.10.1
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	30,550	32,150	31,400	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.4.1
							29,400	30,550	32,150	31,400	30,550	31,950	30,700	31,800	32,100	R7.10.1
T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	-	28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,600	29,950	31,050	31,350	R7.4.1
							28,650	29,950	31,100	30,950	30,100	31,600	29,950	31,050	31,350	R7.10.1
T-1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	29,150	29,950	31,550	30,950	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	29,950	31,550	30,950	30,350	31,850	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
T-1P	18	15.0	4.5	60以下	40	270	28,950	30,200	31,400	31,100	30,300	31,750	30,250	31,350	31,650	R7.4.1
							28,950	30,200	31,400	31,100	30,300	31,750	30,250	31,350	31,650	R7.10.1
TRC-1	21	12.0	4.5	60以下	40	280	29,300	30,100	31,700	31,050	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.4.1
							29,300	30,100	31,700	31,050	30,400	31,900	30,600	31,700	32,000	R7.10.1
TRC-1P	24	8.0	4.5	60以下	40	280	29,150	30,400	31,550	31,300	30,500	31,950	30,450	31,550	31,850	R7.4.1
							29,150	30,400	31,550	31,300	30,500	31,950	30,450	31,550	31,850	R7.10.1
TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	29,450	30,700	31,900	31,600	30,500	31,900	30,750	31,850	32,150	R7.4.1
							29,450	30,700	31,900	31,600	30,500	31,900	30,750	31,850	32,150	R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。
3. 標津地区(5ゾーン)、羅臼地区(6ゾーン)はAE減水剤を使用。
4. ゾーン内の直近プラントより現場までの時間(練混ぜてから打ち終わるまでの時間)が道路・河川工事仕様書に示す時間内の場合に適用する。

レディーミクストコンクリート

◆普通ポルトランドセメント粗骨材最大寸法20(25)㎜（営繕用）

現場着価（単位：円/m^3）

設計基準強度 (N／㎟2)	スランプ (cm)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
18	15	28,550	30,150	31,350	31,100	30,150	31,650	29,850	30,950	31,250	R7.4.1
		28,550	30,150	31,350	31,100	30,150	31,650	29,850	30,950	31,250	R7.10.1
	18	28,700	30,350	31,450	31,250	30,250	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.4.1
		28,700	30,350	31,450	31,250	30,250	31,700	30,000	31,100	31,400	R7.10.1
21	15	29,000	30,700	31,850	31,550	30,400	31,850	30,300	31,400	31,700	R7.4.1
		29,000	30,700	31,850	31,550	30,400	31,850	30,300	31,400	31,700	R7.10.1
	18	29,200	30,900	31,950	31,700	30,500	31,950	30,500	31,600	31,900	R7.4.1
		29,200	30,900	31,950	31,700	30,500	31,950	30,500	31,600	31,900	R7.10.1
24	15	29,550	31,200	32,350	32,000	30,600	32,000	30,850	31,950	32,250	R7.4.1
		29,550	31,200	32,350	32,000	30,600	32,000	30,850	31,950	32,250	R7.10.1
	18	29,750	31,450	32,500	32,150	30,750	32,150	31,050	32,150	32,450	R7.4.1
		29,750	31,450	32,500	32,150	30,750	32,150	31,050	32,150	32,450	R7.10.1
27	15	30,050	31,850	32,850	32,400	30,900	32,250	31,350	32,450	32,750	R7.4.1
		30,050	31,850	32,850	32,400	30,900	32,250	31,350	32,450	32,750	R7.10.1
	18	30,300	32,050	33,050	32,600	31,000	32,350	31,600	32,700	33,000	R7.4.1
		30,300	32,050	33,050	32,600	31,000	32,350	31,600	32,700	33,000	R7.10.1
30	15	30,250	32,400	33,250	32,900	31,050	32,450	31,550	32,650	32,950	R7.4.1
		30,250	32,400	33,250	32,900	31,050	32,450	31,550	32,650	32,950	R7.10.1
	18	30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.4.1
		30,550	32,550	33,450	33,100	31,150	32,650	31,850	32,950	33,250	R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆法枠間詰コンクリート・均しモルタル・吹付法枠用モルタル・耐寒用特殊コンクリート

現場着価（単位：円/m^3）

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
法枠間詰コンクリート																
混合B種	18	8.0	－	－	25	－	28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.4.1
							28,300	29,900	31,100	30,800	30,000	31,500	29,600	30,700	31,000	R7.10.1
均しモルタル																
	配合比 セメント 1 砂 2						35,800	38,550	39,300	37,850	36,200	38,050	37,100	38,200	38,500	R7.4.1
							35,800	38,550	39,300	37,850	36,200	38,050	37,100	38,200	38,500	R7.10.1
	配合比 セメント 1 砂 3						32,600	35,200	36,200	35,000	34,400	36,150	33,900	35,000	35,300	R7.4.1
							32,600	35,200	36,200	35,000	34,400	36,150	33,900	35,000	35,300	R7.10.1
吹付法枠用モルタル																
	配合比 セメント 1 砂 4															R7.4.1
								34,000								R7.10.1
耐寒用特殊コンクリート（普通ポルトランド＋耐寒剤）																
C-1	平均気温	－2.5℃ ～ －5.0℃					37,050	39,550	40,300	40,550	38,650	40,350				R7.4.1
							37,050	39,550	40,300	40,550	38,650	40,350				R7.10.1
		－5.0℃ ～ －10.0℃					38,750	41,750	42,300	42,500	40,050	41,850				R7.4.1
							38,750	41,750	42,300	42,500	40,050	41,850				R7.10.1
C-4		－2.5℃ ～ －5.0℃					36,250	38,150	39,050	39,000	37,800	39,500				R7.4.1
							36,250	38,150	39,050	39,000	37,800	39,500				R7.10.1
		－5.0℃ ～ －10.0℃					37,250	40,200	40,750	41,300	39,200	41,000				R7.4.1
							37,250	40,200	40,750	41,300	39,200	41,000				R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆耐寒用特殊コンクリート

耐寒用特殊コンクリート(普通ポルトランド＋耐寒剤)

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	36,250	38,150	39,050			39,500				R7.4.1
							36,250	38,150	39,050			39,500				R7.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	36,750	38,650	39,400			40,000				R7.4.1
							36,750	38,650	39,400			40,000				R7.10.1
C-7S	曲げ4.5	2.5	5.5	45	40	300	37,450	39,300	40,800			40,450				R7.4.1
							37,450	39,300	40,800			40,450				R7.10.1
C-7S	曲げ4.5	6.5	5.5	45	40	300	38,400	40,250	41,700			41,000				R7.4.1
							38,400	40,250	41,700			41,000				R7.10.1
C-9	-	15.0	4.5	50	40	370	40,400									R7.4.1
							40,400									R7.10.1
C-9S	-	15～18	5.5	50	40	340	38,900	40,500	42,100			40,700				R7.4.1
							38,900	40,500	42,100			40,700				R7.10.1
RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280			40,050							R7.4.1
									40,050							R7.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	38,550	40,400								R7.4.1
							38,550	40,400								R7.10.1
RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280										R7.4.1
																R7.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300		40,400	40,950							R7.4.1
								40,400	40,950							R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆ひび割れ抑制コンクリート

現場着価(単位:円/m^3)

記号	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
混合B種＋膨張剤										
RC-1 (スランプ8)	34,150	35,400	36,550	36,300	35,350	36,850	35,450	36,550	36,850	R7.4.1
	34,150	35,400	36,550	36,300	35,350	36,850	35,450	36,550	36,850	R7.10.1
RC-1 (スランプ12)	33,800	35,100	36,250	36,050	35,150	36,650	35,100	36,200	36,500	R7.4.1
	33,800	35,100	36,250	36,050	35,150	36,650	35,100	36,200	36,500	R7.10.1
RC-4	34,400	36,050	37,150	36,800	35,550	36,950	35,700	36,800	37,100	R7.4.1
	34,400	36,050	37,150	36,800	35,550	36,950	35,700	36,800	37,100	R7.10.1
RC-5	35,050	37,150	38,050	37,700	35,950	37,400	36,350	37,450	37,750	R7.4.1
	35,050	37,150	38,050	37,700	35,950	37,400	36,350	37,450	37,750	R7.10.1
RC-2-1	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.4.1
	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.10.1
普通ポルトランド＋膨張剤										
RC-1 (スランプ8)	34,150	35,400	36,550	36,300	35,500	36,850	35,450	36,550	36,850	R7.4.1
	34,150	35,400	36,550	36,300	35,500	36,850	35,450	36,550	36,850	R7.10.1
RC-1 (スランプ12)	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.4.1
	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.10.1
RC-4	34,400	36,050	37,150	36,800	35,550	36,950	35,700	36,800	37,100	R7.4.1
	34,400	36,050	37,150	36,800	35,550	36,950	35,700	36,800	37,100	R7.10.1
RC-5	35,050	37,150	38,050	37,700	35,950	37,400	36,350	37,450	37,750	R7.4.1
	35,050	37,150	38,050	37,700	35,950	37,400	36,350	37,450	37,750	R7.10.1
RC-2-1	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.4.1
	34,300	35,600	36,700	36,500	35,400	36,900	35,600	36,700	37,000	R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート
◆硬化促進コンクリート

現場着価(単位:円/m^3)

記号	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
普通ポルトランド＋促進剤										
C-1			31,700			32,200				R7.4.1
			31,700			32,200				R7.10.1
C-1P			32,950			32,500				R7.4.1
			32,950			32,500				R7.10.1
C-4	29,650		32,200			32,550				R7.4.1
	29,650		32,200			32,550				R7.10.1
C-4P			32,950			32,650				R7.4.1
			32,950			32,650				R7.10.1
C-5S	29,650	31,550	32,800			32,700				R7.4.1
	29,650	31,550	32,800			32,700				R7.10.1
C-5PS			32,950			32,750				R7.4.1
			32,950			32,750				R7.10.1
RC-6S	31,200					33,200				R7.4.1
	31,200					33,200				R7.10.1
RC-8S (スランプ8)	－					33,500				R7.4.1
	－					33,500				R7.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

冬期材料加熱費

（単位：円/m^3）

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	R7.4.1
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,000	3,000	3,000	R7.10.1

備　　考　1. 対象期間は、別紙材料加熱費計上期間一覧表による。

空積割増

（単位：円/m^3）

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	4,100	5,200	5,500	R7.4.1
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,300	5,400	5,700	R7.10.1

備　　考　1. 1台の積載量が3.0m3に満たない場合は、空積分を加算する。
例：設計数量が1.5m3の場合　…(3.0－1.5)×割増額＝加算額

レディーミクストコンクリートゾーン内市町村名

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖
釧路市 (阿寒町の一部) 釧路町の一部 白糠町の一部 鶴居村の一部 標茶町の一部	厚岸町 標茶町の一部 浜中町 釧路町の一部	根室市	弟子屈町 標茶町の一部 鶴居村の一部 釧路市 (阿寒町の一部)	標津町 中標津町 別海町	羅臼町	釧路市 (音別町の一部 阿寒町の一部) 白糠町の一部 鶴居村の一部 標茶町の一部	釧路市 (音別町の一部 阿寒町の一部) 白糠町の一部 鶴居村の一部	釧路市 (阿寒町の一部)

生コンクリートゾーン別　材料加熱費計上期間　一覧表（R7.10.1）　別紙

釧路		計上期間	冬期材料加熱費 円／m^3
	ゾーンNo.1 No.7、8、9 釧路地区	10/21　～　5/10	
	ゾーンNo.2 厚岸地区	10/21　～　5/20	
	ゾーンNo.3 根室地区	11/1　～　5/20	3,000円
	ゾーンNo.4 弟子屈地区	10/21　～　5/10	
	ゾーンNo.5 標津地区	10/21　～　5/20	
	ゾーンNo.6 羅臼地区	11/1　～　5/20	3,500円

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合) As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材	区分	1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼	適用年月日
細粒度ギャップ						昼	20,750	22,150	21,900	21,500	22,000	22,650	R7.4.1
アスファルト混合物							21,350	22,750	22,600	22,100	22,600	23,250	R7.10.1
	6.8	11.6	－	40.0	41.6	夜	21,250						R7.4.1
13F							21,850						R7.10.1
細粒度ギャップ						昼	23,250	24,650	24,550	24,200	24,600	25,250	R7.4.1
アスファルト混合物							24,050	25,450	25,450	25,000	25,400	26,050	R7.10.1
	6.8	11.6	－	40.0	41.6	夜	23,750						R7.4.1
13F　改質Ⅰ型							24,550						R7.10.1
密粒度ギャップ						昼	19,000	20,400	19,800	19,750	19,950	20,600	R7.4.1
アスファルト混合物							19,600	21,000	20,500	20,350	20,550	21,200	R7.10.1
	6.0	10.0	－	25.3	58.7	夜	19,500						R7.4.1
13F							20,100						R7.10.1
密粒度ギャップ						昼	21,400	22,800	22,150	22,250	22,250	22,900	R7.4.1
アスファルト混合物							22,200	23,600	23,050	23,050	23,050	23,700	R7.10.1
	6.0	10.0	－	25.3	58.7	夜	21,900						R7.4.1
13F　改質Ⅰ型							22,700						R7.10.1
粗粒度						昼	16,750	18,150	17,350	17,600	17,900	18,550	R7.4.1
アスファルト混合物	(砕石) 5.0	(砕石) 4.8	(砕石) 21.3		(砕石) 68.9		17,350	18,750	18,050	18,200	18,500	19,150	R7.10.1
	(砂利) 5.3	(砂利) 4.8	(砂利) 21.2		(砂利) 68.7	夜	17,250						R7.4.1
20							17,850						R7.10.1
アスファルト安定処理	(砕石) 4.0	(砂利) 2.5	－	－	(砕石) 96.0	昼	13,900	15,300	14,250	14,350	14,900	15,550	R7.4.1
							14,700	16,100	15,150	15,150	15,700	16,350	R7.10.1
	(砂利) 4.3				(砂利) 93.2	夜	14,400						R7.4.1
							15,200						R7.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　名	規格(標準配合) As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材	区分	1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼	適用年月日
細粒度アスファルト混合物	7.0	7.8	62.0	－	23.2	昼	20,650	22,050	21,450	22,000	21,600	22,250	R7.4.1
							21,250	22,650	22,150	22,600	22,200	22,850	R7.10.1
歩道用						夜	21,150						R7.4.1
							21,750						R7.10.1
細粒度アスファルト混合物	8.5	14.5	50.5		26.5	昼	23,500	24,900	24,350	24,600	24,400	25,050	R7.4.1
							24,100	25,500	25,050	25,200	25,000	25,650	R7.10.1
13F						夜	24,000						R7.4.1
							24,600						R7.10.1
密粒度アスファルト混合物	－	－	－	－	－	昼	19,100	20,500	20,100	19,850	20,050	20,700	R7.4.1
							19,700	21,100	20,800	20,450	20,650	21,300	R7.10.1
13F						夜	19,600						R7.4.1
							20,200						R7.10.1
密粒度アスファルト混合物	－	－	－	－	－	昼	21,500	22,900	22,350	22,250	22,250	22,900	R7.4.1
							22,300	23,700	23,250	23,050	23,050	23,700	R7.10.1
13F　改質Ⅰ型						夜	22,000						R7.4.1
							22,800						R7.10.1
細密粒度ギャップアスファルト混合物	－	－	－	－	－	昼	21,400	22,800	22,450	22,250	22,550		R7.4.1
							22,200	23,600	23,350	23,050	23,350		R7.10.1
13F55　改質Ⅱ型						夜	21,900						R7.4.1
							22,700						R7.10.1
排水性舗装合材	－	－	－	－	－	昼	22,300						R7.4.1
							23,100						R7.10.1
車道用 改質H型－F						夜	22,800						R7.4.1
							23,600						R7.10.1

備　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型 植物繊維入り 中温化材無し	－	－	－	－	－	昼	25,000		25,850				R7.4.1
							25,800		26,750				R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型 植物繊維入り 中温化材入り	－	－	－	－	－	昼	26,700		27,550				R7.4.1
							27,500		28,450				R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型 植物繊維入り 中温化材無し	－	－	－	－	－	昼	26,700		27,700				R7.4.1
							27,500		28,600				R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型 植物繊維入り 中温化材入り	－	－	－	－	－	昼	28,400		29,400				R7.4.1
							29,200		30,300				R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型 植物繊維無し 中温化材無し	－	－	－	－	－	昼	23,100						R7.4.1
							23,900						R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型 植物繊維無し 中温化材入り	－	－	－	－	－	昼	24,800						R7.4.1
							25,600						R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型 植物繊維無し 中温化材無し	－	－	－	－	－	昼	24,800						R7.4.1
							25,600						R7.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型 植物繊維無し 中温化材入り	－	－	－	－	－	昼	26,500						R7.4.1
							27,300						R7.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆再生合材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合) As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材	区分	1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼	適用年月日
細粒度ギャップ						昼	19,400	20,800	20,300	20,150	20,400		R7.4.1
アスファルト混合物							20,000	21,400	21,000	20,750	21,000		R7.10.1
	再生骨材　20%												
13F						夜	19,900						R7.4.1
							20,500						R7.10.1
細粒度ギャップ						昼	21,600	23,000	22,750	22,550	22,750		R7.4.1
アスファルト混合物							22,400	23,800	23,650	23,350	23,550		R7.10.1
	再生骨材　20%												
13F　改質Ⅰ型						夜	22,100						R7.4.1
							22,900						R7.10.1
密粒度ギャップ						昼	17,650	19,050	18,200	18,400	18,350		R7.4.1
アスファルト混合物							18,250	19,650	18,900	19,000	18,950		R7.10.1
	再生骨材　20%												
13F						夜	18,150						R7.4.1
							18,750						R7.10.1
密粒度ギャップ						昼	20,100	21,500	20,350	20,650	20,450		R7.4.1
アスファルト混合物							20,900	22,300	21,250	21,450	21,250		R7.10.1
	再生骨材　20%												
13F　改質Ⅰ型						夜	20,600						R7.4.1
							21,400						R7.10.1
粗粒度						昼	15,500	16,900	16,000	16,450	16,350		R7.4.1
アスファルト混合物							16,100	17,500	16,700	17,050	16,950		R7.10.1
	再生骨材　20%												
20						夜	16,000						R7.4.1
							16,600						R7.10.1
						昼	12,950	14,350	13,100	13,400	13,850		R7.4.1
							13,750	15,150	14,000	14,200	14,650		R7.10.1
アスファルト安定処理	再生骨材　20%												
						夜	13,450						R7.4.1
							14,250						R7.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆再生合材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合) As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材	区分	1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼	適用年月日
細粒度アスファルト混合物 歩道用	再生骨材　20%					昼	19,300	20,700	19,750	20,550	19,900		R7.4.1
							19,900	21,300	20,450	21,150	20,500		R7.10.1
						夜	19,800						R7.4.1
							20,400						R7.10.1
細粒度アスファルト混合物 13F	再生骨材　20%					昼	22,150	23,550	22,750	23,100	22,650		R7.4.1
							22,750	24,150	23,450	23,700	23,250		R7.10.1
						夜	22,650						R7.4.1
							23,250						R7.10.1
密粒度アスファルト混合物 13F	再生骨材　20%					昼	17,750	19,150	18,500	18,400	18,250		R7.4.1
							18,350	19,750	19,200	19,000	18,850		R7.10.1
						夜	18,250	19,650					R7.4.1
							18,850	20,250					R7.10.1
密粒度アスファルト混合物 13F　改質Ⅰ型	再生骨材　20%					昼	20,200	21,600	20,500	20,850	20,500		R7.4.1
							21,000	22,400	21,400	21,650	21,300		R7.10.1
						夜	20,700						R7.4.1
							21,500						R7.10.1
細密粒度ギャップアスファルト混合物 13F55　改質Ⅱ型	再生骨材　20%					昼	20,300						R7.4.1
							21,100						R7.10.1
						夜	20,800						R7.4.1
							21,600						R7.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆アスファルト混合物 ゾーン内市町村名

1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼
釧路市の一部 釧路町 白糠町の一部 鶴居村の一部 厚岸町の一部	鶴居村の一部 釧路市 (阿寒町の一部) 白糠町の一部 標茶町西部 釧路市(音別町) 厚岸町の一部	浜中町 別海町南部 根室市	弟子屈町 標茶町北部 釧路市 (阿寒町の一部) 白糠町の一部	標津町 中標津町 別海町北部	羅臼町

一般資材

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
生芝	ロール芝　厚さ3cm以上		m^2	450	R7.4.1	公園用は別途、特別調査とする。
				450	R7.10.1	
標識柱	φ=60.5	亜鉛メッキ 長さ　3.0m　t=2.8mm	本	11,800	R7.4.1	根かせは含まない
				11,800	R7.10.1	
	φ=89.1	亜鉛メッキ 長さ　4.5m　t=4.2mm	本	39,100	R7.4.1	基礎ブロックは含まない
				39,100	R7.10.1	
	φ=89.1	亜鉛メッキ 長さ　5.5m　t=4.2mm	本	47,800	R7.4.1	基礎ブロックは含まない
				47,800	R7.10.1	
アンカーパイプ	φ=101.6	亜鉛メッキ 長さ　1.35m　t=3.2mm	本	11,700	R7.4.1	基礎ブロックは含まない
				11,700	R7.10.1	
視線誘導柱	デリネータ	GA-272SS スノーポール兼用 ワンタッチ	本	22,600	R7.4.1	GA-272S 同等品
				22,600	R7.10.1	
超速硬コンクリート	モービル車　最低保証1.4m3　昼間3h 圧縮強度24N/mm2 打設期間4～11月		m3	310,000	R7.4.1	1.4m3/回未満は一律1.4m3分の価格
				324,000	R7.10.1	
	手練り　セット品		m3	362,000	R7.4.1	練りは含まず
				380,000	R7.10.1	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ		t	29,000	R7.4.1	
				31,000	R7.7.1	
				31,000	R7.10.1	
接着剤 ポリマーセメントモルタル	使用量:1750kg/m3　圧縮強度:40.8N/mm2 静弾性係数:16.0KN/㎜2　曲げ強度:9.10N/mm2　引張強度:3.40N/mm2		m3	404,000	R7.4.1	
				418,000	R7.10.1	
ガードレール	Gr-SB-2E　メッキ　高規格道タイプ		m	31,800	R7.4.1	
				31,800	R7.10.1	
	Gr-A-MO(着脱式)4E　メッキ 標準型　高規格道タイプ		m	18,300	R7.4.1	
				18,300	R7.10.1	
道路照明管理番号札	アルミ　250×120×0.5t 青地白文字　バンド2本付		枚	6,000	R7.4.1	
				6,970	R7.10.1	
門柱車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電焼付塗装(赤白) H=1.2m　W=2.0m φ60.5×3.2㎜		基	37,500	R7.4.1	
				37,500	R7.10.1	
	亜鉛めっき静電焼付塗装(赤白) H=1.2m　W=3.0m φ60.5×3.2㎜		基	43,000	R7.4.1	
				43,000	R7.10.1	
バーチカルドレーン 先端アンカー	80.0mm×160.0mm×2.0mm		個	190	R7.4.1	
				190	R7.10.1	
バーチカルドレーン ドレーン材	厚さ3.6mm　幅94mm　引張強度2.5KN以上		m	135	R7.4.1	
				150	R7.10.1	

一般資材

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
自発光式矢羽根	太陽電池電波同期方式 全面カプセルレンズ型 1.光度:16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり、発光ダイオード(LED赤色)使用 2.反射シート:高輝度反射シート 3.反射色:赤色・白色 4.点滅周期:30～60回／分 5.点等率:50%以上	6.その他:夏季夜間のみ点滅・冬季24時間点滅可能	基	190,000 190,000	R7.4.1 R7.10.1	支柱・基礎ブロック類除く
			基	190,000 190,000	R7.4.1 R7.10.1	支柱・基礎ブロック類除く
電力ケーブル管	角型FEP管(難燃性)　φ81		m	1,410 1,410	R7.4.1 R7.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
	角型FEP管(難燃性)　φ100		m	2,170 2,170	R7.4.1 R7.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
	角型FEP管(難燃性)　φ130		m	2,740 2,740	R7.4.1 R7.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
ねじ節鉄筋継手	土木用 D13 機械式継手		組	990	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D16 機械式継手		組	1,060	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D19 機械式継手		組	1,240	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D22 機械式継手		組	1,240	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D25 機械式継手		組	1,380	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D29 機械式継手		組	1,830	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D32 機械式継手		組	2,280	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D35 機械式継手		組	3,180	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D38 機械式継手		組	4,240	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D41 機械式継手		組	5,600	R7.4.1 R7.10.1	
	土木用 D51 機械式継手		組	8,300	R7.4.1 R7.10.1	

コンクリート製品

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
コンクリート製品	桝類鉄筋	W=1,000kg未満	m3	185,000	R7.4.1	2,500kg/m3
				190,000	R7.10.1	
		W=1,000～3,000kg	m3	185,000	R7.4.1	2,500kg/m3
				190,000	R7.10.1	
		W=3,000kg以上	m3	185,000	R7.4.1	2,500kg/m3
				190,000	R7.10.1	
	基礎類無筋	W=1,000kg未満	m3	103,000	R7.4.1	2,350kg/m3
				105,000	R7.10.1	
		W=1,000～3,000kg	m3	103,000	R7.4.1	2,350kg/m3
				105,000	R7.10.1	
		W=3,000kg以上	m3	103,000	R7.4.1	2,350kg/m3
				105,000	R7.10.1	
落口桝	1.5割	φ450mm	個	89,900	R7.4.1	w＝1,215kg
				92,300	R7.10.1	
	2.0割	φ450mm	個	116,000	R7.4.1	w＝1,579kg
				120,000	R7.10.1	
		φ600mm	個	163,000	R7.4.1	w＝2,205kg
				167,000	R7.10.1	
		φ900mm	個	288,000	R7.4.1	w＝3,900kg
				296,000	R7.10.1	
		φ1200mm	個	444,000	R7.4.1	w＝6,007kg
				456,000	R7.10.1	

備　　考

1. 本表の製品は、規格重量等を参照の上運用のこと。
2. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。
3. 桝類鉄筋は、桝類で基本の型が接続桝・落口桝などに類似している製品
4. 基礎類無筋は、基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品

コンクリート製品

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格	単位	金　額	適用年月日	備　考
鋼製蓋	雨水桝　下部桝用　K－5L I型(A)711×710×56mm	個	40,400 40,400	R7.4.1 R7.10.1	
	雨水桝　下部桝用　K－8M I型(B) 930×930×71mm	個	79,200 79,200	R7.4.1 R7.10.1	
コンクリート蓋	雨水桝　下部桝用　防護板付 I型(A) 710×704×50mm	組	24,800 26,000	R7.4.1 R7.10.1	把手含まず w＝62kg/組
	雨水桝　下部桝用　防護板付 I型(B)930×924×50mm	組	29,000 30,400	R7.4.1 R7.10.1	把手含まず w＝104kg/組
道路照明用 基礎ブロック	アンカー500mm　電線管含む 1,500×500×500mm	個	72,400 72,600	R7.4.1 R7.10.1	直線　8m w＝896kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,700×500×500mm	個	77,700 77,900	R7.4.1 R7.10.1	直線10m T型8-3T w＝1,014kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,800×500×500mm	個	80,300 80,600	R7.4.1 R7.10.1	T型8-8T w＝1,073kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,900×500×500mm	個	82,900 83,200	R7.4.1 R7.10.1	直線12m T型10-3T,10-8T w＝1,131kg
	アンカー700mm　電線管含む 2,100×500×500mm	個	91,900 92,100	R7.4.1 R7.10.1	T型12-3T,12-8T w＝1,252kg
高規格用 コンクリート製品	雨水桝D型　改良上部桝用鋳鉄蓋 540x900x136(RG-A断面形状)　FCD700 T-25　通過･L/Rゼロ擦付共通 参考重量=120kg/個	枚	111,000 111,000	R7.4.1 R7.10.1	
	雨水桝D型　改良上部桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 355×900×70/136(RG-A断面形状) T-25 参考重量=109kg/個	枚	9,210 9,210	R7.4.1 R7.10.1	
	雨水桝B型　上部桝改良型 1350x1100x300　受枠付き　W=554kg	個	81,000 84,500	R7.4.1 R7.10.1	
	雨水桝D型　上部桝改良型 1900x1100x400　受枠付き　W=994kg	個	144,000 151,000	R7.4.1 R7.10.1	
	雨水桝D型　上部桝改良型 1100x1100x300　PL142x60x6 4辺支持受枠共 参考重量=438kg/個	基	47,700 49,400	R7.4.1 R7.10.1	

備　　考　　1. 本表の製品は、規格重量等を参照の上運用のこと。

鋼製柵渠

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
柵板	柵板	t＝1.6mm 亜鉛メッキ　Z-60	m^2	11,200	R7.4.1	
				11,200	R7.10.1	
自立型抗	H型鋼	H-100×50mm 亜鉛メッキ　HDZT77	kg	490	R7.4.1	
				490	R7.10.1	
	H型鋼	H-100×100 ～250×250mm 亜鉛メッキ　HDZT77	kg	440	R7.4.1	
				440	R7.10.1	
ボックス型支柱	H型鋼	H-100×50mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ　HDZT77	kg	610	R7.4.1	
				610	R7.10.1	
	H型鋼	H-100×100 ～250×250mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ　HDZT77	kg	540	R7.4.1	
				540	R7.10.1	
	溝型鋼	[-100×50mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ　HDZT77	kg	540	R7.4.1	
				540	R7.10.1	
U型ボルト （座金プレート含む）	H型鋼用	H-100×50用 φ13mm 55×140mm 亜鉛メッキ　HDZT49	本	990	R7.4.1	
				1,030	R7.10.1	
	H型鋼用	H-100×100用 φ13mm 105×140mm 亜鉛メッキ　HDZT49	本	1,070	R7.4.1	
				1,120	R7.10.1	
	H型鋼用	H-125×125用 φ13mm 130×165mm 亜鉛メッキ　HDZT49	本	1,230	R7.4.1	
				1,290	R7.10.1	
Mボルト	M12×40mm 亜鉛メッキ　HDZT49		本	80	R7.4.1	
				80	R7.10.1	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　名	規　格		単位	適用年月日		備　考
				R7.4.1	R7.10.1	
サドル付分水栓	VP　φ200　×	φ50	個	66,600	66,600	SP用(VPにも使用可能)
		φ40	個	56,300	56,300	SP用(VPにも使用可能)
		φ30	個	48,900	48,900	SP用(VPにも使用可能)
		φ25	個	23,500	23,500	SP用(VPにも使用可能)
		φ20	個	20,900	20,900	SP用(VPにも使用可能)
		φ13	個	18,100	18,100	SP用(VPにも使用可能)
	VP　φ150　×	φ50	個	56,500	56,500	SP用・VP用
		φ40	個	46,200	46,200	SP用・VP用
		φ25	個	18,100	18,100	SP用・VP用
		φ20	個	16,100	16,100	SP用・VP用
		φ13	個	14,300	14,300	SP用・VP用
	VP　φ125　×	φ50	個	55,400	55,400	SP用(VPにも使用可能)
		φ40	個	45,800	45,800	SP用(VPにも使用可能)
		φ30	個	38,900	38,900	SP用(VPにも使用可能)
		φ25	個	18,200	18,200	SP用(VPにも使用可能)
		φ20	個	15,700	15,700	SP用(VPにも使用可能)
		φ13	個	13,900	13,900	SP用(VPにも使用可能)
	VP　φ100　×	φ50	個	48,300	48,300	SP用・VP用
		φ40	個	39,100	39,100	SP用・VP用
		φ30	個	33,200	33,200	SP用・VP用
		φ25	個	17,000	17,000	SP用・VP用
		φ20	個	14,800	14,800	SP用・VP用
		φ13	個	13,000	13,000	SP用・VP用
	VP　φ75　×	φ50	個	46,700	46,700	VP用
		φ40	個	37,000	37,000	VP用
		φ25	個	15,900	15,900	VP用
		φ20	個	13,800	13,800	VP用
		φ13	個	11,800	11,800	VP用
甲止水栓(ロット付)	φ50	水道用　L=900mm	個	58,300	58,300	
	φ40	水道用　L=900mm	個	52,700	52,700	
	φ30	水道用　L=900mm	個	46,900	46,900	
	φ25	水道用　L=900mm	個	27,800	27,800	
	φ20	水道用　L=900mm	個	21,300	21,300	
	φ13	水道用　L=900mm	個	19,100	19,100	
木製防護柵	H=1.20m、B=1.70m 支柱φ100mm、横木φ90mm　防腐注入加工含む		m	22,100	22,100	
格子型ﾌｪﾝｽ	H＝1.5m　B＝2.0m　積雪深1.5m以下　勾配3%未満 HDZ55(主要部材)		m	27,200	27,200	
	H＝1.5m　B＝2.0m　積雪深1.5m以下　勾配3%以上 HDZ55(主要部材)		m	32,000	32,000	
格子型門扉	H＝1.5m　B＝1.0m　積雪深1.5m以下　片開き HDZ55(主要部材)		基	184,000	184,000	
	H＝1.5m　B＝4.0m　積雪深1.5m以下　両開き HDZ55(主要部材)		基	591,000	591,000	
ふるい砂利	ゾーンNo. 2－1(釧路) 5～40mm		m3 (ほぐし)	6,000	6,000	
	ゾーンNo. 2－2(鶴居) 5～40mm		m3 (ほぐし)	7,200	7,200	
	ゾーンNo. 2－3(阿寒湖) 5～40mm		m3 (ほぐし)	8,400	8,400	
砕石	ゾーンNo. 5(根室市) 5～20mm級		m3 (ほぐし)	5,950	6,750	
	ゾーンNo. 6(別海町) 5～20mm級		m3 (ほぐし)	6,050	6,050	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　　名	規　　格	単位	適用年月日		備　　考
			R7.4.1	R7.10.1	
VCジョイント	φ100、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	38,600	38,600	
	φ150、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	54,300	54,300	
	φ200、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	65,600	65,600	
	φ300、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	162,000	162,000	
3受T字管	φ100×φ100、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	68,300	68,300	
	φ150×φ150、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	94,900	94,900	
	φ200×φ150、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	131,000	131,000	
	φ200×φ200、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	150,000	150,000	
フランジ付T字管	φ150×φ100、7.5K 離脱防止金具付	個	81,200	81,200	
	φ200×φ100、7.5K 離脱防止金具付	個	115,000	115,000	
	φ150×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	87,300	87,300	
	φ200×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	125,000	125,000	
	φ300×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	298,000	298,000	
弁筐	鋳鉄製　φ192　蓋付	個	54,900	54,900	
	鋳鉄製　φ154　蓋付	個	44,600	44,600	
止水栓筐	φ75　L=815	個	7,320	7,320	
	φ75　L=1000	個	7,760	7,760	
ふとんかご	線径4.0mm 網目13cm(下幅1.5、上幅2.5)×H0.5×L1.2m	個	23,000	23,000	
	線径4.0mm 網目13cm(下幅0.5、上幅1.5)×H0.5×L1.2m	個	16,400	16,400	
コンクリートポール	3.8m×120mm×1.5kN	本	145,000	―	使用数量1本の場合の単価
コンクリート根かせ	700×150×50	個	3,260	3,750	
Uボルト	125A N付 HDZ	個	2,450	2,830	
D-1ブロック (コンクリートブロック)	H=100 L=150	個	1,970	1,970	
	H=100 L=300	個	3,110	3,110	
	H=100 L=450	個	4,500	4,500	
	H=100 L=600	個	5,640	5,640	
D-1ダクター	Z-D1 HDZ	m	1,100	1,100	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　名	規　格				単位	適用年月日		備　考
						R7.4.1	R7.10.1	
K-B目地	Aタイプ	50型	直型	1800<L<2000	個	16,000	16,000	
				1600<L<1800	個	14,600	14,600	
				1400<L<1600	個	13,900	13,900	
			コの字型・出隅	L=600+300+600	個	18,100	18,100	
				L=600+350+600	個	18,500	18,500	
	誘導鉄板		t=1.0X75X1829		個	910	910	
			t=1.0X75X600		個	580	580	
			t=1.0X50X600		個	490	490	
	水抜きカップリング		KIC用　92mm用		個	16,400	16,400	
			KIC用　104mm用		個	24,300	24,300	
	ねじなし防水コネクタ		厚鋼 16mm HDZ用		個	772	772	
			厚鋼 22mm HDZ用		個	936	936	
			厚鋼 28mm HDZ用		個	1,110	1,110	
			厚鋼 36mm HDZ用		個	1,480	1,480	
			厚鋼 42mm HDZ用		個	1,930	1,930	
			厚鋼 54mm HDZ用		個	2,720	2,720	
			厚鋼 70mm HDZ用		個	5,790	5,790	
			厚鋼 82mm HDZ用		個	8,160	8,160	
			厚鋼 92mm HDZ用		個	10,900	10,900	
			厚鋼 104mm HDZ用		個	12,600	12,600	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　名	規　格	単位	適用年月日		備　考
			R7.4.1	R7.10.1	
上蓋 (断熱材仕様)	アルミ製、t=4.0mm φ1200用(2分割)、付属品含む	個	534,000	534,000	
	アルミ製、t=4.0mm φ800用(2分割)、付属品含む	個	340,000	340,000	
上蓋	アルミ製、t=4.0mm φ450用、付属品含む	個	107,000	107,000	
	アルミ製、t=4.0mm φ300用、付属品含む	個	66,800	66,800	
支持金具上部	パイプ固定金具 150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	122,000	122,000	
支持金具下部	支持金具基礎部 150A用 500×500 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	72,200	72,200	
	支持金具基礎部 150A用 600×600 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	89,400	89,400	
支持金具支柱	150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	29,300	29,300	
ｽﾃﾝﾚｽ管用ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	50A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	10,400	10,400	
	65A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	11,500	11,500	
	80A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	15,000	15,000	
	100A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	18,200	18,200	
	125A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	21,800	21,800	
	150A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	23,100	23,100	
	200A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	30,100	30,100	
	50A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ (B･N･P)	組	10,900	10,900	
	65A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	12,800	12,800	
	80A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	16,900	16,900	
	100A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	20,800	20,800	
	125A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	24,700	24,700	
	150A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	27,100	27,100	
	200A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	34,300	34,300	
	100A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	18,700	18,700	
	125A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	22,500	22,500	
	150A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	24,300	24,300	
	200A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	34,000	34,000	
作業台	SUS304、W700×L1250×H944 梯子含む	組	587,000	587,000	
架台ブロック	汲み上げポンプ用 2800×1200×200、車輪止付き	個	239,000	239,000	
	汲み上げポンプ用 2240×1200×200、車輪止付き	個	215,000	215,000	

港湾・漁港材料
資材価格（岸壁渡し）

現場着価（単位：円/m3(ほぐし)）

港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/ヶ未満)	中割石 (30～300kg/ヶ)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	適用年月日	備　考
釧路港	6,900	6,600	6,100	3,300	R7.4.1	
				6,600	R7.4.1	中詰材：20kN/m3 砂・砂利等混合
根室港（花咲地区）	6,000	5,700	4,900	4,200	R7.4.1	中詰材：19kN/m3
霧多布港					R7.4.1	
厚岸漁港	6,000	5,700	5,200		R7.4.1	砂岩
落石漁港	6,450	6,150	5,350		R7.4.1	
歯舞漁港(歯舞工区)	6,300	6,000	5,200		R7.4.1	
歯舞漁港(琶瑤瑁工区)		6,150	5,350		R7.4.1	
歯舞漁港(温根元工区)	6,600	6,300	5,500		R7.4.1	
羅臼漁港	9,800	9,500	8,700	4,000	R7.4.1	中詰材：18.2kN/m3

備　　考　　1．当該港の材料置場までの運搬費を含む。