令和８年度

部　内　単　価　表

（令和８年１０月１日）

釧路開発建設部

目次

一般骨材
- 一般骨材 …… 1
- 再生骨材 …… 2
- サンドマット用砂 …… 2
- 一般骨材 ゾーン内市町村名 …… 3

盛土用土砂
- 盛土用土砂 …… 4

レディーミクストコンクリート
- 混合B種 …… 5～8
- 普通ポルトランド …… 9～12
- 普通ポルトランド（営繕用） …… 13

特殊コンクリート
- 法枠間詰コンクリート …… 14
- 均しモルタル …… 14
- 吹付法枠用モルタル …… 14
- 耐寒用特殊コンクリート …… 14～15
- ひび割れ抑制コンクリート …… 16
- 硬化促進コンクリート …… 17

コンクリート加算費等
- 冬期材料加熱費 …… 18
- 空積割増 …… 18
- レディーミクストコンクリート ゾーン内市町村名 …… 18
- 生コンクリートゾーン別材料加熱費計上期間一覧表 …… 19

アスファルト混合物
- 新材 …… 20～23
- 再生合材 …… 24～25
- アスファルト混合物 ゾーン内市町村名 …… 26

一般資材
- 一般資材 …… 27～28
- コンクリート製品 …… 29～30
- 鋼製柵渠 …… 31
- 農業部門一般資材 …… 32～36

港湾・漁港材料
- 資材単価(岸壁渡し) …… 37

一般骨材

◆一般骨材

現場着価(単位:円/m3(ほぐし))

ゾーン番号・地区名		規格										適用年月日
		切込砂利		切込砕石		ぐり石	玉石	ふるい砂利	ふるい砕石	路盤用砂	洗い砂	
		0～80㎜	0～40㎜	0～80㎜	0～40㎜			5～25㎜	5～25㎜		細目	
1	上茶路	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500		R8.4.1
	左股	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500		R8.10.1
2-1	釧路	5,550	5,600			6,100	6,400			3,300	5,400	R8.4.1
		5,550	5,600			6,100	6,400			3,300	5,400	R8.10.1
2-2	鶴居	6,750	6,800			7,300	7,600			4,500		R8.4.1
		6,750	6,800			7,300	7,600			4,500		R8.10.1
2-3	阿寒湖	7,950	8,000			8,500	8,800			5,700		R8.4.1
		7,950	8,000			8,500	8,800			5,700		R8.10.1
3	弟子屈	4,750	4,800			5,600	6,500	6,300		3,200		R8.4.1
	標茶	5,350	5,400			6,200	7,100	6,900		3,800		R8.10.1
4	厚岸			5,850	5,900	6,850			6,500			R8.4.1
	浜中			6,350	6,400	7,350			7,000			R8.10.1
5	厚床			6,100	6,200	6,900				3,700		R8.4.1
	根室			6,100	6,200	6,900				4,200		R8.10.1
6	別海	5,200	5,300			6,000	6,600			2,400		R8.4.1
		5,700	5,800			6,500	7,100			2,900		R8.10.1
7	中標津	4,700	4,800			5,500	6,100			2,700		R8.4.1
	標津	5,200	5,300			6,000	6,600			3,200		R8.10.1
8	羅臼	4,700	4,800							3,800		R8.4.1
		4,700	4,800							3,800		R8.10.1

備　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界線上の場合は、安価なゾーンを適用する。
2. 連工事であっても、明らかに骨材使用現場が異なるゾーンの場合は、それぞれのゾーン単価を適用する。
3. 弟子屈・標茶(3ゾーン)、別海(6ゾーン)で砕石を使用する場合は、現場条件を勘案し別途積算すること。
4. 羅臼(8ゾーン)のぐり石・玉石は、別途扱いとする。
5. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

一般骨材

◆再生骨材

現場着価(単位:円/m3(ほぐし))

ゾーン番号・地区名		規格 再生骨材 0～80㎜	規格 再生骨材 0～40㎜	適用年月日
1	上茶路	6,750	6,800	R8.4.1
	左股	6,750	6,800	R8.10.1
2-1	釧路	5,550	5,600	R8.4.1
		5,550	5,600	R8.10.1
2-2	鶴居	6,750	6,800	R8.4.1
		6,750	6,800	R8.10.1
2-3	阿寒湖	7,950	8,000	R8.4.1
		7,950	8,000	R8.10.1
3	弟子屈	4,750	4,800	R8.4.1
	標茶	5,350	5,400	R8.10.1
4	厚岸	5,850	5,900	R8.4.1
	浜中	6,350	6,400	R8.10.1
5	厚床	6,100	6,200	R8.4.1
	根室	6,100	6,200	R8.10.1
6	別海	4,500	4,600	R8.4.1
		5,000	5,100	R8.10.1
7	中標津	4,500	4,600	R8.4.1
	標津	5,000	5,100	R8.10.1
8	羅臼			R8.4.1
				R8.10.1

備　考

1. 時期・数量によっては在庫がなく、対応できない場合があるので、各地区の在庫状況を確認の事。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界線上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. 連工事であっても、明らかに骨材使用現場が異なるゾーンの場合は、それぞれのゾーン単価を適用する。
4. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

一般骨材

◆サンドマット用砂

土場積込渡し(単位:円/m3(ほぐし))

ゾーン番号・地区名		規格 サンドマット用砂	適用年月日
1	上茶路		R8.4.1
	左股		R8.10.1
2-1	釧路	1,900	R8.4.1
		1,900	R8.10.1
2-2	鶴居	1,900	R8.4.1
		1,900	R8.10.1
2-3	阿寒湖		R8.4.1
			R8.10.1
3	弟子屈		R8.4.1
	標茶		R8.10.1
4	厚岸		R8.4.1
	浜中		R8.10.1
5	厚床		R8.4.1
	根室		R8.10.1
6	別海	1,900	R8.4.1
		1,900	R8.10.1
7	中標津		R8.4.1
	標津		R8.10.1
8	羅臼		R8.4.1
			R8.10.1

備　考

1. 採取地からの運搬費を加算する。
2. 積込機種は、バックホウ バケット容量1.3～1.5m3 とする。

一般骨材

◆一般骨材 ゾーン内市町村名

ゾーン番号・地区名		ゾーン内市町村名
1	上茶路 左股	釧路市(音別町)、白糠町北部
2-1	釧路	白糠町南部、釧路市、 釧路市(阿寒町)、釧路町
2-2	鶴居	鶴居村
2-3	阿寒湖	釧路市(阿寒町の一部)
3	弟子屈 標茶	弟子屈町、厚岸町の一部、 標茶町の一部
4	厚岸 浜中	浜中町、標茶町南部、 厚岸町南部
5	厚床 根室	根室市
6	別海	別海町
7	中標津 標津	中標津町、標津町
8	羅臼	羅臼町

盛土用土砂

土場積込渡し(単位:円/m^3)

ゾーン番号・地区名		規格 盛土用土砂	適用年月日
1	上茶路 左股	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1
2-1	釧路	2,280	R8.4.1
		2,280	R8.10.1
2-2	鶴居	2,280	R8.4.1
		2,280	R8.10.1
2-3	阿寒湖	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1
3	弟子屈 標茶	2,160	R8.4.1
		2,160	R8.10.1
4	厚岸 浜中	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1
5	厚床 根室	2,400	R8.4.1
		2,400	R8.10.1
6	別海	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1
7	中標津 標津	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1
8	羅臼	ー	R8.4.1
		ー	R8.10.1

備　考
1. 採取地からの運搬費を加算する。
2. 積込機種は、バックホウ バケット容量1.3～1.5m3 とする。
3. 採取地の変更は、設計変更の対象とする。
4. 本単価の適用については、他工事における残土等を充分調査の上、使用のこと。
5. 本単価は地山量換算価格であり、土質は砂質土、レキ質土である。
6. 本単価は「ほぐれた土量価格×1．2(変化率)＝地山換算価格」として作成している。
7.時期・数量によっては在庫がなく、対応できない場合があるので、各地区の在庫状況を確認の事。

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	28,300	29,900	33,900	30,800	30,000	34,500	29,600	30,700	31,000	R8.4.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	30,000	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.9.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	33,500	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.10.1
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	28,700	30,400	34,500	31,200	30,200	34,700	30,000	31,100	31,400	R8.4.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	30,200	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.9.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	33,700	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.10.1
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	28,500	29,850	34,000	30,850	30,050	34,550	29,800	30,900	31,200	R8.4.1
							31,900	33,500	34,000	34,100	30,050	34,550	33,400	34,700	35,100	R8.9.1
							31,900	33,500	34,000	34,100	33,550	34,550	33,400	34,700	35,100	R8.10.1
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	28,650	29,950	34,100	30,950	30,100	34,850	29,950	31,050	31,350	R8.4.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	30,100	34,850	33,600	34,900	35,300	R8.9.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	33,600	34,850	33,600	34,900	35,300	R8.10.1
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	28,950	30,250	34,500		30,250	34,750				R8.4.1
							32,400	33,900	34,500		30,250	34,750				R8.9.1
							32,400	33,900	34,500		33,750	34,750				R8.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	34,600		30,350	34,850				R8.4.1
							32,600	34,000	34,600		30,350	34,850				R8.9.1
							32,600	34,000	34,600		33,850	34,850				R8.10.1
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	28,950	30,250	34,500		30,250	34,750				R8.4.1
							32,400	33,900	34,500		30,250	34,750				R8.9.1
							32,400	33,900	34,500		33,750	34,750				R8.10.1
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	34,600		30,350	34,850				R8.4.1
							32,600	34,000	34,600		30,350	34,850				R8.9.1
							32,600	34,000	34,600		33,850	34,850				R8.10.1
C-9	－	15.0	4.5 or 4.0	50	40	370	30,500	31,550	36,700		31,150	35,650				R8.4.1
							34,000	35,700	36,700		31,150	35,650				R8.9.1
							34,000	35,700	36,700		34,650	35,650				R8.10.1
C-9S	－	15～18	5.5	50	40	340	30,100	30,950	36,000		30,800	35,150				R8.4.1
							33,600	34,800	36,000		30,800	35,150				R8.9.1
							33,600	34,800	36,000		34,300	35,150				R8.10.1
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	28,700	30,400	34,500	31,200	30,200	34,700	30,000	31,100	31,400	R8.4.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	30,200	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.9.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	33,700	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,150	30,400	34,600	31,300	30,350	34,850	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	30,350	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	33,850	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	28,800	30,100	34,300	31,050	30,150	34,650	30,100	31,200	31,500	R8.4.1
							32,300	33,700	34,300	34,500	30,150	34,650	33,800	35,100	35,500	R8.9.1
							32,300	33,700	34,300	34,500	33,650	34,650	33,800	35,100	35,500	R8.10.1
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	34,800		30,550	35,050				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,550	35,050				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		34,050	35,050				R8.10.1
RC-1S(b,c)	21	12.0	5.5	45	40	300	29,800	31,100	35,300		30,800	35,250				R8.4.1
							33,300	34,700	35,300		30,800	35,250				R8.9.1
							33,300	34,700	35,300		34,300	35,250				R8.10.1
RC-2	24	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,850	35,000	31,600	30,400	34,900	30,500	31,600	31,900	R8.4.1
							32,700	34,400	35,000	35,100	30,400	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.9.1
							32,700	34,400	35,000	35,100	33,900	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.10.1
RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	35,300	31,800	30,550	34,950	30,700	31,800	32,100	R8.4.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	30,550	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	34,050	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.10.1
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	34,800	31,500	30,400	34,900	30,600	31,700	32,000	R8.4.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	30,400	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.9.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	33,900	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.10.1
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	34,800		30,550	35,050				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,550	35,050				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		34,050	35,050				R8.10.1
RC-2-1S(b,c)	24	12.0	5.5	45	40	300	29,800	31,100	35,300		30,800	35,250				R8.4.1
							33,300	34,700	35,300		30,800	35,250				R8.9.1
							33,300	34,700	35,300		34,300	35,250				R8.10.1
RC-3	30	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	31,850	36,000	32,400	30,850	35,350	31,150	32,250	32,550	R8.4.1
							33,400	35,500	36,000	36,100	30,850	35,350	34,900	36,200	36,600	R8.9.1
							33,400	35,500	36,000	36,100	34,350	35,350	34,900	36,200	36,600	R8.10.1
RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	36,300	32,700	30,950	35,400	31,350	32,450	32,750	R8.4.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	30,950	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.9.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	34,450	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	35,300	31,800	30,550	34,950	30,700	31,800	32,100	R8.4.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	30,550	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	34,050	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.10.1
RC-4S(b,c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	29,850	31,650	35,800		30,950	35,400				R8.4.1
							33,500	35,200	35,800		30,950	35,400				R8.9.1
							33,500	35,200	35,800		34,450	35,400				R8.10.1
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	36,300	32,700	30,950	35,400	31,350	32,450	32,750	R8.4.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	30,950	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.9.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	34,450	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.10.1
RC-5S(b,c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30,050	32,150	36,300		30,950	35,400				R8.4.1
							33,700	35,700	36,300		30,950	35,400				R8.9.1
							33,700	35,700	36,300		34,450	35,400				R8.10.1
RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	34,800		30,550	35,050				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,550	35,050				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		34,050	35,050				R8.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	35,800		30,800	35,250				R8.4.1
							33,900	35,300	35,800		30,800	35,250				R8.9.1
							33,900	35,300	35,800		34,300	35,250				R8.10.1
RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	29,300	30,600	34,800		30,550	35,050				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,550	35,050				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		34,050	35,050				R8.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	35,800		30,800	35,250				R8.4.1
							33,900	35,300	35,800		30,800	35,250				R8.9.1
							33,900	35,300	35,800		34,300	35,250				R8.10.1
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	34,800		30,400	34,900				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,400	34,900				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		33,900	34,900				R8.10.1
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30,550	32,550	36,800	33,100	31,150	35,650	31,850	32,950	33,250	R8.4.1
							34,200	36,300	36,800	37,000	31,150	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.9.1
							34,200	36,300	36,800	37,000	34,650	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.10.1
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,300	31,600	35,800	32,500	30,800	35,250	31,600	32,700	33,000	R8.4.1
							33,900	35,300	35,800	36,000	30,800	35,250	35,400	36,700	37,100	R8.9.1
							33,900	35,300	35,800	36,000	34,300	35,250	35,400	36,700	37,100	R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆混合B種－AE剤

現場着価（単位：円/m^3）

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	28,700	30,400	34,500	31,200	30,200	34,700	30,000	31,100	31,400	R8.4.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	30,200	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.9.1
							32,200	33,900	34,500	34,600	33,700	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.10.1
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	28,900	30,550	34,700	31,400	30,300	34,800	30,200	31,300	31,600	R8.4.1
							32,400	34,000	34,700	34,800	30,300	34,800	33,900	35,200	35,600	R8.9.1
							32,400	34,000	34,700	34,800	33,800	34,800	33,900	35,200	35,600	R8.10.1
T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	-	28,250	29,450	33,600	30,600	29,900	34,400	29,550	30,650	30,950	R8.4.1
							31,600	33,100	33,600	33,800	29,900	34,400	33,100	34,400	34,800	R8.9.1
							31,600	33,100	33,600	33,800	33,400	34,400	33,100	34,400	34,800	R8.10.1
T－1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	28,650	29,950	34,100	30,950	30,100	34,600	29,950	31,050	31,350	R8.4.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	30,100	34,600	33,600	34,900	35,300	R8.9.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	33,600	34,600	33,600	34,900	35,300	R8.10.1
T－1P	18	15.0	4.5	60以下	40	270	28,500	29,700	33,900	30,750	30,300	34,750	29,800	30,900	31,200	R8.4.1
							31,900	33,200	33,900	34,200	30,300	34,750	33,400	34,700	35,100	R8.9.1
							31,900	33,200	33,900	34,200	33,800	34,750	33,400	34,700	35,100	R8.10.1
TRC-1	21	12.0	4.5	60以下	40	280	28,800	30,100	34,300	31,050	30,150	34,650	30,100	31,200	31,500	R8.4.1
							32,300	33,700	34,300	34,500	30,150	34,650	33,800	35,100	35,500	R8.9.1
							32,300	33,700	34,300	34,500	33,650	34,650	33,800	35,100	35,500	R8.10.1
TRC-1P	24	8.0	4.5	60以下	40	280	29,150	30,400	34,600	31,300	30,350	34,850	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	30,350	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	33,850	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	29,450	30,700	35,000	31,600	30,500	34,900	30,750	31,850	32,150	R8.4.1
							33,000	34,300	35,000	35,300	30,500	34,900	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,300	35,000	35,300	34,000	34,900	34,500	35,800	36,200	R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。
3. 標津地区（5ゾーン）、羅臼地区（6ゾーン）はAE減水剤を使用。
4. C-9、C-9SはAE減水剤を使用。
5. ゾーン内の直近プラントより現場までの時間（練混ぜてから打ち終わるまでの時間）が道路・河川工事仕様書に示す時間内の場合に適用する。

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-1	-	8.0	4.5	-	20～25	-	28,300	29,900	33,900	30,800	30,000	34,500	29,600	30,700	31,000	R8.4.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	30,000	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.9.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	33,500	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.10.1
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	29,200	30,400	34,500	31,200	30,400	34,700	30,500	31,600	31,900	R8.4.1
							32,700	33,900	34,500	34,600	30,400	34,700	34,200	35,500	35,900	R8.9.1
							32,700	33,900	34,500	34,600	33,900	34,700	34,200	35,500	35,900	R8.10.1
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	28,950	30,250	34,500	31,200	30,250	34,750	30,250	31,350	31,650	R8.4.1
							32,400	33,900	34,500	34,500	30,250	34,750	33,900	35,200	35,600	R8.9.1
							32,400	33,900	34,500	34,500	33,750	34,750	33,900	35,200	35,600	R8.10.1
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	29,150	30,400	34,600	31,300	30,350	34,850	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	30,350	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	33,850	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	28,950	30,250	34,900		30,600	34,900				R8.4.1
							32,400	33,900	34,900		30,600	34,900				R8.9.1
							32,400	33,900	34,900		34,100	34,900				R8.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	35,100		30,700	34,950				R8.4.1
							32,600	34,000	35,100		30,700	34,950				R8.9.1
							32,600	34,000	35,100		34,200	34,950				R8.10.1
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	-	28,950	30,250	34,900		30,600	34,900				R8.4.1
							32,400	33,900	34,900		30,600	34,900				R8.9.1
							32,400	33,900	34,900		34,100	34,900				R8.10.1
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	29,150	30,400	35,100		30,700	34,950				R8.4.1
							32,600	34,000	35,100		30,700	34,950				R8.9.1
							32,600	34,000	35,100		34,200	34,950				R8.10.1
C-7	曲げ 4.5	2.5	4.5	45	40	280	29,850	31,000	35,800	32,550	30,950	35,450	31,150	32,250	32,550	R8.4.1
							33,400	35,100	35,800	36,100	30,950	35,450	34,900	36,200	36,600	R8.9.1
							33,400	35,100	35,800	36,100	34,450	35,450	34,900	36,200	36,600	R8.10.1
C-7S	曲げ 4.5	2.5	5.5	45	40	300	29,850	31,000	35,800		30,950	35,500				R8.4.1
							33,400	35,100	35,800		30,950	35,500				R8.9.1
							33,400	35,100	35,800		34,450	35,500				R8.10.1
C-7S	曲げ 4.5	6.5	5.5	45	40	300	30,150	31,350	36,200			35,600				R8.4.1
							33,800	35,500	36,200			35,600				R8.9.1
							33,800	35,500	36,200			35,600				R8.10.1
C-9	-	15.0	4.5 or 4.0	50	40	370	30,750	31,750	36,700		31,350	35,850				R8.4.1
							34,200	35,700	36,700		31,350	35,850				R8.9.1
							34,200	35,700	36,700		34,850	35,850				R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-9S	-	15～18	5.5	50	40	340	30,350	31,350	36,200		30,950	35,300				R8.4.1
							33,800	35,300	36,200		30,950	35,300				R8.9.1
							33,800	35,300	36,200		34,450	35,300				R8.10.1
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	-	28,700	30,400	35,000	31,200	30,400	34,900	30,000	31,100	31,400	R8.4.1
							32,200	33,900	35,000	34,600	30,400	34,900	33,700	35,000	35,400	R8.9.1
							32,200	33,900	35,000	34,600	33,900	34,900	33,700	35,000	35,400	R8.10.1
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,150	30,400	34,600	31,300	30,500	34,850	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	30,500	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	34,000	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	34,800	31,500	30,400	34,900	30,600	31,700	32,000	R8.4.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	30,400	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.9.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	33,900	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.10.1
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	29,800	31,100	35,300		30,800	35,250				R8.4.1
							33,300	34,700	35,300		30,800	35,250				R8.9.1
							33,300	34,700	35,300		34,300	35,250				R8.10.1
RC-1S(b,c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30,300	31,100	35,800		31,000	35,550				R8.4.1
							33,900	34,700	35,800		31,000	35,550				R8.9.1
							33,900	34,700	35,800		34,500	35,550				R8.10.1
RC-2	24	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,850	35,000	31,600	30,400	34,900	30,500	31,600	31,900	R8.4.1
							32,700	34,400	35,000	35,100	30,400	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.9.1
							32,700	34,400	35,000	35,100	33,900	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.10.1
RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	35,300	31,800	30,550	34,950	30,700	31,800	32,100	R8.4.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	30,550	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	34,050	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.10.1
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	34,800	31,500	30,400	34,900	30,600	31,700	32,000	R8.4.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	30,400	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.9.1
							32,800	34,200	34,800	35,000	33,900	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.10.1
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	29,800	31,100	35,300		30,800	35,250				R8.4.1
							33,300	34,700	35,300		30,800	35,250				R8.9.1
							33,300	34,700	35,300		34,300	35,250				R8.10.1
RC-2-1S(b,c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30,300	31,100	35,800		31,000	35,550				R8.4.1
							33,900	34,700	35,800		31,000	35,550				R8.9.1
							33,900	34,700	35,800		34,500	35,550				R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-3	30	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	31,850	36,000	32,400	30,850	35,350	31,150	32,250	32,550	R8.4.1
							33,400	35,500	36,000	36,100	30,850	35,350	34,900	36,200	36,600	R8.9.1
							33,400	35,500	36,000	36,100	34,350	35,350	34,900	36,200	36,600	R8.10.1
RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	36,300	32,700	30,950	35,400	31,350	32,450	32,750	R8.4.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	30,950	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.9.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	34,450	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.10.1
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	31,050	35,300	31,800	30,550	34,950	30,700	31,800	32,100	R8.4.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	30,550	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,500	35,300	35,300	34,050	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.10.1
RC-4S(b,c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	29,850	31,650	36,300		31,200	35,600				R8.4.1
							33,500	35,200	36,300		31,200	35,600				R8.9.1
							33,500	35,200	36,300		34,700	35,600				R8.10.1
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,050	32,150	36,300	32,700	30,950	35,400	31,350	32,450	32,750	R8.4.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	30,950	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.9.1
							33,700	35,700	36,300	36,500	34,450	35,400	35,200	36,500	36,900	R8.10.1
RC-5S(b,c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30,050	32,150	36,300		31,200	35,600				R8.4.1
							33,700	35,700	36,300		31,200	35,600				R8.9.1
							33,700	35,700	36,300		34,700	35,600				R8.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	35,800		30,800	35,250				R8.4.1
							33,900	35,300	35,800		30,800	35,250				R8.9.1
							33,900	35,300	35,800		34,300	35,250				R8.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300	30,300	31,600	35,800		30,800	35,250				R8.4.1
							33,900	35,300	35,800		30,800	35,250				R8.9.1
							33,900	35,300	35,800		34,300	35,250				R8.10.1
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	29,300	30,600	34,800		30,400	34,900				R8.4.1
							32,800	34,200	34,800		30,400	34,900				R8.9.1
							32,800	34,200	34,800		33,900	34,900				R8.10.1
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30,550	32,550	36,800	33,100	31,150	35,650	31,850	32,950	33,250	R8.4.1
							34,200	36,300	36,800	37,000	31,150	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.9.1
							34,200	36,300	36,800	37,000	34,650	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.10.1
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,300	31,600	35,800	32,500	30,800	35,250	31,600	32,700	33,000	R8.4.1
							33,900	35,300	35,800	36,000	30,800	35,250	35,400	36,700	37,100	R8.9.1
							33,900	35,300	35,800	36,000	34,300	35,250	35,400	36,700	37,100	R8.10.1

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドーAE剤

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	29,200	30,400	35,000	31,200	30,400	34,900	30,500	31,600	31,900	R8.4.1
							32,700	33,900	35,000	35,100	30,400	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.9.1
							32,700	33,900	35,000	35,100	33,900	34,900	34,200	35,500	35,900	R8.10.1
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	29,400	30,550	35,300	31,400	30,550	34,950	30,700	31,800	32,100	R8.4.1
							33,000	34,000	35,300	34,800	30,550	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,000	35,300	34,800	34,050	34,950	34,500	35,800	36,200	R8.10.1
T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	-	28,650	29,950	34,100	30,950	30,100	34,600	29,950	31,050	31,350	R8.4.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	30,100	34,600	33,600	34,900	35,300	R8.9.1
							32,100	33,600	34,100	34,300	33,600	34,600	33,600	34,900	35,300	R8.10.1
T-1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	29,150	29,950	34,600	30,950	30,350	34,850	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	33,600	34,600	34,300	30,350	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	33,600	34,600	34,300	33,850	34,850	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
T-1P	18	15.0	4.5	60以下	40	270	28,950	30,200	34,400	31,100	30,300	34,750	30,250	31,350	31,650	R8.4.1
							32,400	33,800	34,400	34,700	30,300	34,750	33,900	35,200	35,600	R8.9.1
							32,400	33,800	34,400	34,700	33,800	34,750	33,900	35,200	35,600	R8.10.1
TRC-1	21	12.0	4.5	60以下	40	280	29,300	30,100	34,800	31,050	30,400	34,900	30,600	31,700	32,000	R8.4.1
							32,800	33,700	34,800	34,500	30,400	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.9.1
							32,800	33,700	34,800	34,500	33,900	34,900	34,300	35,600	36,000	R8.10.1
TRC-1P	24	8.0	4.5	60以下	40	280	29,150	30,400	34,600	31,300	30,500	34,950	30,450	31,550	31,850	R8.4.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	30,500	34,950	34,100	35,400	35,800	R8.9.1
							32,600	34,000	34,600	34,800	34,000	34,950	34,100	35,400	35,800	R8.10.1
TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	29,450	30,700	35,000	31,600	30,500	34,900	30,750	31,850	32,150	R8.4.1
							33,000	34,300	35,000	35,300	30,500	34,900	34,500	35,800	36,200	R8.9.1
							33,000	34,300	35,000	35,300	34,000	34,900	34,500	35,800	36,200	R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。
3. 標津地区(5ゾーン)、羅臼地区(6ゾーン)はAE減水剤を使用。
4. C-7、C-7S、C-9、C-9SはAE減水剤を使用。
5. ゾーン内の直近プラントより現場までの時間(練混ぜてから打ち終わるまでの時間)が道路・河川工事仕様書に示す時間内の場合に適用する。

レディーミクストコンクリート
◆普通ポルトランドー粗骨材最大寸法20(25)㎜(営繕用)

現場着価(単位:円/m^3)

設計基準強度 (N/㎟2)	スランプ (cm)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
18	15	28,550	30,150	34,300	31,100	30,150	34,650	29,850	30,950	31,250	R8.4.1
		32,000	33,600	34,300	34,400	30,150	34,650	33,500	34,800	35,200	R8.9.1
		32,000	33,600	34,300	34,400	33,650	34,650	33,500	34,800	35,200	R8.10.1
	18	28,700	30,350	34,400	31,250	30,250	34,700	30,000	31,100	31,400	R8.4.1
		32,200	33,700	34,400	34,600	30,250	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.9.1
		32,200	33,700	34,400	34,600	33,750	34,700	33,700	35,000	35,400	R8.10.1
21	15	29,000	30,700	34,800	31,550	30,400	34,850	30,300	31,400	31,700	R8.4.1
		32,500	34,200	34,800	35,000	30,400	34,850	34,000	35,300	35,700	R8.9.1
		32,500	34,200	34,800	35,000	33,900	34,850	34,000	35,300	35,700	R8.10.1
	18	29,200	30,900	35,000	31,700	30,500	34,950	30,500	31,600	31,900	R8.4.1
		32,700	34,400	35,000	35,200	30,500	34,950	34,200	35,500	35,900	R8.9.1
		32,700	34,400	35,000	35,200	34,000	34,950	34,200	35,500	35,900	R8.10.1
24	15	29,550	31,200	35,500	32,000	30,600	35,000	30,850	31,950	32,250	R8.4.1
		33,100	34,700	35,500	35,600	30,600	35,000	34,600	35,900	36,300	R8.9.1
		33,100	34,700	35,500	35,600	34,100	35,000	34,600	35,900	36,300	R8.10.1
	18	29,750	31,450	35,600	32,150	30,750	35,150	31,050	32,150	32,450	R8.4.1
		33,300	35,000	35,600	35,800	30,750	35,150	34,800	36,100	36,500	R8.9.1
		33,300	35,000	35,600	35,800	34,250	35,150	34,800	36,100	36,500	R8.10.1
27	15	30,050	31,850	36,000	32,400	30,900	35,250	31,350	32,450	32,750	R8.4.1
		33,700	35,400	36,000	36,100	30,900	35,250	35,200	36,500	36,900	R8.9.1
		33,700	35,400	36,000	36,100	34,400	35,250	35,200	36,500	36,900	R8.10.1
	18	30,300	32,050	36,300	32,600	31,000	35,350	31,600	32,700	33,000	R8.4.1
		34,000	35,700	36,300	36,300	31,000	35,350	35,500	36,800	37,200	R8.9.1
		34,000	35,700	36,300	36,300	34,500	35,350	35,500	36,800	37,200	R8.10.1
30	15	30,250	32,400	36,500	32,900	31,050	35,450	31,550	32,650	32,950	R8.4.1
		33,900	36,000	36,500	36,700	31,050	35,450	35,400	36,700	37,100	R8.9.1
		33,900	36,000	36,500	36,700	34,550	35,450	35,400	36,700	37,100	R8.10.1
	18	30,550	32,550	36,800	33,100	31,150	35,650	31,850	32,950	33,250	R8.4.1
		34,200	36,300	36,800	37,000	31,150	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.9.1
		34,200	36,300	36,800	37,000	34,650	35,650	35,700	37,000	37,400	R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆法枠間詰コンクリート・均しモルタル・吹付枠用モルタル・耐寒用特殊コンクリート

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
法枠間詰コンクリート																
混合B種	18	8.0	-	-	25	-	28,300	29,900	33,900	30,800	30,000	34,500	29,600	30,700	31,000	R8.4.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	30,000	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.9.1
							31,800	33,400	33,900	34,100	33,500	34,500	33,300	34,600	35,000	R8.10.1
均しモルタル																
	配合比 セメント 1 砂 2						35,800	38,550	43,000	37,850	36,200	41,050	37,100	38,200	38,500	R8.4.1
							39,900	42,600	43,000	41,450	36,200	41,050	41,400	42,700	43,100	R8.9.1
							39,900	42,600	43,000	41,450	40,300	41,050	41,400	42,700	43,100	R8.10.1
	配合比 セメント 1 砂 3						32,600	35,200	39,200	35,000	34,400	39,150	33,900	35,000	35,300	R8.4.1
							36,500	38,900	39,200	38,500	34,400	39,150	38,000	39,300	39,700	R8.9.1
							36,500	38,900	39,200	38,500	38,500	39,150	38,000	39,300	39,700	R8.10.1
吹付法枠用モルタル																
	配合比 セメント 1 砂 4							34,000								R8.4.1
								37,500								R8.9.1
								37,500								R8.10.1
耐寒用特殊コンクリート(普通ポルトランド＋耐寒剤)																
C-1	平均気温	−2.5℃ ～ −5.0℃					37,050	39,550	43,500	40,550	39,400	44,100				R8.4.1
							42,800	44,300	43,500	44,000	39,400	44,100				R8.9.1
							42,800	44,300	43,500	44,000	42,900	44,100				R8.10.1
		−5.0℃ ～ −10.0℃					38,750	41,750	45,700	42,500	40,900	45,700				R8.4.1
							44,800	46,800	45,700	46,200	40,900	45,700				R8.9.1
							44,800	46,800	45,700	46,200	44,400	45,700				R8.10.1
C-4		−2.5℃ ～ −5.0℃					36,250	38,150	42,200	39,000	38,500	43,200				R8.4.1
							41,800	42,800	42,200	42,800	38,500	43,200				R8.9.1
							41,800	42,800	42,200	42,800	42,000	43,200				R8.10.1
		−5.0℃ ～ −10.0℃					37,250	40,200	44,100	41,300	40,000	44,800				R8.4.1
							43,000	45,000	44,100	44,800	40,000	44,800				R8.9.1
							43,000	45,000	44,100	44,800	43,500	44,800				R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆耐寒用特殊コンクリート

耐寒用特殊コンクリート(普通ポルトランド＋耐寒剤)

現場着価(単位:円/m^3)

記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg／m3)	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	36,250	38,150	42,200			43,200				R8.4.1
							41,800	42,800	42,200			43,200				R8.9.1
							41,800	42,800	42,200			43,200				R8.10.1
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	36,750	38,650	42,600			43,700				R8.4.1
							42,400	43,300	42,600			43,700				R8.9.1
							42,400	43,300	42,600			43,700				R8.10.1
C-7S	曲げ4.5	2.5	5.5	45	40	300	37,450	39,300	44,100			44,300				R8.4.1
							43,400	44,300	44,100			44,300				R8.9.1
							43,400	44,300	44,100			44,300				R8.10.1
C-7S	曲げ4.5	6.5	5.5	45	40	300	38,400	40,250	45,100			44,900				R8.4.1
							44,600	45,600	45,100			44,900				R8.9.1
							44,600	45,600	45,100			44,900				R8.10.1
C-9	-	15.0	4.5	50	40	370	40,400		46,400							R8.4.1
							46,800		46,400							R8.9.1
							46,800		46,400							R8.10.1
C-9S	-	15～18	5.5	50	40	340	38,900	40,500	45,400			44,400				R8.4.1
							45,000	45,500	45,400			44,400				R8.9.1
							45,000	45,500	45,400			44,400				R8.10.1
RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280			43,300							R8.4.1
									43,300							R8.9.1
									43,300							R8.10.1
RC-6S	30	12.0	5.5	50	40	300	38,550	40,400								R8.4.1
							44,500	45,000								R8.9.1
							44,500	45,000								R8.10.1
RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280										R8.4.1
																R8.9.1
																R8.10.1
RC-7S	30	12.0	5.5	50	40	300		40,400	44,300							R8.4.1
								45,000	44,300							R8.9.1
								45,000	44,300							R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート

◆ひび割れ抑制コンクリート

現場着価(単位:円/m^3)

記号	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
混合B種＋膨張剤										
RC-1 (スランプ8)	34,150	35,400	39,600	36,300	35,350	39,850	35,450	36,550	36,850	R8.4.1
	37,600	39,000	39,600	39,800	35,350	39,850	39,100	40,400	40,800	R8.9.1
	37,600	39,000	39,600	39,800	38,850	39,850	39,100	40,400	40,800	R8.10.1
RC-1 (スランプ12)	33,800	35,100	39,300	36,050	35,150	39,650	35,100	36,200	36,500	R8.4.1
	37,300	38,700	39,300	39,500	35,150	39,650	38,800	40,100	40,500	R8.9.1
	37,300	38,700	39,300	39,500	38,650	39,650	38,800	40,100	40,500	R8.10.1
RC-4	34,400	36,050	40,300	36,800	35,550	39,950	35,700	36,800	37,100	R8.4.1
	38,000	39,500	40,300	40,300	35,550	39,950	39,500	40,800	41,200	R8.9.1
	38,000	39,500	40,300	40,300	39,050	39,950	39,500	40,800	41,200	R8.10.1
RC-5	35,050	37,150	41,300	37,700	35,950	40,400	36,350	37,450	37,750	R8.4.1
	38,700	40,700	41,300	41,500	35,950	40,400	40,200	41,500	41,900	R8.9.1
	38,700	40,700	41,300	41,500	39,450	40,400	40,200	41,500	41,900	R8.10.1
RC-2-1	34,300	35,600	39,800	36,500	35,400	39,900	35,600	36,700	37,000	R8.4.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	35,400	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.9.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	38,900	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.10.1
普通ポルトランド＋膨張剤										
RC-1 (スランプ8)	34,150	35,400	39,600	36,300	35,500	39,850	35,450	36,550	36,850	R8.4.1
	37,600	39,000	39,600	39,800	35,500	39,850	39,100	40,400	40,800	R8.9.1
	37,600	39,000	39,600	39,800	39,000	39,850	39,100	40,400	40,800	R8.10.1
RC-1 (スランプ12)	34,300	35,600	39,800	36,500	35,400	39,900	35,600	36,700	37,000	R8.4.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	35,400	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.9.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	38,900	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.10.1
RC-4	34,400	36,050	40,300	36,800	35,550	39,950	35,700	36,800	37,100	R8.4.1
	38,000	39,500	40,300	40,300	35,550	39,950	39,500	40,800	41,200	R8.9.1
	38,000	39,500	40,300	40,300	39,050	39,950	39,500	40,800	41,200	R8.10.1
RC-5	35,050	37,150	41,300	37,700	35,950	40,400	36,350	37,450	37,750	R8.4.1
	38,700	40,700	41,300	41,500	35,950	40,400	40,200	41,500	41,900	R8.9.1
	38,700	40,700	41,300	41,500	39,450	40,400	40,200	41,500	41,900	R8.10.1
RC-2-1	34,300	35,600	39,800	36,500	35,400	39,900	35,600	36,700	37,000	R8.4.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	35,400	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.9.1
	37,800	39,200	39,800	40,000	38,900	39,900	39,300	40,600	41,000	R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

特殊コンクリート
◆硬化促進コンクリート

現場着価(単位:円/m^3)

記号	1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
普通ポルトランド＋促進剤										
C-1			34,500			35,350				R8.4.1
			34,500			35,350				R8.9.1
			34,500			35,350				R8.10.1
C-1P			36,000			35,700				R8.4.1
			36,000			35,700				R8.9.1
			36,000			35,700				R8.10.1
C-4	29,650		35,300			35,600				R8.4.1
	33,500		35,300			35,600				R8.9.1
	33,500		35,300			35,600				R8.10.1
C-4P			36,100			35,700				R8.4.1
			36,100			35,700				R8.9.1
			36,100			35,700				R8.10.1
C-5S	29,650	31,550	35,900			35,850				R8.4.1
	33,500	35,100	35,900			35,850				R8.9.1
	33,500	35,100	35,900			35,850				R8.10.1
C-5PS			36,100			35,900				R8.4.1
			36,100			35,900				R8.9.1
			36,100			35,900				R8.10.1
RC-6S	31,200					36,200				R8.4.1
	35,300					36,200				R8.9.1
	35,300					36,200				R8.10.1
RC-8S (スランプ8)						36,800				R8.4.1
						36,800				R8.9.1
						36,800				R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 冬期材料加熱費及び空積割増は、P18より加算すること。

冬期材料加熱費

（単位：円/m^3）

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,500	4,000	4,000	4,000	R8.4.1
4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,500	4,000	4,000	4,000	R8.9.1
4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,500	4,000	4,000	4,000	R8.10.1

備　　考　1．対象期間は、別紙材料加熱費計上期間一覧表による。

空積割増

（単位：円/m^3）

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖	適用年月日
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,300	5,400	5,700	R8.4.1
4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	5,500	6,800	7,200	R8.9.1
4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	5,500	6,800	7,200	R8.10.1

備　　考　1．1台の積載量が3.0m3に満たない場合は、空積分を加算する。
例：設計数量が1.5m3の場合　…(3.0－1.5)×割増額＝加算額

レディーミクストコンクリートゾーン内市町村名

1ゾーン 釧路	2ゾーン 厚岸	3ゾーン 根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津	6ゾーン 羅臼	7ゾーン 鶴居・阿寒 上茶路	8ゾーン 支雪裡	9ゾーン 阿寒湖
釧路市 (阿寒町の一部) 釧路町の一部 白糠町の一部 鶴居村の一部 標茶町の一部	厚岸町 標茶町の一部 浜中町 釧路町の一部	根室市	弟子屈町 標茶町の一部 鶴居村の一部 釧路市 (阿寒町の一部)	標津町 中標津町 別海町	羅臼町	釧路市 (音別町の一部 阿寒町の一部) 白糠町の一部 鶴居村の一部 標茶町の一部	釧路市 (音別町の一部 阿寒町の一部) 白糠町の一部 鶴居村の一部	釧路市 (阿寒町の一部)

生コンクリートゾーン別　材料加熱費計上期間　一覧表（R8.4.1）　別紙

釧路		計上期間	冬期材料加熱費 円／m^3
	ゾーンNo.1 No.7、8、9 釧路地区	10/21　～　5/10	4,000
	ゾーンNo.2 厚岸地区	10/21　～　5/20	4,000
	ゾーンNo.3 根室地区	11/1　～　5/20	4,000
	ゾーンNo.4 弟子屈地区	10/21　～　5/10	4,000
	ゾーンNo.5 標津地区	10/21　～　5/20	3,000
	ゾーンNo.6 羅臼地区	11/1　～　5/20	3,500

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合) As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材	区分	1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼	適用年月日
細粒度ギャップ						昼	21,350	22,750	22,600	22,100	22,600	23,250	R8.4.1
アスファルト混合物						昼	25,050	26,450	26,500	25,800	26,500	27,150	R8.7.1
						昼	25,050	26,450	26,500	25,800	26,500	27,150	R8.10.1
	6.8	11.6	－	40.0	41.6								
						夜	21,850						R8.4.1
						夜	25,550						R8.7.1
13F						夜	25,550						R8.10.1
細粒度ギャップ						昼	24,050	25,450	25,450	25,000	25,400	26,050	R8.4.1
アスファルト混合物						昼	28,100	29,500	29,750	29,050	29,700	30,350	R8.7.1
						昼	28,100	29,500	29,750	29,050	29,700	30,350	R8.10.1
	6.8	11.6	－	40.0	41.6								
						夜	24,550						R8.4.1
						夜	28,600						R8.7.1
13F　改質Ⅰ型						夜	28,600						R8.10.1
密粒度ギャップ						昼	19,600	21,000	20,500	20,350	20,550	21,200	R8.4.1
アスファルト混合物						昼	22,750	24,150	23,950	23,650	24,000	24,650	R8.7.1
						昼	22,750	24,150	23,950	23,650	24,000	24,650	R8.10.1
	6.0	10.0	－	25.3	58.7								
						夜	20,100						R8.4.1
						夜	23,250						R8.7.1
13F						夜	23,250						R8.10.1
密粒度ギャップ						昼	22,200	23,600	23,050	23,050	23,050	23,700	R8.4.1
アスファルト混合物						昼	25,600	27,000	26,850	26,650	26,850	27,500	R8.7.1
						昼	25,600	27,000	26,850	26,650	26,850	27,500	R8.10.1
	6.0	10.0	－	25.3	58.7								
						夜	22,700						R8.4.1
						夜	26,100						R8.7.1
13F　改質Ⅰ型						夜	26,100						R8.10.1
粗粒度						昼	17,350	18,750	18,050	18,200	18,500	19,150	R8.4.1
アスファルト混合物	(砕石) 5.0	(砕石) 4.8	(砕石) 21.3		(砕石) 68.9	昼	20,200	21,600	20,950	21,050	21,550	22,200	R8.7.1
						昼	20,200	21,600	20,950	21,050	21,550	22,200	R8.10.1
						夜	17,850						R8.4.1
	(砂利) 5.3	(砂利) 4.8	(砂利) 21.2		(砂利) 68.7	夜	20,700						R8.7.1
20						夜	20,700						R8.10.1
						昼	14,700	16,100	15,150	15,150	15,700	16,350	R8.4.1
	(砕石) 4.0				(砕石) 96.0	昼	17,400	18,800	17,550	17,950	18,050	18,700	R8.7.1
						昼	17,400	18,800	17,550	17,950	18,050	18,700	R8.10.1
アスファルト安定処理		(砂利) 2.5	－	－									
						夜	15,200						R8.4.1
						夜	17,900						R8.7.1
	(砂利) 4.3				(砂利) 93.2	夜	17,900						R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
細粒度						昼	21,250	22,650	22,150	22,600	22,200	22,850	R8.4.1
アスファルト混合物							25,050	26,450	26,150	26,400	26,200	26,850	R8.7.1
							25,050	26,450	26,150	26,400	26,200	26,850	R8.10.1
	7.0	7.8	62.0	－	23.2	夜	21,750						R8.4.1
歩道用							25,550						R8.7.1
							25,550						R8.10.1
細粒度						昼	24,100	25,500	25,050	25,200	25,000	25,650	R8.4.1
アスファルト混合物							28,350	29,750	29,900	29,700	29,850	30,500	R8.7.1
							28,350	29,750	29,900	29,700	29,850	30,500	R8.10.1
	8.5	14.5	50.5		26.5	夜	24,600						R8.4.1
13F							28,850						R8.7.1
							28,850						R8.10.1
密粒度						昼	19,700	21,100	20,800	20,450	20,650	21,300	R8.4.1
アスファルト混合物							22,950	24,350	24,250	23,750	24,100	24,750	R8.7.1
							22,950	24,350	24,250	23,750	24,100	24,750	R8.10.1
	－	－	－	－	－	夜	20,200						R8.4.1
13F							23,450						R8.7.1
							23,450						R8.10.1
密粒度						昼	22,300	23,700	23,250	23,050	23,050	23,700	R8.4.1
アスファルト混合物							25,800	27,200	26,900	26,650	26,700	27,350	R8.7.1
							25,800	27,200	26,900	26,650	26,700	27,350	R8.10.1
	－	－	－	－	－	夜	22,800						R8.4.1
13F 改質Ⅰ型							26,300						R8.7.1
							26,300						R8.10.1
細密粒度ギャップ						昼	22,200	23,600	23,350	23,050	23,350		R8.4.1
アスファルト混合物							25,650	27,050	27,200	26,550	27,150		R8.7.1
							25,650	27,050	27,200	26,550	27,150		R8.10.1
	－	－	－	－	－	夜	22,700						R8.4.1
13F55 改質Ⅱ型							26,150						R8.7.1
							26,150						R8.10.1
排水性舗装合材						昼	23,100						R8.4.1
							26,200						R8.7.1
							26,200						R8.10.1
	－	－	－	－	－	夜	23,600						R8.4.1
車道用 改質H型－F							26,700						R8.7.1
							26,700						R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	昼	25,800		26,750				R8.4.1
							29,400		30,800				R8.7.1
							29,400		30,800				R8.10.1
植物繊維入り 中温化材無し						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							29,900						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	昼	27,500		28,450				R8.4.1
							31,100		32,500				R8.7.1
							31,100		32,500				R8.10.1
植物繊維入り 中温化材入り						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							31,600						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型	－	－	－	－	－	昼	27,500		28,600				R8.4.1
							31,100		32,650				R8.7.1
							31,100		32,650				R8.10.1
植物繊維入り 中温化材無し						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							31,600						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型	－	－	－	－	－	昼	29,200		30,300				R8.4.1
							32,800		34,350				R8.7.1
							32,800		34,350				R8.10.1
植物繊維入り 中温化材入り						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							33,300						R8.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆新材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	昼	23,900						R8.4.1
							27,500						R8.7.1
							27,500						R8.10.1
植物繊維無し 中温化材無し						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							28,000						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	昼	25,600						R8.4.1
							29,200						R8.7.1
							29,200						R8.10.1
植物繊維無し 中温化材入り						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							29,700						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型	－	－	－	－	－	昼	25,600						R8.4.1
							29,200						R8.7.1
							29,200						R8.10.1
植物繊維無し 中温化材無し						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							29,700						R8.10.1
砕石マスチックアスファルト (SMA舗装) ポリマー改質H型	－	－	－	－	－	昼	27,300						R8.4.1
							30,900						R8.7.1
							30,900						R8.10.1
植物繊維無し 中温化材入り						夜							R8.4.1
													R8.7.1
							31,400						R8.10.1

備　　考

1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
   但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆再生合材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
細粒度ギャップ	再生骨材　20%					昼	20,000	21,400	21,000	20,750	21,000		R8.4.1
アスファルト混合物							23,200	24,600	24,650	23,900	24,700		R8.7.1
							23,200	24,600	24,650	23,900	24,700		R8.10.1
13F						夜	20,500						R8.4.1
							23,700						R8.7.1
							23,700						R8.10.1
細粒度ギャップ	再生骨材　20%					昼	22,400	23,800	23,650	23,350	23,550		R8.4.1
アスファルト混合物							25,900	27,300	27,700	26,750	27,600		R8.7.1
							25,900	27,300	27,700	26,750	27,600		R8.10.1
13F　改質Ⅰ型						夜	22,900						R8.4.1
							26,400						R8.7.1
							26,400						R8.10.1
密粒度ギャップ	再生骨材　20%					昼	18,250	19,650	18,900	19,000	18,950		R8.4.1
アスファルト混合物							20,850	22,250	22,150	21,750	22,200		R8.7.1
							20,850	22,250	22,150	21,750	22,200		R8.10.1
13F						夜	18,750						R8.4.1
							21,350						R8.7.1
							21,350						R8.10.1
密粒度ギャップ	再生骨材　20%					昼	20,900	22,300	21,250	21,450	21,250		R8.4.1
アスファルト混合物							23,800	25,200	24,850	24,450	24,800		R8.7.1
							23,800	25,200	24,850	24,450	24,800		R8.10.1
13F　改質Ⅰ型						夜	21,400						R8.4.1
							24,300						R8.7.1
							24,300						R8.10.1
粗粒度	再生骨材　20%					昼	16,100	17,500	16,700	17,050	16,950		R8.4.1
アスファルト混合物							18,450	19,850	19,400	19,350	19,850		R8.7.1
							18,450	19,850	19,400	19,350	19,850		R8.10.1
20						夜	16,600						R8.4.1
							18,950						R8.7.1
							18,950						R8.10.1
アスファルト安定処理	再生骨材　20%					昼	13,750	15,150	14,000	14,200	14,650		R8.4.1
							15,900	17,300	16,250	16,450	16,850		R8.7.1
							15,900	17,300	16,250	16,450	16,850		R8.10.1
						夜	14,250						R8.4.1
							16,400						R8.7.1
							16,400						R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆再生合材

現場着価(単位:円/t)

品　　名	規格(標準配合)					区分	1ゾーン	2ゾーン	3ゾーン	4ゾーン	5ゾーン	6ゾーン	適用年月日
	As	Fi	粗砂	細砂	粗骨材		釧路・白糠	音別・阿寒 鶴居・厚岸	浜中・根室	弟子屈	標津・中標津	羅臼	
細粒度 アスファルト混合物 歩道用	再生骨材　20%					昼	19,900	21,300	20,450	21,150	20,500		R8.4.1
							23,150	24,550	24,200	24,400	24,250		R8.7.1
							23,150	24,550	24,200	24,400	24,250		R8.10.1
						夜	20,400						R8.4.1
							23,650						R8.7.1
							23,650						R8.10.1
細粒度 アスファルト混合物 13F	再生骨材　20%					昼	22,750	24,150	23,450	23,700	23,250		R8.4.1
							26,550	27,950	28,000	27,650	27,750		R8.7.1
							26,550	27,950	28,000	27,650	27,750		R8.10.1
						夜	23,250						R8.4.1
							27,050						R8.7.1
							27,050						R8.10.1
密粒度 アスファルト混合物 13F	再生骨材　20%					昼	18,350	19,750	19,200	19,000	18,850		R8.4.1
							21,050	22,450	22,450	21,750	22,100		R8.7.1
							21,050	22,450	22,450	21,750	22,100		R8.10.1
						夜	18,850	20,250					R8.4.1
							21,550	22,950					R8.7.1
							21,550	22,950					R8.10.1
密粒度 アスファルト混合物 13F　改質Ⅰ型	再生骨材　20%					昼	21,000	22,400	21,400	21,650	21,300		R8.4.1
							24,000	25,400	24,800	24,650	24,750		R8.7.1
							24,000	25,400	24,800	24,650	24,750		R8.10.1
						夜	21,500						R8.4.1
							24,500						R8.7.1
							24,500						R8.10.1
細密粒度ギャップ アスファルト混合物 13F55　改質Ⅱ型	再生骨材　20%					昼	21,100						R8.4.1
							24,050						R8.7.1
							24,050						R8.10.1
						夜	21,600						R8.4.1
							24,550						R8.7.1
							24,550						R8.10.1

備　　考　1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又はゾーン境界上の場合は、安価な方を設計単価とする。
但し、連工事であっても、明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
2. 高規格道路等の工事において特殊搬入条件がある場合は、別途考慮すること。

アスファルト混合物

◆アスファルト混合物 ゾーン内市町村名

1ゾーン 釧路・白糠	2ゾーン 音別・阿寒 鶴居・厚岸	3ゾーン 浜中・根室	4ゾーン 弟子屈	5ゾーン 標津・中標津	6ゾーン 羅臼
釧路市の一部 釧路町 白糠町の一部 鶴居村の一部 厚岸町の一部	鶴居村の一部 釧路市 (阿寒町の一部) 白糠町の一部 標茶町西部 釧路市(音別町) 厚岸町の一部	浜中町 別海町南部 根室市	弟子屈町 標茶町北部 釧路市 (阿寒町の一部) 白糠町の一部	標津町 中標津町 別海町北部	羅臼町

一般資材

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
生芝	ロール芝　厚さ3cm以上		m^2	480	R8.4.1	公園用は別途、特別調査とする。
				500	R8.10.1	
標識柱	φ=60.5	亜鉛メッキ 長さ　3.0m　t=2.8mm	本	11,800	R8.4.1	根かせは含まない
				11,800	R8.10.1	
	φ=89.1	亜鉛メッキ 長さ　4.5m　t=4.2mm	本	39,100	R8.4.1	基礎ブロックは含まない
				39,100	R8.10.1	
	φ=89.1	亜鉛メッキ 長さ　5.5m　t=4.2mm	本	47,800	R8.4.1	基礎ブロックは含まない
				47,800	R8.10.1	
アンカーパイプ	φ=101.6	亜鉛メッキ 長さ　1.35m　t=3.2mm	本	11,700	R8.4.1	基礎ブロックは含まない
				11,700	R8.10.1	
視線誘導柱	デリネータ	GA-272SS スノーポール兼用 ワンタッチ	本	23,900	R8.4.1	GA-272S 同等品
				23,900	R8.10.1	
超速硬コンクリート	モービル車　最低保証1.4m3　昼間3h 圧縮強度24N/mm2 打設期間4～11月		m3	324,000	R8.4.1	1.4m3/回未満は一律1.4m3分の価格
				378,000	R8.10.1	
	手練り　セット品		m3	380,000	R8.4.1	練りは含まず
				397,000	R8.10.1	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ		t	31,000	R8.4.1	
				31,000	R8.10.1	
接着剤 ポリマーセメントモルタル	使用量:1750kg/m3　圧縮強度:40.8N/mm2 静弾性係数:16.0KN/㎜2　曲げ強度:9.10N/mm2　引張強度:3.40N/mm2		m3	418,000	R8.4.1	
				418,000	R8.10.1	
ガードレール	Gr-SB-2E　メッキ　高規格道タイプ		m	35,500	R8.4.1	
				35,500	R8.10.1	
	Gr-A-MO(着脱式)4E　メッキ 標準型　高規格道タイプ		m	20,500	R8.4.1	
				20,500	R8.10.1	
道路照明管理番号札	アルミ　250×120×0.5t 青地白文字　バンド2本付		枚	6,970	R8.4.1	
				7,910	R8.10.1	
門柱車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電焼付塗装(赤白) H=1.2m　W=2.0m φ60.5×3.2㎜		基	37,500	R8.4.1	
				37,500	R8.10.1	
	亜鉛めっき静電焼付塗装(赤白) H=1.2m　W=3.0m φ60.5×3.2㎜		基	43,000	R8.4.1	
				43,000	R8.10.1	
バーチカルドレーン 先端アンカー	80.0mm×160.0mm×2.0mm		個	190	R8.4.1	
				190	R8.10.1	
バーチカルドレーン ドレーン材	厚さ3.6mm　幅94mm　引張強度2.5KN以上		m	150	R8.4.1	
				200	R8.10.1	

一般資材

現場着価 （単位：円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
自発光式矢羽根	太陽電池電波同期方式 全面カプセルレンズ型 1.光度：16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり、発光ダイオード(LED赤色)使用 2.反射シート：高輝度反射シート 3.反射色：赤色・白色 4.点滅周期：30～60回／分 5.点等率：50%以上	6.その他：夏季夜間のみ点滅・冬季24時間点滅可能	基	190,000 195,000	R8.4.1 R8.10.1	支柱・基礎ブロック類除く
			基	190,000 195,000	R8.4.1 R8.10.1	支柱・基礎ブロック類除く
電力ケーブル管	角型FEP管(難燃性)　φ81		m	1,410 ☆	R8.4.1 R8.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
	角型FEP管(難燃性)　φ100		m	2,170 ☆	R8.4.1 R8.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
	角型FEP管(難燃性)　φ130		m	2,740 ☆	R8.4.1 R8.10.1	JIS C 3653と同等以上、且つ舗装への影響を公的機関等において証明されたもの
ねじ節鉄筋継手	土木用 D13 機械式継手		組	990 990	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D16 機械式継手		組	1,060 1,060	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D19 機械式継手		組	1,240 1,240	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D22 機械式継手		組	1,240 1,240	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D25 機械式継手		組	1,380 1,380	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D29 機械式継手		組	1,830 1,830	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D32 機械式継手		組	2,280 2,280	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D35 機械式継手		組	3,180 3,180	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D38 機械式継手		組	4,240 4,240	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D41 機械式継手		組	5,600 5,600	R8.4.1 R8.10.1	A等級
	土木用 D51 機械式継手		組	8,300 8,300	R8.4.1 R8.10.1	A等級

備　　考　　「☆」は物価資料を参照

コンクリート製品

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
コンクリート製品	桝類鉄筋	W=1,000kg未満	m3	190,000	R8.4.1	
				195,000	R8.10.1	2,500kg/m3
		W=1,000～3,000kg	m3	190,000	R8.4.1	
				195,000	R8.10.1	2,500kg/m3
		W=3,000kg以上	m3	190,000	R8.4.1	
				195,000	R8.10.1	2,500kg/m3
	基礎類無筋	W=1,000kg未満	m3	105,000	R8.4.1	
				110,000	R8.10.1	2,350kg/m3
		W=1,000～3,000kg	m3	105,000	R8.4.1	
				110,000	R8.10.1	2,350kg/m3
		W=3,000kg以上	m3	105,000	R8.4.1	
				110,000	R8.10.1	2,350kg/m3
落口桝	1.5割	φ450mm	個	92,300	R8.4.1	
				94,700	R8.10.1	w＝1,215kg
	2.0割	φ450mm	個	120,000	R8.4.1	
				123,000	R8.10.1	w＝1,579kg
		φ600mm	個	167,000	R8.4.1	
				171,000	R8.10.1	w＝2,205kg
		φ900mm	個	296,000	R8.4.1	
				304,000	R8.10.1	w＝3,900kg
		φ1200mm	個	456,000	R8.4.1	
				468,000	R8.10.1	w＝6,007kg

備　　考

1. 本表の製品は、規格重量等を参照の上運用のこと。
2. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。
3. 桝類鉄筋は、桝類で基本の型が接続桝・落口桝などに類似している製品
4. 基礎類無筋は、基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品

コンクリート製品

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格	単位	金　額	適用年月日	備　考
鋼製蓋	雨水桝　下部桝用　K－5L I型(A)711×710×56mm	個	40,400 40,400	R8.4.1 R8.10.1	
	雨水桝　下部桝用　K－8M I型(B) 930×930×71mm	個	79,200 79,200	R8.4.1 R8.10.1	
コンクリート蓋	雨水桝　下部桝用　防護板付 I型(A) 710×704×50mm	組	26,000 27,800	R8.4.1 R8.10.1	把手含まず w＝62kg/組
	雨水桝　下部桝用　防護板付 I型(B)930×924×50mm	組	30,400 32,500	R8.4.1 R8.10.1	把手含まず w＝104kg/組
道路照明用 基礎ブロック	アンカー500mm　電線管含む 1,500×500×500mm	個	72,600 74,400	R8.4.1 R8.10.1	直線　8m w＝896kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,700×500×500mm	個	77,900 80,000	R8.4.1 R8.10.1	直線10m T型8-3T w＝1,014kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,800×500×500mm	個	80,600 82,700	R8.4.1 R8.10.1	T型8-8T w＝1,073kg
	アンカー500mm　電線管含む 1,900×500×500mm	個	83,200 85,500	R8.4.1 R8.10.1	直線12m T型10-3T,10-8T w＝1,131kg
	アンカー700mm　電線管含む 2,100×500×500mm	個	92,100 94,600	R8.4.1 R8.10.1	T型12-3T,12-8T w＝1,252kg
高規格用 コンクリート製品	雨水桝D型　改良上部桝用鋳鉄蓋 540x900x136(RG-A断面形状)　FCD700 T-25　通過･L/Rゼロ擦付共通 参考重量=120kg/個	枚	111,000 125,000	R8.4.1 R8.10.1	
	雨水桝D型　改良上部桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 355×900×70/136(RG-A断面形状) T-25 参考重量=109kg/個	枚	9,210 9,210	R8.4.1 R8.10.1	
	雨水桝B型　上部桝改良型 1350x1100x300　受枠付き　W=554kg	個	84,500 84,500	R8.4.1 R8.10.1	
	雨水桝D型　上部桝改良型 1900x1100x400　受枠付き　W=994kg	個	151,000 151,000	R8.4.1 R8.10.1	
	雨水桝D型　上部桝改良型 1100x1100x300　PL142x60x6 4辺支持受枠共 参考重量=438kg/個	基	49,400 49,400	R8.4.1 R8.10.1	

備　　考　　1. 本表の製品は、規格重量等を参照の上運用のこと。

鋼製柵渠

現場着価 （単位:円）

品　　名	規　　格		単位	金　額	適用年月日	備　考
柵板	柵板	t＝1.6mm 亜鉛メッキ Z-60	m^2	11,200	R8.4.1	
				11,200	R8.10.1	
自立型抗	H型鋼	H-100×50mm 亜鉛メッキ HDZT77	kg	490	R8.4.1	
				490	R8.10.1	
	H型鋼	H-100×100 ～250×250mm 亜鉛メッキ HDZT77	kg	440	R8.4.1	
				440	R8.10.1	
ボックス型支柱	H型鋼	H-100×50mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ HDZT77	kg	610	R8.4.1	
				610	R8.10.1	
	H型鋼	H-100×100 ～250×250mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ HDZT77	kg	540	R8.4.1	
				540	R8.10.1	
	溝型鋼	[-100×50mm ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む 亜鉛メッキ HDZT77	kg	540	R8.4.1	
				540	R8.10.1	
U型ボルト （座金プレート含む）	H型鋼用	H-100×50用 φ13mm 55×140mm 亜鉛メッキ HDZT49	本	1,080	R8.4.1	
				1,080	R8.10.1	
	H型鋼用	H-100×100用 φ13mm 105×140mm 亜鉛メッキ HDZT49	本	1,160	R8.4.1	
				1,160	R8.10.1	
	H型鋼用	H-125×125用 φ13mm 130×165mm 亜鉛メッキ HDZT49	本	1,340	R8.4.1	
				1,340	R8.10.1	
Mボルト	M12×40mm 亜鉛メッキ HDZT49		本	80	R8.4.1	
				80	R8.10.1	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　　名	規　　格		単位	適用年月日 R8.4.1	適用年月日 R8.10.1	備　　考
サドル付分水栓	VP　φ200　×	φ50	個	76,600	76,600	SP用(VPにも使用可能)
		φ40	個	64,700	64,700	SP用(VPにも使用可能)
		φ30	個	56,200	56,200	SP用(VPにも使用可能)
		φ25	個	27,000	27,000	SP用(VPにも使用可能)
		φ20	個	24,000	24,000	SP用(VPにも使用可能)
		φ13	個	20,800	20,800	SP用(VPにも使用可能)
	VP　φ150　×	φ50	個	65,000	65,000	SP用・VP用
		φ40	個	53,100	53,100	SP用・VP用
		φ25	個	20,800	20,800	SP用・VP用
		φ20	個	18,500	18,500	SP用・VP用
		φ13	個	16,400	16,400	SP用・VP用
	VP　φ125　×	φ50	個	63,700	63,700	SP用(VPにも使用可能)
		φ40	個	52,700	52,700	SP用(VPにも使用可能)
		φ30	個	44,700	44,700	SP用(VPにも使用可能)
		φ25	個	20,900	20,900	SP用(VPにも使用可能)
		φ20	個	18,100	18,100	SP用(VPにも使用可能)
		φ13	個	16,000	16,000	SP用(VPにも使用可能)
	VP　φ100　×	φ50	個	55,600	55,600	SP用・VP用
		φ40	個	45,000	45,000	SP用・VP用
		φ30	個	38,100	38,100	SP用・VP用
		φ25	個	19,600	19,600	SP用・VP用
		φ20	個	17,100	17,100	SP用・VP用
		φ13	個	15,000	15,000	SP用・VP用
	VP　φ75　×	φ50	個	53,800	53,800	VP用
		φ40	個	42,600	42,600	VP用
		φ25	個	18,300	18,300	VP用
		φ20	個	15,900	15,900	VP用
		φ13	個	13,600	13,600	VP用
甲止水栓(ロット付)	φ50	水道用　L=900mm	個	67,100	67,100	
	φ40	水道用　L=900mm	個	60,700	60,700	
	φ30	水道用　L=900mm	個	54,000	54,000	
	φ25	水道用　L=900mm	個	32,000	32,000	
	φ20	水道用　L=900mm	個	24,500	24,500	
	φ13	水道用　L=900mm	個	22,100	22,100	
木製防護柵	H=1.20m、B=1.70m 支柱φ100mm、横木φ90mm　防腐注入加工含む		m	22,100	23,300	
格子型ﾌｪﾝｽ	H＝1.5m　B＝2.0m　積雪深1.5m以下　勾配3%未満 HDZ55(主要部材)		m	27,200	28,600	
	H＝1.5m　B＝2.0m　積雪深1.5m以下　勾配3%以上 HDZ55(主要部材)		m	32,000	33,600	
格子型門扉	H＝1.5m　B＝1.0m　積雪深1.5m以下　片開き HDZ55(主要部材)		基	184,000	193,000	
	H＝1.5m　B＝4.0m　積雪深1.5m以下　両開き HDZ55(主要部材)		基	591,000	620,000	
ふるい砂利	ゾーンNo. 2－1(釧路) 5～40mm		m3 (ほぐし)	6,000	6,000	
	ゾーンNo. 2－2(鶴居) 5～40mm		m3 (ほぐし)	7,200	7,200	
	ゾーンNo. 2－3(阿寒湖) 5～40mm		m3 (ほぐし)	8,400	8,400	
砕石	ゾーンNo. 5(根室市) 5～20mm級		m3 (ほぐし)	6,750	6,750	
	ゾーンNo. 6(別海町) 5～20mm級		m3 (ほぐし)	6,050	6,550	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　　名	規　　格	単位	適用年月日		備　　考
			R8.4.1	R8.10.1	
VCジョイント	φ100、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	42,500	42,500	
	φ150、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	59,700	59,700	
	φ200、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	72,200	72,200	
	φ300、離脱防止金具付 塩ビ管×鋳鉄管用	個	178,000	178,000	
3受T字管	φ100×φ100、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	75,100	75,100	
	φ150×φ150、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	104,000	104,000	
	φ200×φ150、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	144,000	144,000	
	φ200×φ200、鋳鉄製 VP管用、離脱防止金具付	個	165,000	165,000	
フランジ付T字管	φ150×φ100、7.5K 離脱防止金具付	個	89,300	89,300	
	φ200×φ100、7.5K 離脱防止金具付	個	127,000	127,000	
	φ150×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	96,100	96,100	
	φ200×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	138,000	138,000	
	φ300×φ150、7.5K 離脱防止金具付	個	328,000	328,000	
弁筐	鋳鉄製　φ192　蓋付	個	54,900	54,900	
	鋳鉄製　φ154　蓋付	個	44,600	44,600	
止水栓筐	φ75　L=815	個	7,320	8,080	
	φ75　L=1000	個	7,760	8,560	
ふとんかご	線径4.0mm 網目13cm(下幅1.5、上幅2.5)×H0.5×L1.2m	個	23,000	29,900	
	線径4.0mm 網目13cm(下幅0.5、上幅1.5)×H0.5×L1.2m	個	16,400	21,400	
コンクリート根かせ	700×150×50	個	3,750	3,750	
Uボルト	125A N付 HDZ	個	2,830	2,830	
D-1ブロック (コンクリートブロック)	H=100 L=150	個	1,970	1,970	
	H=100 L=300	個	3,110	3,110	
	H=100 L=450	個	4,500	4,500	
	H=100 L=600	個	5,640	5,640	
D-1ダクター	Z-D1 HDZ	m	1,100	1,100	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　　名	規　　格				単位	適用年月日		備　　考
						R8.4.1	R8.10.1	
K-B目地	Aタイプ	50型	直型	1800<L<2000	個	16,000	20,000	
				1600<L<1800	個	14,600	18,400	
				1400<L<1600	個	13,900	17,500	
			コの字型・出隅	L=600+300+600	個	18,100	22,700	
				L=600+350+600	個	18,500	23,200	
	誘導鉄板		t=1.0X75X1829		個	910	1,260	
			t=1.0X75X600		個	580	810	
			t=1.0X50X600		個	490	630	
金属製可とう電線管付属品	水抜きカップリング		KIC用　92mm用		個	16,400	16,400	
			KIC用　104mm用		個	24,300	24,300	
	ねじなし防水コネクタ		厚鋼 16mm HDZ用		個	848	848	
			厚鋼 22mm HDZ用		個	1,030	1,030	
			厚鋼 28mm HDZ用		個	1,220	1,220	
			厚鋼 36mm HDZ用		個	1,620	1,620	
			厚鋼 42mm HDZ用		個	2,120	2,120	
			厚鋼 54mm HDZ用		個	3,000	3,000	
			厚鋼 70mm HDZ用		個	6,370	6,370	
			厚鋼 82mm HDZ用		個	8,960	8,960	
			厚鋼 92mm HDZ用		個	12,000	12,000	
			厚鋼 104mm HDZ用		個	14,000	14,000	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　名	規　格	単位	適用年月日		備　考
			R8.4.1	R8.10.1	
上蓋 (断熱材仕様)	アルミ製、t=4.0mm φ1200用(2分割)、付属品含む	個	564,000	564,000	
	アルミ製、t=4.0mm φ800用(2分割)、付属品含む	個	359,000	359,000	
上蓋	アルミ製、t=4.0mm φ450用、付属品含む	個	113,000	113,000	
	アルミ製、t=4.0mm φ300用、付属品含む	個	70,500	70,500	
支持金具上部	パイプ固定金具 150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	128,000	128,000	
支持金具下部	支持金具基礎部 150A用 500×500 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	75,800	75,800	
	支持金具基礎部 150A用 600×600 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	93,900	93,900	
支持金具支柱	150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	30,700	30,700	
ｽﾃﾝﾚｽ管用ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	50A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	10,800	10,800	
	65A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	11,900	11,900	
	80A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	15,400	15,400	
	100A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	18,800	18,800	
	125A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	22,500	22,500	
	150A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	23,800	23,800	
	200A 5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	31,000	31,000	
	50A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ (B･N･P)	組	11,300	11,300	
	65A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	13,200	13,200	
	80A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	17,300	17,300	
	100A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	21,400	21,400	
	125A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	25,500	25,500	
	150A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	28,000	28,000	
	200A 10K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	35,400	35,400	
	100A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	19,200	19,200	
	125A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	23,100	23,100	
	150A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	25,000	25,000	
	200A 7.5K SUS製 ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ(B･N･P)	組	35,000	35,000	
作業台	SUS304、W700×L1250×H944 梯子含む	組	615,000	615,000	
架台ブロック	汲み上げポンプ用 2800×1200×200、車輪止付き	個	270,000	270,000	
	汲み上げポンプ用 2240×1200×200、車輪止付き	個	218,000	218,000	

農業部門一般資材

現場着価(単位:円)

品　　名	規　　格	単位	適用年月日		備　考
			R8.4.1	R8.10.1	
大型環境ﾌﾞﾛｯｸ	W=200kg/m2 2m2/個	m2	9,700	9,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	B300×H500 取付金具含む	m	18,200	18,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	B300×H500 取付金具含む	m	18,200	18,200	
帯工ﾌﾞﾛｯｸ	取付金具含む	kg	55	55	
植生ｼｰﾄ用 分解性ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	分解ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=150㎜	本	60	63	

港湾・漁港材料
資材価格（岸壁渡し）

現場着価（単位：円/m3(ほぐし)）

港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/ヶ未満)	中割石 (30～300kg/ヶ)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	適用年月日	備　考
釧路港	7,400	7,100	6,600	3,300	R8.4.1	
				7,100	R8.4.1	中詰材：20kN/m3 砂・砂利等混合
根室港（花咲地区）	6,500	6,200	5,400	4,700	R8.4.1	中詰材：19kN/m3
霧多布港					R8.4.1	
厚岸漁港	6,150	5,850	5,350		R8.4.1	砂岩
落石漁港	6,950	6,650	5,850		R8.4.1	
歯舞漁港(歯舞工区)	6,800	6,500	5,700		R8.4.1	
歯舞漁港(琶瑤瑁工区)		6,650	5,850		R8.4.1	
歯舞漁港(温根元工区)	7,100	6,800	6,000		R8.4.1	
羅臼漁港	10,300	10,000	9,200	4,200	R8.4.1	中詰材：18.2kN/m3

備　　考　　1．当該港の材料置場までの運搬費を含む。