



室蘭開発建設部管内図

【ゾーン No. 地区名】	
【1	豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 登別市及び黒松内町・長万部町の一部】
【2	苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】
【3	むかわ町・日高町・平取町・新冠町 新ひだか町（静内地区）】
【4	新ひだか町（三石地区）・浦河町・様似町・えりも町】

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)  
地理院タイルを加工して作成

アスファルト合材ゾーン区分図

## アスファルト合材ゾーン区分

### ゾーン1

豊浦町全域  
洞爺湖町全域  
壮瞥町全域  
伊達市全域  
室蘭市全域  
登別市全域  
黒松内町(一般国道37号沿線)  
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区  
全域

### ゾーン2

苫小牧市全域  
白老町全域  
安平町全域  
厚真町全域

再生骨材50%対象地区  
全域

### ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)  
日高町全域(下記※参照)  
平取町全域(下記※参照)  
新冠町全域  
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区  
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区  
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。  
一般国道274号沿線  
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)  
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)  
道道131号沿線から北部

### ゾーン4

新ひだか町(三石地区)  
浦河町全域  
様似町全域  
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区  
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
			再生骨材混入率50%			再生骨材混入率20%		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			18,100	18,700
		夜間	-	-			18,400	19,000
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-
		夜間	-	-			-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,200	13,800			15,200	15,800
		夜間	13,500	14,100			15,500	16,100
アスファルト安定処理		昼間	11,300	11,900			12,900	13,500
		夜間	11,600	12,200			13,200	13,800
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,700	15,300			16,700	17,300
		夜間	15,000	15,600			17,000	17,600
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,700	17,300			18,800	19,400
		夜間	17,000	17,600			19,100	19,700
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,800	20,400			22,200	22,800
		夜間	20,100	20,700			22,500	23,100

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
			新材					
			当初	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,700	20,300				
		夜間	20,000	20,600				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	21,700	22,300				
		夜間	22,000	22,600				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,300	17,900				
		夜間	17,600	18,200				
アスファルト安定処理		昼間	14,800	15,400				
		夜間	15,100	15,700				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,300	19,900				
		夜間	19,600	20,200				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,000	21,600				
		夜間	21,300	21,900				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,200	24,800				
		夜間	24,500	25,100				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	29,000	29,600				
		夜間	29,300	29,900				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-				
		夜間	-	-				

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
			改質Ⅱ型			排水性舗装		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,300	23,900				
		夜間	23,600	24,200				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	22,500	23,100				
		夜間	22,800	23,400				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	21,800	22,400				
		夜間	22,100	22,700				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-
		夜間					-	-
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					22,300	22,900
		夜間					22,600	23,200

III. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
			再生骨材混入率50%			再生骨材混入率20%		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	15,500	16,100			17,900	18,500
		夜間	15,800	16,400			18,200	18,800
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-	-			-	-
		夜間	-	-			-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	12,900	13,500			14,900	15,500
		夜間	13,200	13,800			15,200	15,800
アスファルト安定処理		昼間	11,400	12,000			12,800	13,400
		夜間	11,700	12,300			13,100	13,700
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,300	14,900			16,200	16,800
		夜間	14,600	15,200			16,500	17,100
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,300	16,900			18,100	18,700
		夜間	16,600	17,200			18,400	19,000
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,900	19,500			20,700	21,300
		夜間	19,200	19,800			21,000	21,600

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
			新材					
			当初	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,600	20,200				
		夜間	19,900	20,500				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	21,600	22,200				
		夜間	21,900	22,500				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,900	17,500				
		夜間	17,200	17,800				
アスファルト安定処理		昼間	14,300	14,900				
		夜間	14,600	15,200				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,300	18,900				
		夜間	18,600	19,200				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	19,900	20,500				
		夜間	20,200	20,800				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	22,900	23,500				
		夜間	23,200	23,800				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	27,200	27,800				
		夜間	27,500	28,100				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,000	29,600				
		夜間	29,300	29,900				

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
			改質II型			排水性舗装		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	23,000	23,600				
		夜間	23,300	23,900				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-				
		夜間	-	-				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	21,200	21,800				
		夜間	21,500	22,100				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					23,500	24,100
		夜間					23,800	24,400
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間					21,100	21,700
		夜間					21,400	22,000

III. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)					
			再生骨材混入率50%(注1)			再生骨材混入率20%		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	15,650	16,250		18,300	18,900	
		夜間	15,950	16,550		18,600	19,200	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-	-		-	-	
		夜間	-	-		-	-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	12,950	13,550		14,900	15,500	
		夜間	13,250	13,850		15,200	15,800	
アスファルト安定処理		昼間	11,650	12,250		13,350	13,950	
		夜間	11,950	12,550		13,650	14,250	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,450	15,050		16,600	17,200	
		夜間	14,750	15,350		16,900	17,500	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,350	16,950		18,950	19,550	
		夜間	16,650	17,250		19,250	19,850	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,050	19,650		21,550	22,150	
		夜間	19,350	19,950		21,850	22,450	

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)					
			新材					
			当初	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,000	20,600				
		夜間	20,300	20,900				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-	-				
		夜間	-	-				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,800	17,400				
		夜間	17,100	17,700				
アスファルト安定処理		昼間	14,200	14,800				
		夜間	14,500	15,100				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,400	19,000				
		夜間	18,700	19,300				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	20,500	21,100				
		夜間	20,800	21,400				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	23,550	24,150				
		夜間	23,850	24,450				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	28,350	28,950				
		夜間	28,650	29,250				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	31,050	31,650				
		夜間	31,350	31,950				

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)					
			改質II型			排水性舗装		
			当初	10月1日		当初	10月1日	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	23,450	24,050				
		夜間	23,750	24,350				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	22,400	23,000				
		夜間	22,700	23,300				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	22,050	22,650				
		夜間	22,350	22,950				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間				24,000	24,600	
		夜間				24,300	24,900	
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間				20,950	21,550	
		夜間				21,250	21,850	

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。  
 (注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

III. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
				再生骨材混入率50%			再生骨材混入率20%		
				当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			18,700	19,300	
		夜間	-	-			19,000	19,600	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-	-			-	-	
		夜間	-	-			-	-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-	-			15,950	16,550	
		夜間	-	-			16,250	16,850	
アスファルト安定処理		昼間	-	-			13,850	14,450	
		夜間	-	-			14,150	14,750	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			16,950	17,550	
		夜間	-	-			17,250	17,850	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-	-			19,150	19,750	
		夜間	-	-			19,450	20,050	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			22,350	22,950	
		夜間	-	-			22,650	23,250	

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
				新材					
				当初	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,550	21,150					
		夜間	20,850	21,450					
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-	-					
		夜間	-	-					
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,450	18,050					
		夜間	17,750	18,350					
アスファルト安定処理		昼間	14,900	15,500					
		夜間	15,200	15,800					
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,750	19,350					
		夜間	19,050	19,650					
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,100	21,700					
		夜間	21,400	22,000					
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,250	24,850					
		夜間	24,550	25,150					
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	-	-					
		夜間	-	-					
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-					
		夜間	-	-					

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
				改質II型			排水性舗装		
				当初	10月1日		当初	10月1日	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	24,100	24,700					
		夜間	24,400	25,000					
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-					
		夜間	-	-					
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	-	-					
		夜間	-	-					
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間							
		夜間							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間							
		夜間							

III. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		12,000	12,600				
焼砂	フレコンパック詰	26,500	27,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				26,500	27,500	

現場着価(円/t)

名称・規格		【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	26,500	27,500				
焼碎石	7号碎石				-	-	
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				26,500	27,500	

現場着価(円/t)

名称・規格		【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	26,500	27,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				26,500	27,500	

現場着価(円/t)

名称・規格		【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	26,500	27,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				26,500	27,500	