



室蘭開発建設部管内図

【ゾーン No. 地区名】	
【1	豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 登別市及び黒松内町・長万部町の一部】
【2	苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】
【3	むかわ町・日高町・平取町・新冠町 新ひだか町（静内地区）】
【4	新ひだか町（三石地区）・浦河町・様似町・えりも町】

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

アスファルト合材ゾーン区分図

アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)
日高町全域(下記※参照)
平取町全域(下記※参照)
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。
一般国道274号沿線
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)
道道131号沿線から北部

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
				再生骨材混入率50%			再生骨材混入率20%		
				当初			当初		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-				18,700		
		夜間	-				19,000		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-				-		
		夜間	-				-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,800				15,800		
		夜間	14,100				16,100		
アスファルト安定処理		昼間	11,900				13,500		
		夜間	12,200				13,800		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,300				17,300		
		夜間	15,600				17,600		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,300				19,400		
		夜間	17,600				19,700		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	20,400				22,800		
		夜間	20,700				23,100		

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
				新材					
				当初					
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,300						
		夜間	20,600						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	22,300						
		夜間	22,600						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,900						
		夜間	18,200						
アスファルト安定処理		昼間	15,400						
		夜間	15,700						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,900						
		夜間	20,200						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,600						
		夜間	21,900						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,800						
		夜間	25,100						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	29,600						
		夜間	29,900						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-						
		夜間	-						

現場着価(円/t)

名称・規格		【ゾーンNo. 地区名】		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
				改質Ⅱ型			排水性舗装		
				当初			当初		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,900						
		夜間	24,200						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	23,100						
		夜間	23,400						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	22,400						
		夜間	22,700						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間							
		夜間							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					22,900		
		夜間					23,200		

III. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			再生骨材混入率50%		再生骨材混入率20%	
			当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,100		18,500	
		夜間	16,400		18,800	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-		-	
		夜間	-		-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,500		15,500	
		夜間	13,800		15,800	
アスファルト安定処理		昼間	12,000		13,400	
		夜間	12,300		13,700	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,900		16,800	
		夜間	15,200		17,100	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,900		18,700	
		夜間	17,200		19,000	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,500		21,300	
		夜間	19,800		21,600	

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			新材			
			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,200			
		夜間	20,500			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	22,200			
		夜間	22,500			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,500			
		夜間	17,800			
アスファルト安定処理		昼間	14,900			
		夜間	15,200			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,900			
		夜間	19,200			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	20,500			
		夜間	20,800			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	23,500			
		夜間	23,800			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	27,800			
		夜間	28,100			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,600			
		夜間	29,900			

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			改質II型		排水性舗装	
			当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	23,600			
		夜間	23,900			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-			
		夜間	-			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	21,800			
		夜間	22,100			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間			24,100	
		夜間			24,400	
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間			21,700	
		夜間			22,000	

III. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)			
			再生骨材混入率50%(注1)		再生骨材混入率20%	
			当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,250		18,900	
		夜間	16,550		19,200	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-		-	
		夜間	-		-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,550		15,500	
		夜間	13,850		15,800	
アスファルト安定処理		昼間	12,250		13,950	
		夜間	12,550		14,250	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,050		17,200	
		夜間	15,350		17,500	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,950		19,550	
		夜間	17,250		19,850	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,650		22,150	
		夜間	19,950		22,450	

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)			
			新材			
			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,600			
		夜間	20,900			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-			
		夜間	-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,400			
		夜間	17,700			
アスファルト安定処理		昼間	14,800			
		夜間	15,100			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,000			
		夜間	19,300			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,100			
		夜間	21,400			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,150			
		夜間	24,450			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	28,950			
		夜間	29,250			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	31,650			
		夜間	31,950			

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】(注2)			
			改質II型		排水性舗装	
			当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	24,050			
		夜間	24,350			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	23,000			
		夜間	23,300			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	22,650			
		夜間	22,950			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間			24,600	
		夜間			24,900	
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間			21,550	
		夜間			21,850	

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

III. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】						
			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			再生骨材混入率50%			再生骨材混入率20%			
			当初			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-				19,300		
		夜間	-				19,600		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-				-		
		夜間	-				-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-				16,550		
		夜間	-				16,850		
アスファルト安定処理		昼間	-				14,450		
		夜間	-				14,750		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-				17,550		
		夜間	-				17,850		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-				19,750		
		夜間	-				20,050		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-				22,950		
		夜間	-				23,250		

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】						
			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			新材						
			当初						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	21,150						
		夜間	21,450						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-						
		夜間	-						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	18,050						
		夜間	18,350						
アスファルト安定処理		昼間	15,500						
		夜間	15,800						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,350						
		夜間	19,650						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,700						
		夜間	22,000						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,850						
		夜間	25,150						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	-						
		夜間	-						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-						
		夜間	-						

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】						
			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			改質II型			排水性舗装			
			当初			当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	24,700						
		夜間	25,000						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-						
		夜間	-						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	-						
		夜間	-						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-		
		夜間					-		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間					-		
		夜間					-		

III. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		12,600					
焼砂	フレコンパック詰	27,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	27,500					
焼碎石	7号碎石				-		
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	27,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	27,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500		