

令和 7 年度

管 内 単 価 表

令和 7 年 8 月 1 日改定

札 幌 開 発 建 設 部

目次

I 主要資材

I - 1 購入土砂類

- I - 1 - 1
- I - 1 - 2
- I - 1 - 3
- I - 1 - 4

購入土砂ゾーン内市町村名	土	1
購入土砂	土	2
土取場調査箇所一覧表	土	4
建設汚泥再生土	土	5

I - 2 生コンクリート

- I - 2 - 1
- I - 2 - 2

生コンクリートゾーン内市町村名	コン	1
生コンクリート（開発局仕様・土木用）		
（1）セメント記号・配合基準	コン	2
（2）地区別呼び強度対応表	コン	3
（3）～（8）セメント種別：混合B種（BB、FB）	コン	1 1
（9）～（14）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）	コン	1 7

- I - 2 - 3

生コンクリート（JIS規格品・営繕用）		
（1）～（2）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）	コン	2 3

- I - 2 - 4

モルタル	コン	2 5
------	----	-----

- I - 2 - 5

生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額		
（1）地域割増額	コン	2 6
（2）膨張コンクリート割増額	コン	2 7
（3）早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）	コン	2 7
（4）冬期材料加熱費	コン	2 9
（5）時間割増費	コン	3 0
（6）空積み加算額	コン	3 1

- I - 2 - 6

その他コンクリート		
超速硬コンクリート類	コン	3 2

- I - 2 - 7

生コンクリートプラント一覧表	コン	3 3
----------------	----	-----

I - 3 骨材

- I - 3 - 1
- I - 3 - 2

再生骨材ゾーン内市町村名	骨材	1
再生骨材		

- I - 3 - 3

（1）再生骨材	骨材	2
---------	----	---

- I - 3 - 4

一般骨材ゾーン内市町村名	骨材	3
--------------	----	---

- I - 3 - 5

一般骨材		
（1）新材	骨材	4
一般骨材（新材）プラント一覧表	骨材	8

I - 4 アスファルト

I - 4 - 1

I - 4 - 2

I - 4 - 3

I - 4 - 4

I - 4 - 5

アスファルト混合物ゾーン内市町村名

道路用アスファルト混合物

(1) 道路用アスファルト混合物 (再生)

(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)

空港用アスファルト混合物

(1) 空港用アスファルト混合物 (再生)

(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)

公園用アスファルト混合物

アスファルトプラント一覧表

(1) ~ (2) アスファルトプラント一覧表

アス- 1

アス- 2

アス- 3

アス- 4

アス- 5

アス- 6

アス- 7

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

大分類	小分類	名称	頁
Ⅱ-1 一般資材	Ⅱ-1-1	生芝	1
	Ⅱ-1-2	フェンス用基礎ブロック	1
	Ⅱ-1-2	縁石	1
	Ⅱ-1-2	集水樹Ⅱ型A	1
	Ⅱ-1-2	集水樹Ⅱ型B	1
	Ⅱ-1-2	大型集水樹	1
	Ⅱ-1-2	側溝用蓋	2
	Ⅱ-1-2	接続壁	3
	Ⅱ-1-2	側溝	3
	Ⅱ-1-3	軟弱地盤処理工資材	4
	Ⅱ-1-4	誘発目地材	4
	Ⅱ-1-5	コンクリートアンカー	5
	Ⅱ-1-6	地質調査用資材	5
	Ⅱ-1-7	試験費	5
	Ⅱ-1-7	測定分析費	5
	Ⅱ-1-8	接着材	5
	Ⅱ-1-9	固化材	5
	Ⅱ-1-10	セメント	6
	Ⅱ-1-11	仮設材	6
	Ⅱ-1-12	溶接金網	6
Ⅱ-2 河川資材	Ⅱ-1-13	ジョイントバー	6
	Ⅱ-1-14	連続繊維補強土	6
	Ⅱ-1-15	排水材、吸い出し防止材	6
	Ⅱ-1-16	機械式継手	6
	Ⅱ-1-17	地すべり抑止鋼管ぐい	6
	Ⅱ-2-1	光ケーブル用資材	1
	Ⅱ-2-2	ステンレス鞘管材料費	1
	Ⅱ-2-3	防草シート	1
	Ⅱ-2-4	ゴム製止水板	1
	Ⅱ-2-5	鋼製水路	1
	Ⅱ-2-6	量水標・量水柱	1
	Ⅱ-2-7	樋門調査孔	1
	Ⅱ-2-8	クッション材併用可撓矢板	1
	Ⅱ-2-9	樋門太陽電池照明灯	2
	Ⅱ-2-10	遠方監視装置取付費	2
	Ⅱ-2-11	大型ふとんかご	2
	Ⅱ-2-12	月形かご	2
	Ⅱ-2-13	踏掛板	3
	Ⅱ-2-14	側溝	3
	Ⅱ-2-15	止水用ゴムパッキン	3
	Ⅱ-2-16	杭用充填底蓋	3
	Ⅱ-2-17	連節ブロック用連結金具	3
	Ⅱ-2-18	混合攪拌用材料	3
	Ⅱ-2-19	骨材	4

大分類	分類	名称	頁
Ⅱ-3 道路資材	Ⅱ-3-1	標識類	1
	Ⅱ-3-2	視線誘導標	1
	Ⅱ-3-3	防護柵	1
	Ⅱ-3-4	橋梁用防護柵	2
	Ⅱ-3-5	吊り足場用金具	3
	Ⅱ-3-6	コンクリートカッタープレート	3
	Ⅱ-3-7	路面表示	3
	Ⅱ-3-8	植樹資材	3
	Ⅱ-3-9	敷設材工法材料	3
	Ⅱ-3-10	横断トラフ	3
	Ⅱ-3-11	グレーチング	4
	Ⅱ-3-12	暗渠排水管	4
	Ⅱ-3-13	孔内傾斜計賃料	4
	Ⅱ-3-14	簡易セキュリティーム	4
	Ⅱ-3-15	焼砂・焼砕石(袋)(冬期路面管理用)	5
	Ⅱ-3-16	焼砂・焼砕石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	5
	Ⅱ-3-17	焼砂・焼砕石(バ) (冬期路面管理用)	6
Ⅱ-4 空港資材	Ⅱ-4-1	コンクリート舗装用資材	1
	Ⅱ-4-2	鋼製柵他	1
	Ⅱ-4-3	強化プラスチック複合管	1
	Ⅱ-4-4	自由勾配側溝	2
	Ⅱ-4-5	誘導灯基台	2
	Ⅱ-4-6	グルーピングカッタープレート	2
	Ⅱ-4-7	有機剤反応試験	2
	Ⅱ-4-8	アスファルト乳剤	2
Ⅱ-5 農業資材	Ⅱ-5-1	硬質ポリ塩化ビニル管	1
	Ⅱ-5-2	塩ビ管用異形管	1
	Ⅱ-5-3	鋼製短管類	4
	Ⅱ-5-4	空気弁類	5
	Ⅱ-5-5	FRPM管用異形管	5
	Ⅱ-5-6	フレキシブル管用	13
	Ⅱ-5-7	鉄筋コンクリート管	15
	Ⅱ-5-8	可とう管	15
	Ⅱ-5-9	継手類	15
	Ⅱ-5-10	バルブ類	16
	Ⅱ-5-11	フランジレスハタフライ弁(樹脂製)	17
	Ⅱ-5-12	フランジレスハタフライ弁接合材	17
	Ⅱ-5-13	鋼製フランジ	17
	Ⅱ-5-14	側溝	18
	Ⅱ-5-15	落口樹	18
	Ⅱ-5-16	柵類	19
	Ⅱ-5-17	暗渠排水管部品類	22
	Ⅱ-5-18	ユニット	23

II、III 管内統一単価

大分類	分類	名称	頁
Ⅱ-5 農業資材	Ⅱ-5-18	角落し金物	24
	Ⅱ-5-18	スクリーン	24
	Ⅱ-5-19	ジョイント類	24
	Ⅱ-5-20	接続壁	24
	Ⅱ-5-21	トラップガード	25
	Ⅱ-5-22	フロート関連資材	25
	Ⅱ-5-23	RC板・柵渠板・PC柵板	25
	Ⅱ-5-24	鋼製オリフイスゲート	26
	Ⅱ-5-25	門扉類	26
	Ⅱ-5-26	その他農業資材	26
Ⅱ-6 電気・通信資材	Ⅱ-6-1	配管支持金具	1
	Ⅱ-6-2	ヒーティング資材	1
	Ⅱ-6-3	機器単体費	1
	Ⅱ-6-4	フルボックス(SUS)防水型	1
	Ⅱ-6-5	ラッシングロッド	2
	Ⅱ-6-5	受棚指示金物(情報ボックス用)	2
	Ⅱ-6-5	その他の装柱金物	2
	Ⅱ-6-6	コンクリートポール	2
	Ⅱ-6-7	コンクリートブロック	2
	Ⅱ-6-8	バンドホール	2
	Ⅱ-6-9	高圧ナトリウムランプ	3
	Ⅱ-6-10	電線管路材	3
	Ⅱ-6-10	コンクリート二次製品	3
	Ⅱ-6-10	その他	4
	Ⅱ-6-11	航空障害灯	5

[illegible]

I—1 購入土砂類

I－１ 購入土砂類

I－１－１ 購入土砂ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
D－１	岩見沢	岩見沢市、美唄市、三笠市、奈井江町
D－２	深川	深川市、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、妹背牛町
D－３	滝川	滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、浦臼町、新十津川町、石狩市（浜益区）
D－４	千歳	千歳市、恵庭市、北広島市
D－５	夕張	夕張市、南幌町、由仁町、栗山町、長沼町
D－６	当別	江別市、石狩市（浜益区除く）、当別町、月形町、新篠津村
D－７	札幌	札幌市

I - 1 - 2 購入土砂

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－1 (岩見沢)				D－2 (深川)				D－3 (滝川)				D－4 (千歳)				
				令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	
土砂	砂質土又は礫質土	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90	1,260				720				1,320				1,800				大口 2,000m ³ 以下
	粘性土	m ³ (地山)	L=1.25 C=0.90	1,312												1,875				
火山灰	凍上抑制層用	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90													2,220				
	盛土・埋戻し他	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90					－								2,220				
火山礫		m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90													2,280				

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量		
				D－1 (岩見沢)				D－2 (深川)				D－3 (滝川)				D－4 (千歳)						
				令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定			
土砂	【超大口】 砂質土又は礫質土	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90	1,260				720					1,320					1,800				超大口 2,000m ³ 超 ～ 80,000m ³ 程度
	【超大口】 粘性土	m ³ (地山)	L=1.25 C=0.90	1,312														1,875				

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、最寄りの土取場のゾーン単価及び土取場から現場までの運搬費を計上すること
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱い土量に係わらず全てバックホウ山積1.4m³（平積1.0m³）を選定すること
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について 平成17年6月15日 局技術管理課事務連絡）
 3. 土取場所在地については、土取場調査箇所一覧表参照のこと
また、一覧表の土砂保有量は調査時点（令和7年3月）のものであるため、積算時に確認すること
 4. 上記価格は、地山価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること

I - 1 - 2 購入土砂

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－5 (夕張)				D－6 (当別)				D－7 (札幌)								
				令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定					
土砂	砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,800				1,500				2,160							大口 2,000m3 以下	
	粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,875				1,562												
火山灰	凍上抑制層用	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90																	
	盛土・埋戻し他	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90									2,400								
火山礫		m3 (地山)	L=1.20 C=0.90																	

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－5 (夕張)				D－6 (当別)				D－7 (札幌)								
				令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定					
土砂	【超大口】 砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,800				1,500					2,160						超大口 2,000m3 超 ～ 80,000m3 程度	
	【超大口】 粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,875				1,562												

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、最寄りの土取場のゾーン単価及び土取場から現場までの運搬費を計上すること
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱い土量に係わらず全てバックホウ山積1.4m³（平積1.0m³）を選定すること
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について 平成17年6月15日 局技術管理課事務連絡）
 3. 土取場所在地については、土取場調査箇所一覧表参照のこと
また、一覧表の土砂保有量は調査時点（令和7年3月）のものであるため、積算時に確認すること
 4. 上記価格は、地山価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること

I－1－3 土取場調査箇所一覧表（下記は単価策定時の基礎資料であり、土取場を指定するものではない）

ゾーン 番 号	No.	会 社 名	会社所在地	採取場所在地	連 絡 先 電話番号	土 質				保有量 (地山土量) (m3)	備 考
						砂質土	粘性土	礫質土	その他		
D－1	78	小谷産業㈱ (4)	岩見沢市上幌向町529-10	岩見沢市東山町497-3の内	0126-26-3838		○	○		12, 000	
D－1	89	小谷産業㈱ (6)	岩見沢市上幌向町529-10	三笠市岡山594-内外7筆	0126-26-3838	○	○			26, 000	
D－1	86	榑高瀬工業 (13)	美唄市茶志内888	美唄市字ボンバイ2364-4、2365-2	0126-65-2211			○		0	採取終了
D－1	87	榑高瀬工業 (14)	美唄市茶志内888	美唄市字光珠内2321-1、2321-5、2321-6、2321-7、2467-1	0126-65-2211	○	○			0	採取終了
D－1	90	榑高瀬工業 (15)	美唄市茶志内888	美唄市字光珠内2472-5、2472-7、2471-20	0126-65-2211	○	○			160, 000	
D－1	91	榑高瀬工業 (16)	美唄市茶志内888	美唄市字峰延4810	0126-65-2211		○			120, 000	
D－1	68	谷村工業㈱	美唄市西1条北8丁目1221-1	美唄市字光珠内2331-31の内、33の内、34の内、41の内	0126-62-3330	○	○	○		10, 650	
D－1	9	榑サトー工建 (1)	美唄市字光珠内626-16	美唄市字光珠内2299-2、2793-1、2793-2、2793-3、2794-1、2794-2、2794-3、2794-4、2794-9、2794-10、2794-11、2794-12、3429-4、3429-7、8963、8964、字美唄2507-109、2507-111	0126-64-2546		○	○		250, 000	
D－1	80	岩間興業	岩見沢市3条東12丁目1-3	三笠市萱野496番1の内	0126-24-1357		○	○	岩砕	60, 000	
D－1	61	榑丸庭佐藤建設	岩見沢市岡山町18-10	三笠市萱野510番地、511番地1、511番地2、511番地4	0126-24-8200			○	岩砕	209, 210	
D－2	55	丸信運輸㈱ (2)	雨竜郡秩父別町1274-50	雨竜郡秩父別町字中山109番186の内	0164-33-2226	○				8, 000	
D－2	47	竹内土砂	雨竜郡北竜町字岩村105-1	雨竜郡北竜町字岩村173番	0164-34-3432	○				11, 485	
D－3	16	伊藤砂利㈱	樺戸郡新十津川町字中央134	樺戸郡新十津川町字花月24-3、24-6、26-1、26-2、28-1、28-2、253-6、253-10、255-1、255-2、257-1、257-2、596、607、1473、1594	0125-76-2273			○		1, 431, 684	
D－3	17	南塚本産業	砂川市東4条南15丁目169-11	樺戸郡新十津川町花月163-1、163-6、163-7、163-8、163-10、163-11、164-2、164-4、164-17、165-1、165-6、719、1474	0125-52-6101	○				296, 754	
D－3	18	北洋砂利㈱	砂川市空知太東1条6丁目1-7	砂川市富平446番地、448番地	0125-53-3128	○		○		364, 858	
D－3	19	岡本興業㈱ (1)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	石狩市浜益区濃屋610林班、611林班 石狩市浜益区濃屋297番、298番、299番、300番、429番、430番、431番、432番、433番1	0133-79-3535			○		15, 000	
D－4	20	東亜建材工業㈱	千歳市上長都1039番地27	千歳市協和811-1、1650-1	0123-21-8015	○			火山灰・岩砕	3, 500	
D－4	66	国土開発㈱ (1)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	北広島市中の沢17-1、18-5、19-4、20-2、21、23-1、55-1、55-2、780	011-883-2143	○	○		火山灰	886, 351	
D－4	81	榑キタヒロ開発 (4)	北広島市共栄505-55	北広島市西の里764-3、747、955、748-1、748-2、738-1	011-373-9162	○	○			500, 000	
D－4	26	榑ティサン	札幌市中央区北1条西8丁目2-40	千歳市泉郷845番14	011-206-6897	○	○	○	砂質礫	180, 000	
D－4	28	札幌石狩砂利協同組合	石狩市志美293-2	北広島市三島197、207-1、220-1、194-1の内	0133-62-5556	○	○	○	火山灰	30, 000	
D－4	84	榑スバル建設	恵庭市柏木町2丁目2-44	恵庭市盤尻364、365、366	0123-33-6381			○	火山礫	30, 000	
D－4	74	長沼総合開発㈱ (2)	夕張郡長沼町東4線北3番地	千歳市幌加1330番地1の内、1331番地の1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	690, 000	
D－4	85	長沼総合開発㈱ (4)	夕張郡長沼町東4線北3番地	千歳市協和976-1、976-2、976-3、976-4、976-5、1957-1	0123-76-7350	○	○	○	岩砕・粘土	620, 000	
D－5	76	長沼総合開発㈱ (3)	夕張郡長沼町東4線北3番地	夕張郡長沼町1798番1、1799番1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	150, 000	
D－5	83	サン石油㈱ (2)	千歳市旭ヶ丘1丁目4番	夕張郡長沼町字幌内2426-8、2426-10、2426-17	0123-24-5447		○	○		516, 000	
D－5	88	榑岩崎建設工業	夕張郡栗山町字継立169-46	夕張郡栗山町字角田12番1の内、12番5の内、13番5	0123-75-2216	○				0	採取終了
D－6	31	山内建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397				山砂利	60, 000	
D－6	75	山内建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397	○	○			27, 000	
D－6	36	昭和建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町栄町819-5	石狩郡当別町字大沢2582、3719-1、3624-6、3624-1、5094-5、字材木沢2706-11、2706-1	0133-23-2266	○	○	○		200, 000	
D－6	57	昭和建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町栄町819-5	樺戸郡月形町字知来乙1458番の内	0133-23-2266		○	○		50, 000	
D－6	38	新日本構研㈱	札幌市東区北22条東2丁目1番20号	石狩郡当別町字茂平沢3528番、3575番、3938番1、3938番6、3938番7、3938番8、3971番	011-741-2651	○	○			570, 000	
D－6	69	榑サトー工建 (3)	美唄市字光珠内626-16	樺戸郡月形町1010番80の内、1010番93の内、1010番488の内、1010番489の内、1010番490の内	0126-64-2546		○			10, 000	
D－7	40	岡本興業㈱ (2)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	札幌市南区廉舞20番1	011-841-1435			○		15, 000	
D－7	67	国土開発㈱ (2)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	札幌市南区真駒内227、228-1、228-2、229-1、229-4、229-5、229-6、229-7、229-8	011-883-2143				火山灰	12, 000	

I - 1 - 4 建設汚泥再生土

No.	市町村自治体又は 会社名及び所在地	プラント名 プラント所在地 電話番号	建設汚泥 再生土の 区 分	単 位	変化率 (参考値)	価 格				備 考 産廃処分業許認可番号等	大 口 取引数量
						令和7年4 月1日	改定	改定	改定		
109	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	山本リサイクルセンター 札幌市厚別区厚別町山本1064番72外 011-893-8668	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300				造粒固化処理 札第05120038171号	2,000m ³ 程度
139	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	大曲リサイクルセンター 北広島市大曲588番1 090-1641-3077	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300				造粒固化処理 道第00120038171号	
181	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	南幌リサイクルセンター 空知郡南幌町759番56 090-1645-8987	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300				造粒固化処理 道第00120038171号	
15	(株) 公清企業 札幌市中央区北1条東15丁目140番地	エコパーク 札幌市東区中沼町45番地23 011-792-3770	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.17 C=0.90	—				取扱廃止	
110	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	札幌処理場 札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13、31 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	600				造粒固化処理 道第00120046252号 札第05120046252号	
182	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	石狩処理場 石狩市新港南1丁目28番26 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	600				造粒固化処理 道第00120046252号	
20	岡本興業(株) 札幌市南区真駒内本町1丁目1番1号	石狩事業所 石狩市新港中央2丁目757番7 0133-64-6778	第1種処理土	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	300				造粒固化処理 冬季(12/1～3/31) 割増料500円/m ³ 道第00120000885号	
149	札幌建設運送(株) 札幌市白石区流通センター5丁目6-43	石狩新港事業所 石狩市新港中央2丁目755番10 0133-64-8001	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	400				天日乾燥、造粒固化 道第00120015661号	
136	リサイクルファクトリー(株) 千歳市中央690番1	千歳事業所 千歳市中央298番1 0123-29-2030	第4種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	300				造粒固化 道第00120130643号	
154	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 石狩市新港南3丁目701番15、16 0133-60-2111	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550				造粒固化 道第00120062401号	
	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 苫小牧市柳町1-2-12 0144-84-1665	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550				造粒固化 道第00120062401号	
60	(株) 北豊商建 岩見沢市北村赤川586番地54	北豊リサイクルセンター 岩見沢市北村中央3番地45 0126-55-3223	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	500				天日乾燥、造粒固化 道第00120056630号	

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕(荷渡し場所が置場(土場・基地・工場等)であり、積込み費まで含む。)

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、各プラントから現場までの運搬費を別途計上すること。
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱い土量に係わらず全てバックホウ山積1.4m³(平積1.0m³)を選定すること。
(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 平成17年6月15日 局技術管理課事務連絡)
 3. 上記価格は、ほぐし土価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること。

I - 2 生コンクリート

I-2 生コンクリート

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

I-2-1 生コンクリートゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
A-1	札幌	札幌市（定山溪地区を除く（国道230号一の沢橋（小金湯）より札幌市街地方面、一の沢橋含む））、江別市 石狩市の一部（国道231号望来大橋を境に石狩区方面（望来大橋含む）） 当別町の一部（道道28号青山橋を境に当別市街地方面（青山橋含む））
A-2	定山溪	札幌市（定山溪地区（国道230号一の沢橋（小金湯）より定山溪方面）） ※定山溪の一部は地域割増あり
A-3	新篠津	新篠津村
A-4	厚田	石狩市の一部（国道231号望来大橋を超え浜益区境界まで（浜益区は除く）） 当別町の一部（道道28号青山橋を超え北側） ※石狩市の一部、当別町の一部は地域割増あり
A-5	千歳	千歳市（支笏湖地区を除く（国道453号と道道16号の交点より千歳市街地方面））、恵庭市の一部（道道117号白扇の滝より恵庭市街地方面）、北広島市、長沼町、南幌町
A-6	支笏湖	千歳市（支笏湖地区（国道453号：恵庭市境から支笏湖畔沿い丸山分岐点經由苔の洞門まで））、恵庭市の一部（道道117号：白扇の滝から国道453号交点まで、国道453号：札幌市境から山水橋經由千歳市境まで） ※千歳市の一部、恵庭市の一部は地域割増有り
A-7-1	岩見沢	岩見沢市、美唄市、三笠市、 ※岩見沢市の一部、美唄市の一部、三笠市の一部は地域割増あり
A-7-2	月形	月形町、奈井江町、浦臼町 ※月形町の一部は地域割増あり
A-7-3	栗山	栗山町、由仁町
A-8	夕張	夕張市
A-9	滝川	滝川市、芦別市の一部、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、新十津川町の一部 ※芦別市の一部は地域割増有り
A-10	留久	新十津川町の一部（国道451号吉野小学校を超え浜益区方面）
A-11	奥芦別	芦別市の一部（国道38号野花南大橋を超え富良野市方面） 芦別市の一部（国道452号玉川橋を超え夕張市方面）
A-12	深川	深川市、秩父別町、雨竜町の一部、北竜町の一部、沼田町、妹背牛町 ※深川市の一部、北竜町の一部、沼田町は地域割増有り
A-13	暑寒別	北竜町の一部（道道94号三谷御料橋を超え暑寒別岳方面） 雨竜町の一部（道道432号暑寒別ダム本体手前を超え浜益区方面）
A-14	浜益	石狩市の一部（浜益区）

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（１）セメント記号・配合基準

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （１／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）								備考
							A-1 （札幌）	A-2 （定山溪）	A-3 （新篠津）	A-4 （厚田）	A-5 （千歳）	A-6 （支笏湖）	A-7-1 （岩見沢）	A-7-2 （月形）	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	18	18	18	18	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	21	21	21	24	24	21	21	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	/	/	/	/	/	/	/	/	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—	/	/	/	/	/	/	/	/	
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	27	27	27	27	C=370	C=370	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	21	/	21	/	27	/	24	24	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	21	21	21	24	24	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24	/	/	24	/	/	/	/	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	/	24	/	24	/	24	24	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	/	24	/	27	/	24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24	/	/	24	/	/	/	/	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	/	30	/	30	/	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	/	30	/	/	/	/	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （２／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）								備考
							A-7-2 （栗山）	A-8 （夕張）	A-9 （滝川）	A-10 （留久）	A-11 （奥芦別）	A-12 （深川）	A-13 （暑寒別）	A-14 （浜益）	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	21	24	24	24	24	24	24	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—								24	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270								24	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280			σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	30	30	33	33	33	33	33	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24			24			
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24			24			
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30			30			
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （３／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-1 （札幌）	A-2 （定山溪）	A-3 （新篠津）	A-4 （厚田）	A-5 （千歳）	A-6 （支笏湖）	A-7-1 （岩見沢）	A-7-2 （月形）	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30			30					
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30			30					
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	21		21		24		24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21		21		24		21	21	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	18	18		18					
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	18	18		18					
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	18	18		18					
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	24		24					
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	24		24					

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （４／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-7-2 （栗山）	A-8 （夕張）	A-9 （滝川）	A-10 （留久）	A-11 （奥芦別）	A-12 （深川）	A-13 （暑寒別）	A-14 （浜益）	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21	21	21			21			
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—			21	21	21			21	
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270			24	24	24			24	
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270			21	21	21			21	
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280			24	24	24			24	
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280			24	24	24			24	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （５／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	/	/	/	/	σbk4.5	σbk4.5	/	/	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—	/	/	/	/	σbk5.0	/	/	/	
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	C=370	C=370	C=370	C=370	C=370	C=370	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	27	27	27	27	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	/	/	30	/	/	/	/	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	27	27	27	27	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	/	30	/	30	/	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	/	30	/	/	/	/	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	/	30	/	/	/	/	

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （６／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	27	27	27	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—									27
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270									27
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280			σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	36	36	36	36	36	36	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27			27			
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300									33
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280									30
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	27	27	27			27			
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27			27			
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300									33
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280									30
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30			30			
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330									33
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330									33

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （７／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30			30					
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30			30					
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24		24		24		24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24		24		24		24	24	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	21		21					
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	21	21		21					
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	21		21					
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	24		24					
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	24		24					

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （８／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300								33	
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	27			27			
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								33	
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								33	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—			21	21	21			21	
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270			27	27	27			27	
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270			24	24	24			21	
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280			27	27	27			27	
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280			27	27	27			24	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m ³ ）												備考
	大口取引数量：1,000m ³ 程度												
	A－1（札幌）				A－2（定山溪）				A－3（新篠津）				
	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	
C-1	19,300	24,300			23,300	28,300			23,300	28,300			
C-1P	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
C-4	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
C-4P	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
C-5S	20,400	25,400											
C-5PS	20,400	25,400											
C-7													
C-9	21,350	26,350			25,350	30,350			25,350	30,350			
C-10	20,150	25,150			24,150	29,150			24,150	29,150			
RC-1	20,250	25,250							24,250	29,250			SL=8
RC-1	20,450	25,450			24,450	29,450			24,450	29,450			SL=12
RC-1S(b)(c)	20,950	25,950											
RC-1S(a)	20,450	25,450											
RC-2	20,150	25,150							24,150	29,150			
RC-2-1	20,250	25,250							24,250	29,250			SL=8
RC-2-1	20,450	25,450			24,450	29,450			24,450	29,450			SL=12
RC-2-1S(b)(c)	20,950	25,950											
RC-2-1S(a)	20,450	25,450											
RC-3	20,800	25,800							24,800	29,800			
RC-4	20,300	25,300			24,300	29,300			24,300	29,300			
RC-4S(b)(c)	20,950	25,950											
RC-5	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
RC-5S(b)(c)	20,950	25,950											
RC-11	21,350	26,350			25,350	30,350			25,350	30,350			
RC-11-1	24,200	29,200			28,200	33,200			28,200	33,200			
RC-12	20,800	25,800			24,800	29,800			24,800	29,800			
RC-12S(b)(c)	20,950	25,950											
RC-12S(a)	20,800	25,800											
RC-a	20,150	25,150							24,150	29,150			SL=8
RC-a	20,300	25,300							24,300	29,300			SL=12
PC-1	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
PC-1P	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
PC-1S(b)(c)	20,950	25,950											
PC-1PS(b)(c)	20,950	25,950											
PC-2	23,450	28,450			27,450	32,450			27,450	32,450			
PC-2P	23,450	28,450			27,450	32,450			27,450	32,450			
PC-2S(b)(c)	23,450	28,450											
PC-2PS(b)(c)	23,450	28,450											
T-1	19,600	24,600			23,600	28,600							
T-1P(1)	20,000	25,000			24,000	29,000							
T-1P(2)	20,250	25,250			24,250	29,250							
TRC-1P(1)	20,250	25,250			24,250	29,250							
TRC-1P(2)	20,250	25,250			24,250	29,250							

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m ³ ）												備考
	大口取引数量：1,000m ³ 程度												
	A－4（厚田）				A－5（千歳）				A－6（支笏湖）				
	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	23,300	28,300			20,050	24,050			21,550	28,050			
C-1P	24,000	29,000			21,050	25,050			22,550	29,050			
C-4	24,000	29,000			20,500	24,500			22,000	28,500			
C-4P	24,000	29,000			21,050	25,050			22,550	29,050			
C-5S	24,400	29,400											
C-5PS	24,400	29,400											
C-7													
C-9	25,350	30,350			22,550	26,550			24,050	30,550			
C-10	24,150	29,150			20,700	24,700			22,200	28,700			
RC-1													SL=8
RC-1	24,450	29,450			21,700	25,700			23,200	29,700			SL=12
RC-1S(b)(c)	24,950	29,950											
RC-1S(a)	24,450	29,450											
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	24,450	29,450			21,700	25,700			23,200	29,700			SL=12
RC-2-1S(b)(c)	24,950	29,950											
RC-2-1S(a)	24,450	29,450											
RC-3													
RC-4	24,300	29,300			21,350	25,350			22,850	29,350			
RC-4S(b)(c)	24,950	29,950											
RC-5	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
RC-5S(b)(c)	24,950	29,950											
RC-11	25,350	30,350			22,550	26,550			24,050	30,550			
RC-11-1	28,200	33,200			23,750	29,450			25,250	33,450			
RC-12	24,800	29,800			22,100	26,100			23,600	30,100			
RC-12S(b)(c)	24,950	29,950											
RC-12S(a)	24,800	29,800											
RC-a													SL=8
RC-a					21,350	25,350							SL=12
PC-1	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
PC-1P	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
PC-1S(b)(c)	24,950	29,950											
PC-1PS(b)(c)	24,950	29,950											
PC-2	27,450	32,450			23,450	28,950			24,950	32,950			
PC-2P	27,450	32,450			23,450	28,950			24,950	32,950			
PC-2S(b)(c)	27,450	32,450											
PC-2PS(b)(c)	27,450	32,450											
T-1	23,600	28,600											
T-1P(1)	24,000	29,000											
T-1P(2)	24,250	29,250											
TRC-1P(1)	24,250	29,250											
TRC-1P(2)	24,250	29,250											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(5) セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－7－1（岩見沢）				A－7－2（月形）				A－7－3（栗山）				
	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	
C-1	26,450				28,450				28,450				
C-1P	26,700				28,700				28,700				
C-4	26,500				28,500				28,500				
C-4P	26,800				28,800				28,800				
C-5S													
C-5PS													
C-7													
C-9	28,150				30,150				30,150				
C-10	26,850				28,850				28,850				
RC-1	26,800				28,800				28,800				SL=8
RC-1	27,000				29,000				29,000				SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	27,150				29,150				29,150				
RC-2-1	26,800				28,800				28,800				SL=8
RC-2-1	27,000				29,000				29,000				SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	28,150				30,150				30,150				
RC-4	27,250				29,250				29,250				
RC-4S(b)(c)													
RC-5	28,350				30,350				30,350				
RC-5S(b)(c)													
RC-11	28,800				30,800				30,800				
RC-11-1	30,450				32,450				32,450				
RC-12	27,950				29,950				29,950				
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	27,150				29,150				29,150				SL=8
RC-a	27,250				29,250				29,250				SL=12
PC-1	28,350				30,350				30,350				
PC-1P	28,350				30,350				30,350				
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	29,750				31,750				31,750				
PC-2P	29,750				31,750				31,750				
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1													
T-1P(1)													
T-1P(2)													
TRC-1P(1)													
TRC-1P(2)													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（6）セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－8（夕張）				A－9（滝川）				A－10（留久）				
	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	33,450				25,450	28,150			27,450	30,150			
C-1P	33,700				25,700	28,550			27,700	30,550			
C-4	33,500				25,500	28,200			27,500	30,200			
C-4P	33,800				25,800	28,650			27,800	30,650			
C-5S													
C-5PS													
C-7					28,350	31,300			30,350	33,300			
C-9	35,150				27,600	30,500			29,600	32,500			
C-10	33,850				25,800	28,650			27,800	30,650			
RC-1	33,800				25,800	28,650							SL=8
RC-1	34,000				26,000	28,900			28,000	30,900			SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	34,150				26,100	29,000							
RC-2-1	33,800				25,800	28,650							SL=8
RC-2-1	34,000				26,000	28,900			28,000	30,900			SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	35,150				27,100	29,900							
RC-4	34,250				26,200	29,200			28,200	31,200			
RC-4S(b)(c)													
RC-5	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
RC-5S(b)(c)													
RC-11	35,800				27,650	30,550			29,650	32,550			
RC-11-1	37,450												
RC-12	34,950				26,950	29,750			28,950	31,750			
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	34,150				26,100	29,000							SL=8
RC-a	34,250				25,900	28,850							SL=12
PC-1	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1P	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	36,750												
PC-2P	36,750												
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1					25,600	28,350			27,600	30,350			
T-1P(1)					25,800	28,650			27,800	30,650			
T-1P(2)					25,750	28,650			27,750	30,650			
TRC-1P(1)					25,800	28,650			27,800	30,650			
TRC-1P(2)					26,100	29,000			28,100	31,000			

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(7) セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－1 1（奥戸別）				A－1 2（深川）				A－1 3（暑寒別）				
	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	28,450	31,150			25,450	28,150			27,450	30,150			
C-1P	28,700	31,550			25,700	28,550			27,700	30,550			
C-4	28,500	31,200			25,500	28,200			27,500	30,200			
C-4P	28,800	31,650			25,800	28,650			27,800	30,650			
C-5S													
C-5PS													
C-7	31,350	34,300			28,350	31,300			30,350	33,300			
C-9	30,600	33,500			27,600	30,500			29,600	32,500			
C-10	28,800	31,650			25,800	28,650			27,800	30,650			
RC-1					25,800	28,650							SL=8
RC-1	29,000	31,900			26,000	28,900			28,000	30,900			SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2					26,100	29,000							
RC-2-1					25,800	28,650							SL=8
RC-2-1	29,000	31,900			26,000	28,900			28,000	30,900			SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3					27,100	29,900							
RC-4	29,200	32,200			26,200	29,200			28,200	31,200			
RC-4S(b)(c)													
RC-5	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
RC-5S(b)(c)													
RC-11	30,650	33,550			27,650	30,550			29,650	32,550			
RC-11-1													
RC-12	29,950	32,750			26,950	29,750			28,950	31,750			
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a					26,100	29,000							SL=8
RC-a					25,900	28,850							SL=12
PC-1	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1P	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2													
PC-2P													
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	28,600	31,350											
T-1P(1)	28,800	31,650											
T-1P(2)	28,750	31,650											
TRC-1P(1)	28,800	31,650											
TRC-1P(2)	29,100	32,000											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(8) セメント種別：混合B種（BB、FB）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－14（浜益）												
	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定									
C-1	29,300	35,300											
C-1P	29,600	35,600											
C-4	29,750	35,750											
C-4P	29,900	35,900											
C-5S	29,850	35,850											
C-5PS	30,000	36,000											
C-7	30,500	36,500											
C-9	30,800	36,800											
C-10	30,050	36,050											
RC-1													SL=8
RC-1	30,050	36,050											SL=12
RC-1S(b)(c)	30,750	36,750											
RC-1S(a)	30,300	36,300											
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	30,050	36,050											SL=12
RC-2-1S(b)(c)	30,750	36,750											
RC-2-1S(a)	30,300	36,300											
RC-3													
RC-4	30,200	36,200											
RC-4S(b)(c)	30,900	36,900											
RC-5	30,900	36,900											
RC-5S(b)(c)	30,900	36,900											
RC-11	31,300	37,300											
RC-11-1	33,050	39,050											
RC-12	30,650	36,650											
RC-12S(b)(c)	30,750	36,750											
RC-12S(a)	30,650	36,650											
RC-a													SL=8
RC-a													SL=12
PC-1	30,900	36,900											
PC-1P	30,900	36,900											
PC-1S(b)(c)	30,900	36,900											
PC-1PS(b)(c)	30,900	36,900											
PC-2	32,350	38,350											
PC-2P	32,350	38,350											
PC-2S(b)(c)	32,350	38,350											
PC-2PS(b)(c)	32,350	38,350											
T-1	29,500	35,500											
T-1P(1)	29,900	35,900											
T-1P(2)	29,700	35,700											
TRC-1P(1)	29,900	35,900											
TRC-1P(2)	30,150	36,150											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(9) セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

記 号	価 格 （単位：m ³ ）												備考
	大口取引数量：1,000m ³ 程度												
	A－1（札幌）				A－2（定山溪）				A－3（新篠津）				
	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	
C-1	19,300	24,300			23,300	28,300			23,300	28,300			
C-1P	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
C-4	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
C-4P	20,250	25,250			24,250	29,250			24,250	29,250			
C-5S	20,400	25,400											
C-5PS	20,400	25,400											
C-7													
C-8													
C-9	21,350	26,350			25,350	30,350			25,350	30,350			
C-10	20,150	25,150			24,150	29,150			24,150	29,150			
RC-1	20,250	25,250							24,250	29,250			SL=8
RC-1	20,450	25,450			24,450	29,450			24,450	29,450			SL=12
RC-1S(b)(c)	21,300	26,300											
RC-1S(a)	20,800	25,800											
RC-2	20,400	25,400							24,400	29,400			
RC-2-1	20,250	25,250							24,250	29,250			SL=8
RC-2-1	20,450	25,450			24,450	29,450			24,450	29,450			SL=12
RC-2-1S(b)(c)	21,300	26,300											
RC-2-1S(a)	20,800	25,800											
RC-3	20,800	25,800							24,800	29,800			
RC-4	20,600	25,600			24,600	29,600			24,600	29,600			
RC-4S(b)(c)	21,300	26,300											
RC-5	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
RC-5S(b)(c)	21,300	26,300											
RC-11	21,350	26,350			25,350	30,350			25,350	30,350			
RC-11-1	24,200	29,200			28,200	33,200			28,200	33,200			
RC-12	20,800	25,800			24,800	29,800			24,800	29,800			
RC-12S(b)(c)	21,300	26,300											
RC-12S(a)	20,800	25,800											
RC-a	20,400	25,400							24,400	29,400			SL=8
RC-a	20,600	25,600							24,600	29,600			SL=12
PC-1	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
PC-1P	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
PC-1S(b)(c)	21,300	26,300											
PC-1PS(b)(c)	21,300	26,300											
PC-2	23,450	28,450			27,450	32,450			27,450	32,450			
PC-2P	23,450	28,450			27,450	32,450			27,450	32,450			
PC-2S(b)(c)	23,450	28,450											
PC-2PS(b)(c)	23,450	28,450											
T-1	19,600	24,600			23,600	28,600							
T-1P(1)	20,250	25,250			24,250	29,250							
T-1P(2)	20,250	25,250			24,250	29,250							
TRC-1P(1)	20,250	25,250			24,250	29,250							
TRC-1P(2)	20,250	25,250			24,250	29,250							

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（10）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）

記 号	備 格 (単位：m3)												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－4 (厚田)				A－5 (千歳)				A－6 (支笏湖)				
	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	23,300	28,300			20,050	24,050			21,550	28,050			
C-1P	24,000	29,000			21,050	25,050			22,550	29,050			
C-4	24,000	29,000			21,000	25,000			22,500	29,000			
C-4P	24,250	29,250			21,550	25,550			23,050	29,550			
C-5S	24,400	29,400											
C-5PS	24,400	29,400											
C-7					—	—			—	—			
C-8					—	—							
C-9	25,350	30,350			22,550	26,550			24,050	30,550			
C-10	24,150	29,150			21,200	25,200			22,700	29,200			
RC-1													SL=8
RC-1	24,450	29,450			21,700	25,700			23,200	29,700			SL=12
RC-1S(b)(c)	25,300	30,300											
RC-1S(a)	24,800	29,800											
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	24,450	29,450			21,700	25,700			23,200	29,700			SL=12
RC-2-1S(b)(c)	25,300	30,300											
RC-2-1S(a)	24,800	29,800											
RC-3													
RC-4	24,600	29,600			21,850	25,850			23,350	29,850			
RC-4S(b)(c)	25,300	30,300											
RC-5	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
RC-5S(b)(c)	25,300	30,300											
RC-11	25,350	30,350			22,550	26,550			24,050	30,550			
RC-11-1	28,200	33,200			23,750	29,450			25,250	33,450			
RC-12	24,800	29,800			22,100	26,100			23,600	30,100			
RC-12S(b)(c)	25,300	30,300											
RC-12S(a)	24,800	29,800											
RC-a													SL=8
RC-a					21,850	25,850							SL=12
PC-1	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
PC-1P	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
PC-1S(b)(c)	25,300	30,300											
PC-1PS(b)(c)	25,300	30,300											
PC-2	27,450	32,450			23,450	28,950			24,950	32,950			
PC-2P	27,450	32,450			23,450	28,950			24,950	32,950			
PC-2S(b)(c)	27,450	32,450											
PC-2PS(b)(c)	27,450	32,450											
T-1	23,600	28,600											
T-1P(1)	24,250	29,250											
T-1P(2)	24,250	29,250											
TRC-1P(1)	24,250	29,250											
TRC-1P(2)	24,250	29,250											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（11）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－7－1（岩見沢）				A－7－2（月形）				A－7－3（栗山）				
	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	
C-1	26,450				28,450				28,450				
C-1P	27,000				29,000				29,000				
C-4	27,000				29,000				29,000				
C-4P	27,100				29,100				29,100				
C-5S													
C-5PS													
C-7													
C-8													
C-9	29,100				31,100				31,100				
C-10	27,150				29,150				29,150				
RC-1	27,100				29,100				29,100				SL=8
RC-1	27,300				29,300				29,300				SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	27,450				29,450				29,450				
RC-2-1	27,100				29,100				29,100				SL=8
RC-2-1	27,300				29,300				29,300				SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	28,150				30,150				30,150				
RC-4	27,650				29,650				29,650				
RC-4S(b)(c)													
RC-5	28,350				30,350				30,350				
RC-5S(b)(c)													
RC-11	29,300				31,300				31,300				
RC-11-1	30,450				32,450				32,450				
RC-12	27,950				29,950				29,950				
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	27,450				29,450				29,450				SL=8
RC-a	27,650				29,650				29,650				SL=12
PC-1	28,350				30,350				30,350				
PC-1P	28,350				30,350				30,350				
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	29,750				31,750				31,750				
PC-2P	29,750				31,750				31,750				
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1													
T-1P(1)													
T-1P(2)													
TRC-1P(1)													
TRC-1P(2)													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（12）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－8（夕張）				A－9（滝川）				A－10（留久）				
	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	33,450				25,450	28,150			27,450	30,150			
C-1P	34,000				26,000	28,900			28,000	30,900			
C-4	34,000				25,700	28,500			27,700	30,500			
C-4P	34,100				26,100	29,100			28,100	31,100			
C-5S													
C-5PS													
C-7					28,350	31,300			30,350	33,300			
C-8													
C-9	36,100				28,100	31,000			30,100	33,000			
C-10	34,150				26,100	29,000			28,100	31,000			
RC-1	34,100				26,100	29,100							SL=8
RC-1	34,300				26,300	29,300			28,300	31,300			SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	34,450				26,400	29,400							
RC-2-1	34,100				26,100	29,100							SL=8
RC-2-1	34,300				26,300	29,300			28,300	31,300			SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	35,150				27,100	29,900							
RC-4	34,650				26,200	29,200			28,200	31,200			
RC-4S(b)(c)													
RC-5	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
RC-5S(b)(c)													
RC-11	36,300				27,650	30,550			29,650	32,550			
RC-11-1	37,450				—	—			—	—			
RC-12	34,950				26,950	29,750			28,950	31,750			
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	34,450				26,400	29,400							SL=8
RC-a	34,650				26,200	29,200							SL=12
PC-1	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1P	35,350				27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	36,750				—	—			—	—			
PC-2P	36,750				—	—			—	—			
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1					25,600	28,350			27,600	30,350			
T-1P(1)					26,100	29,100			28,100	31,100			
T-1P(2)					26,100	29,000			28,100	31,000			
TRC-1P(1)					26,100	29,100			28,100	31,100			
TRC-1P(2)					26,450	29,500			28,450	31,500			

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（13）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

記 号	備 格 (単位：m3)												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－1 1 (奥戸別)				A－1 2 (深川)				A－1 3 (暑寒別)				
	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
C-1	28,450	31,150			25,450	28,150			27,450	30,150			
C-1P	29,000	31,900			26,000	28,900			28,000	30,900			
C-4	28,700	31,500			25,700	28,500			27,700	30,500			
C-4P	29,100	32,100			26,100	29,100			28,100	31,100			
C-5S													
C-5PS													
C-7	31,350	34,300			28,350	31,300			30,350	33,300			
C-8													
C-9	31,100	34,000			28,100	31,000			30,100	33,000			
C-10	29,100	32,000			26,100	29,000			28,100	31,000			
RC-1					26,100	29,100							SL=8
RC-1	29,300	32,300			26,300	29,300			28,300	31,300			SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2					26,400	29,400							
RC-2-1					26,100	29,100							SL=8
RC-2-1	29,300	32,300			26,300	29,300			28,300	31,300			SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3					27,100	29,900							
RC-4	29,200	32,200			26,200	29,200			28,200	31,200			
RC-4S(b)(c)													
RC-5	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
RC-5S(b)(c)													
RC-11	30,650	33,550			27,650	30,550			29,650	32,550			
RC-11-1	—	—			—	—			—	—			
RC-12	29,950	32,750			26,950	29,750			28,950	31,750			
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a					26,400	29,400							SL=8
RC-a					26,200	29,200							SL=12
PC-1	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1P	30,300	33,150			27,300	30,150			29,300	32,150			
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	—	—			—	—			—	—			
PC-2P	—	—			—	—			—	—			
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	28,600	31,350											
T-1P(1)	29,100	32,100											
T-1P(2)	29,100	32,000											
TRC-1P(1)	29,100	32,100											
TRC-1P(2)	29,450	32,500											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（14）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－14（浜益）												
	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定									
C-1	29,300	35,300											
C-1P	29,950	35,950											
C-4	29,750	35,750											
C-4P	30,150	36,150											
C-5S	30,150	36,150											
C-5PS	30,250	36,250											
C-7	30,500	36,500											
C-8													
C-9	31,500	37,500											
C-10	30,050	36,050											
RC-1													SL=8
RC-1	30,050	36,050											SL=12
RC-1S(b)(c)	31,000	37,000											
RC-1S(a)	30,650	36,650											
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	30,050	36,050											SL=12
RC-2-1S(b)(c)	31,000	37,000											
RC-2-1S(a)	30,650	36,650											
RC-3													
RC-4	30,200	36,200											
RC-4S(b)(c)	31,200	37,200											
RC-5	30,900	36,900											
RC-5S(b)(c)	31,200	37,200											
RC-11	31,300	37,300											
RC-11-1	33,050	39,050											
RC-12	30,650	36,650											
RC-12S(b)(c)	31,000	37,000											
RC-12S(a)	30,650	36,650											
RC-a													SL=8
RC-a													SL=12
PC-1	30,900	36,900											
PC-1P	30,900	36,900											
PC-1S(b)(c)	31,200	37,200											
PC-1PS(b)(c)	31,200	37,200											
PC-2	32,350	38,350											
PC-2P	32,350	38,350											
PC-2S(b)(c)	32,350	38,350											
PC-2PS(b)(c)	32,350	38,350											
T-1	29,500	35,500											
T-1P(1)	30,150	36,150											
T-1P(2)	29,700	35,700											
TRC-1P(1)	30,150	36,150											
TRC-1P(2)	30,150	36,150											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用）

（1）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）

呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	価 格 （単位：m3）												大口取引数量
		A－1 (札幌)				A－2 (定山溪)				A－3 (新篠津)				
		令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年8月1日	改定	改定	
18	15.0	19,500	24,500			23,500	28,500			23,500	28,500			1,000m3 程度
	18.0	19,650	24,650			23,650	28,650			23,650	28,650			
21	15.0	19,850	24,850			23,850	28,850			23,850	28,850			
	18.0	20,000	25,000			24,000	29,000			24,000	29,000			
24	21.0	20,250	25,250											
	15.0	20,250	25,250			24,250	29,250			24,250	29,250			
27	18.0	20,500	25,500			24,500	29,500			24,500	29,500			
	15.0	20,550	25,550			24,550	29,550			24,550	29,550			
30	18.0	20,750	25,750			24,750	29,750			24,750	29,750			
	21.0	21,100	26,100			25,100	30,100			25,100	30,100			
30	15.0	20,950	25,950			24,950	29,950			24,950	29,950			
	18.0	21,200	26,200			25,200	30,200			25,200	30,200			
30	21.0	21,550	26,550											
	呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－4 (厚田)				A－5 (千歳)				A－6 (支笏湖)			
令7年4月1日			令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
令7年4月1日			令7年8月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
18	15.0	23,500	28,500			20,350	24,350			21,850	28,350			
	18.0	23,650	28,650			20,500	24,500			22,000	28,500			
21	15.0	23,850	28,850			20,850	24,850			22,350	28,850			
	18.0	24,000	29,000			21,000	25,000			22,500	29,000			
24	21.0													
	15.0	24,250	29,250			21,350	25,350			22,850	29,350			
27	18.0	24,500	29,500			21,500	25,500			23,000	29,500			
	15.0	24,550	29,550			21,850	25,850			23,350	29,850			
30	18.0	24,750	29,750			22,000	26,000			23,500	30,000			
	21.0	25,100	30,100			22,150	26,150			23,650	30,150			
30	15.0	24,950	29,950			22,250	26,250			23,750	30,250			
	18.0	25,200	30,200			22,400	26,400			23,900	30,400			
30	21.0													
	呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－7－1 (岩見沢)				A－7－2 (月形)				A－7－3 (栗山)			
令7年4月1日			改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	
令7年4月1日			改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	改定	改定	改定	
18	15.0	26,650				28,650				28,650				
	18.0	26,750				28,750				28,750				
21	15.0	26,900				28,900				28,900				
	18.0	27,000				29,000				29,000				
24	21.0													
	15.0	27,200				29,200				29,200				
27	18.0	27,400				29,400				29,400				
	15.0	27,600				29,600				29,600				
30	18.0	27,800				29,800				29,800				
	21.0	28,100				30,100				30,100				
30	15.0	28,450				30,450				30,450				
	18.0	28,650				30,650				30,650				
30	21.0													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用）

（2）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）

呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	価 格 （単位：m3）												大口取引数量
		A－8 (夕張)				A－9 (滝川)				A－10 (留久)				
		令7年4月1日	改定	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
18	15.0	33,650				25,650	28,450			27,650	30,450			1,000m3 程度
	18.0	33,750				25,750	28,600			27,750	30,600			
21	15.0	33,900				25,900	28,900			27,900	30,900			
	18.0	34,000				26,000	29,000			28,000	31,000			
	21.0													
24	15.0	34,200				26,200	29,300			28,200	31,300			
	18.0	34,400				26,400	29,500			28,400	31,500			
27	15.0	34,600				26,600	29,750			28,600	31,750			
	18.0	34,800				26,800	30,000			28,800	32,000			
	21.0	35,100				27,100	30,450			29,100	32,450			
30	15.0	35,450				27,450	30,350			29,450	32,350			
	18.0	35,650				27,650	30,550			29,650	32,550			
	21.0													
呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－11 (奥芦別)				A－12 (深川)				A－13 (暑寒別)				
		令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定	
18	15.0	28,650	31,450			25,650	28,450			27,650	30,450			
	18.0	28,750	31,600			25,750	28,600			27,750	30,600			
21	15.0	28,900	31,900			25,900	28,900			27,900	30,900			
	18.0	29,000	32,000			26,000	29,000			28,000	31,000			
	21.0													
24	15.0	29,200	32,300			26,200	29,300			28,200	31,300			
	18.0	29,400	32,500			26,400	29,500			28,400	31,500			
27	15.0	29,600	32,750			26,600	29,750			28,600	31,750			
	18.0	29,800	33,000			26,800	30,000			28,800	32,000			
	21.0	30,100	33,450			27,100	30,450			29,100	32,450			
30	15.0	30,450	33,350			27,450	30,350			29,450	32,350			
	18.0	30,650	33,550			27,650	30,550			29,650	32,550			
	21.0													
呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－14 (浜益)												
		令7年4月1日	令7年6月1日	改定	改定									
18	15.0	29,500	35,500											
	18.0	29,650	35,650											
21	15.0	29,850	35,850											
	18.0	30,000	36,000											
	21.0													
24	15.0	30,200	36,200											
	18.0	30,450	36,450											
27	15.0	30,550	36,550											
	18.0	30,750	36,750											
	21.0	31,100	37,100											
30	15.0	30,950	36,950											
	18.0	31,200	37,200											
	21.0													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-4 モルタル

配 合	価 格 (単位：m3)												大口取引 数量
	A－1 (札幌)				A－2 (定山溪)				A－3 (新篠津)				
	令和7年4月1日	令和7年8月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年8月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年8月1日	改定	改定	
1：1	31,900	36,900			35,900	40,900			35,900	40,900			1,000m3 程度
1：2	27,100	32,100			31,100	36,100			31,100	36,100			
1：3	24,300	29,300			28,300	33,300			28,300	33,300			
1：4	23,000	28,000			27,000	32,000			27,000	32,000			
1：5	22,400	27,400			26,400	31,400			26,400	31,400			
配 合	A－4 (厚田)				A－5 (千歳)				A－6 (支笏湖)				
	令和7年4月1日	令和7年8月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	
1：1	35,900	40,900			32,800	36,800			34,300	40,800			
1：2	31,100	36,100			30,000	34,000			31,500	38,000			
1：3	28,300	33,300			27,850	31,850			29,350	35,850			
1：4	27,000	32,000			26,650	30,650			28,150	34,650			
1：5	26,400	31,400			25,300	29,300			26,800	33,300			
配 合	A－7－1 (岩見沢)				A－7－2 (月形)				A－7－3 (栗山)				
	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	
1：1	40,650				42,650				42,650				
1：2	36,300				38,300				38,300				
1：3	33,450				35,450				35,450				
1：4	32,150				34,150				34,150				
1：5	31,450				33,450				33,450				
配 合	A－8 (夕張)				A－9 (滝川)				A－10 (留久)				
	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	
1：1	47,650				39,650	43,350			41,650	45,350			
1：2	43,300				35,300	38,500			37,300	40,500			
1：3	40,450				32,450	35,350			34,450	37,350			
1：4	39,150				31,100	33,850			33,100	35,850			
1：5	38,450				30,000	32,650			32,000	34,650			
配 合	A－11 (奥芦別)				A－12 (深川)				A－13 (暑寒別)				
	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定	
1：1	42,650	46,350			39,650	43,350			41,650	45,350			
1：2	38,300	41,500			35,300	38,500			37,300	40,500			
1：3	35,450	38,350			32,450	35,350			34,450	37,350			
1：4	34,100	36,850			31,100	33,850			33,100	35,850			
1：5	33,000	35,650			30,000	32,650			32,000	34,650			
配 合	A－14 (浜益)												
	令和7年4月1日	令和7年6月1日	改定	改定									
1：1	38,300	44,300											
1：2	34,400	40,400											
1：3	32,500	38,500											
1：4	31,400	37,400											
1：5	30,700	36,700											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26、27、28、29、30、31 によること。
 3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-5 生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額

(1)～(6)の条件に複数当てはまる場合は、それぞれの金額を足し合わせた積算単価とする。
ただし(5)の一式の場合及び(6)については、加算額を1m³あたりに換算する。
例：積算単価＝生コンクリート単価＋(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(※5)＋(※6)
※(5)時間割増費(数量による)および(6)空積み加算額については式単価を計上する

(1) 地域割増額


下記地域で使用する場合は、生コンクリート(開発局仕様 土木用・営繕用 共通)、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和7年4月1日
改 定	令和7年6月1日
改 定	
改 定	

	単位	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	備 考	大口取引 数量
地域割増額	m ³		備考記載		備考記載		備考記載	備考記載			備考記載			備考記載					—

- 備 考
- A-2(定山溪)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-2-①]国道230号豊平峡ダム入口信号より先の豊平峡ダム方面、豊羽鉱山と国際スキー場分岐信号から先の小樽方面は特別調査による。
 - A-4(厚田)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-4-①]道道28号望郷橋より先(北側)は特別調査による。
[A-4-②]国道231号厚田区夕日の丘より先(北側)は特別調査による。
 - A-6(支笏湖)の千歳市および恵庭市の一部は、以下の割増額を加算する。
[A-6-①]幌美内から丸駒温泉まで、苔の洞門から美笛トンネル出口まで2,000円/m³
[A-6-②]美笛トンネル出口から滝笛トンネルまで3,000円/m³
[A-6-③]その他、わかたへ湖・旧117号恵庭峡谷方面等、記載のない区間は特別調査による。
 - A-7-1(岩見沢)、7-2(月形)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-7-1-①]岩見沢市栗沢町美流渡・万字地区1,000円/m³
[A-7-1-②]美唄地区、道道135号線美唄国設スキー場～道道135号線美湖橋手前迄4,000円/m³
[A-7-1-③]美唄地区、道道135号線美湖橋～道道135号線美唄トンネル迄4,500円/m³
[A-7-1-④]美唄地区、道道135号線東美唄トンネル以遠7,000円/m³
[A-7-1-⑤]三笠市桂沢地区2,000円/m³
[A-7-1-⑥]三笠市奔別地区2,000円/m³
[A-7-2-①]月形地区、月形ダムより、月形炭鉱跡迄3,500円/m³
[A-7-2-②]月形地区、月形ダムより、須部都川奥迄4,750円/m³
 - A-9(滝川)の芦別市は、以下の割増額を加算する。
[A-9-①]芦別市(A-9-②を除く)は2,000円/m³
[A-9-②]芦別市のうち、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。
 - A-12(深川)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-12-①]沼田町、深川市の一部(国道275号 幌成を超えた幌加内側)、北竜町の一部(国道275号 碧水交差点を超えた留萌側)は2,000円/m³。

割増地区識別図



※桂沢地区割増 2,000円／㎡地区

※奔別地区割増 2,000円／㎡地区

(2) 膨張コンクリート割増額

膨張コンクリートを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

	単位	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	備 考	大口取引数量
膨張コンクリート 割増額	m3	5,400			5,500			6,000			5,000						5,500		—

備 考 1. 膨張コンクリートは最小単位結合材料量=290kg/m3以上を標準とする。

(3) 早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

	単位	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	備 考	大口取引数量												
呼び強度 24Nまで	m3	800			800			1,200																							
呼び強度 33Nまで	m3	1,000			1,000			1,500																							
呼び強度 40Nまで	m3	1,200			1,200			1,700																							
セメント使用量 300kg/m3まで	m3																						1,000		—						
セメント使用量 300kg/m3超え 10kg/m3増す毎	m3																30														

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

		単位	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	大口取 引数量
粗骨材 の最大 寸法 25mm	呼び強度 18Nまで	m3												1,000				—	
	呼び強度 21Nまで	m3												1,050					
	呼び強度 24Nまで	m3												1,100					
呼び強度 27Nまで	m3	1,200																	
呼び強度 30Nまで	m3	1,300																	
呼び強度 33Nまで	m3	1,400																	
呼び強度 36Nまで	m3	1,500																	
呼び強度 40Nまで	m3	1,600																	
粗骨材 の最大 寸法 40mm	呼び強度 18Nまで	m3	900																
	呼び強度 21Nまで	m3	950																
	呼び強度 24Nまで	m3	1,000																
呼び強度 27Nまで	m3	1,100																	
呼び強度 30Nまで	m3	1,200																	

(4) 冬期材料加熱費

下記期間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	

		単位	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	大口取引数量
冬 期 材 料 加熱費	10/21 ～ 10/31	m3											2,500					—	
	11/1 ～ 4/20	m3	2,000				2,500		3,000				2,500				3,000	—	
	4/21 ～ 4/30	m3					2,500						2,500				3,000	—	

(5) 時間割増費

下記時間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	

	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7～8 (岩見沢、月形、栗山、夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	大口取引 価格
適用	(Ⅰ)			(Ⅱ)		(Ⅲ)		(Ⅳ)					(Ⅴ)	—

時間割増費 適用 (Ⅰ) ※1		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3以下	20m3超え
18:00 ～ 22:00	60,000 円/回 ※2	3,000 円/m3 ※2
22:00 ～ 5:00	対応不可※3	
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3

※1 種類・打設量により対応できない場合があるため、販売業者と事前協議を行うこと。
※2 連続打設で18時以降にまたがる場合も適用。
詳細は販売業者に確認のこと。
※3 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。
備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅱ)		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3未満	20m3以上
18:00 ～ 22:00	70,000 円/回	3,500円/m3
22:00 ～ 5:00	別途協議	別途協議
5:00 ～ 7:00	70,000 円/回	3,500円/m3

備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅲ)		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3未満	20m3以上
18:00 ～ 20:00	60,000 円/回	3,000 円/m3
20:00 ～ 5:00	対応不可※1	対応不可※1
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3

※1 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。
備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅳ)		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3未満	20m3以上
17:00 ～ 22:00	60,000 円/回	3,000 円/m3
22:00 ～ 5:00	別途協議	別途協議
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3

備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅴ)		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3未満	20m3以上
17:00 ～ 7:00	対応不可※1	

※1 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。

(6) 空積み加算額

同一規格で1箇所あたり4 m3未満の打設量となる場合は、生コンクリート（土木用・営繕用 共通）、モルタルに以下の金額を加算すること。但し、同一構造物及びそれに隣接する場所は合わせて1箇所とする。

(6) 空積み加算額													制 定	令和7年04月01日
同一規格で1箇所あたり4 m3未満の打設量となる場合は、生コンクリート（土木用・営繕用 共通）、モルタルに以下の金額を加算すること。但し、同一構造物及びそれに隣接する場所は合わせて1箇所とする。													改 定	
													改 定	
													改 定	
	A－1 （札幌）	A－2 （定山溪）	A－3 （新篠津）	A－4 （厚田）	A－5 （千歳）	A－6 （支笏湖）	A－7～8 （岩見沢、月形、栗山、夕張）	A－9 （滝川）	A－10 （留久）	A－11 （奥芦別）	A－12 （深川）	A－13 （暑寒別）	A－14 （浜益）	大口取引 数量
打設量/箇所	4 m3未満			4 m3未満		4m3未満	4 m3未満					4m3未満		
割増額 （円/式）	4,000			4,000		4,000	3,000	5,000	6,000	3,000	5,000	4,000	—	

備 考 [A-9-②] 芦別市のうち、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。

例：（A-1（札幌）の場合）設計数量が1. 0 m3の場合、（4－1. 0）×割増額＝加算額（一式）

I-2-6 その他コンクリート

(注) 荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

分 類	名 称	品質規格等	単位	適用1	適用2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2 スラフ 12±2.5cm 昼間	m3	1. 1.0m3/回未満は一律1.0m3分の価格 2. モービル車を使用した場合の現場着価である。(現地での練り手間を含む。) 3. 超速硬コンクリートの1回打設の最低保証は1.0m3、打設期間4～11月。		310,000				1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2 スラフ 12±2.5cm 夜間	m3	1. 1.0m3/回未満は一律1.0m3分の価格 2. モービル車を使用した場合の現場着価である。(現地での練り手間を含む。) 3. 超速硬コンクリートの1回打設の最低保証は1.0m3、打設期間4～11月。		325,000				1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート (プレミックスタイプ)	3h 圧縮強度24N/mm2	m3	人力的場合 (プレミックスタイプ) の価格。 練り混ぜ後のm3当たりの価格。(現地での練り手間は含まない。)		345,000				1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート (プレミックスタイプ)	3h 圧縮強度20N/mm2	m3	人力的場合 (プレミックスタイプ) の価格。 練り混ぜ後のm3当たりの価格。(現地での練り手間は含まない。)		382,000				1a	3m3程度

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (1/2)

									制 定 改 定 改 定 改 定	令和7年04月01日		
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-1	札幌	1	曾澤高圧コンクリート(株)	白石	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目15-3	011-814-2841	2,500×1	太平洋	○	○	
		2	曾澤高圧コンクリート(株)	菊水	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1	011-820-2122	2,500×1	UBE三菱	○	○	
		3	曾澤高圧コンクリート(株)	石山	005-0850	札幌市南区石山東1丁目2-21	011-591-2270	2,500×1	太平洋	○	○	
		4	曾澤高圧コンクリート(株)	清田	004-0871	札幌市清田区平岡1条4丁目2-3	011-881-7891	2,500×1	太平洋	○	○	
		6	岡本興業(株)	本社・札幌 生コン工場	005-8585	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	011-831-6156	2,500×1	太平洋 日鉄	○	○	
		7	太陽生コン(株)	本社・江別	067-0051	江別市工業町27番地10	011-383-1111	3,000×1	デンカ	○	○	
		8	北海道デンカ生コンクリート(株)	本社	006-0004	札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目3番40号	011-663-5601	2,800×1	デンカ	○	○	
		10	(株)ニレミックス	札幌	005-0804	札幌市南区川沿4条1丁目1-43	011-571-8820	3,000×1	日鉄	○	○	
		11	(株)ニレミックス	丘珠	007-0881	札幌市東区北丘珠1条2丁目590-1	011-781-3535	2,800×1	日鉄	○	○	
		13	(株)北海道宇部	札幌	007-0801	札幌市東区東苗穂1条1丁目2-37	011-781-3411	2,500×1	UBE三菱	○	○	
		14	(株)ホッコン	札幌	063-0836	札幌市西区発寒16条14丁目6-87	011-667-7700	3,300×1	日鉄	○	○	
		15	(株)ホッコン	石狩	061-3244	石狩市新港南1丁目33-2	0133-62-9130	3,000×1	日鉄	○	○	
		17	ハタナカ昭和	札幌生コン	002-0865	札幌市北区屯田町531	011-771-0121	2,500×1	太平洋 日鉄	○	○	
		18	山田産業(株)	生コン	063-0012	札幌市西区福井487番地	011-662-9050	2,800×1	UBE三菱	○	○	
		19	太平洋建設工業(株)	札幌	067-0052	江別市角山425番地1	011-382-1077	2,750×1	太平洋	○	○	
		20	(株)野田生コンクリート	札幌	007-0881	札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13	011-782-3487	2,000×1	日鉄	○	○	
		22	北海道太平洋生コン(株)	札幌	065-0043	札幌市東区苗穂町1丁目2番1号	011-731-1121	3,000×1 2,500×1	太平洋	○	○	
		23	(株)旭ダンケ	札幌支店 札幌工場	061-3242	石狩市新港中央2丁目759番地2	0133-64-1511	2,750×1	太平洋	○	○	
		24	(株)旭ダンケ	札幌支店 米里工場	003-0876	札幌市白石区東米里2118番地	011-879-2222	3,000×1	UBE三菱	○	○	
		25	札幌生コン(株)	本社	007-0882	札幌市東区北丘珠2条4丁目1番47号	011-785-6788	1,500×1 2,250×1	住友大阪 日鉄	○	○	
		26	東洋コンクリート(株)	北央	061-1270	北広島市大曲772番地	011-377-6662	2,300×1	住友大阪	○	○	
		27	東洋コンクリート(株)	銭函	047-0261	小樽市銭函3丁目273-2	0134-61-5225	1,300×1	住友大阪	○	○	管外

※ 令和6年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (2/2)

									制 定	令和7年04月01日		
									改 定			
									改 定			
									改 定			
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-5	千歳	1	會澤高圧コンクリート(株)	千歳	066-0012	千歳市美々1292番地	0123-26-2151	2,300×1	太平洋	○	○	
		2	恵庭アサノコンクリート(株)	恵庭	061-1433	恵庭市北柏木町3丁目82番	0123-32-2211	2,300×1	太平洋	○	○	
		4	(株)ニレミックス	千歳	066-0077	千歳市上長都1160番37	0123-23-4121	2,500×1	日鉄	○	○	
		5	北海羽田コンクリート(株)	長沼	069-1347	夕張郡長沼町北町2丁目2番3号	0123-88-0160	1,670×1	住友大阪	○	○	
		7	太陽生コン(株)	千歳	066-0077	千歳市上長都1117番地1	0123-27-1195	2,300×1	デンカ	○	○	
		8	地崎道路(株)	千歳	059-1361	苫小牧市字美沢157番地2号	0123-23-7123	2,500×1	日鉄	○	○	管外
A-7	岩見沢	1	太陽生コン(株)	月形	061-0500	樺戸郡月形町1011-57	0126-53-3004	1,500×1	デンカ	○	○	
		2	(株)ハタナカ昭和	岩見沢	079-0181	岩見沢市岡山町129番地6号	0126-22-1888	2,000×1	日鉄	○	○	
		3	(株)第一コンクリート工業所	栗山	068-0352	夕張郡栗山町大井分313	0123-72-1131	1,500×1	太平洋	○	○	
		4	(株)コンドウ生コンクリート	本社	069-0365	岩見沢市上幌向564番地2	0126-26-1111	1,500×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
		5	(株)奈井江コンドウ生コンクリート	本社	079-0305	空知郡奈井江町字チャシュナイ1035番地	0125-65-2206	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	—	
		6	(株)美唄コンドウ	本社	072-0006	美唄市東5条北11丁目3番5号	0126-62-6561	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
		7	東洋コンクリート(株)	由仁	069-1271	夕張郡由仁町光栄216番地	0123-82-2250	1,300×1	住友大阪	○	○	
A-9	滝川	1	(株)コネック滝川	滝川	073-0041	滝川市西滝川228番地	0125-23-0123	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
A-12	深川	1	(株)ホッコン	深川	074-1271	深川市音江町字広里861番地	0164-25-2701	2,500×1	日鉄	○	○	
A-14	浜益	1	岸本産業(株)	浜益生コンクリート	061-3106	石狩市浜益区川下107番地	0133-79-2360	1,500×1	太平洋	○	—	

※ 令和6年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

1. 単価適用範囲

1	管内価格
3	市内指定価格
4	ゾーン内価格

2. 荷渡し等条件

a	現場着価格	f	土場渡し	k	分析測定費 (諸経費含)
b	現場車上渡し	g	置場渡し	l	直接調査費 (諸経費別)
c	工場渡し	h	直接工事費 (材工共、諸経費別)	m	直接検査費 (諸経費別)
d	賃貸業者 置場渡し、置場戻し	i	直接工事費 (材料別途、諸経費別)	o	その他条件
e	製作工場持込	j	直接工事費 (諸経費別)		

I—3 骨材

I－3 骨 材

I－3－1 再生骨材ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
R－1	札幌	札幌市
R－2	北広島	北広島市、恵庭市、千歳市の一部
R－3	栗山	夕張市の一部、長沼町、栗山町、由仁町
R－4	江別	石狩市（浜益区除く）、江別市、当別町、南幌町、新篠津村
R－5	岩見沢	美唄市、岩見沢市、三笠市、月形町
R－6	滝川	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
R－7	芦別	芦別市、赤平市、歌志内市、上砂川町
R－8	深川	深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町
R－9	夕張	夕張市の一部
R－10	石狩①	石狩市（浜益区の一部、国道451号 吉本橋 起点側（北側）より 当別町方面）
R－11	千歳	千歳市の一部（支笏湖周辺、国道276号 支寒内橋 起点側（西側）より 千歳市街地方面）
R－12	石狩②	石狩市（浜益区の一部、国道231号 新送毛トンネル 起点側（南側）坑口 より 石狩市厚田区方面）

- 備 考
- ・最寄りの再資源化施設よりL=40kmを超えるエリアについては、再生骨材のゾーン価格を設定していない。
 - ・（河川事業）岩見沢の北村遊水地の工事については、上記ゾーン単価適用外とする。

I－3－2 再生骨材

(1) 再生骨材

名 称	品質規格等	単位	価 格																							大口取引数量	
			R－1 (札幌)				R－2 (北広島)				R－3 (栗山)				R－4 (江別)				R－5 (岩見沢)				R－6 (滝川)				
			令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定		改定
再生 骨材	40mm級	m3 (ほぐし)	2,900				3,900				4,000				3,100				3,600				3,700				2,000m3 程度
	80mm級		2,900				3,900				4,000				3,100				3,600				3,700				
	品質規格等	単位	R－7 (芦別)				R－8 (深川)				R－9 (夕張)				R－10 (石狩①)				R－11 (千歳)				R－12 (石狩②)				
			令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	令和7年4月1日	改定	改定	改定	
	40mm級	m3 (ほぐし)	4,400				3,700				3,500				4,650				4,700				3,650				
	80mm級		4,400				3,700				3,500				4,650				4,700				3,650				

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 工事における使用数量及び施工工程の検討に伴う使用時期等によっては、在庫がなく対応できない場合があるので、在庫状況を確認すること。
 2. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3 骨 材

I-3-3 一般骨材ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
P-1-1	深川①	深川市の一部（道道98号より南側、道道98号を含む）、秩父別町、妹背牛町
P-1-2	深川②	深川市の一部（道道98号より北側）
P-2	沼田	沼田町、深川市の一部
P-3-1	滝川	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町
P-3-2	雨竜	雨竜町、北竜町
P-4	暑寒別	暑寒別周辺
P-5-1	赤平	赤平市、歌志内市、上砂川町
P-5-2	芦別①	芦別市の一部
P-6	美唄	美唄市
P-7	岩見沢	岩見沢市
P-8	江別	江別市、新篠津村、南幌町
P-9	当別	当別町、月形町
P-10	栗山	栗山町、由仁町
P-11	夕張	夕張市
P-12	北広島	千歳市の一部、恵庭市の一部、北広島市、長沼町
P-13	札幌	札幌市、石狩市（厚田区・浜益区除く）
P-14	厚田	石狩市（厚田区）
P-15	浜益	石狩市（浜益区）
P-17	支笏湖	支笏湖周辺、千歳市の一部、恵庭市の一部
P-18	芦別②	芦別市の一部
P-19	幾春別	三笠市

備 考 ・（河川事業）岩見沢の北村遊水地の工事については、上記ゾーン単価適用外とする。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-1-1 (深川①)				P-1-2 (深川②)				P-2 (沼田)				P-3-1 (滝川)				P-3-2 (雨竜)				P-4 (暑寒別)				
			令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	
切込 砂利	30mm級 (ほぐし)	m3																									
	40mm級 (ほぐし)	m3	4,400				4,400				4,800				4,400				4,800				4,800				
	80mm級 (ほぐし)	m3	4,400				4,400				4,800				4,400				4,800				4,800				
切込 碎石	30mm級 (ほぐし)	m3																									
	40mm級 (ほぐし)	m3	4,400				4,400				4,800				4,500				4,800				4,900				
	80mm級 (ほぐし)	m3	4,400				4,400				4,800				4,500				4,800				4,900				
路盤砂		m3 (ほぐし)	4,700				4,900				5,000				4,600				5,000				5,000				
洗い 砂利	15～5mm (ほぐし)	m3	4,900				5,100				5,300				4,900				5,300				5,400				
	25～5mm (ほぐし)	m3	4,700				4,900																				
フルイ 砕 石	15～5mm (ほぐし)	m3																									
	25～5mm (ほぐし)	m3																									
洗 砂		m3 (ほぐし)	4,900				5,100				5,200				4,800				5,200				5,300				
ダスト		m3 (ほぐし)																									
玉 石	30～15cm (ほぐし)	m3	8,100				8,100				8,100				7,500				8,100								
栗 石	15～6cm (ほぐし)	m3	5,500				5,700				5,800				5,400				5,800								
割 石	30～15cm (ほぐし)	m3																									
	15～6cm (ほぐし)	m3	4,900				5,100				5,600																

2,000m3
程度

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-5-1 (赤平)				P-5-2 (芦別①)				P-6 (美唄)				P-7 (岩見沢)				P-8 (江別)				P-9 (当別)				
			令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	
切込 砂利	30mm級	m3 (ほぐし)																									2,000m3 程度
	40mm級	m3 (ほぐし)	4,600				5,000				5,200				5,400				5,500				5,000				
	80mm級	m3 (ほぐし)	4,600				5,000				5,200				5,400				5,500								
切込 碎石	30mm級	m3 (ほぐし)																									
	40mm級	m3 (ほぐし)	4,700				5,100				5,300				5,600				5,700				5,300				
	80mm級	m3 (ほぐし)	4,700				5,100				5,300				5,600								5,300				
路盤砂		m3 (ほぐし)	4,700				5,100				5,300				5,350				4,000				3,900				
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ほぐし)	5,000				5,400				5,500				6,200				5,200				5,200				
	25～5mm	m3 (ほぐし)									5,500				6,200				5,200				5,200				
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ほぐし)																									
	25～5mm	m3 (ほぐし)																					6,500				
洗 砂		m3 (ほぐし)	5,000				5,400				5,500				5,600				5,200				5,200				
ダスト		m3 (ほぐし)																									
玉 石	30～15cm	m3 (ほぐし)													7,700				7,800								
栗 石	15～6cm	m3 (ほぐし)													6,700				6,800								
割 石	30～15cm	m3 (ほぐし)																	6,600				6,500				
	15～6cm	m3 (ほぐし)					6,000												6,600				6,500				

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-10 (栗山)				P-11 (夕張)				P-12 (北広島)				P-13 (札幌)				P-14 (厚田)				P-15 (浜益)				
			令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	
切込 砂利	30mm級	m3 (ほぐし)									5,550																2,000m3 程度
	40mm級	m3 (ほぐし)	5,300				5,700				5,350																
	80mm級	m3 (ほぐし)	5,300				5,700				5,350																
切込 碎石	30mm級	m3 (ほぐし)	5,700							5,750				4,500													
	40mm級	m3 (ほぐし)	5,500							5,550				4,300				4,500				4,500					
	80mm級	m3 (ほぐし)												4,300				4,500				4,500					
路盤砂		m3 (ほぐし)	5,300				5,700				4,900				3,100				3,100				4,100				
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ほぐし)	5,500				5,900				5,500																
	25～5mm	m3 (ほぐし)	5,500																								
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ほぐし)												5,700													
	25～5mm	m3 (ほぐし)																									
洗 砂		m3 (ほぐし)	5,400				5,800				5,600				6,100				6,100				6,300				
ダスト		m3 (ほぐし)																					3,600				
玉 石	30～15cm	m3 (ほぐし)	7,400				7,800				8,000																
栗 石	15～6cm	m3 (ほぐし)	6,400				6,800				7,000																
割 石	30～15cm	m3 (ほぐし)												5,700				5,900				5,900					
	15～6cm	m3 (ほぐし)												5,700				5,900				5,900					

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																				大口 取引 数量				
			P-17 (支笏湖)				P-18 (芦別②)				P-19 (幾春別)																
			令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定	令和7年 4月1日	改定	改定	改定													
切込 砂利	30mm級	m3 (ほぐし)																									
	40mm級	m3 (ほぐし)	6,350				5,600				5,800																
	80mm級	m3 (ほぐし)	6,350				5,600				5,800																
切込 碎石	30mm級	m3 (ほぐし)																									
	40mm級	m3 (ほぐし)	5,300				5,300				5,900																
	80mm級	m3 (ほぐし)	5,300				5,250				5,900																
路盤砂		m3 (ほぐし)	5,600				5,700				5,750																
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ほぐし)																									
	25～5mm	m3 (ほぐし)									6,200																
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ほぐし)																									
	25～5mm	m3 (ほぐし)																									
洗 砂		m3 (ほぐし)	6,400				6,000				6,300																
ダスト		m3 (ほぐし)																									
玉 石	30～15cm	m3 (ほぐし)																									
栗 石	15～6cm	m3 (ほぐし)																									
割 石	30～15cm	m3 (ほぐし)																									
	15～6cm	m3 (ほぐし)					6,300																				

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

1－3－5 一般骨材(新材)プラント一覧表

(参考資料)※1

名称	会社所在地	プラント所在地	連絡先 電話番号	プラント種類	プラント 所在 ゾーン番号	備考
青木鉱業(株)	深川市3条7番16号	深川市音江町字向陽562番地	0164-22-6686	碎石	P-1-1	
朝日砂利工業(株)	長沼町馬追2238-5	長沼町馬追2238-5	0123-88-1630	砂利、砂	P-12	
伊藤砂利(株)	新十津川町字中央134	新十津川町字弥生109-2	0125-76-2273	砂利、砂	P-3-1	
岸本産業(株)	石狩市浜益区柏木87	石狩市浜益区昆砂別364-1	0133-79-3233	碎石	P-15	
植栄興業(株)	赤平市東文京町1丁目1番地	赤平市幸町7丁目12番地	0125-32-2225	砂利、砂	P-5-1	
当別採石工業(株)	北海道石狩郡当別町弁華別2 8 5-3	北海道石狩郡当別町弁華別2 8 5-3	0133-23-2147	砂利、砂	P-9	
富岡産業(株)	深川市2条23番15号	深川市鷹伯93	0164-22-7184	砂利、砂	P-2	
奈江採石協同組合	中富良野町奈江832番地	中富良野町奈江832番地	0167-44-3100	碎石	P-5-2外	
中空知砂利協同組合	滝川市東滝川485	赤平市共和町214	0125-32-3081	砂利、砂	P-5-1	
ハラダ産業(株)	札幌市南区川沿18条2丁目3-6	札幌市南区川沿18条2丁目3-6	011-571-5630	碎石	P-13	
不二建設(株)	滝川市西滝川232-1	滝川市西滝川232-1	0125-24-6211	砂利、砂	P-3-1	
プロパン荷役(株)	札幌市中央区南13条西9丁目2-11	石狩市厚田区聚富595-1	011-511-7138	砂	P-14	
北洋砂利(株)	砂川市空知太東1条6-1-7	砂川市西7条24丁目199	0125-53-3128	砂利、砂	P-3-1	
ホッコン建設工業(株)	深川市音江町広里129-3	深川市音江町広里557-1	0164-25-1755	砂利、砂	P-1-1	
丸十岡山砂利(株)	栗山町錦3丁目123番地	栗山町桜丘3丁目95	0123-72-0134	砂利、碎石、砂	P-10	
ユニ建材(有)	由仁町川端289番地	由仁町川端289番地	0123-87-3316	砂利、碎石、砂	P-10	
北菱産業埠頭(株) 手稲碎石所	札幌市北区北22条西5丁目2-30	札幌市手稲区手稲金山124	011-681-2641	碎石	P-13	
岡本興業(株) 浜益工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	石狩市浜益区泉屋	011-841-1435	碎石	P-13	
岡本興業(株) 藤野工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	札幌市南区藤野961	011-841-1435	碎石	P-13	
岡本興業(株) 南沢工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	札幌市南区南沢1912	011-841-1435	碎石	P-13	
(株)道央道路工業	恵庭市相生町4丁目6-30	恵庭市盤尻1 番地	0123-33-9910	砂利、砂	P-12	
(株)道環リサイクル	新十津川町字中央89-4	新十津川町字総進111-1	0125-76-2611	砂利、砂	P-3-1	
札幌石狩砂利協同組合	石狩市志美293-2	石狩市志美293-2	0133-62-5556	砂	P-13	
昭和採石工業(株) 川沿工場	札幌市南区川沿17条2丁目4-66	札幌市南区川沿17条2丁目4-66	011-571-7740	碎石	P-13	
大八拓殖興業(有)	札幌市手稲区金山2条1丁目2-17	小樽市銭函3丁目80-1	011-694-6171	砂	P-13外	
日鉄鉱業(株)	札幌市中央区南2条東1丁目1-14	札幌市南区常盤492	011-233-5371	碎石	P-13	
北菱産業埠頭(株) 福井碎石所	札幌市北区北22条西5丁目2-30	札幌市中央区盤溪303	011-746-6160	碎石	P-13	
野田工業(株)	札幌市中央区盤溪365	札幌市中央区盤溪264	011-643-1009	碎石	P-13	

※1 記載のプラントは、単価策定時の主に公共工事における取引実勢価格調査で把握したものであり、管内のプラントを全て網羅して掲載するものではありません。また、発注するプラントを限定するものではありません。

なお、砂利採取法・採石法等各種法令に基づく許認可の更新状況等については、発注時に確認すること。

備考 プラントの所在に偏りがあるため、単価の策定にあたっては、近隣ゾーンからの持込みを考慮する場合がある。

I - 4 アスファルト

I－4 アスファルト

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

I－4－1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
S－1	札幌	札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市（浜益区除く）
S－2	支笏湖	支笏湖周辺、千歳市の一部、恵庭市の一部
S－3	岩見沢	岩見沢市、江別市、当別町、新篠津村、夕張市、三笠市、南幌町、由仁町 栗山町、長沼町
S－4	滝川	滝川市、美唄市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町 上砂川町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
S－5	浜益	石狩市（浜益区）

I-4-2 道路用アスファルト混合物

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(1) 道路用アスファルト混合物（再生）

再生合材種類	品質規格等	混入率 (%)	単位	価 格										大口取引 数量
				S－1（札幌）		S－2（支笏湖）		S－3（岩見沢）		S－4（滝川）		S－5（浜益）		
				昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	
密粒度アスコン (13F)		50	t	13,950	14,250	14,350	14,650	14,150	14,450	14,950	15,250	15,550	15,850	2,000t 程度
粗粒度アスコン		50	t	12,700	13,000	13,100	13,400	12,850	13,150	13,650	13,950	14,250	14,550	
アスファルト安定処理		50	t	11,000	11,300	11,400	11,700	11,250	11,550	12,000	12,300	12,600	12,900	
細粒度アスコン （車道）		50	t	18,450	18,750	18,850	19,150	18,750	19,050	19,550	19,850	20,150	20,450	
細粒度アスコン （歩道）		50	t	15,450	15,750	15,850	16,150	15,650	15,950	16,450	16,750	17,050	17,350	
細密粒度ギャップアスコン (13F55)	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	30	t	18,100	18,400	18,500	18,800	18,300	18,600	19,100	19,400	19,700	20,000	
密粒度ギャップアスコン	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ型	30	t											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、プレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
 2. 上記は、仕様書・道路設計要領等にする標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。
特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	品質規格等	単位	価 格															大口取引 数量
			S－1　（札幌）			S－2　（支笏湖）			S－3　（岩見沢）			S－4　（滝川）			S－5　（浜益）			
			昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	
細密粒度ギャップ アスコン（13F55）	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型	t	20,800	21,100	1,600	21,200	21,500	1,600	21,050	21,350	1,600	21,800	22,100	1,600	22,400	22,700	1,600	2,000t 程度
	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉＝8：2）	t	30,550	30,850														
密粒度ギャップ アスコン	ホ'リマー改質アスファルトⅠ型	t																
密粒度アスコン （13F）		t	18,000	18,300	1,600	18,400	18,700	1,600	18,250	18,550	1,600	19,000	19,300	1,600	19,600	19,900	1,600	
粗粒度アスコン		t	16,700	17,000	1,450	17,100	17,400	1,450	16,900	17,200	1,450	17,650	17,950	1,450	18,250	18,550	1,450	
アスファルト安定処理		t	14,600	14,900	1,200	15,000	15,300	1,200	14,900	15,200	1,200	15,600	15,900	1,200	16,200	16,500	1,200	
細粒度アスコン （歩道）		t	19,550	19,850		19,950	20,250		19,700	20,000		20,550	20,850		21,150	21,450		
ポーラスアスコン	13mmトップ／空隙17% ホ'リマー改質アスファルトH-F型	t							21,650	21,950								
ポーラスアスコン （歩道）	13mmトップ／空隙17% ホ'リマー改質アスファルトⅡ型	t	18,750	19,050					18,900	19,200								
北海道型SMA	ホ'リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り	t	24,750	25,050	1,650				24,900	25,200	1,650	25,800	26,100	1,650				
	ホ'リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉＝4：1）	t	37,600	37,900	1,650													
	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型 植物繊維入り	t	23,000	23,300					23,150	23,450		24,050	24,350					

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
- 備 考
1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、ブレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
 2. 上記は、仕様書・道路設計要領等にする標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
 3. 道路アスファルト (新材) に添加する中温化剤 (昼夜問わず) の加算額 (投入手間含む) のため、再生アスファルト混合物の場合は、別途、特別調査によること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I - 4 - 3 空港用アスファルト混合物

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	

(1) 空港用アスファルト混合物（再生）

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格					大口取引 数量
	(標準配合率)				再生混入率40(%)		再生混入率50(%)			
	As	Fi			昼 間	夜 間	昼 間	夜 間		
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	13,450	13,750	12,700	13,000	2,000t 程度	
					13,450	13,750	12,700	13,000		
7スファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	11,850	12,150	11,000	11,300		
					11,850	12,150	11,000	11,300		

合 材 種 類	規 格		単位	価 格			大口取引 数量
	(標準配合率)			再生混入率30(%)			
	As	Fi		昼 間	夜 間		
粗粒度アスコン(20) (中温化剤入り)			t		15,900		2,000t 程度
アスファルト安定処理 (中温化剤入り)			t		14,200		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格					大口取引 数量
	(標準配合率)				(中温化剤入り)					
	As	Fi			昼 間	夜 間	昼 間	夜 間		
細粒度キヤップアスコン	6.8	11.6	4.90以上	t	19,450	19,750				2,000t 程度
密粒度キヤップアスコン	5.8	9.8	4.90以上	t	17,900	18,200				
密粒度アスコン (13F)	5.7	9.4	8.80以上	t	18,000	18,300				
密粒度アスコン (20F)	6.1	7.3	8.80以上	t	17,500	17,800		19,250		
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	16,700	17,000				
			8.82以上		16,700	17,000				
アスファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	14,600	14,900				
			4.90以上		14,600	14,900				
細粒度アスコン (車道)	8.8	15.0	3.43以上	t	22,450	22,750				
細粒度アスコン (歩道)	7.0	7.8	3.43以上	t	19,550	19,850				
ホリマー改質アスファルトⅡ型 密粒度アスコン(20F)			8.80以上 (75回)	t	20,250	20,550		22,000		
ホリマー改質アスファルトⅡ型 大粒径アスコン				t				20,550		
充填用グースアスファルト				t	90,800	95,300				
	(骨材寸法13mm以下)									

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。) 備考

I-4-4 公園用アスファルト混合物

公園用アスファルト混合物（新材）

制 定	令和7年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	価 格		大口取引 数量
細粒度アスコン	歩道用カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	35,900		100t 程度
細粒度ギャップアスコン	カラー合材 ベンガラ 7.0%使用	t	47,200		
密粒度アスコン	カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	34,550		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	茶0.5%	t	38,300		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	アイボリー1%	t	43,300		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

I-4-5 アスファルトプラント一覧表

制 改 改 改 定 定 定 定	令和7年04月01日

(1) アスファルトプラント一覧表

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月		
S-1	札幌	石狩アスコン	〒061-3242 石狩市新港中央2丁目 757-4 0133-64-1951	1,600	96	日工 H2.5	Ⅲ	J.V { (株)北舗 東亜道路工業(株)、岡本興業(株) 地崎道路(株)、竹中道路(株)
		きたひろアスコン	〒061-1102 北広島市西の里745-6 011-373-7321	1,000	60	日工 H元.5	Ⅲ	J.V { 道路建設(株) 秋津道路(株)
		サッポロアスコン	〒061-1274 北広島市大曲工業団地 3丁目7-3 011-377-3797	2,000	120	日工 S63.4	Ⅲ	J.V { 日本道路(株)、あすなろ道路(株) 世紀東急工業(株)、(株)Mz原田 〔北海道ニル工事(株)、舗道工業(株)、不二建設(株)、さくら佐藤建設(株)、 リトン・コム(株)、北道工業(株)〕
		札幌共同アスコン(株)	〒007-0825 札幌市東区東雁来 5条1丁目1-82 011-781-2711	2,000	120	田中 鉄工 H14.9	Ⅲ	J.V { 札幌共同アスコン(株) 東亜道路工業(株)、三井住建道路(株) 〔丸建道路(株)、富士建設(株)、あすなろ道路(株)、秋津道路(株)、岡本興業(株)、 道央環境(株)、安田興業(株)〕
		大成ロテック(株) 札幌中央アスコン	〒063-0012 札幌市西区福井495-1 011-662-0718	1,500	74	田中 鉄工 R4.4	Ⅲ	—
		札幌西アスコン	〒063-0836 札幌市西区発寒 16条12丁目1-27 011-661-3890	1,600	96	日工 H元.3	Ⅲ	J.V { 世紀東急工業(株)、前田道路(株) 大林道路(株)、三共舗道(株) 〔舗道工業(株)、(株)Mz原田、リトン・コム(株)、北道工業(株)、さくら佐藤建設(株)〕
		新千歳アスコン	〒066-0012 千歳市美々1292-1283 0123-40-0255	1,700	102	日工 H17.7	Ⅲ	千歳建設(株)
		北海道アスコン	〒061-1422 恵庭市盤尻3-2 0123-32-5436	1,600	96	日工 H8.9	Ⅲ	J.V { (株)玉川組 (株)道央道路工業
		ライラックアスコン	〒062-0039 札幌市豊平区西岡521 011-582-8080	1,500	90	田中 鉄工 H18.5	Ⅲ	J.V { 道路工業(株)、(株)カイト 岡本興業(株)、地崎道路(株)、北央道路工業(株)
		世紀東急工業(株)	〒063-0830 札幌市西区発寒10条 14丁目3 011-664-0940	1,000	60	ニイガタ S62.4	I	—
		東亜道路工業(株)	〒007-0825 札幌市東区東雁来5条 1丁目1-75 011-783-4589	1,000	60	日工 S54.10	Ⅱ	—
S-2	支笏湖	道路工業(株)	〒062-0039 札幌市豊平区西岡521 011-582-8080		45	田中鉄工 S62.10	Ⅱ	—
		—	—		—	—	—	—

※ 令和6年度 アスファルト現況調書（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より

制 改 改 改	定 定 定 定	令和7年04月01日

(2) アスファルトプラント一覧表

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月		
S-3	岩見沢	エコセンター東札幌	〒067-0051 江別市工業町6-5 011-384-1933	2,000	120	田中 鉄工 H24.10	Ⅲ	J.V { 前田道路㈱ 丸彦渡辺建設㈱ 〔不二建設㈱、三共舗道㈱、㈱北立、北有建設㈱、妻神工業㈱〕
		道央グリーンアスコン	〒067-0051 江別市工業町26-6 011-383-3198	1,500	90	ニハタ H9.4	Ⅲ	J.V { ㈱リサイクルグリーン北海道 ㈱NIPPO、道路工業㈱ 東光舗装㈱、菱中建設㈱ 当別舗道㈱、大同舗道㈱
		岩見沢アスコン	〒079-0181 岩見沢市岡山町 129-22 0126-25-7171	1,000	60	日工 H5.11	Ⅲ	J.V { 三井住建道路㈱、日本道路㈱ ㈱北立、拓友道路㈱
		岩見沢共同アスコン	〒068-0111 岩見沢市栗沢町由良 470-12 0126-45-3798	1,600	96	日工 H22.6	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 当別舗道㈱、花本建設㈱、菱中建設㈱ 岡本興業㈱、大同舗道㈱、道路工業㈱
		共立道路㈱	〒068-0352 栗山町字大井分326 0123-77-2111	1,250	75	日工 H4.3	Ⅲ	—
S-4	滝川	エルムアスコン	〒079-1154 赤平市幸町7丁目1 0125-32-3433	1,000	60	田中 鉄工 S57.11	Ⅲ	J.V { 植村建設㈱ 日成建設㈱
		極東建設㈱	〒073-1103 新十津川町字中央 146-1 0125-76-4775	1,500	90	ニハタ H8.12	Ⅲ	—
		道央アスコン㈱	〒073-0041 滝川市西滝川232-1 0125-23-7562	1,600	96	日工 H10.6	Ⅲ	道央アスコン㈱ 〔三共舗道㈱、不二建設㈱、妻神工業㈱、大成ロテック㈱、共立道路㈱〕
		沼田共同アスコン	〒078-2201 沼田町字旭町25 0164-35-2121	1,000	60	日工 H6.5	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 菱中建設㈱ 〔㈱山伏バコム〕
		北有建設㈱	〒072-0007 美唄市東6条北11丁目 1-8 0126-63-3864	1,000	60	ニハタ H4.9	Ⅲ	—
S-5	浜益	—	—	—	—	—	—	—

※ 令和6年度 アスファルト現況調査（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より

管内統一単価

- Ⅱ－１ 一般資材
- Ⅱ－２ 河川資材
- Ⅱ－３ 道路資材
- Ⅱ－４ 空港資材
- Ⅱ－５ 農業資材
- Ⅱ－６ 電気・通信資材
- Ⅲ－１ 賃料・工事費

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-1 生芝	芝	ロ-Ⅱ芝 厚さ3cm以上 生芝	m2	上芝とは、ケンタッキーﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上の芝		380				1a	500m2程度
Ⅱ-1-1 生芝	芝	180(200)×30×3cm 上芝(公園芝)	m2	上芝とは、ケンタッキーﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上の芝		850				1a	500m2程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 50kg/個以上 200kg/個未満	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	420				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 200kg/個以上 1,000kg/個未満	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	420				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 1,000kg/個以上	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	420				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H130	個			13,500				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H190	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H280	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H130	個			15,200				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H190	個			22,400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H280	個			32,500				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 地先境界 W200×H100	個			5,370				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 Ⅰ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H250×L790mm	個			12,600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 導水型×W150(190)×H150×L790mm	個			6,370				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 舗装止め W150×H170×L590mm(1面仕上げ)	個			4,550				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 舗装止め W100×H120×L590mm(1面仕上げ)	個			2,210				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm(t=3.2mm)付き Ⅰ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H250×L790mm	個			49,100				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm(t=3.2mm)付き Ⅱ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H200×L790mm	個			36,300				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 標準ﾀｲﾌﾟ用 W=75mm	個			41,600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 変形Bﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 特殊変形ﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅲ型縁石 変形Bﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H100	個			—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H120	個			740				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H150	個			1,170				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H200	個			1,600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H300	個			2,410				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位 560×560mm(内寸400mm)	kg	集水樹Ⅱ型A		75				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	下部樹	H=580mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		48,100				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位 780mm×1,020mm(内寸560mm)	kg	集水樹Ⅱ型B		75				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	上部樹	H=260/280mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		19,900				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	上部樹	H=260/320mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		20,700				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □1,700mm(内寸1,400mm)高さ H=1,700mm	個		※解説あり	315,000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,100mm(内寸1,700mm)高さ H=2,000mm	個		※解説あり	607,000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,300mm(内寸1,800mm)高さ H=2,000mm	個		※解説あり	824,000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,500mm(内寸2,000mm)高さ H=1,500mm	個		※解説あり	735,000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,200mm(内寸900mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	10,500				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,300mm(内寸1,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	11,600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,400mm(内寸1,100mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	12,600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,500mm(内寸1,200mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで	100mm		※解説あり	13,500				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,600mm(内寸1,300mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで	100mm		※解説あり	14,500				1a	50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1, 700mm (内寸1, 400mm) 対応範囲 H=1, 000mmから1, 900mmまで	100mm		※解説あり	15, 600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1, 900mm (内寸1, 500mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 200mmまで	100mm		※解説あり	22, 800				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 100mm (内寸1, 700mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 200mmまで	100mm		※解説あり	25, 400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 300mm (内寸1, 800mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 000mmまで	100mm		※解説あり	34, 400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 500mm (内寸2, 000mm) 対応範囲 H=1, 000mmから1, 500mmまで	100mm		※解説あり	37, 800				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 200mm (内寸900mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 300mm (内寸1, 000mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 400mm (内寸1, 100mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 500mm (内寸1, 200mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 600mm (内寸1, 300mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 700mm (内寸1, 400mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 900mm (内寸1, 500mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 100mm (内寸1, 700mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 300mm (内寸1, 800mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 500mm (内寸2, 000mm)	kg			70				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 200mm (内寸900mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		50, 400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 300mm (内寸1, 000mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		59, 200				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 400mm (内寸1, 100mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		68, 600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 500mm (内寸1, 200mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		78, 800				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 600mm (内寸1, 300mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		89, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 700mm (内寸1, 400mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		100, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □1, 900mm (内寸1, 500mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		126, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □2, 100mm (内寸1, 700mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		154, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □2, 300mm (内寸1, 800mm) 厚さt=250mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		231, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	スラブ □2, 500mm (内寸2, 000mm) 厚さt=250mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		273, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 200mm用	組			40, 500				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 300mm用	組			68, 400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 400mm用	組			81, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 500mm用	組			93, 600				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 600mm用	組			107, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 700mm用	組			125, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 900mm用	組			144, 000				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリート蓋 規格外 鉄巻き蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（2枚1組）以外の規格に適用する。		2, 230				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリート蓋 規格外 鉄筋挿入蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（2枚1組）以外の規格に適用する。		918				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリート蓋 規格外 無筋蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（2枚1組）以外の規格に適用する。		561				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	鋼製蓋 (溝蓋タイプ) (あご付ドラフ用、ボルト無しタイプ)	すべり止め型 995×700×55mm、受枠含む T-25 細目 溝幅600用	m	側溝用蓋		119, 000				1a	30組程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V24×24 B474 t60mm	枚	側溝用蓋		3, 660				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V30×30 B580 t65mm	枚	側溝用蓋		4, 620				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V30×40 B640 t70mm	枚	側溝用蓋		6, 060				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V40×40 B740 t80mm	枚	側溝用蓋		7, 880				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V45×45 B830 t85mm	枚	側溝用蓋		9, 410				1a	50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V50×50 B910 t85mm	枚	側溝用蓋		10,500				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V60×60 B1,100 t90mm	枚	側溝用蓋		13,900				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U300B U360B H500(560)×B1,000 T200/400	個			22,900				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U360B U450 H560(650)×B1,000 T200/400	個			23,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U450 U600 H800(650)×B1,200 T250/500	個			36,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ500 H800(1,000)×B1,200 T250/500	個			54,500				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ600 H800(1,000)×B1,200 T250/500	個			49,400				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ700 H800(1,100)×B1,200 T250/500	個			48,700				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 240×240	個	側溝		16,400				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×300	個	側溝		22,800				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×400	個	側溝		26,200				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 400×400	個	側溝		31,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 450×450	個	側溝		39,500				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 500×500	個	側溝		44,700				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 600×600	個	側溝		54,200				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 1,000×1,000	個	側溝		100,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 240×240	個	側溝		20,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 500×500	個	側溝		53,200				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 600×600	個	側溝		67,500				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 1,000×1,000	個	側溝		136,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 240×240	個	側溝		22,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 500×500	個	側溝		58,800				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 600×600	個	側溝		75,400				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 1,000×1,000	個	側溝		146,000				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 240×240	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×300	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 360×360	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 450×450	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 600×600	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 240×240	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 300×300	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 360×360	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 450×450	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 600×600	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 240×240	個	側溝		16,200				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 300×300	個	側溝		20,700				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 360×360	個	側溝		26,200				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 450×450	個	側溝		35,700				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 600×600	個	側溝		54,800				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 240×240	個	側溝		－				1a	50t程度
Ⅱ－1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 300×300	個	側溝		－				1a	50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 360×360	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 450×450	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 600×600	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 240×240	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 300×300	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 360×360	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 450×450	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 600×600	個	側溝		—				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 240×240	個	側溝		32,400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 300×300	個	側溝		41,400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 360×360	個	側溝		52,400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 450×450	個	側溝		71,400				1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 600×600	個	側溝		109,000				1a	50t程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	先端ﾌﾝｶｰ	真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	個			390				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	先端ﾌﾝｶｰ	ﾊﾞｰﾅｶﾙﾄﾞﾚﾝ工法	個			190				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚﾝ材	真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法・ﾊﾞｰﾅｶﾙﾄﾞﾚﾝ工法 両工法共通	m			135				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ	真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	個			440				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚﾝ接続ｷｬｯﾌﾟ	真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	個			440				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	排水ホｰｽ	φ19mm 真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	m			410				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	遮水ｼｰﾙ	ﾄﾞﾚﾝ材1m当り 貼り付け 真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	m			160				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	集水管 排水ホｰｽ	φ38mm 真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	m			1,970				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	集水管 排水ホｰｽ接続材	φ38mm 真空圧密ﾄﾞﾚﾝ工法	個			1,100				1a	ﾄﾞﾚﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBｽﾊﾟｯﾄ Aﾀｲﾌﾟ 50型	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBｽﾊﾟｯﾄ Aﾀｲﾌﾟ 70型	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBﾎﾙﾃﾞｰ D13～D19用	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBﾎﾙﾃﾞｰ D22～D29用	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=50mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず	物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=60mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		790				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=70mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		870				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=80mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		970				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=90mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,050				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=100mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,130				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=110mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,320				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=120mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,530				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=130mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,530				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=140mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		1,800				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=150mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず	物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=155mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		2,010				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=160mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		2,010				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=170mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		2,020				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=180mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ含まず		2,020				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=190mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		2,360				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=200mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		2,560				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=205mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		2,790				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=260mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		3,090				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=305mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		4,050				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=405mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		4,900				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=430mm	枚	KB ※ が [〃] 含まず		4,900				1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M8×65mm	本			84				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M10×80mm	本			132				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M12×100mm	本			192				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M16×160mm	本			522				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M20×170mm	本			960				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M20×200mm	本			1,000				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M24×200mm	本			1,700				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M8×50mm	本			96				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M10×60mm	本			120				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M12×70mm	本			204				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M16×100mm	本			444				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M20×130mm	本			822				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M10×40mm	本			75				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M12×50mm	本			126				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M16×60mm	本			214				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M20×83mm	本			427				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M22×93mm	本			559				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M24×110mm	本			1,020				1a	3,000本程度
Ⅱ-1-6 地質調査用資材	サンプ ラーシュー	φ116mm用	個								
Ⅱ-1-6 地質調査用資材	コアキャッチャー	φ116mm用	個								
Ⅱ-1-7 その他	締固めた土のコン指数試験	JIS A 1228 試験費	供試体	1供試体/試料		8,250				1l	4供試体程度
Ⅱ-1-7 その他	タンクリング [〃] 試験（前処理）	検液作成（溶出試験は含まない）	検体	諸経費を含む、サンプ [〃] リング [〃] 費含まず		6,800				1k	1～10検体程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	土木用 Ⅰ が [〃] 杉樹脂系	kg			3,910				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	建築用 Ⅰ が [〃] 杉樹脂系	kg			3,120				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	湿潤用・水中用 Ⅰ が [〃] 杉樹脂系	kg			1,870				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	水中接着用 〃 ライマー	Ⅰ が [〃] 杉樹脂系	kg			1,870				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	水中接着用接着材	Ⅰ が [〃] 杉樹脂系	kg			2,210				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホ リマーセメントモルタル	標準タイプ [〃]	m3			404,000				1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホ リマーセメントモルタル	ビ [〃] ニロン繊維入りタイプ [〃]	m3			404,000				1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホ リマーセメントモルタル	厚付タイプ [〃]	m3			404,000				1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホ リマーセメントモルタル	軽量・速乾タイプ [〃]	m3			533,000				1a	1m3程度
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ [〃] ラ 100t～1,000t未満	t			21,000	23,000			1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ [〃] ラ 1,000t～5,000t未満	t			21,000	23,000			1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ [〃] ラ 5000t以上	t			20,900	22,900			1a	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			23,000	25,000			1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			23,000	25,000			1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			22,900	24,900			1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			34,500		36,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			34,500		36,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			34,400		36,400		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			21,500				1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			21,500				1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			21,500				1a	
Ⅱ-1-10 セメント	セメント	バ`ラ 混合（高炉B種）取引数量1000t超	t			14,800	16,800			1a	
Ⅱ-1-10 セメント	セメント	フレコン 混合（高炉B種）取引数量100 t ～1,000t	t			16,800	18,800			1b	
Ⅱ-1-11 仮設材	仮囲い鋼板	L2000×B540×t1.2 購入品	枚			3,440				1a	50枚程度
Ⅱ-1-11 仮設材	仮設防護柵	購入品	m			56,000				1a	100m程度
Ⅱ-1-12 溶接金網	溶接金網	φ3.2×200×200	m2			195				1a	1,000m2程度
Ⅱ-1-13 ジ`ョイントバ`ー	ジ`ョイントバ`ー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本			2,240				1a	100本程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	保水・保肥材	120×100×65	個			220				1a	2,000個程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	プレート付きアンカー	SD345 D19 垂鉛メッキ プレート7×100×75 L=800	本			4,580				1a	1,000本程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	プレート付きアンカー	SD345 D19 垂鉛メッキ プレート7×100×75 L=1200	本			4,780				1a	1,000本程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	水平排水材	t=5.0mm×W=300mm	m			630				1a	500m程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	水平排水材	t=7.0mm×W=300mm	m			710				1a	500m程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	不織布長繊維系	t=1.0mm 引張強度245N/5cm	m2			400				1a	3,000m2程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D13	組			990				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D16	組			1,060				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D19	組			1,240				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D22	組			1,240				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D25	組			1,380				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D29	組			1,830				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D32	組			2,280				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D35	組			3,180				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D38	組			4,240				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D41	組			5,600				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D51	組			8,300				1b	2,000組程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D508.0mm t31.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		434,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t12.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		343,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t14.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		343,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t19.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		347,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t25.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		412,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t31.0mm	t	6m≤L≤12m 地域Iﾎﾟｽﾄﾗｰ含む		423,000				1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい長さIﾎﾟｽﾄﾗｰ	SM570 3m≤L<6m	t	長さIﾎﾟｽﾄﾗｰ(SM570の長さ6m≤L≤12mをﾍﾞｰｽ(0)として)		4,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D508.0mm t31.0mm	個			498,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t12.0mm	個			246,000				1o	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	令和7年6月1日	令和7年8月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t14.0mm	個			246,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t19.0mm	個			306,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t25.0mm	個			402,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t31.0mm	個			564,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 吊孔加工 φ50以下	箇所			3,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 吊孔加工 φ50超え100以下	箇所			3,000				1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 もみ外注入孔加工 φ50超え100以下	箇所			3,000				1o	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホーﾙ銘板	SUS304 t=2.0mm	枚			8,100				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホーﾙA	1,500×1,000×1,200H 蓋含まず	基			432,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホーﾙB	1,000×1,800×650H 蓋含まず	基			374,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ロック式丸蓋	φ600 アンカー固定式 2K	枚			73,700				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ロック式丸蓋	φ600 アンカー固定式 8K	枚			102,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	蓋回転ロック式丸蓋	φ600 T-14	枚			146,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	蓋回転ロック式丸蓋	φ600 T-25	枚			161,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	重耐鉄蓋	1200×600角型 キーロック付 T-14	枚			429,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	重耐鉄蓋	1200×600角型 キーロック付 T-25	枚			533,000				1a	40t程度
Ⅱ-2-2 ステンレス鞘管材料費	ステンレス鞘管材料費	φ6mm用 SUS304 外径10.5 内径6.5 L=145mm又はL=150mm	個			1,440				1a	1,000個程度
Ⅱ-2-3 防草シート	鋼製水路用防草シート	切断・取付・加工含む	m2								
Ⅱ-2-4 ゴム製止水板	止水板コーナー加工費	W=230mm用(立L型) 工場加工費	箇所			4,950				1o	
Ⅱ-2-5 鋼製水路	鋼製水路3分壁	H=1.0 B=1.0 3分壁用 側板:排水機能付波形鉄板 底板:波板鉄板有	m			62,000				1a	50t程度
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H1,000mm	基			60,200				1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H1,500mm	基			73,300				1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H2,000mm	基			86,000				1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	かみろ凸型量水標	耐食7ℓ製 H1,000×W270×2.0mm 調整部分反射	m			28,200				1a	12～13m程度
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	かみろ平板量水標	耐食7ℓ製 H1,000×W150×1.2mm 調整部分反射	m			14,000				1a	12～13m程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=380mm	本			109,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=400mm	本			110,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=430mm	本			111,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=450mm	本			112,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=480mm	本			113,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=500mm	本			113,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=530mm	本			114,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=550mm	本			115,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=580mm	本			117,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=630mm	本			119,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=700mm	本			121,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=750mm	本			123,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=800mm	本			125,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=850mm	本			130,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=900mm	本			131,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=950mm	本			133,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=1,000mm	本			135,000				1a	30本程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,230,000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,270,000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,310,000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,350,000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,380,000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,430,000				1b	1～3組程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 460, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 510, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 550, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 590, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 630, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 670, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=10. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 700, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 730, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 780, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 830, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 870, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 910, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3, 960, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 010, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 050, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 100, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 150, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 190, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9. 5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 240, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=10. 0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4, 280, 000				1b	1～3組程度
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 蛍光灯 20W×1	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 蛍光灯 20W×2	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 取付費 昼間施工 足場等含まず	箇所	既設上屋へ後付する場合にのみ「取付費」を計上(新設の取付費は上屋設置費に含むため)。							
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 取付費 昼間施工 足場等含まず	箇所	既設上屋へ後付する場合にのみ「取付費」を計上(新設の取付費は上屋設置費に含むため)。							
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	自立式取付費 昼間施工	箇所								
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	A-2型 本流 昼間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		262, 100				1 i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	A-2型 支流 昼間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		250, 300				1 i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	B-2型 本流 昼間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		310, 900				1 i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	B-2型 支流 昼間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		299, 100				1 i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	遠方監視装置取付費	自動開閉ゲート 動作記録装置対応型 A型 昼間施工 足場等含まず	式	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		153, 200				1 i	1式以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	遠方監視装置取付費	自動開閉ゲート 動作記録装置対応型 B型 昼間施工 足場等含まず	式	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		176, 600				1 i	1式以上
Ⅱ-2-11 大型ふとんかご	大型ふとんかご	線形φ5. 0mm 13×100×200×200cm	m			31, 900				1a	100m程度
Ⅱ-2-11 大型ふとんかご	大型ふとんかご	線形φ5. 0mm 13×100×200×300cm	m			28, 500				1a	100m程度
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ600用 H0. 70 W1. 00	箇所			103, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ800用 H0. 70 W1. 00	箇所			101, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ1, 000用 H0. 80 W1. 50	箇所			140, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ1, 200用 H0. 90 W1. 50	箇所			148, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ1, 350用 H0. 90 W1. 50	箇所			145, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ1, 500用 H1. 00 W1. 50	箇所			149, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ1, 750用 H1. 20 W2. 00	箇所			201, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ2, 000用 H1. 30 W2. 00	箇所			201, 000				1a	1, 000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4. 0mm、網目13cm、L=1. 20m φ2, 500用 H1. 50 W2. 50	箇所			261, 000				1a	1, 000t以上

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ3,000用 H1.80 W2.50	箇所			277,000				1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ3,500用 H2.10 W3.00	箇所			336,000				1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ4,000用 H2.30 W3.00	箇所			341,000				1a	1,000t以上
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L1,750 W1,000	枚			54,600				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L1,750 W2,000	枚			109,000				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,000 W1,000	枚			62,400				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,000 W2,000	枚			124,000				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,250 W1,000	枚			70,300				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,250 W2,000	枚			140,000				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,500 W1,000	枚			78,100				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,500 W2,000	枚			156,000				1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	横断側溝	U型側溝 400×540×2,000mm ㍑ ㍑φ22、目地材10×20mm 塩ビ管VPφ25付 参考重量315kg/m	m			44,600				1a	50t程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング 蓋付きU型側溝	T-25 400型 参考重量430kg/m	m	側溝と受枠の価格でグレーチング本体は含まず		—				1a	50t程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	鉄製蓋、400×L×50mm L=995mm 参考重量39kg/枚	枚			31,300				1a	30枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	鉄製蓋、400×L×50mm L=495mm 参考重量19kg/枚	枚			15,800				1a	30枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	T-25 400型 L=1.00m/枚 L=995mm 参考重量44.8kg/枚	枚			—				1a	30枚程度
Ⅱ-2-15 止水用ゴムパッキン	止水用ゴムパッキン	250×250×10mm クロコレン 硬度60	個			3,180				1a	50個程度
Ⅱ-2-16 杭用充填底蓋	杭用充填底蓋	杭種500mm、プラスチック製	個	足長1,350mm		1,800				1a	200～300個程度
Ⅱ-2-17 連節ブロック用連結金具	ワイヤロープ加工品	JIS 6×24 0/0 A種 φ=9mm L=500mm 7本3ロック加工	本			2,310				1a	1,000本程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：（株）キタヒロ開発 プラント住所：北広島市西の里764-3 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,160				1f	(大口) 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：（株）キタヒロ開発 プラント住所：北広島市西の里764-3 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,160				1f	(超大口) 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：札幌石狩砂利協同組合 プラント住所：北広島市三島197 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—				1f	(大口) 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：札幌石狩砂利協同組合 プラント住所：北広島市三島197 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—				1f	(超大口) 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：サン石油（株） プラント住所：安平町早来富岡158-2 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,200				1f	(大口) 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：サン石油（株） プラント住所：安平町早来富岡158-2 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,200				1f	(超大口) 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：東亜建材工業（株） プラント住所：千歳市協和811-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—				1f	(大口) 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：東亜建材工業（株） プラント住所：千歳市協和811-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—				1f	(超大口) 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：長沼総合開発（株） プラント住所：安平町早来瑞穂1248-1、千歳市共和1957-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,150				1f	(大口) 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：長沼総合開発（株） プラント住所：安平町早来瑞穂1248-1、千歳市共和1957-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,150				1f	(超大口) 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：山内建材工業（株） プラント住所：石狩郡当別町字材木沢5212、5216 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,100				1f	(大口) 2,000m3以下

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：山内建材工業（株） ﾌﾟﾗﾝﾄ住所：石狩郡当別町字材木沢5212、5216 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,100				1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：昭和建材工業（株） ﾌﾟﾗﾝﾄ住所：石狩郡当別町字大沢3719-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,300				1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：昭和建材工業（株） ﾌﾟﾗﾝﾄ住所：石狩郡当別町字大沢3719-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,300				1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	再生骨材	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～R-5(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		7,200				4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	再生骨材	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～R-5(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		7,200				4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込砂利	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		7,700				4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込砂利	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		7,700				4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込碎石	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		8,300				4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込碎石	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ｼﾞ-ﾝの単価を使用のこと		8,300				4a	2,000m3程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 案内標識板	m2			163,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 警戒標識板	m2			142,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 補助標識板	m2			142,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 黄地黒表示	m2			122,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 白地赤表示	m2			122,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	案内標識(補修用)	ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ(取付金具含まず)	m2			73,300				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	共架金具	金具のみ 直接型 SID-SP8 φ60.5mm用	個			2,700				1a	5万円程度
Ⅱ-3-1 標識類	共架金具	金具のみ 直接型 SID-SP9 φ76.3mm用	個			3,210				1a	5万円程度
Ⅱ-3-1 標識類	共架金具	金具及びﾊﾞﾝﾄﾞ3BD-HD-12(適用径範囲φ120～190)含む 間接型 SID-18 φ60.5mm用	組			3,580				1a	5万円程度
Ⅱ-3-1 標識類	共架金具	金具及びﾊﾞﾝﾄﾞ3BD-HD-12(適用径範囲φ120～190)含む 間接型 SID-19 φ76.3mm用	組			3,910				1a	5万円程度
Ⅱ-3-1 標識類	案内標識用取付金具	ｱﾙﾐﾅｼｳﾝﾌﾞﾙ 80×80×8(mm)	m			6,200				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	案内標識用取付金具	ﾘﾌﾞ取付金具(ﾎﾞﾙﾄ含む) 50×50×25(mm)	組			190				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ｱﾙﾐｳﾐﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む) φ60.5×3×40mm	組			370				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ｱﾙﾐｳﾐﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む) φ76.3×3×40mm	組			570				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ｱﾙﾐｳﾐﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む) φ76.3×5×50mm	組			840				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ｱﾙﾐｳﾐﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む) φ89.1×5×50mm	組			1,000				1a	4t程度
Ⅱ-3-1 標識類	単柱	ﾎﾞｰｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ無し 主材料 鋼管 亜鉛めっき φ76.3mm以上	t			990,000				1a	10t車1台程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき 本柱 φ89.1～φ134.1 ×t4.5mm L4,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		111,000				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ A型 φ76.3×t3.2mm L4,700mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		27,100				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ B型 φ76.3×t3.2mm L5,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		32,500				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ C型 φ76.3×t4.2mm L5,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		48,400				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ｱﾙﾐｳﾐｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ A型 φ66.0×t2.0mm L1,225mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1,900				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ｱﾙﾐｳﾐｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ B型 φ66.0×t2.0mm L1,975mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2,500				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ｱﾙﾐｳﾐｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ C型 φ66.0×t2.2mm L3,000mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		9,600				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 組ﾌｧｰｶｰﾎﾞﾙﾄ 亜鉛めっき W7/8×650～4本(ﾌｧﾝｶﾞﾌﾟﾚｰﾄ、丸棒含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		13,000				1a	
Ⅱ-3-2 視線誘導標	自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ 点滅周期30～60回/分 点灯率50%以上 (支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ類は除く) 累計光度160,000mcd(LED赤色)	組	自発光式視線誘導柱(矢羽根)の仕様 1. 光度 16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり 2. 発光体 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED):8cd/個 3. 反射ｼｰﾄ 高輝度反射ｼｰﾄ(ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ) 4. 反射色 赤色・白色 5. 制御 電波受信同期ｼｽﾃﾑ 6. 電源 太陽電池式 7. 点滅周期 30～60回/分 8. 点灯率 50%以上 ※点灯率=[点灯時間÷(点灯時間+消灯時間)]×100		190,000				1a	30組程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ 点滅周期30～60回/分 点灯率50%以上 (支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ類は除く) 累計光度160,000mcd(LED緑色)	組	自発光式視線誘導柱(矢羽根)の仕様 1. 光度 16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり 2. 発光体 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED):8cd/個 3. 反射ｼｰﾄ 高輝度反射ｼｰﾄ(ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ) 4. 反射色 赤色・白色 5. 制御 電波受信同期ｼｽﾃﾑ 6. 電源 太陽電池式 7. 点滅周期 30～60回/分 8. 点灯率 50%以上 ※点灯率=[点灯時間÷(点灯時間+消灯時間)]×100		190,000				1a	30組程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	太陽電池式 24時間点滅 発光部(黄色、橙色LED) φ200×2	基			350,000				1a	2基程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	太陽電池式 24時間点滅 発光部(黄色、橙色LED) φ300×2	基			410,000				1a	2基程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	AC200V 発光部(LED) φ200×2 ｷﾞｰﾙ取付型	基			213,000				1a	2基程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	AC200V 発光部(LED) φ200×2 自立型	基			203,000				1a	2基程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	自発光式ｽﾎｰﾎﾞｰﾙ	緑色、片面、AC200V 発光部ｺﾈｯﾄ	基			95,000				1a	5基程度
Ⅱ-3-2 視線誘導標	自発光式ｽﾎｰﾎﾞｰﾙ	緑色、片面、AC200V 透光ﾌｰﾄﾞ	基			35,100				1a	5基程度
Ⅱ-3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60.5×t2.3×H650×W1,000	本			21,600					
Ⅱ-3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60.5×t2.3×H650×W1,500	本			25,900					

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60. 5×t2. 3×H650×W2, 000	本			33, 000					
Ⅱ-3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60. 5×t2. 3×H650×W3, 000	本			40, 400					
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		9, 880				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		4, 650				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		4, 460				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 袖パイφ φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 520				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 袖パイφ φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 420				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 370				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 230				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 090				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		8, 360				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		4, 180				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		3, 990				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 袖パイφ φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 420				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 袖パイφ φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 230				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 090				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 140				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 090				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		10, 400				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 220				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 030				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 袖パイφ φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 800				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 袖パイφ φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 610				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 660				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 420				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 090				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		270				1a	
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 亜鉛メッキ仕様 30m未満 Wナット 通し端部プレート含む	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	76, 700				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上 Wナット 通し端部プレート含む	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	77, 300				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満 Wナット 通し端部プレート含む	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	92, 800				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配(3%≤I<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	34, 400				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) B種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 亜鉛メッキ仕様 30m未満 Wナット 通し端部プレート含む	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	56, 600				1a	100m程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

(注) 荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上 Wｼｯﾄ 通し端部ﾌﾟﾚｰﾄ含む	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	62,300				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満 Wｼｯﾄ 通し端部ﾌﾟﾚｰﾄ含む	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	74,800				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配(3%≦1<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	30,400				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上 Wｼｯﾄ	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	76,500				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満 Wｼｯﾄ	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	91,800				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配(3%≦1<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	34,200				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾓｯﾁ仕様 30m未満	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	100,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	99,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	118,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配(3%≦1<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	56,600				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾓｯﾁ仕様 30m未満	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	81,500				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	86,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	103,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配(3%≦1<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	49,700				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	104,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満	m	メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	125,000				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配(3%≦1<10%)加工費加算	%	計算例:(m単価)+(m単価)×○%	※解説あり	10				1a	100m程度
Ⅱ-3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	54,600				1a	100m程度
Ⅱ-3-5 吊り足場用金具	吊り足場用金具	工場塗装無し SM400A Bﾀｲﾌﾟ	個			1,000				1a	500個程度
Ⅱ-3-6 コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄ	コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄ	径1,370mm ﾉｯﾌﾟ 厚5mm	枚			490,000				1a	1枚程度
Ⅱ-3-7 路面表示	ｱﾙﾐ製埋設標	t=1mm×75×75mm 埋設ﾌﾞﾗｯｸ ｵｰﾙﾄ4本付	枚			8,500				1a	20枚程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	根曲竹 L=1.80m	本			79				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	根曲竹 L=2.70m	本			108				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	晒竹(φ3cm) L=3.00m	本			285				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	晒竹(φ3cm) L=3.50m	本			285				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	晒竹(φ3cm) L=3.60m	本			285				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	竹	晒竹(φ3cm) L=4.00m	本			285				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	防風網	#2mm ﾚｯﾁﾙ織 ｵｰﾘｱﾅﾚﾝ、金具含む	m2			210				1a	100m2程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	焼丸太	φ=6cm(末口) 長さ L=5.00m	本			2,280				1a	100本程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	防草シート	W1000×L50m 高密度ｵｰﾘｱﾅﾚﾝ	m2			1,340				1a	1000m2程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	ﾋﾞｰﾝ	ﾌﾞﾗｽｼｬｯｸ L=250mm	本			110				1a	1000m2程度
Ⅱ-3-9 敷設材工法材料	敷設材工法材料	軟弱地盤対策用 強度Ta=395kN/m以上	m2			2,770				1a	3000m2程度
Ⅱ-3-10 横断ﾄﾗﾌﾞ	横断ﾄﾗﾌﾞ	240×240×L=1,000mm 固定型 T-14	個			27,400				1a	50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-11 ケーシング	ケーシング	横断157240用 T-14	個			43,500				1a	30個程度
Ⅱ－3-12 暗渠排水管	ドレンパイプ	網状管 有孔管 φ75	m			1,190				1a	1t程度(3000m程度)
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 1箇月	月			270,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 2箇月	月			250,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 3箇月	月			209,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 4箇月	月			185,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 5箇月	月			169,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 6箇月	月			158,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 7箇月	月			151,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 8箇月	月			145,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 9箇月	月			140,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 10箇月	月			137,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	ブローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダマ、ダマ(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477ℓミケーシングにて利用 賃貸期間 11箇月	月			134,000				1a	
Ⅱ－3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計 点検・調整費	校正含む ※上記孔内傾斜計	式			70,000				1a	
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	簡易セキリテイルム	W=1,500mm×L=4,500mm×H=2,000	基								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	基本料 225m3/min 50Hz	台			360,000				1o	－
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 225m3/min 50Hz	台・月			810,000				1d	－
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	基本料 30m3/min 50Hz	台								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 30m3/min 50Hz	台・月								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	基本料 5m3/min 50Hz	台			54,000				1o	－
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 5m3/min 50Hz	台・月			81,000				1d	－
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	真空掃除機	基本料	台								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	真空掃除機	賃料 1箇月	台・月								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	エアシャワー	基本料 フラミンゴ型 ヘルビコンプレッサ エアホース含む	台								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	エアシャワー	賃料 1箇月 フラミンゴ型 ヘルビコンプレッサ エアホース含む	台・月								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	電動ファン付き防塵マスク		個								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	電動ファン付き防塵マスクフィルター		個								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置用1次フィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置用2次フィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置用HEPAフィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置用1次フィルター	5m3/min用	枚			1,080				1a	
Ⅱ－3-14 簡易セキリテイルム	負圧集塵装置用2次フィルター	5m3/min用	枚			2,160				1a	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	負圧集塵装置用 HEPAフィルター	5m3/min用	枚			67,500				1a	
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	真空掃除機用 1次フィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	真空掃除機用 HEPAフィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	エアシャワー用 1次フィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	エアシャワー用 HEPAフィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	シューズカバー		足								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	防護服		着								
Ⅱ-3-14 簡易セキリイルム	防護手袋		又								
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			168				1a	1納入当たり1,330袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			210				1a	1納入当たり670袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			143				1a	1納入当たり1,330袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			185				1a	1納入当たり670袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			145				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			165				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			120				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			140				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			146				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			167				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			121				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			142				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			146				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			167				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			121				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			142				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			153				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			180				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			128				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			155				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			155				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			185				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			130				1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			160				1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道5号		小樽市・札幌市界(星置橋[札幌市側])から終点までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道12号		起点から江別市・岩見沢市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道36号		起点から札幌市・北広島市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道230号		起点から札幌市・喜茂別町界(中山峠)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道231号		起点から石狩市(濃屋橋[増毛町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道274号		起点から道道札幌夕張線との交点(長沼町)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道275号		起点から月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道275号との交点(当別町)から一般国道231号との交点(石狩市[札幌市側])までの区間							

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道231号との交点(石狩市[小樽市側])から札幌市・小樽市界(小樽市側)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道453号		一般国道36号との交点(札幌市)から札幌市南区常盤358番1までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道12号		江別市・岩見沢市界から奈井江町・砂川市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道234号		起点から安平町・千歳市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道274号		一般国道234号との交点(由仁町)から夕張市・むかわ町界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道337号		南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道337号		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道452号		一般国道274号との交点(夕張市)から三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	道道美唄富良野線		美唄市1849番1空知森づくりセンター52林班54小班から美唄市空知森林管理署45林班い3小班までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道36号		札幌市・北広島市界から千歳市・苫小牧市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道274号		道道札幌夕張線との交点(長沼町)から一般国道234号との交点(由仁町)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道276号		千歳市美苗国有林石狩森林管理署6069林班い小班から一般国道 4 5 3 号との交点(苫小牧市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道337号		起点から一般国道274号との交点(長沼町[千歳市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道337号		一般国道274号との交点(長沼町[南幌町側])から南幌町・江別市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道453号		札幌市南区常盤358番1から一般国道276号との交点(苫小牧市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道12号		奈井江町・砂川市界から滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道38号		起点から富良野市字信濃沢3707番31までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道231号		石狩市(濃屋橋[増毛町側])から石狩市・増毛町界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道275号		月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])から新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道451号		一般国道231号との交点(石狩市)から終点(一般国道12号との交点[滝川市])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道452号		三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])から一般国道38号との交点(芦別市[三笠市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道452号		一般国道38号との交点(芦別市[旭川市側])から芦別市・旭川市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	道道美唄富良野線		美唄市空知森林管理署45林班い3小班から芦別市芦別空知森林管理署4307林班る小班までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道12号		滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])から深川市・旭川市界(内大部橋[旭川市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道233号		一般国道12号との交点(深川市)から北竜町・留萌市界美葉牛峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道233号		深川市深川町字メム5147番から留萌市大字留萌村字幌糠3916番2までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道239号		士別市・幌加内町界士別峠から幌加内町・苫前町界霧立峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道275号		新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])から幌加内町・美深町界美深峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	道道名寄遠別線		幌加内町・遠別町界から遠別町字正修国有林留萌北部森林管理署遠別事業区1060林班口小班までの区間							
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 世紀東急工業㈱札幌西ﾌｻﾝ	t	札幌市西区発寒16条12丁目1-27 TEL:011-661-3890		14,000				1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 極東建設㈱中空ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	新十津川町中央146-1 TEL:0125-76-4775		9,100				1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 北央道路工業㈱沼田工事事務所	t	沼田町旭町24 TEL:0164-35-2121		11,800				1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 世紀東急工業㈱札幌西ﾌｻﾝ	t	札幌市西区発寒16条12丁目1-27 TEL:011-661-3890		16,000				1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 極東建設㈱中空ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	新十津川町中央146-1 TEL:0125-76-4775		9,800				1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 植村建設㈱ｴﾙﾒﾌｻﾝ	t	赤平市幸町7丁目1 TEL:0125-32-3433		11,500				1c	10t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－４ 空港資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ32mm L=550mm（※φ32mm 550mm用）ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		920				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ32mm L=550mm（※φ32mm 550mm用）ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,770				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ32mm L=550mm（※φ32mm 550mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,250				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ32mm L=550mm（※φ32mm 550mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		520				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ38mm L=700mm（※φ38mm L=700mm用）ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,560				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ38mm L=700mm（※φ38mm L=700mm用）ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		3,150				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ38mm L=700mm（※φ38mm L=700mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,210				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ38mm L=700mm（※φ38mm L=700mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		940				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ42mm L=800mm（※φ42mm L=800mm用）ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,030				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ42mm L=800mm（※φ42mm L=800mm用）ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		3,940				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ42mm L=800mm（※φ42mm L=800mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,780				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞｰ	SR235 φ42mm L=800mm（※φ42mm L=800mm用）ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,160				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	φ38×150mm	個			150				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	φ42×150mm	個			310				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	φ42×200mm	個			360				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm（※D32 L=550mm用）ねじ無し	本			1,000				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm（※D32 L=550mm用）ねじ付き	本			1,840				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm（※D32 L=550mm用）ｽｽ型	本			1,320				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm（※D32 L=550mm用）ｽｽ型	本			520				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm（※D38 L=700mm用）ねじ無し	本			1,850				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm（※D38 L=700mm用）ねじ付き	本			3,090				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm（※D38 L=700mm用）ｽｽ型	本			2,170				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm（※D38 L=700mm用）ｽｽ型	本			920				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm（※D41 L=800mm用）ねじ無し	本			2,500				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm（※D41 L=800mm用）ねじ付き	本			3,840				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm（※D41 L=800mm用）ｽｽ型	本			2,710				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾟｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm（※D41 L=800mm用）ｽｽ型	本			1,130				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾁｪｰﾝ	SD295 D13	kg			280				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	目地充填材	常温式、耐油性 FS、SS、S200D	L			2,260				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	目地型材	d=8mm スレート板（ノアス）910×1,820mm	m2			2,740				1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ｽﾃﾝﾚｽ棒	φ20 L=771mm 曲げ加工	本			5,260				1a	4t程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	保安対策強化柵（鋼製ﾒｯｼｭ型）	H=1.8m W=1.8m 支柱φ60.5mm、t=3.2mm 溶接金網 125×40mm φ4.5mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m			38,700				1a	100m程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ支柱	φ60.5mm t=3.2mm L=2,610mm STK-400 溶融垂鉛ﾒｯｷ	本			18,000				1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ胴縁	φ34.0mm t=2.3mm L=4,000mm STK-400 溶融垂鉛ﾒｯｷ	本			11,200				1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	溶接金網	125×40mm φ4.5mm H=1.8m 溶融垂鉛ﾒｯｷ	m			23,200				1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	空港柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	H600×B300×L350mm	個			6,210				1a	50t程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	保安対策強化柵（FRP製）	H=1.8m W=1.8m 支柱φ70mm t=4mm 格子 425×50mm φ8.0mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m			132,000				1a	500m程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	門扉	H=1.8m W=6.0m 溶融垂鉛ﾒｯｷ 支柱、付属品含む	基			2,240,000				1a	2基程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ450 L=4.0m	本			102,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ500 L=4.0m	本			119,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ600 L=4.0m	本			144,000				1b	10t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－４ 空港資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ700 L=4.0m	本			180,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ800 L=4.0m	本			219,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ900 L=4.0m	本			263,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1000 L=4.0m	本			313,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1100 L=4.0m	本			365,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1200 L=4.0m	本			456,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1350 L=4.0m	本			567,000				1b	10t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×600	個			－				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×700	個			39,800				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×800	個			42,900				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×900	個			46,000				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×1000	個			55,500				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×1100	個			59,300				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×1300	個			72,300				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 600×1400	個			76,500				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 700×1000	個			59,400				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様(コンクリート蓋含まず) 700×1100	個			62,800				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず) 600×700	個			87,100				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず) 600×800	個			94,200				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず) 600×1000	個			108,000				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず) 600×1100	個			115,000				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず) 600×1400	個			137,000				1a	50t程度
Ⅱ－4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	横断用蓋(ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ) B=600mm	m			93,400				1a	30枚程度
Ⅱ－4-5 誘導灯基台	上部深型基台	MN-U-1型 H=280mm	基			355,000				1a	10基程度
Ⅱ－4-5 誘導灯基台	上部深型基台	MN-U-1型 H=250mm	基			358,000				1a	10基程度
Ⅱ－4-5 誘導灯基台	下部深型基台	MN-L-1型 H=150mm	基			220,000				1a	10基程度
Ⅱ－4-5 誘導灯基台	下部深型基台	MN-L-1型 H=110mm	基			217,000				1a	10基程度
Ⅱ－4-6 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	施工幅0.9m,1枚当たり(1枚 幅6mm×12ｲﾝﾁ,1セット29枚) 乾式施工用	枚			162,000				1a	1枚程度
Ⅱ－4-6 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	施工幅0.9m,1枚当たり(1枚 幅6mm×12ｲﾝﾁ,1セット29枚) 湿式施工用	枚			140,000				1a	1枚程度
Ⅱ－4-7 有機剤反応試験	有機剤反応試験	1試料(300個)、試薬3種類	試料	諸経費含まず		526,000				1l	1試料程度
Ⅱ－4-8 ﾏﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾗｽﾁｯｸ乳剤	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKM-T-Q ﾀﾞｲﾔ付着抑制型	L			287				1a	1t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ350	m			16,500				1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ400	m			21,200				1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ450	m			26,700				1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ500	m			32,600				1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	塩ビ管キャップ	VUφ200用	個			2,130				1a	350個程度
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ150×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ150×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ200×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ200×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ250×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ250×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ250×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ300×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ300×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ300×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ300×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ300×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ350×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ400×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ450	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型 φ500×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						

II、III 管内統一單価

(注) 荷渡し条件の記号については別表1を参照。

II-5 農業資材

[illegible]

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ450×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ450×φ450	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ450	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ500	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ100×φ100	個			33,400				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ150×φ100	個			40,800				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ200×φ100	個			43,500				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ250×φ100	個			51,900				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ300×φ100	個			65,100				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ350×φ100	個			72,700				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ400×φ100	個			85,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ450×φ100	個			94,900				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×φ100	個			109,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ200×150×φ100	個			45,400				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ250×200×φ100	個			54,400				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ300×250×φ100	個			74,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ350×300×φ100	個			84,500				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ400×350×φ100	個			89,700				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ450×400×φ100	個			100,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ500×450×φ100	個			116,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ200×125×φ100	個			45,400				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ250×150×φ100	個			54,400				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ300×200×φ100	個			70,500				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ350×250×φ100	個			84,500				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ400×300×φ100	個			89,900				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ450×350×φ100	個			100,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 φ500×400×φ100	個			116,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ150×φ100	個			38,700				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ200×φ100	個			43,500				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ250×φ100	個			51,900				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ300×φ100	個			65,100				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VU用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ150×φ100	個			33,600				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ350×φ150	個			89,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ﾋﾞ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 φ400×φ150	個			104,000				1a	30～40万円

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リング 内蔵型 φ450×φ200	個			178,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リング 内蔵型 φ500×φ200	個			245,000				1a	30～40万円
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VP用 φ250×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VP用 φ300×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ350×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ400×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ450×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ500×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ250×200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ300×250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ350×300×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ400×350×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ450×400×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ500×450×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ300×200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ350×250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ350×250×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	SGPφ75、0.75Mpa、1Fφ150×1Fφ75 L=0.10m	個			113,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	SGPφ75、0.75Mpa、1Fφ150×1Fφ75 L=0.30m	個			117,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ100×1Fφ80	個			115,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ150×1Fφ80	個			138,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ200×1Fφ80	個			162,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ250×1Fφ80	個			172,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ300×1Fφ80	個			189,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ100 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ100 L=0.70m	個			198,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ150 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ150 L=0.30m	個			199,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ200 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ200 L=0.30m	個			217,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ150×1Fφ80	個			126,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ150×1Fφ80	個			130,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ150×1Fφ80	個			132,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ150×1Fφ80	個			135,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ200×1Fφ80	個			151,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ200×1Fφ80	個			153,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ200×1Fφ80	個			154,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ200×1Fφ80	個			156,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ250×1Fφ80	個			162,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ250×1Fφ80	個			163,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ250×1Fφ80	個			165,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ250×1Fφ80	個			167,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ300×1Fφ80	個			178,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ300×1Fφ80	個			180,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ300×1Fφ80	個			182,000				1a	50個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 80 0. 75Mpa L=0. 41～0. 50m 1F φ 300×1F φ 80	個			184, 000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 10～0. 20m 1F φ 300×1F φ 100	個			184, 000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 21～0. 30m 1F φ 300×1F φ 100	個			186, 000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 31～0. 40m 1F φ 300×1F φ 100	個			198, 000				1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 41～0. 50m 1F φ 300×1F φ 100	個			200, 000				1a	50個程度
Ⅱ-5-4 空気弁類	急速空気弁 (補修弁付)	樹脂製、フランジ 形、0. 75Mpa φ 25	個			82, 500				1a	小口径 (φ 150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-4 空気弁類	急速空気弁 (補修弁付)	樹脂製、フランジ 形、0. 75Mpa φ 200	個			1, 380, 000				1a	小口径 (φ 150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			216, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			222, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			230, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			238, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			250, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			263, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			283, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			303, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			324, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			349, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			378, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			248, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			254, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			260, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			267, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			282, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			297, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			317, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			339, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			363, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			390, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			418, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			299, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			305, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			314, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			321, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			338, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			355, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			372, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			397, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			425, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			454, 000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			483, 000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			364,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 100(分岐径)	個			371,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 125(分岐径)	個			381,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 150(分岐径)	個			389,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 200(分岐径)	個			408,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 250(分岐径)	個			425,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 300(分岐径)	個			447,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 350(分岐径)	個			476,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 400(分岐径)	個			502,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 450(分岐径)	個			531,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 800(呼び径)×φ 500(分岐径)	個			564,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			524,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 100(分岐径)	個			536,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 125(分岐径)	個			551,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 150(分岐径)	個			557,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 200(分岐径)	個			582,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 250(分岐径)	個			606,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 300(分岐径)	個			635,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 350(分岐径)	個			674,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 400(分岐径)	個			710,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 450(分岐径)	個			750,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 900(呼び径)×φ 500(分岐径)	個			806,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			721,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 100(分岐径)	個			733,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 125(分岐径)	個			753,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 150(分岐径)	個			767,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 200(分岐径)	個			802,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 250(分岐径)	個			834,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 300(分岐径)	個			874,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 350(分岐径)	個			927,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 400(分岐径)	個			976,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 450(分岐径)	個			1,030,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 φ 1,000(呼び径)×φ 500(分岐径)	個			1,100,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			221,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 100(分岐径)	個			228,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 125(分岐径)	個			241,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 150(分岐径)	個			254,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 200(分岐径)	個			268,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 250(分岐径)	個			292,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 300(分岐径)	個			320,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ´接続用T字管 分岐部離脱防止リツグ´内蔵 φ 500(呼び径)×φ 350(分岐径)	個			351,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			546,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			568,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			578,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			611,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			650,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			693,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			755,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			814,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			884,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			961,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			730,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			744,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			772,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			790,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			833,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			883,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			938,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			1,010,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			1,090,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			1,180,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			1,280,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			285,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			295,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			303,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			320,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			345,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			375,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			319,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			328,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			336,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			355,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			382,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			413,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			377,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			386,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			395,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			416,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			446,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			474,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			449,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			461,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			470,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			494,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			524,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			556,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			642,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			663,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			670,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			701,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			727,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			763,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1,000(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			1,040,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1,000(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			1,110,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1,000(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			1,170,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			294,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			312,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			324,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			348,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			388,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			431,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			329,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			344,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			357,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			383,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			425,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			469,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			386,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			403,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			416,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			444,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			489,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 700(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			530,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			458,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			478,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			491,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			522,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			567,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツグ 内蔵 φ 800(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			612,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			653,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			680,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			691,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			731,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			781,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 900(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			830,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			1,120,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			1,220,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リツケ 内蔵 φ 1,000(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			1,310,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			230,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			241,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			250,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			260,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			286,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			331,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			343,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			375,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			263,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			274,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			281,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			290,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			324,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			357,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			378,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			412,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			314,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			325,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			334,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			343,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			372,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			422,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			436,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			473,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			379,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			390,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			402,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			411,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			440,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			505,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			537,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			563,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			548,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			563,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			581,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			591,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			622,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			705,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			745,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			803,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			774,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			763,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			787,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			804,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			846,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			940,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			996,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			1,070,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			224,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			226,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			228,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			296,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			270,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			272,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 700(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			397,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 700(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			324,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 800(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			480,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			295,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			312,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			325,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			350,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			438,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			479,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			350,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			348,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			360,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			387,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			475,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			517,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			391,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			406,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			420,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			451,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			539,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 700(呼び径)×φ300(分岐径)	個			578,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ100(分岐径)	個			467,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ125(分岐径)	個			483,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ150(分岐径)	個			496,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ200(分岐径)	個			527,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ250(分岐径)	個			616,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 800(呼び径)×φ300(分岐径)	個			660,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ100(分岐径)	個			678,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ125(分岐径)	個			697,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ150(分岐径)	個			708,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ200(分岐径)	個			744,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ250(分岐径)	個			846,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ300(分岐径)	個			895,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ300(分岐径)	個			1,200,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ350(分岐径)	個			1,280,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランチ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ400(分岐径)	個			1,360,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 500(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			460,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			510,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			575,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ500片落管	個			271,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			610,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			696,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			768,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ500片落管	個			326,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ600片落管	個			316,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			703,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			763,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			820,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ500片落管	個			492,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ600片落管	個			380,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ700片落管	個			382,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			858,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			940,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			1,000,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ600片落管	個			653,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ700片落管	個			543,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ800片落管	個			483,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			1,130,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			1,160,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			1,210,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ700片落管	個			910,000				1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ800片落管	個			774,000				1a	20個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ900片落管	個			717,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ600	100mm			10,300				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ700	100mm			12,300				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ800	100mm			14,600				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ900	100mm			16,800				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ1,000	100mm			19,100				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ600	100mm			14,600				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ700	100mm			17,600				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ800	100mm			22,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ900	100mm			25,100				1a	20個程度
Ⅱ-5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ1,000	100mm			27,900				1a	20個程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ100(分岐径)	個			23,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ150(分岐径)	個			24,100				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ200(分岐径)	個			15,600				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ100(分岐径)	個			26,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ150(分岐径)	個			26,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ200(分岐径)	個			26,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ100(分岐径)	個			30,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ150(分岐径)	個			30,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ200(分岐径)	個			30,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ100(分岐径)	個			38,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ150(分岐径)	個			38,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ200(分岐径)	個			38,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ100(分岐径)	個			47,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ150(分岐径)	個			47,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ200(分岐径)	個			47,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ100(分岐径)	個			59,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ150(分岐径)	個			59,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ200(分岐径)	個			59,200				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ100(分岐径)	個			75,700				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ150(分岐径)	個			75,700				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ200(分岐径)	個			75,700				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ100(分岐径)	個			126,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ150(分岐径)	個			126,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ200(分岐径)	個			126,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ100(分岐径)	個			161,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ150(分岐径)	個			161,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ200(分岐径)	個			161,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用落口ｺﾈｸﾀ	90° ×φ150	個			11,300				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用落口ｺﾈｸﾀ	90° ×φ300	個			33,000				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ250(呼び径)×φ200	個			19,500				1a	1t程度
Ⅱ-5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ300(呼び径)×φ200	個			20,200				1a	1t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ300(呼び径)×φ250	個			20,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ200	個			21,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ250	個			21,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ300	個			21,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ400(呼び径)×φ300	個			25,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ400(呼び径)×φ350	個			25,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ450(呼び径)×φ350	個			30,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ450(呼び径)×φ400	個			30,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ500(呼び径)×φ400	個			35,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ500(呼び径)×φ450	個			35,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ600(呼び径)×φ450	個			44,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ600(呼び径)×φ500	個			44,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ700(呼び径)×φ600	個			64,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ800(呼び径)×φ700	個			80,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ250	個			21,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ300	個			22,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ350	個			27,700				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ400	個			35,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ450	個			40,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ500	個			49,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ600	個			81,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ700	個			102,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≦45° (角度)×φ800	個			141,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=45° (角度)×φ200	個			6,580				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ200	個			6,580				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ250	個			25,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ300	個			27,700				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ350	個			33,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ400	個			41,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ450	個			51,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ500	個			65,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ600	個			109,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ700	個			140,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ800	個			196,000				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ250	個			7,650				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ350	個			14,200				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ400	個			16,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ500	個			25,500				1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ700	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ800	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ900	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ1000	個			72,700				1a	1t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-7 鉄筋コンクリート管	鉄筋コンクリート管	L= 600mm 1種、ソケット付 φ300mm	本			5, 330				1a	50～200t程度
Ⅱ-5-7 鉄筋コンクリート管	鉄筋コンクリート管	L= 600mm 1種、ソケット付 φ600mm	本			14, 700				1a	50～200t程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ150	個			295, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ200	個			357, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ250	個			408, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ300	個			472, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ350	個			590, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ400	個			652, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ450	個			708, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ500	個			848, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ600	個			1, 180, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ700	個			1, 420, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ800	個			1, 630, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7. 5k、T. P: 0. 75MPa、W. P: 0. 5MPa φ900	個			1, 950, 000				1a	500万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ用 本管-支管 φ350～500 φ100	個			3, 460				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ用 本管-支管 φ350～500 φ150	個			4, 780				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ用 本管-支管 φ350～500 φ200	個			6, 340				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1, 000 φ100	個			5, 330				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1, 000 φ150	個			7, 380				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1, 000 φ200	個			9, 800				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ80	個			12, 500				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ100	個			11, 500				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ125	個			23, 400				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ150	個			18, 600				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ300～400 φ200	個			29, 700				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ80	個			13, 000				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ100	個			12, 000				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ125	個			23, 900				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ150	個			19, 000				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ200	個			29, 700				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ80	個			13, 800				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ100	個			12, 900				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ125	個			24, 200				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ150	個			19, 300				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ200	個			29, 700				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ900～1000 φ125	個			24, 600				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ900～1000 φ150	個			19, 800				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1, 000 φ100	個			3, 460				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1, 000 φ125	個			4, 010				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1, 000 φ150	個			4, 780				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1, 000 φ200	個			6, 340				1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ100×VUφ100	個		北海道開発局単価参照						

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ150×VUφ150	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ200×VUφ200	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ60×VUφ65	個			520				1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ90×VUφ100	個			1,210				1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ120×VUφ125	個			1,750				1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ150×VUφ150	個			2,700				1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75	個			2,720				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 45° エルbow φ300	個			33,700				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 90° エルbow φ200	個			17,600				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 90° エルbow φ300	個			50,300				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 VU45° エルbow φ250	個			24,000				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ600	組			775,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ700	組			985,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ800	組			1,160,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ900	組			1,360,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ1,000	組			1,600,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ1,100	組			1,770,000				1a	10組程度
Ⅱ-5-9 継手類	排水用バィワ継手(DV継手)	11° 1/4エルbow φ150mm	個			3,500				1a	10万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	上流用マンホール継手	FRPM管用 φ600 L750	個			62,300				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	上流用マンホール継手	FRPM管用 φ700 L750	個			77,900				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	上流用マンホール継手	FRPM管用 φ800 L1,000	個			108,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	上流用マンホール継手	FRPM管用 φ900 L1,000	個			130,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	下流用マンホール継手	FRPM管用 φ600 L750	個			54,700				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	下流用マンホール継手	FRPM管用 φ700 L750	個			68,500				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	下流用マンホール継手	FRPM管用 φ800 L1,000	個			97,200				1a	50個程度
Ⅱ-5-9 継手類	下流用マンホール継手	FRPM管用 φ900 L1,000	個			116,000				1a	50個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ100	個			448,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ150	個			539,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ200	個			699,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ250	個			836,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ300	個			1,030,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	仕切弁(樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピントルキャップ式(L=3m以下) φ350	個			1,540,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	T字ハンドル	SGP-25、塗装:ターレボキシ樹脂 L=600	個			25,100				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	T字ハンドル	SGP-25、塗装:ターレボキシ樹脂 L=1,000	個			29,200				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	丸ハンドル	樹脂製 D=360	個			33,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	丸ハンドル	樹脂製 D=450	個			35,700				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	制水弁用中間ロット	SGP-25、塗装:ターレボキシ樹脂 L=1.0m未満/本	個			19,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	制水弁用中間ロット	SGP-25、塗装:ターレボキシ樹脂 L=1.0m以上/本	個			23,700				1a	30個程度
Ⅱ-5-10 ハルワ類	制水弁付属品	ロッドφ32(SUS304)スピントルカバーφ75(VU)スレ止金具付 H=3.0m迄	個			180,000				1a	30個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	レバ'ー式	本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM、フランジ'7.5K、φ100	個		53,200				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	レバ'ー式	本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM、フランジ'7.5K、φ125	個		75,600				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	レバ'ー式	本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM、フランジ'7.5K、φ150	個		85,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	レバ'ー式	本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM、フランジ'7.5K、φ200	個		121,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ100、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		548,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ125、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		660,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ150、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		667,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ200、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		918,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ250、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		1,190,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ300、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		1,600,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ350、本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		1,720,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ400、本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		2,050,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ450、本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		2,330,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ500、本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		2,780,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ600、本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		4,610,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ700、本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個		6,980,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ800、本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個		8,370,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ900、本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個		11,500,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ1,000、本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個		13,000,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	ロング'ステム式	開度計付、フランジ'7.5K、ロング'スレ'ンド'ル(L=3m以下)、φ1,100、本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個		15,300,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	トップ'キ'ア式	開度計付、フランジ'7.5K、φ600、本体:U-PVC(300～350)、PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		3,240,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	トップ'キ'ア式	開度計付、フランジ'7.5K、φ700、本体:U-PVC(300～350)、PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		5,770,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	トップ'キ'ア式	開度計付、フランジ'7.5K、φ800、本体:U-PVC(300～350)、PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		6,560,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タフライ弁(樹脂製)	トップ'キ'ア式	開度計付、フランジ'7.5K、φ900、本体:U-PVC(300～350)、PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個		10,700,000				1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-12	フランジ'レスハ'タフライ弁接合材	フランジ'レスハ'タフライ弁接合材	φ1,000	組		255,000				1a	30組程度
Ⅱ－5-12	フランジ'レスハ'タフライ弁接合材	フランジ'レスハ'タフライ弁接合材	φ1,100	組		283,000				1a	30組程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×80A、φ100	枚		52,700				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×80A、φ150	枚		78,200				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×80A、φ200	枚		101,000				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×80A、φ250	枚		112,000				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×80A、φ300	枚		128,000				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×100A、φ150	枚		79,900				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ' (径違い)	7.5kg用×100A、φ200	枚		95,200				1a	30枚程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-13 鋼製フランジ	鋼製フランジ（径違い）	7.5kg用×100A φ250	枚			114,000				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13 鋼製フランジ	鋼製フランジ（径違い）	7.5kg用×100A φ300	枚			130,000				1a	30枚程度
Ⅱ－5-13 鋼製フランジ	合フランジ	φ150×φ100 7.5kg用	個	紛体塗装		20,200				1a	30個程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 300×300	個			45,600				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 300×400	個			52,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 400×400	個			62,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 450×450	個			79,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 500×500	個			89,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-10 600×600	個			108,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 300×300	個			50,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 300×400	個			60,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 400×400	個			72,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 450×450	個			86,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 500×500	個			106,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-14 600×600	個			135,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 300×300	個			55,900				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 300×400	個			69,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 400×400	個			81,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 450×450	個			96,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 500×500	個			117,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 600×600	個			150,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ックストラフ	L=2,000mm T-25 700×700	個			206,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 300×300	個			33,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 300×400	個			46,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 400×400	個			52,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 450×450	個			71,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 500×500	個			79,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 600×600	個			107,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 700×700	個			148,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4,000mm 800×800	個			183,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 300×300	個			42,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 300×400	個			53,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 400×400	個			57,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 450×450	個			73,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 500×500	個			82,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5,000mm 600×600	個			110,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	トラフ用合成目地	ホﾞ リクレン高耐性シーリング V600mm以下	m								
Ⅱ－5-15 落口樹	水田落口樹	コンクリート製 φ150深水用受口ソケット付 380×340×300/700	個			12,300				1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口樹	水田落口樹	コンクリート製 φ150深水用受口ソケット付 380×340×400/800	個			12,300				1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口樹	水田落口樹	コンクリート製 管理用木板付 300×400×800	個			—				1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口樹	水田落口樹	コンクリート製 深水用 500×450×550	個			34,500				1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口樹	水田落口樹	FRP製 φ200 木製シャッター(4分割)含む	個			25,300				1a	30個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 水位調整型 深水対応 φ150塩ビ製 シャッター含む	個			28,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲-100～370mm（泥除板3分割）	個			32,400				1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×500H用 水位調整範囲-100～470mm（泥除板3分割）	個			40,400				1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×400H用PVCシャッター 水位調整範囲-100～370mm用	個			15,200				1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×500H用PVCシャッター 水位調整範囲-100～470mm用	個			16,600				1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵用スクリン	SUS304 H750×B400mm	個								
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=300mm	個			3,300				1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=400mm	個			4,400				1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=600mm	個			6,600				1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 スライドシャッター 深水200mm対応	個			11,800				1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	脱着式水位調整器	樹脂製 φ150 スライド式	個			26,000				1a	3個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	分水槽用付属品	グレーチング 蓋 T-10 372×476×50（2枚/組）	組			38,200				1a	300組程度
Ⅱ-5-15 落口柵	分水槽用付属品	内蓋 φ150	個			1,300				1a	300個程度
Ⅱ-5-15 落口柵	分水槽用付属品	鍍鋼板蓋 640×940 t3.2 2枚割	組			37,700				1a	300組程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸500×600mm h500,t70	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		54,300					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸700×900mm h500,t70	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		96,300					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸700×700mm h500,t60	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		34,600					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸800×800mm h500,t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		63,300					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸900×900mm h500,t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		78,400					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,000×1,000mm h500,t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		90,800					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,100×1,100mm h500,t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		110,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,200×1,200mm h500,t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		123,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,300×1,300mm h500,t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		135,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,400×1,400mm h500,t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		189,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,500×1,500mm h500,t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		207,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸1,700×1,700mm h500,t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		247,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸500×600mm 対応範囲600～800mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		5,970					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸700×900mm 対応範囲600～1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,200					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸700×700mm 対応範囲600～1,000mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		4,410					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸800×800mm 対応範囲600～1,200mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		7,870					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸900×900mm 対応範囲600～1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		8,820					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,000×1,000mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		9,450					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,100×1,100mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		11,500					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,200×1,200mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		12,600					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,300×1,300mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		13,700					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,400×1,400mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		18,000					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,500×1,500mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		19,200					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	下部柵調整額	ほ場用 内寸1,700×1,700mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		21,500					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	上部柵調整額	ほ場用 内寸500×600mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		5,970					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	上部柵調整額	ほ場用 内寸700×900mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,200					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	上部柵調整額	ほ場用 内寸700×700mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		4,410					50t程度
Ⅱ-5-16 柵類	上部柵調整額	ほ場用 内寸800×800mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		7,870					50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸900×900mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		8,820					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,000×1,000mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		9,450					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,100×1,100mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		11,500					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,200×1,200mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		12,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,300×1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		13,700					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,400×1,400mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		18,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,500×1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		19,200					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,700×1,700mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		21,500					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□700用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		27,100					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□800用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		38,700					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□900用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		47,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,000用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		56,100					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,100用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		68,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,200用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		79,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,300用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		90,700					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,400用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		108,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,500用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		122,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,600用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		136,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用 スラブ	ほ場用 内寸□1,700用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		151,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸500×600用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		23,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸600×600用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		29,300					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸700×900用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		41,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸700×700用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		30,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸800×800用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		36,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸900×900用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		46,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,000×1,000用 対応範囲t=25,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		55,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,100×1,100用 対応範囲t=25,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		69,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,200×1,200用 対応範囲t=32,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		88,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,300×1,300用 対応範囲t=32,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		102,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,400×1,400用 対応範囲t=32,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		124,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,500×1,500用 対応範囲t=38,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		149,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,600×1,600用 対応範囲t=38mm,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		168,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	鋼製グ レーチング	ほ場（人道）用 内寸1,700×1,700用 対応範囲t=44,5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		215,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸500×600用 対応範囲1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		30,500					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸700×900用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		52,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸700×700用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		44,200					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸800×800用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		55,900					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸900×900用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		67,100					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,000×1,000用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		77,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,100×1,100用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		90,800					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,200×1,200用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		103,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,300×1,300用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		115,000					50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,400×1,400用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		147,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,500×1,500用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		161,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,600×1,600用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		178,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,700×1,700用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		195,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸500×600用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		8,910					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸700×900用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		16,400					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸700×700用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		12,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸800×800用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		18,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸900×900用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		21,900					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,000×1,000用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		26,100					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,100×1,100用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		31,700					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,200×1,200用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		36,800					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,300×1,300用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		42,300					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,400×1,400用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		50,500					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,500×1,500用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		56,900					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,700×1,700用 対応範囲t=90,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		70,700					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□700 枚数3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		45,400					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□800 枚数3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		54,200					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□900 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		62,500					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,000 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		75,200					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,100 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		106,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,200 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		112,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,300 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		126,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,400 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		159,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,500 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		178,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,600 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		201,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,700 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		240,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,800 枚数7枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		256,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用鋼製ゲレチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,900 枚数7枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		346,000					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	□2,000(内寸1,600mm) 高さH2,000	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		569,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	□2,200(内寸1,900mm) 高さH2,000	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		504,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	□2,900(内寸2,400mm) 高さH1,200	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	□2,900(内寸2,400mm) 高さH1,300	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	□3,100(内寸2,600mm) 高さH1,200	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹下部樹調整額	H=100mm □2,000mm(内寸1,600mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		24,100					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹下部樹調整額	H=100mm □2,200mm(内寸1,900mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		20,600					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	中間樹	H=1,800mm □2,900(内寸2,400mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	中間樹	H=1,800mm □3,100(内寸2,600mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ｽﾗﾌﾞ	H=200mm 2000×2000(内寸1600)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		140,000					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ｽﾗﾌﾞ	H=250mm 3100×3100(内寸2600)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		－					50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリート管用鑄鉄蓋	T-20 φ600	枚			64,900				1a	15枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	角受丸鑄鉄蓋	T-14 φ600	個			70,400				1a	3個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリト蓋(規格外)	鉄枠蓋(受枠含む)	kg			—				1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し FRPM管用 φ600	枚			58,200				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し FRPM管用 φ700	枚			75,200				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し FRPM管用 φ800	枚			98,700				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し FRPM管用 φ900	枚			116,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し コンクリト管用 φ700	枚			75,200				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し コンクリト管用 φ800	枚			98,700				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	ｶｷﾞ 金具無し コンクリト管用 φ900	枚			116,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ450用	枚			29,600				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ600用	枚			43,700				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ900用	枚			122,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ1200用	枚			183,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 (FRPM用)	t=3.2mm φ600用	枚			26,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	φ900用 2枚割り	枚			54,000				1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋	一般(人道)用 □1,100(内寸800mm) t=25mm,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		49,300					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋	一般(人道)用 □1,200(内寸900mm) t=25mm,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		56,600					30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	下部樹 外H=500mm I型A	個			37,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	下部樹 外H=500mm I型B	個			68,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	560×560用(内寸400) 対応範囲 1枚/組	組			19,300				1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	840×840用(内寸600) 対応範囲 1枚/組	組			39,200				1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	2,300×2,300用(内寸1,800) 対応範囲 4枚/組	組			321,000				1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	2,500×2,500用(内寸2,000) 対応範囲 4枚/組	組			380,000				1a	30組程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ90×φ90	個			2,870				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ100×φ90	個			4,410				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ125×φ90	個			9,150				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ100×φ100	個			6,730				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ125×φ125	個			13,900				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ150×φ150	個			23,400				1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ100 H1.64m ｶﾞﾗｰ3個	個			32,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.64m ｶﾞﾗｰ3個	個			32,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.64m ｶﾞﾗｰ7個	個			32,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ150 H1.64m ｶﾞﾗｰ3個	個			69,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.21m ｶﾞﾗｰ7個	個			33,200				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ65×L4,000mm	個			7,700				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ75×L4,000mm	個			10,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ100×L4,000mm	個			12,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ125×L4,000mm	個			20,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ150×L4,000mm	個			28,800				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう	VP φ200×L4,000mm	個			43,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ｼｬｯﾄ)	塩ﾋﾞ 製 塩ﾋﾞ 管用 連結鎖付き φ65	個			4,610				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎﾞｼﾞ 式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ｼｬｯﾄ)	塩ﾋﾞ 製 塩ﾋﾞ 管用 連結鎖付き φ75	個			6,300				1a	30個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裨´式水こう(キャップ・ソケット)	塩ビ´製 塩ビ´管用 連結鎖付き φ100	個			9,520				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裨´式水こう(キャップ・ソケット)	塩ビ´製 塩ビ´管用 連結鎖付き φ125	個			13,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裨´式水こう(キャップ・ソケット)	塩ビ´製 塩ビ´管用 連結鎖付き φ150	個			13,600				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裨´式水こう(キャップ・ソケット)	塩ビ´製 塩ビ´管用 連結鎖付き φ200	個			16,100				1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ65用	個								
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ150用	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ200用	個								
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ100開孔 410×410×500H	個			52,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ100開孔 420×420×600H	個			60,100				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ100開孔 500×600×600H	個			104,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ100開孔 430×430×700H	個			66,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125開孔 410×410×500H	個			52,900				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125開孔 420×420×600H	個			60,100				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125開孔 430×430×700H	個			66,300				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	コンクリート製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む 側面吐水口 φ150	個			72,100				1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	コンクリート製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む (Ⅱ型)側面清掃工 φ200	個			72,100				1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	コンクリート製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む (Ⅰ型)正面清掃工 φ200	個			72,100				1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	脱着式止水栓	本体:塩ビ´製 取手:ステンレス VU100×400L	個			7,790				1a	50個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体ステンレス製 φ25分岐管 ハンドﾙ付 散水弁	個			－				1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 分岐無し 空気弁付	個			57,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 φ20分岐栓付 空気弁付	個			83,700				1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 φ50分岐栓付 空気弁付	個			133,000				1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	止水キャップ	塩ビ´製 φ200	個			1,820				1a	250個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在エルbow	塩ビ´製 φ100	個			4,050				1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在エルbow	塩ビ´製 φ125	個			6,250				1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在エルbow	塩ビ´製 φ150	個			8,390				1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在エルbow	塩ビ´製 φ200	個			12,400				1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	集中管理孔用ソケット	VUφ125×L180mm	個			1,820				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	鋼製メッシュスクリーン	SUS304 φ125用 筒型 H=400	個			29,500				1a	40個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V240	個			76,400				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V300	個			89,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V340	個			91,800				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V400	個			98,100				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V450	個			101,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V500	個			118,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む V600	個			134,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 コンクリートﾌﾞﾗｸﾞ含む □1,600樹用	個			144,000				1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	ﾄﾗﾌﾞ用 U300B	個			45,700				1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	ﾄﾗﾌﾞ用 V340	個			73,100				1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	ﾄﾗﾌﾞ用 V360	個			80,800				1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	ﾄﾗﾌﾞ用 V400	個			89,800				1a	10個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-18 ユニット	スクリーン	トラフ用 V450	個			96,500				1a	10個程度
Ⅱ－5-18 ユニット	吊金具	SUS M10 アイナット、寸切ボルト L=75mm 座金、ナット含む	本			2,000				1a	20本程度
Ⅱ－5-18 ユニット	アングル	L-50×50×6 2本組 塗装、アカー含む	m			23,900				1a	20m程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ75	個			20,600				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ100	個			28,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ150	個			42,200				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ200	個			63,700				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ250	個			88,600				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ300	個			139,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ150	個			52,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ200	個			82,700				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ250	個			127,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ300	個			197,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ350 接続管種：塩ビ管	個			326,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ400 接続管種：塩ビ管	個			456,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ450 接続管種：塩ビ管	個			475,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ500 接続管種：塩ビ管	個			625,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ100	個			32,500				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ150	個			48,500				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ200	個			79,800				1a	30個程度
Ⅱ－5-19 ショイント類	ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ300	個			191,000				1a	30個程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ450	個			33,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ600	個			30,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ700	個			30,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ800	個			30,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ600	個			32,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ700	個			31,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ800	個			30,900				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ600	個			31,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ700	個			32,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ800	個			30,900				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ900	個			34,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ800	個			50,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ900	個			54,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ1,000	個			59,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ1,100	個			66,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V300 φ450	個			49,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V340 φ450	個			56,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V450 φ700	個			62,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ900	個			73,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,000	個			79,500				1a	50t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,100	個			75,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,200	個			73,600				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V700 φ1,350	個			87,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V800 φ1,800	個			435,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V900 φ2,000	個			359,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V900 φ2,200	個			344,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V1,000 φ2,000	個			362,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V1,000 φ2,200	個			328,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ600	個			30,500				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ700	個			30,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ800	個			30,300				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ600	個			32,300				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ700	個			31,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ800	個			30,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ900	個			32,700				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ600	個			31,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ700	個			32,300				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ800	個			30,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ900	個			34,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ1,000	個			60,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ800	個			50,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ900	個			54,500				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,000	個			59,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,100	個			66,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,200	個			69,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V400 φ600	個			27,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V700 φ1,200	個			61,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V700 φ1,500	個			75,600				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V800 φ1,500	個			78,100				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V800 φ1,650	個			92,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V900 φ1,350	個			222,000				1a	50t程度
Ⅱ-5-21 クラップｶﾞｰﾄﾞ	ｸﾗｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ	SUS304 3段用	基			121,000				1a	20基程度
Ⅱ-5-22 フロート関連資材	脱出ロープ	ｸﾚﾓﾅﾛｰﾌﾟ φ16 ﾏﾞｯﾏ加工	m			460				1a	100m程度
Ⅱ-5-22 フロート関連資材	フロート	φ350	個			33,300				1a	10個程度
Ⅱ-5-22 フロート関連資材	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	SUS製 (RB φ25mm、PL-6) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ含む	基			134,000				1a	10基程度
Ⅱ-5-22 フロート関連資材	ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ	SUS製呼び2t	個			63,000				1a	10個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L400 W400	個			2,170				1a	1,000個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L600 W400	個			3,340				1a	1,000個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L800 W400	個			4,320				1a	1,000個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L900 W400	個			5,910				1a	1,000個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L1,000 W400	個			7,560				1a	1,000個程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L1,300 W400	個			9,720				1a	1,000個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	打込みホルト	φ13 L=180	本			330				1a	1,000本程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	打込みホルト	φ13 L=240	本			370				1a	1,000本程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	PC柵渠板	USP-1	m2			18,200				1a	500m2程度 USP-2は500m2以上
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	PC柵渠板	USP-2	m2			22,100				1a	500m2程度 USP-2は500m2以上
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V240×240 H800mm(最小高)	基			385,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V300×300 H900mm(最小高)	基			482,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V300×400 H1,100mm(最小高)	基			590,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V400×400 H1,100mm(最小高)	基			616,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V450×450 H1,200mm(最小高)	基			691,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V500×500 H1,300mm(最小高)	基			733,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V600×600 H1,500mm(最小高)	基			855,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	V700×700 H1,800mm(最小高)	基			978,000				1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	高さ割増 H=2,500mmまで100mm増すごとに	基・100mm			10,800				1o	
Ⅱ-5-24 鋼製オリスゲート	鋼製オリスゲート	中間軸受け加算 各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	基・600mm			19,800				1o	
Ⅱ-5-25 門扉類	両開門扉	H=1.10 B=4.00 メッキ+粉体焼付塗装 積雪深Hs≤1.5	基			660,000				1a	5基程度
Ⅱ-5-25 門扉類	両開門扉	H=1.10 B=4.00 メッキ+粉体焼付塗装 積雪深1.5<Hs≤1.9m	基			714,000				1a	5基程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉用 700×700×1000	基			48,300				1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉落とし棒用 300×300×450	基			3,990				1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉落とし棒用 150×150×600	基			1,330				1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚｯｸﾞﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 20×10	m			450				1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚｯｸﾞﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 40×15	m			1,340				1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚｯｸﾞﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 100×6	m			1,340				1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ヤシ繊維マット	t=50mm	m2			2,490				1a	20m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ヤシ繊維マット	t=100mm	m2			4,730				1a	20m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	遮水シート	t0.3mm	m2			340				1a	3,000m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ﾌﾞﾛﾝ電用内張ﾈｯﾄ	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ巾1.25m 目合6mm 線径1.5mm 引張強度 500kg/m以上	m2			1,050				1a	200m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	板材	から松 L=3.65m×t=2.4～4.5cm×h=20cm	m3			63,000				1a	20m3程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	疎水材	ﾁｯﾌﾟ材	空m3	雨竜町内限定		4,500				3a	10,000m3程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋取手	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2個/組		4,830				1a	10組程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ﾏﾝﾎｰﾙﾌｯｸ(開閉工具)	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2個/組		4,270				1a	30組程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ジオテキスタイル接合材	Cリング 10,000個/箱	個			6				1a	150,000個程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	堰止板	FRP製 W513×H505×t12	枚			13,500				1a	300枚程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	VUソケット	φ125×φ150	個			1,690				1a	300個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－６ 電気・通信資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾊﾞﾙﾄ=ｽﾃﾝﾚｽ) 1型	個			273				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾊﾞﾙﾄ=ｽﾃﾝﾚｽ) 1W型	個			374				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾊﾞﾙﾄ=ｽﾃﾝﾚｽ) 2W型	個			572				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾊﾞﾙﾄ=ｽﾃﾝﾚｽ) 3W型	個			712				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾈｼﾞ=ｽﾃﾝﾚｽ) 15C	個			88				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾈｼﾞ=ｽﾃﾝﾚｽ) 70C	個			273				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ワｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 ﾏﾞﾚｽｽﾃﾝﾚｽ鋼 D3 h=75mm	本			15,000				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ワｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 溶融亜鉛メッキ仕上げ D3 h=75mm	本			7,050				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ワｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 亜鉛メッキ鋼板 D3 h=75mm	本			4,720				1a	5万円程度
Ⅱ-6-1 配管支持金具	ﾀﾞｸﾀｰ	亜鉛メッキ鋼板 D-1S-40 L=400mm	個			406				1a	5万円程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-37	m			480				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-110	m			480				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-360	m			480				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-37	m			672				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-110	m			672				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-360	m			672				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 3m	本			12,400				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 5m	本			14,500				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 6m	本			15,500				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 7m	本			16,400				1a	20ユニット程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ﾊﾞｲﾌﾞ 接続材	13×13	個			1,680				1a	10個程度
Ⅱ-6-2 ヒーティング 資材	ﾊﾞｲﾌﾞ 接続材	16×16	個			2,380				1a	10個程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	自動制御装置	2要素制御 路面温度・路面水分 2要素制御	台			240,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 2ch	台			1,120,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 4ch	台			1,400,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 6ch	台			1,680,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	路面温度検知器	温度検知器:pt100Ω 検知器精度:JIS B級	個	ケーブル(2PNCCT 3c×0.75sq)10m付属		60,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	路面水分検知器	内蔵ヒーター:抵抗値75Ω±10% 最大電圧24V	個	ケーブル(2PNCCT 4c×2sq) 10m付属		80,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	外気温検知器	フット付 温度検知器:pt100Ω 検知器精度:JIS B級	個	ケーブル(2PNCCT 3c×0.75sq) 10m付属		68,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	降雪検知器	赤外線照射型 制御出力:無電圧a 接点出力	個			190,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-3 機器単体費	交通量観測装置	超音波送受波器	台			127,000				1a	50万円程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	100×100×(奥行)100	個			5,520				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	150×150×(奥行)150	個			11,400				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	200×200×(奥行)150	個			16,100				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	200×200×(奥行)200	個			19,200				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	200×200×(奥行)250	個			21,700				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	250×250×(奥行)150	個			21,300				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	250×250×(奥行)200	個			25,000				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	250×250×(奥行)250	個			28,800				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	300×300×(奥行)150	個			27,600				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	300×300×(奥行)200	個			32,200				1a	10個程度
Ⅱ-6-4 プレートボックス	ステンレス製プレートボックス (板厚 t=1.5mm)防水型	300×300×(奥行)250	個			36,600				1a	10個程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－６ 電気・通信資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	300×300×(奥行)300	個			41,200				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)200	個			40,000				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)250	個			45,300				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)300	個			50,500				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)350	個			55,900				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×300×(奥行)200	個			39,700				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×300×(奥行)250	個			44,900				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×400×(奥行)250	個			54,700				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	500×400×(奥行)300	個			71,300				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	500×500×(奥行)200	個			68,300				1a	10個程度
Ⅱ－6-4 プ 鋼 鋼 鋼	ステンレス製 プ 鋼 鋼 鋼 (板厚 t=1.5mm) 防水型	600×600×(奥行)200	個			90,800				1a	10個程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	ラッシング ロット	L=750mm 5号	本			159				1a	10万円程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	線名札	アクリル白地に黒文字 35×110mm	枚			3,200				1a	10枚程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	受棚支持金物	ボルト・ワッシャー含む、溶融亜鉛メッキ Ⅱ・Ⅲ型用 914×70mm t=6.0mm	組			5,980				1a	10万円程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	受棚支持金物用取付金具	ボルト・ワッシャー含む、溶融亜鉛メッキ Ⅲ型用 140×90×60mm	組			2,390				1a	10万円程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	ケープ 受棚	溶融亜鉛メッキ 200×50mm t=4.5mm	組			5,820				1a	10万円程度
Ⅱ－6-5 装柱金物	照明器具取付金具(トンネル用)	垂鉛メッキ アンカ-除く 520×50mm t=4.5mm	組	2個/組		11,600				1a	5万円程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 200kgf 末口12cm L=11m	本			66,900				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 200kgf 末口12cm L=12m	本			78,400				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 350kgf 末口19cm L=7m	本			54,100				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 700kgf 末口19cm L=17m	本			237,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=14m	本			246,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=15m	本			269,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=16m	本			292,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=17m	本			322,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=14m	本			363,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=15m	本			397,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=16m	本			427,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-6 コンクリートボ-ル	コンクリートボ-ル	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=17m	本			463,000				1a	11t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1500mm アンカ-ボ-ルト 4-500L×M24	個			69,000				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1600mm アンカ-ボ-ルト 4-500L×M24	個			71,500				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1700mm アンカ-ボ-ルト 4-500L×M24	個			73,900				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1800mm アンカ-ボ-ルト 4-500L×M24	個			76,400				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1800mm アンカ-ボ-ルト 4-700L×M24	個			79,900				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H1900mm アンカ-ボ-ルト 4-500L×M24	個			78,900				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H2100mm アンカ-ボ-ルト 4-700L×M24	個			87,300				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H2100mm アンカ-ボ-ルト 4-950L×M24	個			94,200				1a	50t程度
Ⅱ－6-7 コンクリートブ ロック	コンクリートブ ロック	基礎ブ ロック 500×500×H2400mm アンカ-ボ-ルト 4-1200L×M24	個			110,000				1a	50t程度
Ⅱ－6-8 ハンド-ホ-ル	ハンド-ホ-ル	鉄蓋なし 400×800×900mm	個			79,900				1a	40セット程度
Ⅱ－6-8 ハンド-ホ-ル	ハンド-ホ-ル	鉄蓋なし 600×600×1,300mm	個			120,000				1a	40セット程度
Ⅱ－6-8 ハンド-ホ-ル	ハンド-ホ-ル	鉄蓋なし 600×1200×1,100mm	個			139,000				1a	40セット程度
Ⅱ－6-8 ハンド-ホ-ル	ハンド-ホ-ル	鉄蓋なし 600×1200×1,300mm	個			157,000				1a	40セット程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－６ 電気・通信資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-6-8 ハンドホール	ハンドホール	鉄蓋なし 1200×1200×1,300mm	個			213,000				1a	40t程度
Ⅱ-6-8 ハンドホール	ハンドホール鉄蓋	受枠含む S2K-600	個			50,400				1a	40t程度
Ⅱ-6-8 ハンドホール	ハンドホール鉄蓋	受枠含む S8K-600	個			74,700				1a	40t程度
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）直管形 110W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）直管形 180W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）直管形 220W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）直管形 270W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）拡散形 110W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）拡散形 180W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）拡散形 220W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）拡散形 270W	個								
Ⅱ-6-9 高圧ナトリウムランプ	高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2）拡散形 360W	個								
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ヒット軟化温度80℃品 CCVPφ100×1,000mm	本			10,000				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ヒット軟化温度80℃品 CCVPφ130×1,000mm	本			14,700				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VEφ54×1,000mm	本			3,030				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VEφ82×1,000mm	本			4,580				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	通信ケーブル管	NTT仕様 P-V管φ50×4,000mm	本			4,930				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	通信ケーブル管	NTT仕様 P-V管φ75×5,500mm	本			9,580				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ジョイント付 80A×5,500mm（北電仕様）	m			15,500				1a	2t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ジョイント付 100A×5,500mm（北電仕様）	m			18,100				1a	2t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ジョイント付 125A×5,500mm（北電仕様）	m			22,100				1a	2t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 50A	個			7,690				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 80A	個			8,220				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 100A	個			8,610				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	UC-PS管	90° 曲管（NTT仕様）φ50×3,585mm	本			35,600				1a	2t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	継手	直線継手 φ50	個			2,500				1a	100個程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	継手	直線継手 φ80	個			2,870				1a	100個程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	両受差込継手	UC-PS 50A	個			22,900				1a	10個程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	共用FA分岐管	150×50	個			10,600				1a	10個程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.30×H0.12	枚			10,700				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.40×H0.12	枚			13,500				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.50×H0.12	枚			16,900				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.60×H0.12	枚			20,100				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.70×H0.12	枚			23,500				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.80×H0.12	枚			27,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W0.90×H0.12	枚			30,400				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストコンクリート防護板	L1.00m W1.00×H0.13	枚			36,400				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	蓋部中間柵	H1.00m当り φ750（t125mm）	m			245,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1240×550mm	m			385,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1600×550mm	m			450,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1900×550mm	m			506,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	プレキャストベース板	埋込インサート・連結プレート等含む t10cm	kg			113				1a	電線共同溝延長1,000m程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－６ 電気・通信資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	サイドボックス	W1.00×H0.60 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート等含む L0.45	個			314,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	サイドボックス	W1.00×H0.60 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート等含む L0.65	個			397,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	マンホール蓋	二重ロック構造 開発局認可入り 受枠含む T-14 φ750	枚			595,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	分岐樹	t100mm W600×H900×L1,200	個	W600×H900×L1,200には、「立金物L380 4本、フーリングフック 1個を含む」		250,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	分岐樹	t100mm 床版分割 W600×H900×L1,200	個	W600×H900×L1,200には、「立金物L380 4本、フーリングフック 1個を含む」		319,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	分岐樹蓋	二重ロック構造 開発局認可入り 受枠含む 付属品含む T-14 600×1,200	枚			710,000				1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.30 A	基	付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,930,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40 A	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,990,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 A	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		4,140,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 A-S	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		4,140,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 A	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		4,250,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.30 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,530,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,580,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		3,560,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 B-S	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		3,560,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		3,660,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 B-S	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		3,660,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L3.30 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		1,930,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L3.40 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		1,970,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.20 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,720,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.40 B	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,800,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.40 B-S	基	「S」のサイドボックスは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドボックス） 付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,800,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型接続樹	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 A(門型)	基	付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,760,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	I型接続樹	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 B(函型)	基	付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,380,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型接続樹	付属品含む W1.20×H1.50×L3.00 A(門型)	基	付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,480,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	Ⅱ型接続樹	付属品含む W1.20×H1.50×L3.00 B(函型)	基	付属品（立金物、フーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水コーム、埋込インサート）		2,150,000				1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ50	個			1,360				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ54	個			1,360				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ75	個			1,760				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ82	個			1,760				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ100	個			5,270				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	立上キャップ	φ125	個			8,570				1a	4t程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－6 電気・通信資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	2号B	個			1,480				1a	5万円程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	防水栓	φ150	個			12,200				1a	4t程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	ケーブルﾗｯｸｯﾄ通信用	L=250mm	個			6,340				1a	5万円程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 ｱｸﾘﾙ製	枚			25,500				1a	10枚程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	照明管理番号札	ｱﾙﾐ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ付 350×120	枚			6,400				1a	10枚程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	照明管理番号札	ｱﾙﾐ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ付 440×120	枚			7,600				1a	10枚程度
Ⅱ-6-10 電線共同溝資材	不凍液	ｴﾁﾚﾝｸﾞ ｴｺｰﾙRH-50	L			600				1a	200L程度
Ⅱ-6-11 航空障害灯	ｷﾅﾎﾝﾗﾝﾌﾟ	FX-7S-20K用	組	3本1組		192,000				1a	1組程度

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅲ－１ 賃料・工事費

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1日～90日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		77				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 91日～180日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		62				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 181日～270日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		57				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 271日～360日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		51				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 361日～540日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		47				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 541日～720日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		44				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 721日～1,080日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		40				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1,081日～1,440日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		39				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1,441日～	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		38				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	整備費	m2	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		2,900				1d	
Ⅲ-1-1 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25 (締結式)	不足分弁償金 (中古)	m2	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		76,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料4箇月程度	日		北海道開発局単価参照						
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料5箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		8,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料6箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		7,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料7箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		7,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料8箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		7,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料9箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		6,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	賃料10箇月程度	日	料金構成: (1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料 (※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		6,000				1d	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	設置・解体費 設置費	回	必要に応じて賃料のほかに別途計上 諸経費を含むため、全経費の対象外とする		50,000				1j	
Ⅲ-1-2 ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置賃料	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ用泥落装置 (全車輪型)	設置・解体費 解体費	回	必要に応じて賃料のほかに別途計上 諸経費を含むため、全経費の対象外とする		50,000				1j	
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	非常用自動起動式発電機 3KVA 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		143,000				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	非常用自動起動式発電機 3KVA 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		30,900				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED (8～10段減算式) 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		29,400				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED (8～10段減算式) 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		11,300				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED (8～10段減算式) 賃料	基・月			16,000				1d	5ヶ月/基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		42,600				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		18,800				1i	2基程度
Ⅲ-1-3 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 賃料	基・月			55,600				1d	5ヶ月/基程度
Ⅲ-1-4 表面処理工	表面処理工	表面処理工 (ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ) 昼間施工費 集塵回収付き自走ﾀｲﾌﾞ (機械作業) 施工規模100m2未満	m2	本単価は、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理に適用する。 本単価には、表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理の研掃材料及び施工費を含む。 廃材の運搬費・処分費は含まれていないため必要に応じて計上すること。		7,310				1h	
Ⅲ-1-4 表面処理工	表面処理工	表面処理工 (ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ) 昼間施工費 集塵回収付き自走ﾀｲﾌﾞ (機械作業) 施工規模100m2以上	m2	本単価は、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理に適用する。 本単価には、表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理の研掃材料及び施工費を含む。 廃材の運搬費・処分費は含まれていないため必要に応じて計上すること。		6,590				1h	
Ⅲ-1-4 表面処理工	表面処理工	表面処理工 (ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ) 昼間施工費 集塵回収付きﾊﾝﾃﾞｻﾞｲﾌﾞ (人力作業) 施工規模30m2未満	m2	本単価は、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理に適用する。 本単価には、表面ｽﾅｰﾙﾌﾞﾗｽﾄ処理の研掃材料及び施工費を含む。 廃材の運搬費・処分費は含まれていないため必要に応じて計上すること。		7,870				1h	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅲ－１ 質料・工事費

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅲ-1-4 表面処理工	表面処理工	表面処理工(ショットブラスト) 屋間施工費 集塵回収付きハンディタイプ（人力作業） 施工規模30㎡以上	㎡	本単価は、既設コンクリート構造物の表面スチールブラスト処理に適用する。 本単価には、表面スチールブラスト処理の研掃材料及び施工費を含む。 廃材の運搬費・処分費は含まれていないため必要に応じて計上すること。		5,780				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D13 100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D16 75箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D16 75箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D19 60箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D19 60箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D22 50箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。		1,501				1h	
Ⅲ-1-5 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾚｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D22 50箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾚｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照	－				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	研掃工	屋間施工費 橋面二重防水工のAs切削跡の凹凸防止	㎡	本単価は、コンクリート床版(削り残したアスファルトを含む)を路面研掃機で研掃する作業の施工費であり、橋面防水工事の際にAs切削跡の凹凸防止施工が必要な場合に適用する。ただし、即日復旧の場合は別途検討すること。 本単価には、床版の研掃・清掃・廃材集積積込までの一連の作業を含む。 廃材運搬費・処分費は含まれていないため、必要に応じ別途計上すること。		3,560				1j	日当り220㎡以上
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 屋間材工共 施工規模 100㎡未満	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		4,030				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 屋間材工共 施工規模 100㎡以上 300㎡未満	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3,890				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 100㎡未満	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		4,920				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 100㎡以上 300㎡未満	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		4,720				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 300㎡以上 500㎡未満	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3,480				1h	
Ⅲ-1-6 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 500㎡以上	㎡	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3,480				1h	
Ⅲ-1-7 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 設置・撤去	㎡	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4.9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリートアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) アンカーボルトの材料費、設置および撤去手間を含むが、仮設防護柵本体材料費は含まない。		4,380				1j	
Ⅲ-1-7 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 設置	㎡	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4.9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリートアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) アンカーボルトの材料費、設置手間を含むが、仮設防護柵本体材料費は含まない。		2,930				1j	
Ⅲ-1-7 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 撤去	㎡	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4.9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリートアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) アンカーボルトの撤去手間を含む。		1,450				1j	
Ⅲ-1-8 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 1.0m ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式	㎡	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		10,500				1i	100m以上
Ⅲ-1-8 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 1.5m ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式	㎡	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		7,950				1i	100m以上
Ⅲ-1-8 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 2.0m ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式	㎡	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		5,290				1i	100m以上
Ⅲ-1-8 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 3.0m ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式	㎡	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		3,540				1i	100m以上
Ⅲ-1-9 (1)道路付属物工	道路付属物工	門型車止め 屋間施工費 設置	基	門型車止め (w=1.0～3.0m) に適用する施工費。車止め柵の高さにかかわらず適用可。 本単価には、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しは含んでいない。		2,680				1i	
Ⅲ-1-9 (1)道路付属物工	道路付属物工	門型車止め 屋間施工費 撤去	基	門型車止め (w=1.0～3.0m) に適用する施工費。車止め柵の高さにかかわらず適用可。 本単価には、床掘・埋戻しは含んでいない。		1,410				1i	

Ⅱ、Ⅲ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅲ－１ 質料・工事費

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和7年4月1日	改定	改定	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅲ-1-10 (2)道路付属土工	道路付属土工	クッション'ラム(材料費含まず) 昼間施工費 設置費	個	水袋に水溶液を補充し、水袋をドラムに詰め、施工箇所に設置する。		1,690				1i	
Ⅲ-1-10 (2)道路付属土工	道路付属土工	クッション'ラム(材料費含まず) 昼間施工費 撤去費	個	撤去・積み込み作業(処分費・運搬費含まず)。		1,090				1i	
Ⅲ-1-10 (2)道路付属土工	道路付属土工	クッション'ラム(材料費含まず) 昼間施工費 移設費	個	撤去費＋設置費（移設にかかわる設置費には水袋への水溶液補充作業は含まない）		2,180				1i	
Ⅲ-1-11 グ'ル-'ビ-'ング'工	グ'ル-'ビ-'ング'工 (清掃積み込み含む)	縦方向、9mm(溝幅)×15mm(溝深)×50mm(溝間隔)、 溝切幅0.3m(溝本数:7本)	m	本単価は、既設ア'ス'ファ'ルト舗装面(施工場所:路肩部)にグ'ル-'ビ-'ング'を行う場合に適用する。 本単価には、清掃・廃材積込までの作業を含むが、発生廃材の運搬費及び処分費は含まれない ため必要に応じ別途計上のこと。		1,900				1h	100m以上～300m程度
Ⅲ-1-12 区画線工	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間(材工共)	W=45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装あり 横断歩道(溶融式'フ'ロ-'コ-'ト、茶色) 時間的制約なし 施工規模200m2以上 昼間	m2			5,830				1h	
Ⅲ-1-12 区画線工	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間(材工共)	W=45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装あり 横断歩道(溶融式'フ'ロ-'コ-'ト、茶色) 時間的制約なし 施工規模200m2以上 夜間	m2			6,410				1h	
Ⅲ-1-13 市場単価	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式) 市場単価 単柱式(基礎含む) めっき品 φ60.5mm	基	本単価は、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価(道路標識設置工)を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価(道路標識設置工)を適用する。		38,800				1h	5基以上
Ⅲ-1-13 市場単価	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式) 市場単価 複柱式(基礎含む) めっき品 φ60.5mm	基	本単価は、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価(道路標識設置工)を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価(道路標識設置工)を適用する。		78,000				1h	5基以上
Ⅲ-1-13 市場単価	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式) 市場単価 複柱式(基礎含む) めっき品 φ89.1mm	基	本単価は、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価(道路標識設置工)を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価(道路標識設置工)を適用する。		130,000				1h	5基以上
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m以下 鉛直下方 φ86 礫混じり土砂	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		117,000				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 礫混じり土砂	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		129,000				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m以下 鉛直下方 φ86 砂、砂質土	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		53,700				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 砂、砂質土	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		59,100				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m以下 鉛直下方 φ86 粘土・シルト	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		42,900				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 粘土・シルト	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		47,200				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m以下 鉛直下方 φ86 軟岩	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		109,000				1l	
Ⅲ-1-14 機械'キ-'リング'(高品質)	機械'キ-'リング'(高品質)	オール'コ'ア 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 軟岩	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		120,000				1l	
Ⅲ-1-15 PCB含有量試験費	PCB含有量試験費	環境省 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)	検体	試料持ち込み		70,000				1o	

別表1

1. 単価適用範囲

1	管 内 価 格
3	市 内 指 定 価 格
4	ゾ ー ン 内 価 格

2. 荷渡し等条件

a	現 場 着 価 格	f	土 場 渡 し	k	分 析 測 定 費 (諸 経 費 含)
b	現 場 車 上 渡 し	g	置 場 渡 し	l	直 接 調 査 費 (諸 経 費 別)
c	工 場 渡 し	h	直 接 工 事 費 (材工共、諸経費別)	m	直 接 検 査 費 (諸 経 費 別)
d	賃 貸 業 者 置場渡し、置場戻し	i	直 接 工 事 費 (材料別途、諸経費別)	o	そ の 他 条 件
e	製 作 工 場 持 込	j	直 接 工 事 費 (諸 経 費 別)		

解説

分 類	名 称	品質規格等	適用I	解説
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェイス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 50kg/個以上 200kg/個未満	ｱﾝｶｰﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾞｲﾌﾞ は別途	1. 異形(正方形以外) 含まず 2. 正方形断面 口200mm～600mm角で100mm刻み 3. 高さは、一辺長～一辺の2倍程度で100mm刻み
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェイス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 200kg/個以上 1,000kg/個未満	ｱﾝｶｰﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾞｲﾌﾞ は別途	
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェイス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 1,000kg/個以上	ｱﾝｶｰﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾞｲﾌﾞ は別途	
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,200mm(内寸900mm)高さH=1,500mm		1. 下部樹調整額は、下部樹価格に対する加算・減算額 口1,500 H=1,000mmの場合:下部樹口1,500単価－(下部樹調整額口1,500単価×5) 口1,500 H=1,800mmの場合:下部樹口1,500単価＋(下部樹調整額口1,500単価×3) 2. 高さは外寸法で表示 3. コンクリート蓋・大型集水樹ともに受け枠は含まない
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,300mm(内寸1,000mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,400mm(内寸1,100mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,500mm(内寸1,200mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,600mm(内寸1,300mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,700mm(内寸1,400mm)高さ H=1,700mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口1,900mm(内寸1,500mm)高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口2,100mm(内寸1,700mm)高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口2,300mm(内寸1,800mm)高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹口2,500mm(内寸2,000mm)高さ H=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,200mm(内寸900mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,300mm(内寸1,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,400mm(内寸1,100mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,500mm(内寸1,200mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,600mm(内寸1,300mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,700mm(内寸1,400mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,900mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口1,900mm(内寸1,500mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口2,100mm(内寸1,700mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口2,300mm(内寸1,800mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,000mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 口2,500mm(内寸2,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.0m	現地加工手間含む	1. 本単価は可換矢板とクッション材を組合せて使用するものであり、各々単独での使用はできない。 2. クッション材単価の積算対象延長は矢板内々間の距離である。
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量100mm L=10.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ﾈｯﾄ型10H 2枚組 沈下量200mm L=10.0m	現地加工手間含む	

解説

分 類	名 称	品質規格等	適用I	解説
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m以上		1. 曲げ加工費を含んでいないため、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。但し、曲線半径が大きい場合など、曲げ加工をせずに施工できる場合もあるため、別途加算の際には注意すること。 2. 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である（1工事の数量では判断しない）。 3. 高欄兼用防護柵のビーム本数3本とは、強度上の制約があるビーム本数を示す(最下段のビーム(強度制約無し)を入れるとビーム本数は4本となる)。
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(横棧型) B種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=0.85m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯｷ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーム式(縦棧型) B種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(‘-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーム式 A種 H=1.00m びーム本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		

(1) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
縁石用長尺基礎 L2,000 (接続金具含む)	Ⅰ型・Ⅱ型 (W400)	H130	個	242.0	
		H190		354.0	
		H280		522.0	
	Ⅲ型 (W450)	H130		273.0	
		H190		400.0	
		H280		582.0	
	地先境界 (W200)	H100		96.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
洗い出し縁石 道内産砂利	Ⅰ型標準タイプ	W200(260)×H250×L790mm	個	97.0	
	Ⅱ型標準タイプ	W200(260)×H250×L790mm		—	
	導水型	W150(190)×H150×L790mm		49.0	
	舗装止め (1面仕上げ)	W150×H170×L590mm		35.0	
		W100×H120×L590mm		17.0	
	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm, t=3.2mm 付き		91.6	
民地仕切石	W100*H100*L600mm		個	14.0	
	W100*H120*L600mm			17.0	
	W100*H150*L600mm			21.0	
	W100*H200*L600mm			27.0	
	W100*H300*L600mm			42.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
集水樹Ⅱ型A	下部樹	□560mm	個	—	☆
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	370.0	
	上部樹		個	—	☆
集水樹Ⅱ型B	下部樹	780mm×1,020mm	個	642.0	
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	875.0	
	上部樹	H=260/280mm	個	266.0	
		H=260/320mm	個	276.0	

(2) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考		
大型集水樹 下部樹	□1, 700mm (内寸1, 400mm)	H=1, 700mm	個	4, 500. 0			
	□2, 100mm (内寸1, 700mm)	H=2, 000mm		8, 683. 0			
	□2, 300mm (内寸1, 800mm)			11, 784. 0			
	□2, 500mm (内寸2, 000mm)	H=1, 500mm		10, 500. 0			
大型集水樹 中間樹	□1, 200mm (内寸900mm)		m	1, 512. 0			
	□1, 300mm (内寸1, 000mm)			1, 650. 0			
	□1, 400mm (内寸1, 100mm)			1, 800. 0			
	□1, 500mm (内寸1, 200mm)			1, 940. 0			
	□1, 600mm (内寸1, 300mm)			2, 080. 0			
	□1, 700mm (内寸1, 400mm)			2, 230. 0			
	□1, 900mm (内寸1, 500mm)			3, 260. 0			
	□2, 100mm (内寸1, 700mm)			3, 640. 0			
	□2, 300mm (内寸1, 800mm)			4, 920. 0			
	□2, 500mm (内寸2, 000mm)			5, 400. 0			
	大型集水樹 ｽﾗﾌﾞ	□1, 200mm (内寸900mm)		t=200mm	枚	691. 0	
		□1, 300mm (内寸1, 000mm)				811. 0	
□1, 400mm (内寸1, 100mm)		940. 0					
□1, 500mm (内寸1, 200mm)		1, 080. 0					
□1, 600mm (内寸1, 300mm)		1, 220. 0					
□1, 700mm (内寸1, 400mm)		1, 380. 0					
□1, 900mm (内寸1, 500mm)		1, 730. 0					
□2, 100mm (内寸1, 700mm)		2, 110. 0					
□2, 300mm (内寸1, 800mm)		t=250mm	3, 170. 0				
□2, 500mm (内寸2, 000mm)			3, 750. 0				
大型集水樹 下部樹用鉄巻きCo蓋 (2 枚 1 組)		□1, 200用		枚		95. 5	
		□1, 300用				164. 5	
	□1, 400用		194. 0				
	□1, 500用		225. 5				
	□1, 600用		259. 5				
	□1, 700用		296. 0				
	□1, 900用		334. 5				

(3) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
鋼製蓋（溝蓋タイプ） （あご付トラフ用、ボルト無しタイプ）	995*700*55mm、受枠含む	T-25 細目 すべり止め型溝幅600用	m	126.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
Vトラフ用コンクリート蓋	V24×24 L=600mm B474 t60mm		枚	37.0	
	V30×30 L=600mm B580 t65mm			50.0	
	V30×40 L=600mm B640 t70mm			60.0	
	V40×40 L=600mm B740 t80mm			80.0	
	V45×45 L=600mm B830 t85mm			95.0	
	V50×50 L=600mm B910 t85mm			104.0	
	V60×60 L=600mm B1,100 t90mm			134.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
接続壁	U300B × U360B	H500 (560) × B1, 000 × T200/400	個	332.0	
	U360B × U450	H560 (650) × B1, 000 × T200/400		334.0	
	U450 × U600	H800 (650) × B1, 200 × T250/500		522.0	
	U600 × ϕ 500	H800 (1, 000) × B1, 200 × T250/500		791.0	
	U600 × ϕ 600			717.0	
	U600 × ϕ 700			H800 (1, 100) × B1, 200 × T250/500	706.0

(4) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 T-10 (kg)	T-14	T-25	備 考
V型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	269.0	269.0	274.0
			300×300	377.0	—	—
			300×400	449.0	—	—
			360×360	—	—	—
			400×400	513.0	—	—
			450×450	632.0	—	—
			500×500	786.0	786.0	959.0
			600×600	945.0	945.0	1,233.0
			1,000×1,000	2,064.0	2,064.0	2,070.0
U型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	136.0	136.0	218.0
			300×300	194.0	194.0	286.0
			300×400	—	—	—
			360×360	289.0	289.0	388.0
			400×400	—	—	—
			450×450	444.0	444.0	502.0
			500×500	—	—	—
			600×600	613.0	613.0	716.0
			1,000×1,000	—	—	—
U型ボックストラフ	L=2,000mm	個	240×240	272.0	272.0	390.0
			300×300	388.0	388.0	552.0
			300×400	—	—	—
			360×360	578.0	578.0	702.0
			400×400	—	—	—
			450×450	888.0	888.0	978.0
			500×500	—	—	—
			600×600	1,226.0	1,226.0	1,490.0
			1,000×1,000	—	—	—