

令和 8 年度

管 内 単 価 表

令和 8 年 1 0 月 1 日改定

札 幌 開 発 建 設 部

目

次

I 主要資材

I - 1 購入土砂類

I - 1 - 1

購入土砂ゾーン内市町村名

土 - 1

I - 1 - 2

購入土砂

土 - 2

I - 1 - 3

土取場調査箇所一覧表

土 - 4

I - 1 - 4

建設汚泥再生土

土 - 5

I - 2 生コンクリート

I - 2 - 1

生コンクリートゾーン内市町村名

コン- 1

I - 2 - 2

生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（1）セメント記号・配合基準

コン- 2

（2）地区別呼び強度対応表

コン- 3

（3）セメント種別：混合B種（BB、FB）

コン-1 1

（4）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

コン-1 7

I - 2 - 3

生コンクリート（J I S規格品・営繕用）

（1）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）

コン-2 3

I - 2 - 4

モルタル

コン-2 5

I - 2 - 5

生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額

（1）地域割増額

コン-2 6

（2）膨張コンクリート割増額

コン-2 7

（3）早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）

コン-2 7

（4）冬期材料加熱費

コン-2 9

（5）時間割増費

コン-3 0

（6）空積み加算額

コン-3 1

（7）小口割増額

コン-3 1

I - 2 - 6

その他コンクリート

I - 2 - 7

超速硬コンクリート類

コン-3 2

生コンクリートプラント一覧表

コン-3 3

I - 3 骨材

I - 3 - 1

再生骨材ゾーン内市町村名

骨材- 1

I - 3 - 2

再生骨材

（1）再生骨材

骨材- 2

I - 3 - 3

一般骨材ゾーン内市町村名

骨材- 3

I - 3 - 4

一般骨材

（1）新材

骨材- 4

I - 3 - 5

一般骨材（新材）プラント一覧表

骨材- 8

I - 4 アスファルト

I - 4 - 1

I - 4 - 2

I - 4 - 3

I - 4 - 4

I - 4 - 5

アスファルト混合物ゾーン内市町村名

道路用アスファルト混合物

(1) 道路用アスファルト混合物 (再生)

(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)

空港用アスファルト混合物

(1) 空港用アスファルト混合物 (再生)

(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)

公園用アスファルト混合物

アスファルトプラント一覧表

(1) ~ (2) アスファルトプラント一覧表

アス- 1

アス- 2

アス- 3

アス- 4

アス- 5

アス- 6

アス- 7

Ⅱ 管内統一単価

大分類	小分類	名称	頁
Ⅱ-1 一般資材	Ⅱ-1-1	生芝	1
	Ⅱ-1-2	フェンス用基礎ブロック	1
	Ⅱ-1-2	縁石	1
	Ⅱ-1-2	集水樹Ⅱ型A	1
	Ⅱ-1-2	集水樹Ⅱ型B	1
	Ⅱ-1-2	大型集水樹	1
	Ⅱ-1-2	側溝用蓋	2
	Ⅱ-1-2	接続壁	3
	Ⅱ-1-2	側溝	3
	Ⅱ-1-3	軟弱地盤処理工資材	4
	Ⅱ-1-4	誘発目地材	4
	Ⅱ-1-5	コンクリートアンカー	5
	Ⅱ-1-6	地質調査用資材	5
	Ⅱ-1-7	試験費	5
	Ⅱ-1-7	測定分析費	5
	Ⅱ-1-8	接着材	5
	Ⅱ-1-9	固化材	5
	Ⅱ-1-10	セメント	6
	Ⅱ-1-11	仮設材	6
	Ⅱ-1-12	溶接金網	6
	Ⅱ-1-13	ジョイントバー	6
	Ⅱ-1-14	連続繊維補強土	6
	Ⅱ-1-15	排水材、吸い出し防止材	6
	Ⅱ-1-16	機械式継手	6
	Ⅱ-1-17	地すべり抑止鋼管ぐい	6
	Ⅱ-1-18	覆工板賃料	7
	Ⅱ-1-19	ダンプトラック用泥落装置賃料	7
	Ⅱ-1-20	配管支持金具	7
Ⅱ-2 河川資材	Ⅱ-1-21	ブルボックス(SUS)防水型	7
	Ⅱ-1-22	ラッシングロッド	8
	Ⅱ-1-22	受棚支持金物(情報ボックス用)	8
	Ⅱ-1-22	その他の装柱金物	8
	Ⅱ-1-23	コンクリートボール	8
	Ⅱ-1-24	コンクリートブロック	8
	Ⅱ-1-25	ハントホール	9
	Ⅱ-1-26	航空障害灯	9
	Ⅱ-2-1	光ケーブル用資材	1
	Ⅱ-2-2	ステンレス鞘管材料費	1
	Ⅱ-2-3	防草シート	1
	Ⅱ-2-4	ゴム製止水板	1
	Ⅱ-2-5	鋼製水路	1
	Ⅱ-2-6	量水標・量水柱	1
	Ⅱ-2-7	樋門調査孔	1
	Ⅱ-2-8	クッション材併用可撓矢板	1
	Ⅱ-2-9	樋門太陽電池照明灯	2
	Ⅱ-2-10	遠方監視装置取付費	2

大分類	分類	名称	頁
Ⅱ-2 河川資材	Ⅱ-2-11	大型ふとんかご	2
	Ⅱ-2-12	月形かご	2
	Ⅱ-2-13	踏掛板	3
	Ⅱ-2-14	側溝	3
	Ⅱ-2-15	止水用ゴムパッキン	3
	Ⅱ-2-16	杭用充填底蓋	3
	Ⅱ-2-17	連節ブロック用連結金具	3
	Ⅱ-2-18	混合攪拌用材料	3
	Ⅱ-2-19	骨材	4
	Ⅱ-2-20	機械ホーリング(高品質)	4
Ⅱ-3 道路資材	Ⅱ-3-1	標識類	1
	Ⅱ-3-2	視線誘導標	1
	Ⅱ-3-3	防護柵	1
	Ⅱ-3-4	橋梁用防護柵	2
	Ⅱ-3-5	吊り足場用金具	3
	Ⅱ-3-6	コンクリートカッタープレート	3
	Ⅱ-3-7	路面表示	3
	Ⅱ-3-8	植樹資材	3
	Ⅱ-3-9	敷設材工法材料	4
	Ⅱ-3-10	横断トラフ	4
	Ⅱ-3-11	グレーチング	4
	Ⅱ-3-12	暗渠排水管	4
	Ⅱ-3-13	孔内傾斜計賃料	4
	Ⅱ-3-14	簡易セキュリティーム	4
	Ⅱ-3-15	焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	5
	Ⅱ-3-16	焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	5
	Ⅱ-3-17	焼砂・焼碎石(ハ) (冬期路面管理用)	6
	Ⅱ-3-18	交通信号機関係施工費・賃料	6
	Ⅱ-3-19	鉄筋工	6
	Ⅱ-3-20	床版防水工(①研掃工)	7
	Ⅱ-3-20	床版防水工(②床版防水工)	7
	Ⅱ-3-21	仮設防護柵設置・撤去工	7
	Ⅱ-3-22	防護柵設置工	7
	Ⅱ-3-23	(1)道路付属物工(門型車止め)	7
	Ⅱ-3-23	(2)道路付属物工(クッションドラム)	7
	Ⅱ-3-24	グルーピング工	7
	Ⅱ-3-25	区画線工	7
	Ⅱ-3-26	道路標識設置工	7
	Ⅱ-3-27	PCB含有量試験費	8
	Ⅱ-3-28	ヒーティング資材	8
	Ⅱ-3-29	機器単体費	8
	Ⅱ-3-30	電線共同溝資材 電線管路材	8
	Ⅱ-3-30	電線共同溝資材 コンクリート二次製品	9
	Ⅱ-3-30	電線共同溝資材 その他	10

II 管内統一単価

大分類	分類	名称	頁
Ⅱ-4 空港資材	Ⅱ-4-1	コンクリート舗装用資材	1
	Ⅱ-4-2	鋼製柵他	1
	Ⅱ-4-3	強化プラスチック複合管	1
	Ⅱ-4-4	自由勾配側溝	2
	Ⅱ-4-5	誘導灯基台	2
	Ⅱ-4-6	グルーピングカッタープレート	2
	Ⅱ-4-7	有機剤反応試験	2
	Ⅱ-4-8	アスファルト乳剤	2
	Ⅱ-4-9	充填剤・パテ材	2
Ⅱ-5 農業資材	Ⅱ-5-1	硬質ホリ塩化ビニル管	1
	Ⅱ-5-2	塩ビ管用異形管	1
	Ⅱ-5-3	鋼製短管類	4
	Ⅱ-5-4	空気弁類	5
	Ⅱ-5-5	FRPM管用異形管	5
	Ⅱ-5-6	フレキシブル管用	13
	Ⅱ-5-7	鉄筋コンクリート管	14
	Ⅱ-5-8	可とう管	14
	Ⅱ-5-9	継手類	15
	Ⅱ-5-10	バルブ類	16
	Ⅱ-5-11	フランジレスパタフライ弁(樹脂製)	16
	Ⅱ-5-12	フランジレスパタフライ弁接合材	17
	Ⅱ-5-13	鋼製フランジ	17
	Ⅱ-5-14	側溝	17
	Ⅱ-5-15	落口柵	18
	Ⅱ-5-16	樹類	19
	Ⅱ-5-17	暗渠排水管部品類	22
	Ⅱ-5-18	ユニット	23
	Ⅱ-5-18	角落し金物	23
	Ⅱ-5-18	スクリーン	23
	Ⅱ-5-19	ジョイント類	24
	Ⅱ-5-20	接続壁	24
	Ⅱ-5-21	トラップガード	25
	Ⅱ-5-22	フロート関連資材	25
	Ⅱ-5-23	RC板・柵渠板・PC柵板	25
	Ⅱ-5-24	鋼製オフィスゲート	26
	Ⅱ-5-25	門扉類	26
	Ⅱ-5-26	その他農業資材	26
電気・ 通信資材、 賃料・工事費	—	Ⅱ-1～Ⅱ-5 資材ページを参照	—

[illegible]

I-1 購入土砂類

I－１ 購入土砂類

I－１－１ 購入土砂ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
D－１	岩見沢	岩見沢市、美唄市、三笠市、奈井江町
D－２	深川	深川市、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、妹背牛町
D－３	滝川	滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、浦臼町、新十津川町、石狩市（旧浜益区）
D－４	千歳	千歳市、恵庭市、北広島市 ※当部発注の新千歳空港の苫小牧市域工事範囲も本ゾーンに含む
D－５	夕張	夕張市、南幌町、由仁町、栗山町、長沼町
D－６	当別	江別市、石狩市（旧浜益区除く）、当別町、月形町、新篠津村
D－７	札幌	札幌市

I - 1 - 2 購入土砂

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－1 (岩見沢)				D－2 (深川)				D－3 (滝川)				D－4 (千歳)				
				令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	
土砂	砂質土又は礫質土	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90	1,440	1,500			720	840			1,560	1,560			1,800	1,920			大口 2,000m ³ 以下
	粘性土	m ³ (地山)	L=1.25 C=0.90	1,500	1,562											1,875	2,000			
火山灰	凍上抑制層用	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90													2,220	2,340			
	盛土・埋戻し他	m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90													2,220	2,340			
火山礫		m ³ (地山)	L=1.20 C=0.90													2,280	2,400			

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－1 (岩見沢)				D－2 (深川)				D－3 (滝川)				D－4 (千歳)				
				令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	
土砂	【超大口】 砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,440	1,500			720	840			1,560	1,560			1,800	1,920			超大口 2,000m3 超 ～ 80,000m3 程度
	【超大口】 粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,500	1,562											1,875	2,000			

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、最寄りの土取場のゾーン単価及び土取場から現場までの運搬費を計上すること
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウバケット容量1.3～1.5m³を使用すること
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡）
 3. 土取場所在地については、土取場調査箇所一覧表参照のこと
また、一覧表の土砂保有量は調査時点（令和8年3月）のものであるため、積算時に確認すること
 4. 販売会社により、別途冬期割増費が加算される場合がある。詳細は販売会社等に確認すること
 5. 上記価格は、地山価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること

I - 1 - 2 購入土砂

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－5 (夕張)				D－6 (当別)				D－7 (札幌)								
				令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定					
土砂	砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,800	1,920			1,500	1,680			2,160	2,160							大口 2,000m3 以下
	粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,875	2,000			1,562	1,750											
火山灰	凍上抑制層用	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90																	
	盛土・埋戻し他	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90									2,400	2,460							
火山礫		m3 (地山)	L=1.20 C=0.90																	

名称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格																取引数量
				D－5 (夕張)				D－6 (当別)				D－7 (札幌)								
				令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定					
土砂	【超大口】 砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,800	1,920			1,500	1,680			2,160	2,160							超大口 2,000m3 超 ～ 80,000m3 程度
	【超大口】 粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,875	2,000			1,562	1,750											

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、最寄りの土取場のゾーン単価及び土取場から現場までの運搬費を計上すること
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ**バケット容量1.3~1.5m³**を使用すること
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について **令和8年4月1日** 局技術管理課事務連絡）
 3. 土取場所在地については、土取場調査箇所一覧表参照のこと
また、一覧表の土砂保有量は調査時点（**令和8年3月**）のものであるため、積算時に確認すること
 4. 販売会社により、別途冬期割増費が加算される場合がある。詳細は販売会社等に確認すること。
 5. 上記価格は、地山価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること

I－1－3 土取場調査箇所一覧表（下記は単価策定時の基礎資料であり、土取場を指定するものではない）

ゾーン 番 号	No.	会 社 名	会社所在地	採取場所在地	連 絡 先 電話番号	土 質				保有量 (地山土量) (m3)	備 考
						砂質土	粘性土	礫質土	その他		
D－1	78	小谷産業㈱ (4)	岩見沢市上幌向町529-10	岩見沢市東山町497-3の内	0126-26-3838		○	○		65,000	
D－1	89	小谷産業㈱ (6)	岩見沢市上幌向町529-10	三笠市岡山594-内外7筆	0126-26-3838	○	○			2,000	採取終了
D－1	96	小谷産業㈱ (7)	岩見沢市上幌向町529-10	三笠市岡山540-1の内、542-1の内、543-1の内、543-3の内	0126-26-3838	○	○			38,000	R8.10月追加
D－1	91	㈱高瀬工業 (16)	美唄市茶志内888	美唄市字峰延4810	0126-65-2211		○			105,000	採取終了
D－1	92	㈱高瀬工業 (17)	美唄市茶志内888	美唄市字ボンバイ2048-2	0126-65-2211			○		310,000	
D－1	93	㈱高瀬工業 (18)	美唄市茶志内888	美唄市字峰延4809	0126-65-2211		○			100,000	
D－1	97	㈱高瀬工業 (19)	美唄市茶志内888	美唄市字光珠内2472-5の内、2472-7の内、2471-20の内	0126-65-2211	○	○			140,000	R8.10月追加
D－1	68	谷村工業㈱	美唄市西1条北8丁目1221-1	美唄市字光珠内2331-31の内、33の内、34の内、41の内	0126-62-3330		○	○		56,150	
D－1	9	㈱サトー工建 (1)	美唄市字光珠内626-16	美唄市字光珠内2299-2、2793-1、2793-2、2793-3、2794-1、2794-2、2794-3、2794-4、2794-9、2794-10、2794-11、2794-12、3429-4、3429-7、8963、8964、字美唄2507-109、2507-111	0126-64-2546			○		190,000	
D－1	80	岩間興業	岩見沢市3条東12丁目1-3	三笠市萱野496番1の内	0126-24-1357		○	○	岩砕	57,000	
D－1	61	㈱丸庭佐藤建設	岩見沢市岡山町18-10	三笠市萱野510番地、511番地1、511番地2、511番地4	0126-24-8200			○	岩砕	208,230	
D－2	55	丸信運輸㈱ (2)	雨竜郡秩父別町1274-50	雨竜郡秩父別町字中山109番186の内	0164-33-2226	○				6,400	
D－2	47	竹内土砂	雨竜郡北竜町字岩村105-1	雨竜郡北竜町字岩村173番	0164-34-3432	○				11,485	
D－3	16	伊藤砂利㈱	樺戸郡新十津川町字中央134	樺戸郡新十津川町字花月24-3、24-6、26-1、26-2、28-1、28-2、253-6、253-10、255-1、255-2、257-1、257-2、596、607、1473、1594	0125-76-2273			○		1,330,308	
D－3	17	南塚本産業	砂川市東4条南15丁目169-11	樺戸郡新十津川町花月163-1、163-6、163-7、163-8、163-10、163-11、164-2、164-4、164-17、165-1、165-6、719、1474	0125-52-6101	○				296,754	
D－3	18	北洋砂利㈱	砂川市空知太東1条6丁目1-7	砂川市富平446番地、448番地	0125-53-3128	○		○		364,858	
D－3	19	岡本興業㈱ (1)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	石狩市浜益濃屋610林班、611林班 石狩市浜益濃屋297番、298番、299番、300番、429番、430番、431番、432番、433番1	0133-79-3535			○		15,000	
D－4	66	国土開発㈱ (1)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	北広島市中の沢17-1、18-5、19-4、20-2、21、23-1、55-1、55-2、780	011-883-2143	○	○		火山灰	678,000	
D－4	81	㈱キタヒロ開発 (4)	北広島市共栄505-55	北広島市西の里764-3、747、955、748-1、748-2、738-1	011-373-9162	○	○			450,000	
D－4	26	㈱ティサン	札幌市中央区北1条西8丁目2-40	千歳市泉郷845番14	011-206-6897	○	○	○	砂質礫	180,000	
D－4	28	札幌石狩砂利協同組合	石狩市志美293-2	北広島市三島197、207-1、220-1、194-1の内	0133-62-5556	○	○	○	火山灰	16,000	
D－4	84	㈱スバル建設	恵庭市柏木町2丁目2-44	恵庭市盤尻364、365、366	0123-33-6381			○	火山礫	30,000	
D－4	74	長沼総合開発㈱ (2)	夕張郡長沼町東4線北3番地	千歳市幌加1330番地1の内、1331番地の1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	681,000	
D－4	85	長沼総合開発㈱ (4)	夕張郡長沼町東4線北3番地	千歳市協和976-1、976-2、976-3、976-4、976-5、1957-1	0123-76-7350	○	○	○	岩砕・粘土	605,000	
D－5	76	長沼総合開発㈱ (3)	夕張郡長沼町東4線北3番地	夕張郡長沼町1798番1、1799番1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	120,000	
D－5	83	サン石油㈱ (2)	千歳市旭ヶ丘1丁目4番	夕張郡長沼町字幌内2426-8、2426-10、2426-17	0123-24-5447		○	○		420,000	
D－6	31	山内建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397				山砂利	60,000	
D－6	75	山内建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397	○	○			27,000	
D－6	36	昭和建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町栄町819-5	石狩郡当別町字大沢2582、3719-1、3624-6、3624-1、5094-5、字材木沢2706-11、2706-1	0133-23-2266	○	○	○		800,000	
D－6	57	昭和建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町栄町819-5	樺戸郡月形町字知来乙1458番の内	0133-23-2266		○	○		50,000	
D－6	38	新日本構研㈱	札幌市東区北22条東2丁目1番20号	石狩郡当別町字茂平沢3528番、3575番、3938番1、3938番6、3938番7、3938番8、3971番	011-741-2651	○	○	○		570,000	
D－6	69	㈱サトー工建 (3)	美唄市字光珠内626-16	樺戸郡月形町1010番80の内、1010番93の内、1010番488の内、1010番489の内、1010番490の内	0126-64-2546		○			100	採取終了
D－6	69	㈱サトー工建 (4)	美唄市字光珠内626-16	樺戸郡月形町1010番70の内、371、372、376の内、377、378、379の内、380の内、293の内、367の内、368の内、370の内	0126-64-2546		○			500	採取終了
D－6	94	㈱サトー工建 (5)	美唄市字光珠内626-16	樺戸郡月形町1010-81、82、492、786	0126-64-2546		○			9,000	
D－7	40	岡本興業㈱ (2)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	札幌市南区簾舞20番1	011-841-1435			○		15,000	
D－7	95	国土開発㈱ (3)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	札幌市南区真駒内57-1、62-1、63-1	011-883-2143				火山灰	10,000	

I - 1 - 4 建設汚泥再生土

No.	市町村自治体又は 会社名及び所在地	プラント名 プラント所在地 電話番号	建設汚泥 再生土の 区 分	単 位	変化率 (参考値)	価 格				備 考 産廃処分業許可番号等	大 口 取引数量
						令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定		
109	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	山本リサイクルセンター 札幌市厚別区厚別町山本1064番72外 011-893-8668	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	300			造粒固化処理 札第05120038171号	2,000m ³ 程度
139	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	大曲リサイクルセンター 北広島市大曲588番1 090-1641-3077	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	300			造粒固化処理 道第00120038171号	
181	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	南幌リサイクルセンター 空知郡南幌町759番56 090-1645-8987	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	300			造粒固化処理 道第00120038171号	
15	(株) 公清企業 札幌市中央区北1条東15丁目140番地	エコパーク 札幌市東区中沼町45番地23 011-792-3770	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.17 C=0.90					取扱廃止	
110	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	札幌処理場 札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13、31 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	600	600			造粒固化処理 道第00120046252号 札第05120046252号	
182	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	石狩処理場 石狩市新港南1丁目28番26 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	600	600			造粒固化処理 道第00120046252号	
20	岡本興業(株) 札幌市南区真駒内本町1丁目1番1号	石狩事業所 石狩市新港中央2丁目757番7 0133-64-6778	第1種処理土	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	300	300			造粒固化処理 冬季(12/1～3/31) 割増料500円/m ³ 道第00120000885号	
149	札幌建設運送(株) 札幌市白石区流通センター5丁目6-43	石狩新港事業所 石狩市新港中央2丁目755番10 0133-64-8001	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	400	400			天日乾燥、造粒固化 道第00120015661号	
136	リサイクルファクトリー(株) 千歳市中央690番1	千歳事業所 千歳市中央298番1 0123-29-2030	第4種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	300	300			造粒固化 道第00120130643号	
154	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 石狩市新港南3丁目701番15、16 0133-60-2111	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550	550			造粒固化 道第00120062401号	
	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 苫小牧市柳町1-2-12 0144-84-1665	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550	550			造粒固化 道第00120062401号	
60	(株) 北豊商建 岩見沢市北村赤川586番地54	北豊リサイクルセンター 岩見沢市北村中央3番地45 0126-55-3223	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	500	500			天日乾燥、造粒固化 道第00120056630号	

荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。）

- 備 考
1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、各プラントから現場までの運搬費を別途計上すること。
 2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ**バケット容量1.3～1.5m³**を使用すること（購入土におけるダンプトラック積込み機種について **令和8年4月1日** 局技術管理課事務連絡）
 3. 上記価格は、ほぐし土価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること。

I - 2 生コンクリート

I-2 生コンクリート

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

I-2-1 生コンクリートゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
A-1	札幌	札幌市の一部（国道230号一の沢橋（小金湯）より札幌市街地方面、一の沢橋含む）、江別市 石狩市の一部（国道231号望来川橋を境に石狩区方面（望来川橋含む）） 当別町の一部（道道28号青山橋を境に当別市街地方面（青山橋含む）、国道275号中小屋会館前（町道北16号線交差点）まで）
A-3	新篠津	新篠津村
A-4	厚田	石狩市の一部（国道231号望来川橋を超え夕日の丘（道の駅あいろーど厚田）まで） 当別町の一部（道道28号青山橋を超え望郷橋まで（望郷橋含む）、国道275号中小屋会館前（町道北16号線交差点）を超え月形町境まで）
A-5	千歳	千歳市の一部（国道453号と道道16号の交点より千歳市街地方面）、恵庭市の一部（道道117号白扇の滝より恵庭市街地方面）、北広島市、長沼町、南幌町 ※当部施工の新千歳空港の苫小牧市域工事範囲も本ゾーン単価を適用
A-6	支笏湖	千歳市の一部（国道453号：恵庭市境から支笏湖畔沿い丸山分岐点經由苔の洞門まで）、 恵庭市の一部（道道117号：白扇の滝から国道453号交点まで、国道453号：札幌市境から山水橋經由千歳市境まで） ※恵庭市の一部は地域割増あり
A-7-1	岩見沢	岩見沢市の一部（美流渡・万字地区を除く） 美唄市の一部（道道135号美唄国際スキー場より芦別市方面を除く） 三笠市の一部（桂沢地区・奔別地区を除く）
A-7-2	月形	月形町、奈井江町、浦臼町 ※月形町の一部は地域割増あり
A-7-3	栗山	栗山町、由仁町
A-8	夕張	夕張市
A-9	滝川	滝川市、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、新十津川町の一部（国道451号滝川市側から吉野橋まで）
A-10	留久	新十津川町の一部（国道451号吉野橋を超え旧浜益区方面）
A-11-1	芦別	芦別市の一部（国道38号野花南大橋まで） 芦別市の一部（国道452号芦別市街側から夕張市方面の玉川橋まで） 芦別市の一部（国道452号芦別市街側から旭川市方面のKP=98（国道452号・カナディアンロード線分岐）まで）
A-11-2	奥芦別	芦別市の一部（国道38号野花南大橋を超え富良野市方面） 芦別市の一部（国道452号玉川橋を超え夕張市方面）
A-12	深川	深川市の一部（国道275号幌成橋まで）、秩父別町、妹背牛町 北竜町の一部（道道94号妹背牛町側から御料橋（三谷）まで） 雨竜町の一部（道道432号雨竜市街側から尾白利加ダム（暑寒湖）本体手前まで）
A-13	沼田・暑寒別	深川市の一部（国道275号幌成橋を超え幌加内方面）、沼田町、北竜町の一部（国道233号碧水交差点を超え留萌方面） 北竜町の一部（道道94号御料橋（三谷）を超え暑寒別岳方面） 雨竜町の一部（道道432号尾白利加ダム（暑寒湖）本体手前を超え旧浜益区方面）
A-14	浜益	石狩市の一部（旧浜益区）

備 考 ・ 従前のA-2（定山溪）ゾーンは、ゾーン設定区域外（「別-1」区域）としています。（単価については“地域割増額”（コン-26ページ）参照）

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（１）セメント記号・配合基準

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （１／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）								備考
							A-1 （札幌） 別-1 区域含む	A-3 （新篠津）	A-4 （厚田） 別-2 区域含む	A-5 （千歳）	A-6 （支笏湖） 別-3 区域含む	A-7-1 （岩見沢） 別-4 区域含む	A-7-2 （月形）	A-7-3 （栗山）	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	18	18	18	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	21	21	24	24	21	21	21	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24		24						
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24		24						
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280									
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	27	27	27	C=370	C=370	30	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	21	21		27		24	24	24	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	21	21	24	24	24	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	27		27						
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24		24						
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24	24	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24		27		24	24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27		27						
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24		24						
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30		30		30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	27		27						
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30		30						

備考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （２／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-8 （夕張）	A-9 （滝川）	A-10 （留久）	A-11-1 （芦別） 別-5 区域含む	A-11-2 （奥芦別）	A-12 （深川）	A-13 （沼田・暑寒別）	A-14 （浜益）	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	24	24	24	24	24	24	24	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—								24	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270								24	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280		σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	30	33	33	33	33	33	33	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	24		24		24	24		
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1S(b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24		
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24		24		24	24		
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30		30		30	30		
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b) (c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b) (c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （３／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-1 （札幌） 別-1 区域含む	A-3 （新篠津）	A-4 （厚田） 別-2 区域含む	A-5 （千歳）	A-6 （支笏湖） 別-3 区域含む	A-7-1 （岩見沢） 別-4 区域含む	A-7-2 （月形）	A-7-3 （栗山）	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30		30						
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30		30						
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	21	21		24		24	24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21	21		24		21	21	21	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30		30						
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30		30						
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40		40						
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40		40						
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	18		18						
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	18		18						
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	18		18						
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24		24						
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24		24						

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （４／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）								備考
							A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24		
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21	21		21		21	21		
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—		21	21	21	21			21	
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270		24	24	24	24			24	
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270		21	21	21	21			21	
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280		24	24	24	24			24	
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280		24	24	24	24			24	

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （５／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌) 別-1 区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2 区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	27	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	/	24	/	/	/	/	/	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	/	24	/	/	/	/	/	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	/	/	/	σbk4.5	σbk4.5	/	/	/	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—	/	/	/	σbk5.0	/	/	/	/	
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	C=370	C=370	C=370	C=370	C=370	36	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	24	/	27	/	27	27	27	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	27	27	27	27	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	/	30	/	/	/	/	/	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	/	27	/	/	/	/	/	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	/	27	/	27	27	27	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24	/	27	/	27	27	27	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	27	27	27	27	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	/	27	/	/	/	/	/	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	/	27	/	/	/	/	/	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30	/	30	/	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	30	/	/	/	/	/	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	30	/	/	/	/	/	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （６／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	27	27	27	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—								27	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270								27	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280		σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	36	36	36	36	36	36	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27	27		27		27	27		
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300								33	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	27	27		27		27	27		
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	27	27		27		27	27		
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300								33	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30		30		30	30		
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330								33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								33	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （７／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌) 別-1 区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2 区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30		30						
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30		30						
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24	24	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30		30						
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30		30						
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40		40						
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40		40						
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21		21						
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	21		21						
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21		21						
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24		24						
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24		24						

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （８／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300								33	
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	27		27		27	27		
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24		24		24	24		
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								33	
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								33	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—		21	21	21	21			21	
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270		27	27	27	27			27	
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270		24	24	24	24			21	
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280		27	27	27	27			27	
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280		27	27	27	27			24	

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（1/6）

記 号	価 格 （単位：m3）											備考
	大口取引数量：1,000m3程度											
	A－1（札幌）				A－3（新篠津）				A－4（厚田）			
	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日
C-1	24,300	24,800		24,800	28,300	28,800		28,800	28,300	28,800		28,800
C-1P	25,000	25,100		25,100	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100
C-4	25,000	25,100		25,100	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100
C-4P	25,000	25,100		25,100	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100
C-5S	25,400	25,550		25,550					29,400	29,550		29,550
C-5PS	25,400	25,550		25,550					29,400	29,550		29,550
C-7												
C-9	26,350	27,100		27,100	30,350	31,100		31,100	30,350	31,100		31,100
C-10	25,150	25,250		25,250	29,150	29,250		29,250	29,150	29,250		29,250
RC-1	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400				
RC-1	25,450	25,700		25,700	29,450	29,700		29,700	29,450	29,700		29,700
RC-1S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
RC-1S(a)	25,450	25,700		25,700					29,450	29,700		29,700
RC-2	25,150	25,250		25,250	29,150	29,250		29,250				
RC-2-1	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400				
RC-2-1	25,450	25,700		25,700	29,450	29,700		29,700	29,450	29,700		29,700
RC-2-1S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
RC-2-1S(a)	25,450	25,700		25,700					29,450	29,700		29,700
RC-3	25,800	26,150		26,150	29,800	30,150		30,150				
RC-4	25,300	25,450		25,450	29,300	29,450		29,450	29,300	29,450		29,450
RC-4S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
RC-5	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350
RC-5S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
RC-11	26,350	26,850		26,850	30,350	30,850		30,850	30,350	30,850		30,850
RC-11-1	29,200	29,950		29,950	33,200	33,950		33,950	33,200	33,950		33,950
RC-12	25,800	26,200		26,200	29,800	30,200		30,200	29,800	30,200		30,200
RC-12S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
RC-12S(a)	25,800	26,200		26,200					29,800	30,200		30,200
RC-a	25,150	25,250		25,250	29,150	29,250		29,250				
RC-a	25,300	25,450		25,450	29,300	29,450		29,450				
PC-1	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350
PC-1P	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350
PC-1S(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
PC-1PS(b)(c)	25,950	26,350		26,350					29,950	30,350		30,350
PC-2	28,450	29,050		29,050	32,450	33,050		33,050	32,450	33,050		33,050
PC-2P	28,450	29,050		29,050	32,450	33,050		33,050	32,450	33,050		33,050
PC-2S(b)(c)	28,450	29,050		29,050					32,450	33,050		33,050
PC-2PS(b)(c)	28,450	29,050		29,050					32,450	33,050		33,050
T-1	24,600	24,900		24,900					28,600	28,900		28,900
T-1P(1)	25,000	25,100		25,100					29,000	29,100		29,100
T-1P(2)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400
TRC-1P(1)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400
TRC-1P(2)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
 6. 従前のA-2（定山溪）ゾーンは、ゾーン設定区域外（「別-1」区域）としている。（単価についてはコン-26）“地域割増額”参照）

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（2/6）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－5（千歳）				A－6（支笏湖）				A－7－1（岩見沢）				
	令8年4月1日			令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
C-1	26,050			26,050	30,050	30,550		30,550	26,450	26,550		26,550	
C-1P	27,050			27,050	31,050	31,550		31,550	26,700	26,800		26,800	
C-4	26,500			26,500	30,500	31,000		31,000	26,500	26,800		26,800	
C-4P	27,050			27,050	31,050	31,550		31,550	26,800	27,100		27,100	
C-5S													
C-5PS													
C-7													
C-9	28,550			28,550	32,550	33,050		33,050	28,150	28,650		28,650	
C-10	26,700			26,700	30,700	31,200		31,200	26,850	26,950		26,950	
RC-1									26,800	27,100		27,100	SL=8
RC-1	27,700			27,700	31,700	32,200		32,200	27,000	27,100		27,100	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2									27,150	27,250		27,250	
RC-2-1									26,800	27,100		27,100	SL=8
RC-2-1	27,700			27,700	31,700	32,200		32,200	27,000	27,100		27,100	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3									28,150	28,350		28,350	
RC-4	27,350			27,350	31,350	31,850		31,850	27,250	27,250		27,250	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	28,550			28,550	32,550	33,050		33,050	28,800	28,800		28,800	
RC-11-1	31,450			31,450	35,450	35,950		35,950	30,450	30,450		30,450	
RC-12	28,100			28,100	32,100	32,600		32,600	27,950	28,200		28,200	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a									27,150	27,250		27,250	SL=8
RC-a	27,350			27,350					27,250	27,250		27,250	SL=12
PC-1	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
PC-1P	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	30,950			30,950	34,950	35,450		35,450	29,750	29,750		29,750	
PC-2P	30,950			30,950	34,950	35,450		35,450	29,750	29,750		29,750	
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1													
T-1P(1)													
T-1P(2)													
TRC-1P(1)													
TRC-1P(2)													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（3/6）

記 号	価 格 （単位：m3）											備考
	大口取引数量：1,000m3程度											
	A－7－2（月形）				A－7－3（栗山）				A－8（夕張）			
	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日
C-1	28,450	28,550		28,550	28,450	28,550		28,550	33,450	33,550		33,550
C-1P	28,700	28,800		28,800	28,700	28,800		28,800	33,700	33,800		33,800
C-4	28,500	28,800		28,800	28,500	28,800		28,800	33,500	33,800		33,800
C-4P	28,800	29,100		29,100	28,800	29,100		29,100	33,800	34,100		34,100
C-5S												
C-5PS												
C-7												
C-9	30,150	30,650		30,650	30,150	30,650		30,650	35,150	35,650		35,650
C-10	28,850	28,950		28,950	28,850	28,950		28,950	33,850	33,950		33,950
RC-1	28,800	29,100		29,100	28,800	29,100		29,100	33,800	34,100		34,100
RC-1	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100	34,000	34,100		34,100
RC-1S(b)(c)												
RC-1S(a)												
RC-2	29,150	29,250		29,250	29,150	29,250		29,250	34,150	34,250		34,250
RC-2-1	28,800	29,100		29,100	28,800	29,100		29,100	33,800	34,100		34,100
RC-2-1	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100	34,000	34,100		34,100
RC-2-1S(b)(c)												
RC-2-1S(a)												
RC-3	30,150	30,350		30,350	30,150	30,350		30,350	35,150	35,350		35,350
RC-4	29,250	29,250		29,250	29,250	29,250		29,250	34,250	34,250		34,250
RC-4S(b)(c)												
RC-5	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350
RC-5S(b)(c)												
RC-11	30,800	30,800		30,800	30,800	30,800		30,800	35,800	35,800		35,800
RC-11-1	32,450	32,450		32,450	32,450	32,450		32,450	37,450	37,450		37,450
RC-12	29,950	30,200		30,200	29,950	30,200		30,200	34,950	35,200		35,200
RC-12S(b)(c)												
RC-12S(a)												
RC-a	29,150	29,250		29,250	29,150	29,250		29,250	34,150	34,250		34,250
RC-a	29,250	29,250		29,250	29,250	29,250		29,250	34,250	34,250		34,250
PC-1	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350
PC-1P	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350
PC-1S(b)(c)												
PC-1PS(b)(c)												
PC-2	31,750	31,750		31,750	31,750	31,750		31,750	36,750	36,750		36,750
PC-2P	31,750	31,750		31,750	31,750	31,750		31,750	36,750	36,750		36,750
PC-2S(b)(c)												
PC-2PS(b)(c)												
T-1												
T-1P(1)												
T-1P(2)												
TRC-1P(1)												
TRC-1P(2)												

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（4/6）

記 号	価 格 （単位：m ³ ）											備考	
	大口取引数量：1,000m ³ 程度												
	A－9（滝川）			A－10（留久）			A－11－1（芦別）						
	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
C-1	28,150		30,150	30,150	30,150		32,150	32,150	30,150		32,150	32,150	
C-1P	28,550		30,550	30,550	30,550		32,550	32,550	30,550		32,550	32,550	
C-4	28,200		30,200	30,200	30,200		32,200	32,200	30,200		32,200	32,200	
C-4P	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	30,650		32,650	32,650	
C-5S													
C-5PS													
C-7	31,300		33,300	33,300	33,300		35,300	35,300	33,300		35,300	35,300	
C-9	30,500		32,500	32,500	32,500		34,500	34,500	32,500		34,500	34,500	
C-10	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	30,650		32,650	32,650	
RC-1	28,650		30,650	30,650					30,650		32,650	32,650	SL=8
RC-1	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	30,900		32,900	32,900	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	29,000		31,000	31,000					31,000		33,000	33,000	
RC-2-1	28,650		30,650	30,650					30,650		32,650	32,650	SL=8
RC-2-1	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	30,900		32,900	32,900	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	29,900		31,900	31,900					31,900		33,900	33,900	
RC-4	29,200		31,200	31,200	31,200		33,200	33,200	31,200		33,200	33,200	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	32,550		34,550	34,550	
RC-11-1													
RC-12	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	31,750		33,750	33,750	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	29,000		31,000	31,000					31,000		33,000	33,000	SL=8
RC-a	28,850		30,850	30,850					30,850		32,850	32,850	SL=12
PC-1	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1P	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2													
PC-2P													
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	28,350		30,350	30,350	30,350		32,350	32,350	30,350		32,350	32,350	
T-1P(1)	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	30,650		32,650	32,650	
T-1P(2)	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	30,650		32,650	32,650	
TRC-1P(1)	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	30,650		32,650	32,650	
TRC-1P(2)	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	31,000		33,000	33,000	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（5/6）

記 号	価 格 （単位：m3）											備考	
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－11－2（奥芦別）			A－12（深川）			A－13（沼田・暑寒別）						
	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
C-1	31,150		33,150	33,150	28,150		30,150	30,150	30,150		32,150	32,150	
C-1P	31,550		33,550	33,550	28,550		30,550	30,550	30,550		32,550	32,550	
C-4	31,200		33,200	33,200	28,200		30,200	30,200	30,200		32,200	32,200	
C-4P	31,650		33,650	33,650	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	
C-5S													
C-5PS													
C-7	34,300		36,300	36,300	31,300		33,300	33,300	33,300		35,300	35,300	
C-9	33,500		35,500	35,500	30,500		32,500	32,500	32,500		34,500	34,500	
C-10	31,650		33,650	33,650	28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	
RC-1					28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	SL=8
RC-1	31,900		33,900	33,900	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2					29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	
RC-2-1					28,650		30,650	30,650	30,650		32,650	32,650	SL=8
RC-2-1	31,900		33,900	33,900	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3					29,900		31,900	31,900	31,900		33,900	33,900	
RC-4	32,200		34,200	34,200	29,200		31,200	31,200	31,200		33,200	33,200	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	33,550		35,550	35,550	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	
RC-11-1													
RC-12	32,750		34,750	34,750	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a					29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	SL=8
RC-a					28,850		30,850	30,850	30,850		32,850	32,850	SL=12
PC-1	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1P	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2													
PC-2P													
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	31,350		33,350	33,350									
T-1P(1)	31,650		33,650	33,650									
T-1P(2)	31,650		33,650	33,650									
TRC-1P(1)	31,650		33,650	33,650									
TRC-1P(2)	32,000		34,000	34,000									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(3) セメント種別：混合B種（BB、FB）（6/6）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－14（浜益）												
	令8年4月1日			令8年10月1日									
C-1	35,300			35,300									
C-1P	35,600			35,600									
C-4	35,750			35,750									
C-4P	35,900			35,900									
C-5S	35,850			35,850									
C-5PS	36,000			36,000									
C-7	36,500			36,500									
C-9	36,800			36,800									
C-10	36,050			36,050									
RC-1													SL=8
RC-1	36,050			36,050									SL=12
RC-1S(b)(c)	36,750			36,750									
RC-1S(a)	36,300			36,300									
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	36,050			36,050									SL=12
RC-2-1S(b)(c)	36,750			36,750									
RC-2-1S(a)	36,300			36,300									
RC-3													
RC-4	36,200			36,200									
RC-4S(b)(c)	36,900			36,900									
RC-5	36,900			36,900									
RC-5S(b)(c)	36,900			36,900									
RC-11	37,300			37,300									
RC-11-1	39,050			39,050									
RC-12	36,650			36,650									
RC-12S(b)(c)	36,750			36,750									
RC-12S(a)	36,650			36,650									
RC-a													SL=8
RC-a													SL=12
PC-1	36,900			36,900									
PC-1P	36,900			36,900									
PC-1S(b)(c)	36,900			36,900									
PC-1PS(b)(c)	36,900			36,900									
PC-2	38,350			38,350									
PC-2P	38,350			38,350									
PC-2S(b)(c)	38,350			38,350									
PC-2PS(b)(c)	38,350			38,350									
T-1	35,500			35,500									
T-1P(1)	35,900			35,900									
T-1P(2)	35,700			35,700									
TRC-1P(1)	35,900			35,900									
TRC-1P(2)	36,150			36,150									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N) （1/6）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－1（札幌）				A－3（新篠津）				A－4（厚田）				
	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
C-1	24,300	24,800		24,800	28,300	28,800		28,800	28,300	28,800		28,800	
C-1P	25,000	25,100		25,100	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100	
C-4	25,000	25,100		25,100	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100	
C-4P	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400	29,250	29,400		29,400	
C-5S	25,400	25,550		25,550					29,400	29,550		29,550	
C-5PS	25,400	25,550		25,550					29,400	29,550		29,550	
C-7													
C-8													
C-9	26,350	27,100		27,100	30,350	31,100		31,100	30,350	31,100		31,100	
C-10	25,150	25,250		25,250	29,150	29,250		29,250	29,150	29,250		29,250	
RC-1	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400					SL=8
RC-1	25,450	25,700		25,700	29,450	29,700		29,700	29,450	29,700		29,700	SL=12
RC-1S(b)(c)	26,300	26,700		26,700					30,300	30,700		30,700	
RC-1S(a)	25,800	26,200		26,200					29,800	30,200		30,200	
RC-2	25,400	25,550		25,550	29,400	29,550		29,550					
RC-2-1	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400					SL=8
RC-2-1	25,450	25,700		25,700	29,450	29,700		29,700	29,450	29,700		29,700	SL=12
RC-2-1S(b)(c)	26,300	26,700		26,700					30,300	30,700		30,700	
RC-2-1S(a)	25,800	26,200		26,200					29,800	30,200		30,200	
RC-3	25,800	26,150		26,150	29,800	30,150		30,150					
RC-4	25,600	25,850		25,850	29,600	29,850		29,850	29,600	29,850		29,850	
RC-4S(b)(c)	26,300	26,850		26,850					30,300	30,850		30,850	
RC-5	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350	
RC-5S(b)(c)	26,300	26,850		26,850					30,300	30,850		30,850	
RC-11	26,350	26,850		26,850	30,350	30,850		30,850	30,350	30,850		30,850	
RC-11-1	29,200	29,950		29,950	33,200	33,950		33,950	33,200	33,950		33,950	
RC-12	25,800	26,200		26,200	29,800	30,200		30,200	29,800	30,200		30,200	
RC-12S(b)(c)	26,300	26,700		26,700					30,300	30,700		30,700	
RC-12S(a)	25,800	26,200		26,200					29,800	30,200		30,200	
RC-a	25,400	25,550		25,550	29,400	29,550		29,550					SL=8
RC-a	25,600	25,850		25,850	29,600	29,850		29,850					SL=12
PC-1	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350	
PC-1P	25,950	26,350		26,350	29,950	30,350		30,350	29,950	30,350		30,350	
PC-1S(b)(c)	26,300	26,850		26,850					30,300	30,850		30,850	
PC-1PS(b)(c)	26,300	26,850		26,850					30,300	30,850		30,850	
PC-2	28,450	29,050		29,050	32,450	33,050		33,050	32,450	33,050		33,050	
PC-2P	28,450	29,050		29,050	32,450	33,050		33,050	32,450	33,050		33,050	
PC-2S(b)(c)	28,450	29,050		29,050					32,450	33,050		33,050	
PC-2PS(b)(c)	28,450	29,050		29,050					32,450	33,050		33,050	
T-1	24,600	24,900		24,900					28,600	28,900		28,900	
T-1P(1)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400	
T-1P(2)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400	
TRC-1P(1)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400	
TRC-1P(2)	25,250	25,400		25,400					29,250	29,400		29,400	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
 6. 従前のA-2（定山溪）ゾーンは、ゾーン設定区域外（「別-1」区域）としている。（単価についてはコン-26）“地域割増額”参照

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）
 (4) セメント種別：普通ポルトランドセメント(N) (2/6)

記 号	価 格 (単位：m3)											備考	
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－5（千歳）			A－6（支笏湖）			A－7－1（岩見沢）						
	令8年4月1日			令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
C-1	26,050			26,050	30,050	30,550		30,550	26,450	26,550		26,550	
C-1P	27,050			27,050	31,050	31,550		31,550	27,000	27,100		27,100	
C-4	27,000			27,000	31,000	31,500		31,500	27,000	27,500		27,500	
C-4P	27,550			27,550	31,550	32,050		32,050	27,100	27,500		27,500	
C-5S													
C-5PS													
C-7	—			—	—	—		—					
C-8	—			—									
C-9	28,550			28,550	32,550	33,050		33,050	29,100	29,650		29,650	
C-10	27,200			27,200	31,200	31,700		31,700	27,150	27,250		27,250	
RC-1									27,100	27,500		27,500	SL=8
RC-1	27,700			27,700	31,700	32,200		32,200	27,300	27,500		27,500	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2									27,450	27,650		27,650	
RC-2-1									27,100	27,500		27,500	SL=8
RC-2-1	27,700			27,700	31,700	32,200		32,200	27,300	27,500		27,500	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3									28,150	28,350		28,350	
RC-4	27,850			27,850	31,850	32,350		32,350	27,650	27,650		27,650	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	28,550			28,550	32,550	33,050		33,050	29,300	29,300		29,300	
RC-11-1	31,450			31,450	35,450	35,950		35,950	30,450	30,450		30,450	
RC-12	28,100			28,100	32,100	32,600		32,600	27,950	28,200		28,200	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a									27,450	27,650		27,650	SL=8
RC-a	27,850			27,850					27,650	27,650		27,650	SL=12
PC-1	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
PC-1P	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,350	28,350		28,350	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	30,950			30,950	34,950	35,450		35,450	29,750	29,750		29,750	
PC-2P	30,950			30,950	34,950	35,450		35,450	29,750	29,750		29,750	
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1													
T-1P(1)													
T-1P(2)													
TRC-1P(1)													
TRC-1P(2)													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N) （３／６）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－7－2（月形）				A－7－3（栗山）				A－8（夕張）				
	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
C-1	28,450	28,550		28,550	28,450	28,550		28,550	33,450	33,550		33,550	
C-1P	29,000	29,100		29,100	29,000	29,100		29,100	34,000	34,100		34,100	
C-4	29,000	29,500		29,500	29,000	29,500		29,500	34,000	34,500		34,500	
C-4P	29,100	29,500		29,500	29,100	29,500		29,500	34,100	34,500		34,500	
C-5S													
C-5PS													
C-7													
C-8													
C-9	31,100	31,650		31,650	31,100	31,650		31,650	36,100	36,650		36,650	
C-10	29,150	29,250		29,250	29,150	29,250		29,250	34,150	34,250		34,250	
RC-1	29,100	29,500		29,500	29,100	29,500		29,500	34,100	34,500		34,500	SL=8
RC-1	29,300	29,500		29,500	29,300	29,500		29,500	34,300	34,500		34,500	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	29,450	29,650		29,650	29,450	29,650		29,650	34,450	34,650		34,650	
RC-2-1	29,100	29,500		29,500	29,100	29,500		29,500	34,100	34,500		34,500	SL=8
RC-2-1	29,300	29,500		29,500	29,300	29,500		29,500	34,300	34,500		34,500	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	30,150	30,350		30,350	30,150	30,350		30,350	35,150	35,350		35,350	
RC-4	29,650	29,650		29,650	29,650	29,650		29,650	34,650	34,650		34,650	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	31,300	31,300		31,300	31,300	31,300		31,300	36,300	36,300		36,300	
RC-11-1	32,450	32,450		32,450	32,450	32,450		32,450	37,450	37,450		37,450	
RC-12	29,950	30,200		30,200	29,950	30,200		30,200	34,950	35,200		35,200	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	29,450	29,650		29,650	29,450	29,650		29,650	34,450	34,650		34,650	SL=8
RC-a	29,650	29,650		29,650	29,650	29,650		29,650	34,650	34,650		34,650	SL=12
PC-1	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350	
PC-1P	30,350	30,350		30,350	30,350	30,350		30,350	35,350	35,350		35,350	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	31,750	31,750		31,750	31,750	31,750		31,750	36,750	36,750		36,750	
PC-2P	31,750	31,750		31,750	31,750	31,750		31,750	36,750	36,750		36,750	
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1													
T-1P(1)													
T-1P(2)													
TRC-1P(1)													
TRC-1P(2)													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）（４／６）

記 号	価 格 （単位：m3）											備考	
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－9（滝川）				A－10（留久）				A－11－1（芦別）				
	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
C-1	28,150		30,150	30,150	30,150		32,150	32,150	30,150		32,150	32,150	
C-1P	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	30,900		32,900	32,900	
C-4	28,500		30,500	30,500	30,500		32,500	32,500	30,500		32,500	32,500	
C-4P	29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	31,100		33,100	33,100	
C-5S													
C-5PS													
C-7	31,300		33,300	33,300	33,300		35,300	35,300	33,300		35,300	35,300	
C-8													
C-9	31,000		33,000	33,000	33,000		35,000	35,000	33,000		35,000	35,000	
C-10	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	31,000		33,000	33,000	
RC-1	29,100		31,100	31,100					31,100		33,100	33,100	SL=8
RC-1	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	31,300		33,300	33,300	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2	29,400		31,400	31,400					31,400		33,400	33,400	
RC-2-1	29,100		31,100	31,100					31,100		33,100	33,100	SL=8
RC-2-1	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	31,300		33,300	33,300	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3	29,900		31,900	31,900					31,900		33,900	33,900	
RC-4	29,200		31,200	31,200	31,200		33,200	33,200	31,200		33,200	33,200	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	32,550		34,550	34,550	
RC-11-1	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
RC-12	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	31,750		33,750	33,750	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a	29,400		31,400	31,400					31,400		33,400	33,400	SL=8
RC-a	29,200		31,200	31,200					31,200		33,200	33,200	SL=12
PC-1	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1P	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
PC-2P	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	28,350		30,350	30,350	30,350		32,350	32,350	30,350		32,350	32,350	
T-1P(1)	29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	31,100		33,100	33,100	
T-1P(2)	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	31,000		33,000	33,000	
TRC-1P(1)	29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	31,100		33,100	33,100	
TRC-1P(2)	29,500		31,500	31,500	31,500		33,500	33,500	31,500		33,500	33,500	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。

3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。

4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。

5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）（５／６）

記 号	価 格 （単位：m3）												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－1 1－2（奥芦別）				A－1 2（深川）				A－1 3（沼田・暑寒別）				
	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
C-1	31,150		33,150	33,150	28,150		30,150	30,150	30,150		32,150	32,150	
C-1P	31,900		33,900	33,900	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	
C-4	31,500		33,500	33,500	28,500		30,500	30,500	30,500		32,500	32,500	
C-4P	32,100		34,100	34,100	29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	
C-5S													
C-5PS													
C-7	34,300		36,300	36,300	31,300		33,300	33,300	33,300		35,300	35,300	
C-8													
C-9	34,000		36,000	36,000	31,000		33,000	33,000	33,000		35,000	35,000	
C-10	32,000		34,000	34,000	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	
RC-1					29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	SL=8
RC-1	32,300		34,300	34,300	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	SL=12
RC-1S(b)(c)													
RC-1S(a)													
RC-2					29,400		31,400	31,400	31,400		33,400	33,400	
RC-2-1					29,100		31,100	31,100	31,100		33,100	33,100	SL=8
RC-2-1	32,300		34,300	34,300	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	SL=12
RC-2-1S(b)(c)													
RC-2-1S(a)													
RC-3					29,900		31,900	31,900	31,900		33,900	33,900	
RC-4	32,200		34,200	34,200	29,200		31,200	31,200	31,200		33,200	33,200	
RC-4S(b)(c)													
RC-5	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
RC-5S(b)(c)													
RC-11	33,550		35,550	35,550	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	
RC-11-1	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
RC-12	32,750		34,750	34,750	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	
RC-12S(b)(c)													
RC-12S(a)													
RC-a					29,400		31,400	31,400	31,400		33,400	33,400	SL=8
RC-a					29,200		31,200	31,200	31,200		33,200	33,200	SL=12
PC-1	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1P	33,150		35,150	35,150	30,150		32,150	32,150	32,150		34,150	34,150	
PC-1S(b)(c)													
PC-1PS(b)(c)													
PC-2	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
PC-2P	—		—	—	—		—	—	—		—	—	
PC-2S(b)(c)													
PC-2PS(b)(c)													
T-1	31,350		33,350	33,350									
T-1P(1)	32,100		34,100	34,100									
T-1P(2)	32,000		34,000	34,000									
TRC-1P(1)	32,100		34,100	34,100									
TRC-1P(2)	32,500		34,500	34,500									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(4) セメント種別：普通ポルトランドセメント(N) (6/6)

記 号	価 格 (単位：m3)												備考
	大口取引数量：1,000m3程度												
	A－14（浜益）												
	令8年4月1日			令8年10月1日									
C-1	35,300			35,300									
C-1P	35,950			35,950									
C-4	35,750			35,750									
C-4P	36,150			36,150									
C-5S	36,150			36,150									
C-5PS	36,250			36,250									
C-7	36,500			36,500									
C-8													
C-9	37,500			37,500									
C-10	36,050			36,050									
RC-1													SL=8
RC-1	36,050			36,050									SL=12
RC-1S(b)(c)	37,000			37,000									
RC-1S(a)	36,650			36,650									
RC-2													
RC-2-1													SL=8
RC-2-1	36,050			36,050									SL=12
RC-2-1S(b)(c)	37,000			37,000									
RC-2-1S(a)	36,650			36,650									
RC-3													
RC-4	36,200			36,200									
RC-4S(b)(c)	37,200			37,200									
RC-5	36,900			36,900									
RC-5S(b)(c)	37,200			37,200									
RC-11	37,300			37,300									
RC-11-1	39,050			39,050									
RC-12	36,650			36,650									
RC-12S(b)(c)	37,000			37,000									
RC-12S(a)	36,650			36,650									
RC-a													SL=8
RC-a													SL=12
PC-1	36,900			36,900									
PC-1P	36,900			36,900									
PC-1S(b)(c)	37,200			37,200									
PC-1PS(b)(c)	37,200			37,200									
PC-2	38,350			38,350									
PC-2P	38,350			38,350									
PC-2S(b)(c)	38,350			38,350									
PC-2PS(b)(c)	38,350			38,350									
T-1	35,500			35,500									
T-1P(1)	36,150			36,150									
T-1P(2)	35,700			35,700									
TRC-1P(1)	36,150			36,150									
TRC-1P(2)	36,150			36,150									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用）

（１）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）（１／２）

呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	価 格 （単位：m3）												大口取引数量
		A－1 (札幌)				A－3 (新篠津)				A－4 (厚田)				
		令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
18	15.0	24,500	24,800		24,800	28,500	28,800		28,800	28,500	28,800		28,800	1,000m3 程度
	18.0	24,650	24,800		24,800	28,650	28,800		28,800	28,650	28,800		28,800	
21	15.0	24,850	24,900		24,900	28,850	28,900		28,900	28,850	28,900		28,900	
	18.0	25,000	25,000		25,000	29,000	29,000		29,000	29,000	29,000		29,000	
	21.0	25,250	25,300		25,300									
24	15.0	25,250	25,400		25,400	29,250	29,400		29,400	29,250	29,400		29,400	
	18.0	25,500	25,700		25,700	29,500	29,700		29,700	29,500	29,700		29,700	
27	15.0	25,550	25,800		25,800	29,550	29,800		29,800	29,550	29,800		29,800	
	18.0	25,750	26,100		26,100	29,750	30,100		30,100	29,750	30,100		30,100	
	21.0	26,100	26,500		26,500	30,100	30,500		30,500	30,100	30,500		30,500	
30	15.0	25,950	26,400		26,400	29,950	30,400		30,400	29,950	30,400		30,400	
	18.0	26,200	26,700		26,700	30,200	30,700		30,700	30,200	30,700		30,700	
	21.0	26,550	27,100		27,100									
呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	A－5 (千歳)				A－6 (支笏湖)				A－7－1 (岩見沢)				
		令8年4月1日			令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
18	15.0	26,350			26,350	30,350	30,850		30,850	26,650	26,750		26,750	
	18.0	26,500			26,500	30,500	31,000		31,000	26,750	26,750		26,750	
21	15.0	26,850			26,850	30,850	31,350		31,350	26,900	27,000		27,000	
	18.0	27,000			27,000	31,000	31,500		31,500	27,000	27,000		27,000	
	21.0													
24	15.0	27,350			27,350	31,350	31,850		31,850	27,200	27,400		27,400	
	18.0	27,500			27,500	31,500	32,000		32,000	27,400	27,400		27,400	
27	15.0	27,850			27,850	31,850	32,350		32,350	27,600	27,800		27,800	
	18.0	28,000			28,000	32,000	32,500		32,500	27,800	27,800		27,800	
	21.0	28,150			28,150	32,150	32,650		32,650	28,100	28,100		28,100	
30	15.0	28,250			28,250	32,250	32,750		32,750	28,450	28,650		28,650	
	18.0	28,400			28,400	32,400	32,900		32,900	28,650	28,650		28,650	
	21.0													
呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	A－7－2 (月形)				A－7－3 (栗山)				A－8 (夕張)				
		令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	令8年4月1日	令8年7月1日		令8年10月1日	
18	15.0	28,650	28,750		28,750	28,650	28,750		28,750	33,650	33,750		33,750	
	18.0	28,750	28,750		28,750	28,750	28,750		28,750	33,750	33,750		33,750	
21	15.0	28,900	29,000		29,000	28,900	29,000		29,000	33,900	34,000		34,000	
	18.0	29,000	29,000		29,000	29,000	29,000		29,000	34,000	34,000		34,000	
	21.0													
24	15.0	29,200	29,400		29,400	29,200	29,400		29,400	34,200	34,400		34,400	
	18.0	29,400	29,400		29,400	29,400	29,400		29,400	34,400	34,400		34,400	
27	15.0	29,600	29,800		29,800	29,600	29,800		29,800	34,600	34,800		34,800	
	18.0	29,800	29,800		29,800	29,800	29,800		29,800	34,800	34,800		34,800	
	21.0	30,100	30,100		30,100	30,100	30,100		30,100	35,100	35,100		35,100	
30	15.0	30,450	30,650		30,650	30,450	30,650		30,650	35,450	35,650		35,650	
	18.0	30,650	30,650		30,650	30,650	30,650		30,650	35,650	35,650		35,650	
	21.0													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント(N)である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
 5. 従前のA-2（定山溪）ゾーンは、ゾーン設定区域外（「別-1」区域）としている。（単価については（コン-26）“地域割増額”参照）

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用）

（１）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）（2/2）

呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	価 格 （単位：m3）												大口取引数量
		A－9 (滝川)				A－10 (留久)				A－11－1 (芦別)				
		令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
18	15.0	28,450		30,450	30,450	30,450		32,450	32,450	30,450		32,450	32,450	1,000m3 程度
	18.0	28,600		30,600	30,600	30,600		32,600	32,600	30,600		32,600	32,600	
21	15.0	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	30,900		32,900	32,900	
	18.0	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	31,000		33,000	33,000	
	21.0													
24	15.0	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	31,300		33,300	33,300	
	18.0	29,500		31,500	31,500	31,500		33,500	33,500	31,500		33,500	33,500	
27	15.0	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	31,750		33,750	33,750	
	18.0	30,000		32,000	32,000	32,000		34,000	34,000	32,000		34,000	34,000	
	21.0	30,450		32,450	32,450	32,450		34,450	34,450	32,450		34,450	34,450	
30	15.0	30,350		32,350	32,350	32,350		34,350	34,350	32,350		34,350	34,350	
	18.0	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	32,550		34,550	34,550	
	21.0													
呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－11－2 (奥芦別)				A－12 (深川)				A－13 (沼田・暑寒別)				
		令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	令8年4月1日		令8年8月1日	令8年10月1日	
18	15.0	31,450		33,450	33,450	28,450		30,450	30,450	30,450		32,450	32,450	
	18.0	31,600		33,600	33,600	28,600		30,600	30,600	30,600		32,600	32,600	
21	15.0	31,900		33,900	33,900	28,900		30,900	30,900	30,900		32,900	32,900	
	18.0	32,000		34,000	34,000	29,000		31,000	31,000	31,000		33,000	33,000	
	21.0													
24	15.0	32,300		34,300	34,300	29,300		31,300	31,300	31,300		33,300	33,300	
	18.0	32,500		34,500	34,500	29,500		31,500	31,500	31,500		33,500	33,500	
27	15.0	32,750		34,750	34,750	29,750		31,750	31,750	31,750		33,750	33,750	
	18.0	33,000		35,000	35,000	30,000		32,000	32,000	32,000		34,000	34,000	
	21.0	33,450		35,450	35,450	30,450		32,450	32,450	32,450		34,450	34,450	
30	15.0	33,350		35,350	35,350	30,350		32,350	32,350	32,350		34,350	34,350	
	18.0	33,550		35,550	35,550	30,550		32,550	32,550	32,550		34,550	34,550	
	21.0													
呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	A－14 (浜益)												
		令8年4月1日			令8年10月1日									
18	15.0	35,500			35,500									
	18.0	35,650			35,650									
21	15.0	35,850			35,850									
	18.0	36,000			36,000									
	21.0													
24	15.0	36,200			36,200									
	18.0	36,450			36,450									
27	15.0	36,550			36,550									
	18.0	36,750			36,750									
	21.0	37,100			37,100									
30	15.0	36,950			36,950									
	18.0	37,200			37,200									
	21.0													

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26, 27, 28, 29, 30, 31 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-4 モルタル

配 合	価 格 (単位：m3)												大口取引 数量
	A－1 (札幌)				A－3 (新篠津)				A－4 (厚田)				
	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	
1：1	36,900	36,900		36,900	40,900	40,900		40,900	40,900	40,900		40,900	1,000m3 程度
1：2	32,100	32,100		32,100	36,100	36,100		36,100	36,100	36,100		36,100	
1：3	29,300	29,300		29,300	33,300	33,300		33,300	33,300	33,300		33,300	
1：4	28,000	28,000		28,000	32,000	32,000		32,000	32,000	32,000		32,000	
1：5	27,400	27,400		27,400	31,400	31,400		31,400	31,400	31,400		31,400	
配 合	A－5 (千歳)				A－6 (支笏湖)				A－7－1 (岩見沢)				
	令和8年4月1日			令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	
1：1	38,800			38,800	42,800	43,300		43,300	40,650	40,650		40,650	
1：2	36,000			36,000	40,000	40,500		40,500	36,300	36,300		36,300	
1：3	33,850			33,850	37,850	38,350		38,350	33,450	33,450		33,450	
1：4	32,650			32,650	36,650	37,150		37,150	32,150	32,150		32,150	
1：5	31,300			31,300	35,300	35,800		35,800	31,450	31,450		31,450	
配 合	A－7－2 (月形)				A－7－3 (栗山)				A－8 (夕張)				
	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	令和8年4月1日	令和8年7月1日		令和8年10月1日	
1：1	42,650	42,650		42,650	42,650	42,650		42,650	47,650	47,650		47,650	
1：2	38,300	38,300		38,300	38,300	38,300		38,300	43,300	43,300		43,300	
1：3	35,450	35,450		35,450	35,450	35,450		35,450	40,450	40,450		40,450	
1：4	34,150	34,150		34,150	34,150	34,150		34,150	39,150	39,150		39,150	
1：5	33,450	33,450		33,450	33,450	33,450		33,450	38,450	38,450		38,450	
配 合	A－9 (滝川)				A－10 (留久)				A－11－1 (芦別)				
	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	
1：1	43,350		45,350	45,350	45,350		47,350	47,350	45,350		47,350	47,350	
1：2	38,500		40,500	40,500	40,500		42,500	42,500	40,500		42,500	42,500	
1：3	35,350		37,350	37,350	37,350		39,350	39,350	37,350		39,350	39,350	
1：4	33,850		35,850	35,850	35,850		37,850	37,850	35,850		37,850	37,850	
1：5	32,650		34,650	34,650	34,650		36,650	36,650	34,650		36,650	36,650	
配 合	A－11－2 (奥芦別)				A－12 (深川)				A－13 (沼田・暑寒別)				
	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	令和8年4月1日		令和8年8月1日	令和8年10月1日	
1：1	46,350		48,350	48,350	43,350		45,350	45,350	45,350		47,350	47,350	
1：2	41,500		43,500	43,500	38,500		40,500	40,500	40,500		42,500	42,500	
1：3	38,350		40,350	40,350	35,350		37,350	37,350	37,350		39,350	39,350	
1：4	36,850		38,850	38,850	33,850		35,850	35,850	35,850		37,850	37,850	
1：5	35,650		37,650	37,650	32,650		34,650	34,650	34,650		36,650	36,650	
配 合	A－14 (浜益)												
	令和8年4月1日			令和8年10月1日									
1：1	44,300			44,300									
1：2	40,400			40,400									
1：3	38,500			38,500									
1：4	37,400			37,400									
1：5	36,700			36,700									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
 2. 加算額・割増額については、コン-26、27、28、29、30、31 によること。
 3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
 4. 従前のA-2（定山溪）ゾーンは、ゾーン設定区域外（「別-1」区域）としている。（単価については（コン-26）“地域割増額”参照）

I-2-5 生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額

(1)～(6)の条件に複数当てはまる場合は、それぞれの金額を足し合わせた積算単価とする。
ただし(5)の一式の場合及び(6)については、加算額を1m³あたりに換算する。
例：積算単価＝生コンクリート単価＋(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(※5)＋(※6)
※(5)時間割増費(数量による)および(6)空積み加算額については式単価を計上する

(1) 地域割増額

下記地域で使用する場合は、生コンクリート(開発局仕様 土木用・営繕用 共通)、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

	単位	A-1 (札幌) 別-1 区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2 区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)		大口取引 数量
地域割増額	m ³	備考記載		備考記載		備考記載	備考記載	備考記載					備考記載						—

備 考

ゾーン内の別途割増額等は下記による。

- [A-6ゾーンの内①] 旧117号恵庭峡谷方面は特別調査による。
[A-7-2ゾーンの内①] 月形地区、月形ダムより、月形炭鉱跡迄、A-7-2ゾーン価格に対し、3,500円/m³加算
[A-7-2ゾーンの内②] 月形地区、月形ダムより、須部都川奥迄、A-7-2ゾーン価格に対し、4,750円/m³加算

ゾーン図において、「別-」と記載された区域の割増額等は下記による。

- [別-1 区域①] 国道230号一の沢橋(小金湯)を超え、国道230号豊平峡ダム入口信号までまたは道道1号の豊羽鉱山方面と国際スキー場方面分岐交差点までは、A-1ゾーン価格に対し、4,000円/m³加算
[別-1 区域②] 国道230号豊平峡ダム入口信号を超え(中山峠方面、豊平峡ダム方面)、道道1号の豊羽鉱山方面と国際スキー場方面分岐交差点を超え(小樽方面、豊羽鉱山方面)は特別調査による。
[別-2 区域①] 国道231号道の駅あいろど厚田より先(北側)は特別調査による。
[別-2 区域②] 道道28号望郷橋より先(北側)は特別調査による。
[別-3 区域①] 幌美内から丸駒温泉まで、苔の洞門から美笛トンネル出口まで、A-6ゾーン価格に対し、2,300円/m³加算
[別-3 区域②] 美笛トンネル出口から滝笛トンネルまで、A-6ゾーン価格に対し、4,500円/m³加算
[別-3 区域③] その他、オコタンベ湖方面等、上記に記載のない区間は特別調査による。
[別-4 区域①] 岩見沢市栗沢町美流渡・万字地区、A-7-1ゾーン価格に対し、1,000円/m³加算
[別-4 区域②] 三笠市桂沢地区、A-7-1ゾーン価格に対し、2,000円/m³加算
[別-4 区域③] 三笠市奔別地区、A-7-1ゾーン価格に対し、2,000円/m³加算
[別-4 区域④] 美唄地区、道道135号線美唄国設スキー場～道道135号線美湖橋手前迄、A-7-1ゾーン価格に対し、4,000円/m³加算
[別-4 区域⑤] 美唄地区、道道135号線美湖橋～道道135号線美唄トンネル迄、A-7-1ゾーン価格に対し、4,500円/m³加算
[別-4 区域⑥] 美唄地区、道道135号線東美唄トンネル以遠、A-7-1ゾーン価格に対し、7,000円/m³加算
[別-5 区域①] 芦別市のうち、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。

(2) 膨張コンクリート割増額

膨張コンクリートを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

	単位	A-1 (札幌) 別-1 区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2 区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)		大口取引数量
膨張コンクリート 割増額	m3		5,400		5,500			6,000					5,000				5,500		—
			5,400		5,500			6,000											
													5,000						
			5,400		5,500			6,000					5,000				5,500		

備 考 1. 膨張コンクリートは最小単位結合材料量=290kg/m3以上を標準とする。

(3) 早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）（1/2）

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	
改 定	令和8年10月01日

	単位	A-1 (札幌) 別-1 区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2 区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)		大口取引数量
呼び強度 24Nまで	m3		800		800			1,200											—
			800		800			1,200											
			800		800			1,200											
呼び強度 33Nまで	m3		1,000		1,000			1,500											
			1,000		1,000			1,500											
			1,000		1,000			1,500											
呼び強度 40Nまで	m3		1,200		1,200			1,700											
			1,200		1,200			1,700											
			1,200		1,200			1,700											
セメント使用量 300kg/m3まで	m3																1,000		
																	1,000		
セメント使用量 300kg/m3超え 10kg/m3増す毎	m3																30		
																	30		

(3) 早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）（2/2）

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

		単位	A－1 (札幌) 別-1 区域含む	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田) 別-2 区域含む	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A－7－1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11－1 (芦別) 別-5 区域含む	A－11－2 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (沼田・暑寒別)	A－14 (浜益)		大口取引数量		
粗骨材 の最大 寸法 25mm	呼び強度 18Nまで	m3											1,000							—		
													1,000									
													1,000									
	呼び強度 21Nまで	m3											1,050									
													1,050									
													1,100									
	呼び強度 24Nまで	m3											1,100									
													1,100									
													1,200									
	呼び強度 27Nまで	m3											1,200									
													1,200									
													1,300									
	呼び強度 30Nまで	m3											1,300									
													1,300									
													1,400									
	呼び強度 33Nまで	m3											1,400									
		1,400																				
		1,500																				
呼び強度 36Nまで	m3	1,500																				
		1,500																				
		1,600																				
呼び強度 40Nまで	m3	1,600																				
		1,600																				
粗骨材 の最大 寸法 40mm	呼び強度 18Nまで	m3											900									
													900									
													900									
													950									
	呼び強度 21Nまで	m3											950									
													950									
													1,000									
	呼び強度 24Nまで	m3											1,000									
													1,000									
			1,100																			
	呼び強度 27Nまで	m3	1,100																			
			1,100																			
			1,200																			
	呼び強度 30Nまで	m3	1,200																			
			1,200																			

(4) 冬期材料加熱費

下記期間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

		単位	A-1 (札幌) 別-1区域含む	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田) 別-2区域含む	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖) 別-3区域含む	A-7-1 (岩見沢) 別-4区域含む	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別) 別-5区域含む	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)		大口取引 数量	
冬 期 材 料 加 熱 費	10/21 ～ 10/31	m3										2,500								—	
												2,500									
												2,500									
	11/1 ～ 4/20	m3	2,000			2,500			3,000			2,500						3,000			—
			2,000			3,000			3,000												
												2,500									
			2,000			3,000			3,000			2,500						3,000			
	4/21 ～ 4/30	m3				2,500						2,500						3,000			—
						3,000															
												2,500									
						3,000						2,500						3,000			

(5) 時間割増費

下記時間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

	A－1 (札幌) 別-1 区域含む	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田) 別-2 区域含む	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖) 別-3 区域含む	A－7-1 (岩見沢) 別-4 区域含む	A－7-2 (月形)	A－7-3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11-1 (芦別) 別-5 区域含む	A－11-2 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (沼田・暑寒別)	A－14 (浜益)		大口取引数量
適用	(Ⅰ)			(Ⅱ)		(Ⅲ)			(Ⅳ)						(Ⅴ)			—

時間割増費 適用 (Ⅰ) ※1			
時間帯	割増時間帯の打設量		
	20m3以下	20m3超え	
18:00 ～ 22:00	60,000 円/回 ※2	3,000 円/m3 ※2	60,000 円/回 ※2
	60,000 円/回 ※2	3,000 円/m3 ※2	
	60,000 円/回 ※2	3,000 円/m3 ※2	
22:00 ～ 5:00	対応不可※3		
	対応不可※3		
	対応不可※3		
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3	60,000 円/回
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
	60,000 円/回	3,000 円/m3	

※1 種類・打設量により対応できない場合があるため、販売業者と事前協議を行うこと。
※2 連続打設で18時以降にまたがる場合は、18時以降の打設数量(20m3以下・超えにかかわらず)に対し、3,000円/m3を割増。詳細は販売業者に確認のこと。
※3 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。
備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅱ)			
時間帯	割増時間帯の打設量		
	20m3未満	20m3以上	
18:00 ～ 22:00	70,000 円/回	3,500 円/m3	110,000 円/回
	110,000 円/回	5,500 円/m3	
	110,000 円/回	5,500 円/m3	
22:00 ～ 5:00	別途協議		
	別途協議		
	別途協議		
5:00 ～ 7:00	70,000 円/回	3,500 円/m3	110,000 円/回
	110,000 円/回	5,500 円/m3	
	110,000 円/回	5,500 円/m3	

備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅲ)			
時間帯	割増時間帯の打設量		
	20m3未満	20m3以上	
18:00 ～ 20:00	60,000 円/回	3,000 円/m3	60,000 円/回
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
20:00 ～ 5:00	対応不可※1		
	対応不可※1		
	対応不可※1		
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3	60,000 円/回
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
	60,000 円/回	3,000 円/m3	

※1 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。
備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅳ)			
時間帯	割増時間帯の打設量		
	20m3未満	20m3以上	
17:00 ～ 22:00	60,000 円/回	3,000 円/m3	60,000 円/回
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
22:00 ～ 5:00	別途協議		
	別途協議		
	別途協議		
5:00 ～ 7:00	60,000 円/回	3,000 円/m3	60,000 円/回
	60,000 円/回	3,000 円/m3	
	60,000 円/回	3,000 円/m3	

備考1 1回当たりとは1現場での1連の打設作業当りをいう。

時間割増費 適用 (Ⅴ)		
時間帯	割増時間帯の打設量	
	20m3未満	20m3以上
17:00 ～ 7:00	対応不可※1	
	対応不可※1	

※1 緊急時のやむを得ない場合は別途協議。

(6) 空積み加算額

同一規格で1箇所(1運搬)あたり4m3未満の打設量となる場合は、生コンクリート(土木用・営繕用 共通)、モルタルに以下の金額を加算すること。但し、同一構造物及びそれに隣接する場所は合わせて1箇所とする。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

	A－1 (札幌)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11－1 (芦別)	A－11－2 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (沼田・暑寒別)	A－14 (浜益)		大口取引 数量	
	別-1 区域含む		別-2 区域含む		別-3 区域含む	別-4 区域含む						別-5 区域別記							
打設量/箇所	4m3未満			4m3未満			4m3未満			4m3未満							4m3未満		
割増額 (円/空積m3)	4,000			4,000			4,000			3,000	5,000	5,000	6,000	3,000	5,000	4,000		—	
	4,000			4,500			4,000												
										3,000	5,000	5,000	6,000	3,000	5,000				
	4,000			4,500			4,000			3,000	5,000	5,000	6,000	3,000	5,000	4,000			

計算例1：(割増額=4,000(円/空積m3)の場合)・・・打設量が1.0m3の場合(4-1.0)×割増額4,000円=加算額12,000円(一式) ※打設量1m3当り換算、12,000円加算

計算例2：(割増額=4,000(円/空積m3)の場合)・・・打設量が2.0m3の場合(4-2.0)×割増額4,000円=加算額8,000円(一式) ※打設量1m3当り換算、4,000円加算

計算例3：(割増額=4,000(円/空積m3)の場合)・・・打設量が3.0m3の場合(4-3.0)×割増額4,000円=加算額4,000円(一式) ※打設量1m3当り換算、1,333円加算

備 考 ・(6)空積み加算額と(7)小口割増費の両方の条件に該当する場合は、両方計上すること。

・別-5 区域、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。

(7) 小口割増額

同一規格で1現場(1工事)あたり下記の数量に該当する打設量となる場合は、生コンクリート(土木用・営繕用 共通)、モルタルに、打設量1m3につき以下の金額を加算すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年08月01日
改 定	令和8年10月01日

	A-1 (札幌)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11-1 (芦別)	A-11-2 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (沼田・暑寒別)	A-14 (浜益)		大口取引 数量		
	別-1 区域含む		別-2 区域含む		別-3 区域含む	別-4 区域含む						別-5 区域別記								
打設量/現場	70m3未満			70m3以下			70m3未満													—
割増額 (円/m3)	4,000			4,000			3,000				—							—		
	4,000			4,000			3,000													
	4,000			4,000			3,000				—							—		

備 考 ・セメント種別(BB、FB、N等)が異なる場合は別規格として扱う。

・(6)空積み加算額と(7)小口割増費の両方の条件に該当する場合は、両方計上すること。

・点在型工事等の場合の1現場(1工事)の範囲については、購入先等に確認すること。

1-2-6 その他コンクリート

(注) 荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

分 類	名 称	品質規格等	単位	適用1	適用2	令和8年4月1日	令和8年10月1日			荷渡し条件	大口取引 数量
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2 スラング 12±2.5cm 昼間	m3	1. 1.0m3/回未満は一律1.0m3分の価格 2. モービル車を使用した場合の現場着価である。(現地での練り手間を含む。) 3. 超速硬コンクリートの1回打設の最低保証は1.0m3、打設期間4～11月。		324,000	378,000			1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2 スラング 12±2.5cm 夜間	m3	1. 1.0m3/回未満は一律1.0m3分の価格 2. モービル車を使用した場合の現場着価である。(現地での練り手間を含む。) 3. 超速硬コンクリートの1回打設の最低保証は1.0m3、打設期間4～11月。		344,000	398,000			1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬コンクリート (ブレミックスタイプ)	3h 圧縮強度24N/mm2	m3	人力的場合 (ブレミックスタイプ) の価格。 練り混ぜ後のm3当たりの価格。(現地での練り手間は含まない。)		362,000	380,000			1a	3m3程度
I-2-6 その他コンクリート	超速硬モルタル (ブレミックスタイプ)	3h 圧縮強度20N/mm2	m3	人力的場合 (ブレミックスタイプ) の価格。 練り混ぜ後のm3当たりの価格。(現地での練り手間は含まない。)		407,000	407,000			1a	3m3程度

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (1/2)

									制 定	令和8年04月01日		
									改 定			
									改 定			
									改 定	令和8年10月01日		
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-1	札幌	1	曾澤高圧コンクリート(株)	白石	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目15-3	011-814-2841	2,500×1	太平洋	○	○	
		2	曾澤高圧コンクリート(株)	菊水	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1	011-820-2122	2,500×1	UBE三菱	○	○	
		3	曾澤高圧コンクリート(株)	石山	005-0850	札幌市南区石山東1丁目2-21	011-591-2270	2,500×1	太平洋	○	○	
		4	曾澤高圧コンクリート(株)	清田	004-0871	札幌市清田区平岡1条4丁目2-3	011-881-7891	2,500×1	太平洋	○	○	
		6	岡本興業(株)	本社・札幌 生コン工場	005-8585	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	011-831-6156	2,500×1	太平洋 日鉄	○	○	
		7	太陽生コン(株)	本社・江別	067-0051	江別市工業町27番地10	011-383-1111	3,000×1	デンカ	○	○	
		8	北海道デンカ生コンクリート(株)	本社	006-0004	札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目3番40号	011-663-5601	2,800×1	デンカ	○	○	
		10	(株)ニレミックス	札幌	005-0804	札幌市南区川沿4条1丁目1-43	011-571-8820	3,000×1	日鉄	○	○	
		11	(株)ニレミックス	丘珠	007-0881	札幌市東区北丘珠1条2丁目590-1	011-781-3535	2,800×1	日鉄	○	○	
		13	(株)北海道宇部	札幌	007-0801	札幌市東区東苗穂1条1丁目2-37	011-781-3411	2,500×1	UBE三菱	○	○	
		14	(株)ホッコン	札幌	063-0836	札幌市西区発寒16条14丁目6-87	011-667-7700	3,300×1	日鉄	○	○	
		15	(株)ホッコン	石狩	061-3244	石狩市新港南1丁目33-2	0133-62-9130	3,000×1	日鉄	○	○	
		17	ハタナカ昭和	札幌生コン	002-0865	札幌市北区屯田町531	011-771-0121	2,500×1	太平洋 日鉄	○	○	
		18	山田産業(株)	生コン	063-0012	札幌市西区福井487番地	011-662-9050	2,800×1	UBE三菱	○	○	
		19	太平洋建設工業(株)	札幌	067-0052	江別市角山425番地1	011-382-1077	2,750×1	太平洋	○	○	
		20	(株)野田生コンクリート	札幌	007-0881	札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13	011-782-3487	2,000×1	日鉄	○	○	
		22	北海道太平洋生コン(株)	札幌	065-0043	札幌市東区苗穂町1丁目2番1号	011-731-1121	3,000×1 2,500×1	太平洋	○	○	
		23	(株)旭ダンケ	札幌支店 札幌工場	061-3242	石狩市新港中央2丁目759番地2	0133-64-1511	2,750×1	太平洋	○	○	
		24	(株)旭ダンケ	札幌支店 米里工場	003-0876	札幌市白石区東米里2118番地	011-879-2222	3,000×1	UBE三菱	○	○	
		25	札幌生コン(株)	本社	007-0882	札幌市東区北丘珠2条4丁目1番47号	011-785-6788	1,500×1 2,250×1	住友大阪 日鉄	○	○	
		26	東洋コンクリート(株)	北央	061-1270	北広島市大曲772番地	011-377-6662	2,300×1	住友大阪	○	○	
		27	東洋コンクリート(株)	銭函	047-0261	小樽市銭函3丁目273-2	0134-61-5225	1,300×1	住友大阪	○	○	管外

※ 令和7年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (2/2)

									制 定	令和8年04月01日		
									改 定			
									改 定			
									改 定	令和8年10月01日		
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-5	千歳	1	會澤高圧コンクリート(株)	千歳	066-0012	千歳市美々1292番地	0123-26-2151	2,300×1	太平洋	○	○	
		2	恵庭アサノコンクリート(株)	恵庭	061-1433	恵庭市北柏木町3丁目82番	0123-32-2211	2,300×1	太平洋	○	○	
		4	(株)ニレミックス	千歳	066-0077	千歳市上長都1160番37	0123-23-4121	2,500×1	日鉄	○	○	
		5	北海羽田コンクリート(株)	長沼	069-1347	夕張郡長沼町北町2丁目2番3号	0123-88-0160	1,670×1	住友大阪	○	○	
		7	太陽生コン(株)	千歳	066-0077	千歳市上長都1117番地1	0123-27-1195	2,300×1	デンカ	○	○	
		8	地崎道路(株)	千歳	059-1361	苫小牧市字美沢157番地2号	0123-23-7123	2,500×1	日鉄	○	○	管外
A-7	岩見沢	1	太陽生コン(株)	月形	061-0500	樺戸郡月形町1011-57	0126-53-3004	1,500×1	デンカ	○	○	
		2	(株)ハタナカ昭和	岩見沢	079-0181	岩見沢市岡山町129番地6号	0126-22-1888	2,000×1	日鉄	○	○	
		3	(株)第一コンクリート工業所	栗山	068-0352	夕張郡栗山町大井分313	0123-72-1131	1,500×1	太平洋	○	○	
		4	(株)コンドウ生コンクリート	本社	069-0365	岩見沢市上幌向564番地2	0126-26-1111	1,500×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
		5	(株)奈井江コンドウ生コンクリート	本社	079-0305	空知郡奈井江町字チャシュナイ1035番地	0125-65-2206	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	—	
		6	(株)美唄コンドウ	本社	072-0006	美唄市東5条北11丁目3番5号	0126-62-6561	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
		7	東洋コンクリート(株)	由仁	069-1271	夕張郡由仁町光栄216番地	0123-82-2250	1,300×1	住友大阪	○	○	
A-9	滝川	1	(株)コネック滝川	滝川	073-0041	滝川市西滝川228番地	0125-23-0123	2,000×1	太平洋 UBE三菱	○	○	
A-12	深川	1	(株)ホッコン	深川	074-1271	深川市音江町字広里861番地	0164-25-2701	2,500×1	日鉄	○	○	
A-14	浜益	1	岸本産業(株)	浜益生コンクリート	061-3106	石狩市浜益区川下107番地	0133-79-2360	1,500×1	太平洋	○	—	

※ 令和7年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

1. 単価適用範囲

1	管内価格
3	市内指定価格
4	ゾーン内価格

2. 荷渡し等条件

a	現場着価格	f	土場渡し	k	分析測定費 (諸経費含)
b	現場車上渡し	g	置場渡し	l	直接調査費 (諸経費別)
c	工場渡し	h	直接工事費 (材工共、諸経費別)	m	直接検査費 (諸経費別)
d	賃貸業者 置場渡し、置場戻し	i	直接工事費 (材料別途、諸経費別)	o	その他条件
e	製作工場持込	j	直接工事費 (諸経費別)		

I—3 骨材

I－3 骨 材

I－3－1 再生骨材ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
R－1	札幌	札幌市
R－2	北広島	北広島市、恵庭市、千歳市の一部 ※当部施工の新千歳空港の苫小牧地域工事範囲も本ゾーン単価を適用
R－3	栗山	夕張市の一部、長沼町、栗山町、由仁町
R－4	江別	石狩市（旧浜益区除く）、江別市、当別町、南幌町、新篠津村
R－5	岩見沢	美唄市、岩見沢市、三笠市、月形町
R－6	滝川	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
R－7	芦別	芦別市、赤平市、歌志内市、上砂川町
R－8	深川	深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町
R－9	夕張	夕張市の一部
R－10	石狩①	石狩市（旧浜益区の一部、国道451号 吉本橋 起点側（北側）より 当別町方面）
R－11	千歳	千歳市の一部（支笏湖周辺、国道276号 支寒内橋 起点側（西側）より 千歳市街地方面）
R－12	石狩②	石狩市（旧浜益区の一部、国道231号 新送毛トンネル 起点側（南側）坑口 より 石狩市旧厚田区方面）

- 備 考
- ・最寄りの再資源化施設よりL=40kmを超えるエリアについては、再生骨材のゾーン価格を設定していない。
 - ・（河川事業）岩見沢の北村遊水地の工事については、上記ゾーン単価適用外とする。

I－3－2 再生骨材

(1) 再生骨材

名 称	品質規格等	単位	価 格																						大口取引数量		
			R－1 (札幌)				R－2 (北広島)				R－3 (栗山)				R－4 (江別)				R－5 (岩見沢)				R－6 (滝川)				
			令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日		改定	改定
再生骨材	40mm級	m3 (ほぐし)	3, 000	3, 000			4, 000	4, 200			4, 100	4, 300			3, 200	3, 400			3, 700	3, 900			3, 800	4, 000			2, 000m3 程度
	80mm級		3, 000	3, 000			4, 000	4, 200			4, 100	4, 300			3, 200	3, 400			3, 700	3, 900			3, 800	4, 000			
	品質規格等	単位	R－7 (芦別)				R－8 (深川)				R－9 (夕張)				R－10 (石狩①)				R－11 (千歳)				R－12 (石狩②)				
			令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	令和8年4月1日	令和8年10月1日	改定	改定	
	40mm級	m3 (ほぐし)	4, 500	4, 700			3, 800	4, 000			3, 600	3, 800			4, 750	4, 950			4, 800	5, 000			3, 750	3, 950			
	80mm級		4, 500	4, 700			3, 800	4, 000			3, 600	3, 800			4, 750	4, 950			4, 800	5, 000			3, 750	3, 950			

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備考
1. 工事における使用数量及び施工工程の検討に伴う使用時期等によっては、在庫がなく対応できない場合があるので、在庫状況を確認すること。
 2. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3 骨 材

I-3-3 一般骨材ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
P-1-1	深川①	深川市の一部（道道98号より南側、道道98号を含む）、秩父別町、妹背牛町
P-1-2	深川②	深川市の一部（道道98号より北側）
P-2	沼田	沼田町、深川市の一部
P-3-1	滝川	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町の一部
P-3-2	雨竜	雨竜町の一部、北竜町の一部
P-4	暑寒別	暑寒別周辺（新十津川町の一部、雨竜町の一部、北竜町の一部）
P-5-1	赤平	赤平市、歌志内市、上砂川町
P-5-2	芦別①	芦別市の一部
P-6	美唄	美唄市
P-7	岩見沢	岩見沢市
P-8	江別	江別市、新篠津村、南幌町
P-9	当別	当別町、月形町
P-10	栗山	栗山町、由仁町
P-11	夕張	夕張市
P-12	北広島	千歳市の一部、恵庭市の一部、北広島市、長沼町 ※当部施工の新千歳空港の苫小牧市域工事範囲も本ゾーン単価を適用
P-13	札幌	札幌市、石狩市（旧厚田区・旧浜益区除く）
P-14	厚田	石狩市（旧厚田区）
P-15	浜益	石狩市（旧浜益区）
P-17	支笏湖	支笏湖周辺、千歳市の一部、恵庭市の一部
P-18	芦別②	芦別市の一部
P-19	幾春別	三笠市

備 考 ・（河川事業）岩見沢の北村遊水地の工事については、上記ゾーン単価適用外とする。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-1-1 (深川①)				P-1-2 (深川②)				P-2 (沼田)				P-3-1 (滝川)				P-3-2 (雨竜)				P-4 (暑寒別)				
			令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	
切込 砂利	30mm級	m3 (ぼぐし)																									
	40mm級	m3 (ぼぐし)	4,400	4,600			4,400	4,600			4,800	5,000			4,400	4,600			4,800	5,000			4,800	5,000			
	80mm級	m3 (ぼぐし)	4,400	4,600			4,400	4,600			4,800	5,000			4,400	4,600			4,800	5,000			4,800	5,000			
切込 碎石	30mm級	m3 (ぼぐし)																									
	40mm級	m3 (ぼぐし)	4,400	4,600			4,400	4,600			4,800	5,000			4,500	4,700			4,800	5,000			4,900	5,100			
	80mm級	m3 (ぼぐし)	4,400	4,600			4,400	4,600			4,800	5,000			4,500	4,700			4,800	5,000			4,900	5,100			
路盤砂		m3 (ぼぐし)	4,700	4,900			4,900	5,100			5,000	5,200			4,600	4,800			5,000	5,200			5,000	5,200			
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ぼぐし)	4,900	5,100			5,100	5,300			5,300	5,500			4,900	5,100			5,300	5,500			5,400	5,600			
	25～5mm	m3 (ぼぐし)	4,700	4,900			4,900	5,100																			
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ぼぐし)																									
	25～5mm	m3 (ぼぐし)																									
洗 砂		m3 (ぼぐし)	4,900	5,100			5,100	5,300			5,200	5,400			4,800	5,000			5,200	5,400			5,300	5,500			
ダスト		m3 (ぼぐし)																									
玉 石	30～15cm	m3 (ぼぐし)	8,100	8,300			8,100	8,300			8,100	8,300			7,500	7,700			8,100	8,300							
栗 石	15～6cm	m3 (ぼぐし)	5,500	5,700			5,700	5,900			5,800	6,000			5,400	5,600			5,800	6,000							
割 石	30～15cm	m3 (ぼぐし)																									
	15～6cm	m3 (ぼぐし)	4,900	5,100			5,100	5,300			5,600	5,800															

2,000m3
程度

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-5-1 (赤平)				P-5-2 (芦別①)				P-6 (美唄)				P-7 (岩見沢)				P-8 (江別)				P-9 (当別)				
			令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	
切込 砂利	30mm級	m3 (ほぐし)																									2,000m3 程度
	40mm級	m3 (ほぐし)	4,600	4,800			5,000	5,200			5,200	5,500			5,400	5,600			5,500	5,700			5,000	5,000			
	80mm級	m3 (ほぐし)	4,600	4,800			5,000	5,200			5,200	5,500			5,400	5,600			5,500	5,700							
切込 碎石	30mm級	m3 (ほぐし)																									
	40mm級	m3 (ほぐし)	4,700	4,900			5,100	5,300			5,300	5,600			5,600	5,800			5,700	5,900			6,000	6,000			
	80mm級	m3 (ほぐし)	4,700	4,900			5,100	5,300			5,300	5,600			5,600	5,800							6,000	6,000			
路盤砂		m3 (ほぐし)	4,700	4,900			5,100	5,300			5,300	5,600			5,350	5,550			4,000	4,200			4,100	4,500			
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ほぐし)	5,000	5,200			5,400	5,600			5,500	5,800			6,200	6,400			5,200	5,400			5,200	5,200			
	25～5mm	m3 (ほぐし)									5,500	5,800			6,200	6,400			5,200	5,400			5,200	5,200			
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ほぐし)																									
	25～5mm	m3 (ほぐし)																					7,200	7,200			
洗 砂		m3 (ほぐし)	5,000	5,200			5,400	5,600			5,500	5,800			5,600	5,800			5,200	5,400			6,400	6,400			
ダスト		m3 (ほぐし)																									
玉 石	30～15cm	m3 (ほぐし)													7,700	7,900			7,800	8,000							
栗 石	15～6cm	m3 (ほぐし)													6,700	6,900			6,800	7,000							
割 石	30～15cm	m3 (ほぐし)																	6,600	6,800			7,200	7,200			
	15～6cm	m3 (ほぐし)					6,000	6,200											6,600	6,800			7,200	7,200			

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																								大口 取引 数量
			P-10 (栗山)				P-11 (夕張)				P-12 (北広島)				P-13 (札幌)				P-14 (厚田)				P-15 (浜益)				
			令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年 4月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	
切込 砂利	30mm級	m3 (ぼぐし)									5,650	5,850															
	40mm級	m3 (ぼぐし)	5,400	5,600			5,800	6,000			5,450	5,650															
	80mm級	m3 (ぼぐし)	5,400	5,600			5,800	6,000			5,450	5,650															
切込 碎石	30mm級	m3 (ぼぐし)	5,800	6,000							5,850	6,050			5,200	5,200											
	40mm級	m3 (ぼぐし)	5,600	5,800							5,650	5,850			5,000	5,000			5,200	5,200			5,200	5,200			
	80mm級	m3 (ぼぐし)													5,000	5,000			5,200	5,200			5,200	5,200			
路盤砂		m3 (ぼぐし)	5,400	5,600			5,800	6,000			5,000	5,200			3,300	3,700			3,300	3,700			4,300	4,700			
洗い 砂利	15～5mm	m3 (ぼぐし)	5,600	5,800			6,000	6,200			5,600	5,800															
	25～5mm	m3 (ぼぐし)	5,600	5,800																							
フルイ 砕 石	15～5mm	m3 (ぼぐし)													6,400	6,400											
	25～5mm	m3 (ぼぐし)																									
洗 砂		m3 (ぼぐし)	5,500	5,700			5,900	6,100			5,700	5,900			7,300	7,300			7,300	7,300			6,300	6,500			
ダスト		m3 (ぼぐし)																					4,300	4,300			
玉 石	30～15cm	m3 (ぼぐし)	7,500	7,700			7,900	8,100			8,100	8,300															
栗 石	15～6cm	m3 (ぼぐし)	6,500	6,700			6,900	7,100			7,100	7,300															
割 石	30～15cm	m3 (ぼぐし)													6,400	6,400			6,600	6,600			6,600	6,600			
	15～6cm	m3 (ぼぐし)													6,400	6,400			6,600	6,600			6,600	6,600			

2,000m3
程度

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考 1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																		大口 取引 数量		
			P-17 (支笏湖)				P-18 (芦別②)				P-19 (幾春別)												
			令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定	令和8年4 月1日	令和8年 10月1日	改定	改定									
切込 砂利	30mm級 (ほぐし)	m3																					
	40mm級 (ほぐし)	m3	6,450	6,650			5,600	5,800			5,900	6,100											
	80mm級 (ほぐし)	m3	6,450	6,650			5,600	5,800			5,900	6,100											
切込 碎石	30mm級 (ほぐし)	m3																					
	40mm級 (ほぐし)	m3	6,000	6,000			5,500	5,700			6,000	6,200											
	80mm級 (ほぐし)	m3	6,000	6,000			5,450	5,650			6,000	6,200											
路盤砂		m3 (ほぐし)	5,700	5,900			5,700	5,900			5,850	6,050											
洗い 砂利	15～5mm (ほぐし)	m3																					
	25～5mm (ほぐし)	m3								6,300	6,500												
フルイ 砕 石	15～5mm (ほぐし)	m3																					
	25～5mm (ほぐし)	m3																					
洗 砂		m3 (ほぐし)	6,500	6,700			6,000	6,200			6,400	6,600											
ダスト		m3 (ほぐし)																					
玉 石	30～15cm	m3 (ほぐし)																					
栗 石	15～6cm	m3 (ほぐし)																					
割 石	30～15cm (ほぐし)	m3																					
	15～6cm (ほぐし)	m3					6,300	6,500															

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

1-3-5 一般骨材(新材)プラント一覧表

(参考資料)※1

名称	会社所在地	プラント所在地	連絡先 電話番号	プラント種類	プラント 所在 ゾーン番号	備考
青木鉱業(株)	深川市3条7番16号	深川市音江町字向陽562番地	0164-22-6686	碎石	P-1-1	
朝日砂利工業(株)	長沼町馬追2238-5	長沼町馬追2238-5	0123-88-1630	砂利、砂	P-12	
伊藤砂利(株)	新十津川町字中央134	新十津川町字弥生109-2	0125-76-2273	砂利、砂	P-3-1	
岸本産業(株)	石狩市浜益柏木87	石狩市浜益毘砂別364-1	0133-79-3233	碎石	P-15	
植栄興業(株)	赤平市東文京町1丁目1番地	赤平市幸町7丁目12番地	0125-32-2225	砂利、砂	P-5-1	
当別採石工業(株)	北海道石狩郡当別町弁華別2 8 5-3	北海道石狩郡当別町弁華別2 8 5-3	0133-23-2147	砂利、砂	P-9	
富岡産業(株)	深川市2条23番15号	深川市鷹伯93	0164-22-7184	砂利、砂	P-2	
奈江採石協同組合	中富良野町奈江832番地	中富良野町奈江832番地	0167-44-3100	碎石	P-5-2外	
今野建設(株)	赤平市幌岡町2 0 2	赤平市共和町214	0125-32-3081	砂利、砂	P-5-1	
ハラダ産業(株)	札幌市南区川沿18条2丁目3-6	札幌市南区川沿18条2丁目3-6	011-571-5630	碎石	P-13	
不二建設(株)	滝川市西滝川232-1	滝川市西滝川232-1	0125-24-6211	砂利、砂	P-3-1	
プロパン荷役(株)	札幌市中央区南13条西9丁目2-11	石狩市厚田聚富595-1	011-511-7138	砂	P-14	
北洋砂利(株)	砂川市空知太東1条6-1-7	砂川市西7条24丁目199	0125-53-3128	砂利、砂	P-3-1	
ホッコン建設工業(株)	深川市音江町広里129-3	深川市音江町広里557-1	0164-25-1755	砂利、砂	P-1-1	
丸十岡山砂利(株)	栗山町錦3丁目123番地	栗山町桜丘3丁目95	0123-72-0134	砂利、碎石、砂	P-10	
ユニ建材(有)	由仁町川端289番地	由仁町川端289番地	0123-87-3316	砂利、碎石、砂	P-10	
北菱産業埠頭(株) 手稲碎石所	札幌市北区北22条西5丁目2-30	札幌市手稲区手稲金山124	011-681-2641	碎石	P-13	
岡本興業(株) 浜益工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	石狩市浜益濃屋	011-841-1435	碎石	P-13	
岡本興業(株) 藤野工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	札幌市南区藤野961	011-841-1435	碎石	P-13	
岡本興業(株) 南沢工場	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	札幌市南区南沢1912	011-841-1435	碎石	P-13	
(株)道央道路工業	恵庭市相生町4丁目12-14	恵庭市盤尻1 番地	0123-33-9910	砂利、砂	P-12	
(株)道環リサイクル	新十津川町字中央89-4	新十津川町字総進111-1	0125-76-2611	砂利、砂	P-3-1	
札幌石狩砂利協同組合	石狩市志美293-2	石狩市志美293-2	0133-62-5556	砂	P-13	
昭和採石工業(株) 川沿工場	札幌市南区川沿17条2丁目4-66	札幌市南区川沿17条2丁目4-66	011-571-7740	碎石	P-13	
大八拓殖興業(有)	札幌市手稲区金山2条1丁目2-17	小樽市銭函3丁目80-1	011-694-6171	砂	P-13外	
日鉄鉱業(株)	札幌市中央区南2条東1丁目1-14	札幌市南区常盤492	011-233-5371	碎石	P-13	
北菱産業埠頭(株) 福井碎石所	札幌市北区北22条西5丁目2-30	札幌市中央区盤溪303	011-746-6160	碎石	P-13	
野田工業(株)	札幌市中央区盤溪365	札幌市中央区盤溪264	011-643-1009	碎石	P-13	

※1 記載のプラントは、単価策定時の主に公共工事における取引実勢価格調査で把握したものであり、管内のプラントを全て網羅して掲載するものではありません。また、発注するプラントを限定するものではありません。

なお、砂利採取法・採石法等各種法令に基づく許可の更新状況等については、発注時に確認すること。

備考 プラントの所在に偏りがあるため、単価の策定にあたっては、近隣ゾーンからの持込みを考慮する場合がある。

I -4 アスファルト

I－4 アスファルト

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

I－4－1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
S－1	札幌	札幌市、千歳市の一部、恵庭市の一部、北広島市、石狩市（旧浜益区除く）
S－2	支笏湖	支笏湖周辺（千歳市の一部、恵庭市の一部）
S－3	岩見沢	岩見沢市、江別市、当別町、新篠津村、夕張市、三笠市、南幌町、由仁町 栗山町、長沼町
S－4	滝川	滝川市、美唄市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町 上砂川町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
S－5	浜益	石狩市（旧浜益区）

I-4-2 道路用アスファルト混合物

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

(1) 道路用アスファルト混合物（再生）

再生合材種類	品質規格等	混入率 (%)	単位	価 格										大口取引 数量
				S－1（札幌）		S－2（支笏湖）		S－3（岩見沢）		S－4（滝川）		S－5（浜益）		
				昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	
密粒度アスコン (13F)		50	t	14,650	14,950	15,050	15,350	14,850	15,150	15,650	15,950	16,250	16,550	2,000t 程度
				17,450	17,750	17,850	18,150	17,650	17,950	18,500	18,800	19,100	19,400	
				17,450	17,750	17,850	18,150	17,650	17,950	18,500	18,800	19,100	19,400	
粗粒度アスコン		50	t	13,400	13,700	13,800	14,100	13,550	13,850	14,350	14,650	14,950	15,250	
				15,900	16,200	16,300	16,600	16,050	16,350	16,900	17,200	17,500	17,800	
				15,900	16,200	16,300	16,600	16,050	16,350	16,900	17,200	17,500	17,800	
アスファルト安定処理		50	t	11,700	12,000	12,100	12,400	11,950	12,250	12,700	13,000	13,300	13,600	
				13,650	13,950	14,050	14,350	13,900	14,200	14,700	15,000	15,300	15,600	
				13,650	13,950	14,050	14,350	13,900	14,200	14,700	15,000	15,300	15,600	
細粒度アスコン （車道）		50	t	19,150	19,450	19,550	19,850	19,450	19,750	20,250	20,550	20,850	21,150	
				23,500	23,800	23,900	24,200	23,800	24,100	24,650	24,950	25,250	25,550	
				23,500	23,800	23,900	24,200	23,800	24,100	24,650	24,950	25,250	25,550	
細粒度アスコン （歩道）		50	t	16,150	16,450	16,550	16,850	16,350	16,650	17,150	17,450	17,750	18,050	
				19,950	20,250	20,350	20,650	20,150	20,450	21,050	21,350	21,650	21,950	
				19,950	20,250	20,350	20,650	20,150	20,450	21,050	21,350	21,650	21,950	
細密粒度ギャップアスコン (13F55)	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	30	t	18,800	19,100	19,200	19,500	19,000	19,300	19,800	20,100	20,400	20,700	
				22,350	22,650	22,750	23,050	22,550	22,850	23,350	23,650	23,950	24,250	
				22,350	22,650	22,750	23,050	22,550	22,850	23,350	23,650	23,950	24,250	
密粒度ギャップアスコン	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ型	30	t											

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、プレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
 2. 上記は、仕様書・道路設計要領等にする標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。
特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	品質規格等	単位	価 格															大口取引 数量
			S－1（札幌）			S－2（支笏湖）			S－3（岩見沢）			S－4（滝川）			S－5（浜益）			
			昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	昼間	夜間	中温化剤 加算額	
細密粒度ギャップ アスコン（13F55）	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型	t	21,500	21,800	1,600	21,900	22,200	1,600	21,750	22,050	1,600	22,500	22,800	1,600	23,100	23,400	1,600	2,000t 程度
			25,700	26,000	1,600	26,100	26,400	1,600	25,950	26,250	1,600	26,700	27,000	1,600	27,300	27,600	1,600	
			25,700	26,000	1,600	26,100	26,400	1,600	25,950	26,250	1,600	26,700	27,000	1,600	27,300	27,600	1,600	
	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉=8：2）	t	31,250	31,550														
35,550			35,850															
35,550			35,850															
密粒度ギャップ アスコン	ホ'リマー改質アスファルトⅠ型	t																
密粒度アスコン （13F）		t	18,700	19,000	1,600	19,100	19,400	1,600	18,950	19,250	1,600	19,700	20,000	1,600	20,300	20,600	1,600	
			22,650	22,950	1,600	23,050	23,350	1,600	22,900	23,200	1,600	23,700	24,000	1,600	24,300	24,600	1,600	
			22,650	22,950	1,600	23,050	23,350	1,600	22,900	23,200	1,600	23,700	24,000	1,600	24,300	24,600	1,600	
粗粒度アスコン		t	17,400	17,700	1,450	17,800	18,100	1,450	17,600	17,900	1,450	18,350	18,650	1,450	18,950	19,250	1,450	
			21,100	21,400	1,450	21,500	21,800	1,450	21,300	21,600	1,450	22,050	22,350	1,450	22,650	22,950	1,450	
			21,100	21,400	1,450	21,500	21,800	1,450	21,300	21,600	1,450	22,050	22,350	1,450	22,650	22,950	1,450	
アスファルト安定処理		t	15,300	15,600	1,200	15,700	16,000	1,200	15,600	15,900	1,200	16,300	16,600	1,200	16,900	17,200	1,200	
			18,400	18,700	1,200	18,800	19,100	1,200	18,700	19,000	1,200	19,500	19,800	1,200	20,100	20,400	1,200	
			18,400	18,700	1,200	18,800	19,100	1,200	18,700	19,000	1,200	19,500	19,800	1,200	20,100	20,400	1,200	
細粒度アスコン （歩道）		t	20,250	20,550		20,650	20,950		20,400	20,700		21,250	21,550		21,850	22,150		
			24,850	25,150		25,250	25,550		25,000	25,300		25,850	26,150		26,450	26,750		
			24,850	25,150		25,250	25,550		25,000	25,300		25,850	26,150		26,450	26,750		
ポーラスアスコン	13mmトップ / 空隙17% ホ'リマー改質アスファルトH-F型	t							22,350	22,650								
									26,150	26,450								
									26,150	26,450								
ポーラスアスコン （歩道）	13mmトップ / 空隙17% ホ'リマー改質アスファルトⅡ型	t	19,450	19,750					19,600	19,900								
			23,050	23,350					23,200	23,500								
			23,050	23,350					23,200	23,500								
北海道型 SMA	ホ'リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り	t	25,450	25,750	1,650				25,600	25,900	1,650	26,500	26,800	1,650				
			29,850	30,150	1,650				30,000	30,300	1,650	30,900	31,200	1,650				
			29,850	30,150	1,650				30,000	30,300	1,650	30,900	31,200	1,650				
	ホ'リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉=4：1）	t	38,300	38,600	1,650													
			42,900	43,200	1,650													
			42,900	43,200	1,650													
	ホ'リマー改質アスファルトⅡ型 植物繊維入り	t	23,700	24,000					23,850	24,150		24,750	25,050					
			27,850	28,150					28,000	28,300		28,900	29,200					
			27,850	28,150					28,000	28,300		28,900	29,200					

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
- 備 考
1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、プレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
 2. 上記は、仕様書・道路設計要領等にする標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。
 3. 特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
 4. 道路アスファルト (新材) に添加する中温化剤 (昼夜問わず) の加算額 (投入手間含む) のため、再生アスファルト混合物の場合は、別途、特別調査によること。
 5. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-4-3 空港用アスファルト混合物

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

(1) 空港用アスファルト混合物（再生）

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格					大口取引 数量
	(標準配合率)				再生混入率40(%)		再生混入率50(%)			
	As	Fi			昼 間	夜 間	昼 間	夜 間		
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	14,150	14,450	13,400	13,700		
					16,900	17,200	15,900	16,200		
					16,900	17,200	15,900	16,200		
			8.82以上		14,150	14,450	13,400	13,700		
					16,900	17,200	15,900	16,200		
					16,900	17,200	15,900	16,200		
アスファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	12,550	12,850	11,700	12,000		2,000t 程度
					14,750	15,050	13,650	13,950		
					14,750	15,050	13,650	13,950		
			4.90以上		12,550	12,850	11,700	12,000		
					14,750	15,050	13,650	13,950		
					14,750	15,050	13,650	13,950		

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格			大口取引 数量
	(標準配合率)				再生混入率30(%)			
	As	Fi			昼 間	夜 間		
粗粒度アスコン(20) (中温化剤入り)				t		16,600		2,000t 程度
						19,800		
						19,800		
アスファルト安定処理 (中温化剤入り)				t		14,900		
						17,750		
						17,750		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 上記価格の適用範囲は、当部施工の新千歳空港の工事範囲（苫小牧市域含む）である。

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格					大口取引 数量	
	(標準配合率)				(中温化剤入り)						
	As	Fi			昼 間	夜 間	昼 間	夜 間			
細粒度ギ` ャップ` アスコン	6.8	11.6	4.90以上	t	20,150	20,450				2,000t 程度	
					24,600	24,900					
					24,600	24,900					
密粒度ギ` ャップ` アスコン	5.8	9.8	4.90以上	t	18,600	18,900					
					22,500	22,800					
					22,500	22,800					
密粒度アスコン (13F)	5.7	9.4	8.80以上	t	18,700	19,000					
					22,650	22,950					
					22,650	22,950					
密粒度アスコン (20F)	6.1	7.3	8.80以上	t	18,200	18,500		19,950			
					21,900	22,200		23,650			
					21,900	22,200		23,650			
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	17,400	17,700					
					21,100	21,400					
					21,100	21,400					
			8.82以上		17,400	17,700					
					21,100	21,400					
					21,100	21,400					
アスファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	15,300	15,600					
					18,400	18,700					
					18,400	18,700					
			4.90以上		15,300	15,600					
					18,400	18,700					
					18,400	18,700					
細粒度アスコン (車道)	8.8	15.0	3.43以上	t	23,150	23,450					
					28,700	29,000					
					28,700	29,000					
細粒度アスコン (歩道)	7.0	7.8	3.43以上	t	20,250	20,550					
					24,850	25,150					
					24,850	25,150					
ホ` リマー改質アスファルトⅡ型 密粒度アスコン (20F)			8.80以上 (75回) (動的安定度1,500回/mm以上)	t	20,950	21,250		22,700			
					24,750	25,050		26,500			
					24,750	25,050		26,500			
ホ` リマー改質アスファルトⅡ型 大粒径アスコン				t				21,250 24,600 24,600			
充填用グースアスファルト (骨材寸法13mm以下)				t	91,500	96,000					
					106,000	112,000					
					106,000	112,000					

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考 上記価格の適用範囲は、当部施工の新千歳空港の工事範囲 (苫小牧市域含む) である。

I－4－4 公園用アスファルト混合物

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

公園用アスファルト混合物（新材）

名 称	品質規格等	単位	価 格		大口取引 数量
細粒度アスコン	歩道用カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	36,600		100t 程度
			41,200		
			41,200		
細粒度ギャップアスコン	カラー合材 ベンガラ 7.0%使用	t	47,900		
			52,350		
			52,350		
密粒度アスコン	カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	35,250		
			39,200		
			39,200		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	茶0.5%	t	39,000		
			45,950		
			45,950		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	アイボリー1%	t	44,000		
			50,350		
			50,350		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 上記価格の適用範囲は、当部施工の国営滝野すずらん丘陵公園の工事範囲である。

I-4-5 アスファルトプラント一覧表

(1) アスファルトプラント一覧表

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月		
S-1	札幌	石狩アスコン	〒061-3242 石狩市新港中央2丁目 757-4 0133-64-1951	1,600	96	日工 H2.5	Ⅲ	J.V { (株)北舗 東亜道路工業(株)、岡本興業(株) 地崎道路(株)、竹中道路(株)
		きたひろアスコン	〒061-1102 北広島市西の里745-6 011-373-7321	1,000	60	日工 H元.5	Ⅲ	道路建設(株)
		サッポロアスコン	〒061-1274 北広島市大曲工業団地 3丁目7-3 011-377-3797	2,000	120	日工 S63.4	Ⅲ	J.V { 日本道路(株)、あすなろ道路(株) 世紀東急工業(株)、(株)Mz原田 〔北海道ニハ工事(株)、舗道工業(株)、不二建設(株)、さくら佐藤建設(株)、 ソリトン・コム(株)、北道工業(株)〕
		札幌共同アスコン(株)	〒007-0825 札幌市東区東雁来 5条1丁目1-82 011-781-2711	2,000	120	田中 鉄工 H14.9	Ⅲ	札幌共同アスコン(株) 〔丸建道路(株)、富士建設(株)、安田興業(株)、道央環境(株)、秋津道路(株)、岡本興業(株)、 ソリトン・コム(株)〕
		大成ロテック(株) 札幌中央アスコン	〒063-0012 札幌市西区福井495-1 011-662-0718	1,500	74	田中 鉄工 R4.4	Ⅲ	—
		札幌西アスコン	〒063-0836 札幌市西区発寒 16条12丁目1-27 011-661-3890	1,600	96	日工 H元.3	Ⅲ	J.V { 世紀東急工業(株)、前田道路(株) 大林道路(株)、三共舗道(株) 〔舗道工業(株)、(株)Mz原田、ソリトン・コム(株)、北道工業(株)、さくら佐藤建設(株)〕
		新千歳アスコン	〒066-0012 千歳市美々1292-1283 0123-40-0255	1,700	102	日工 H17.7	Ⅲ	千歳建設(株)
		北海道アスコン	〒061-1422 恵庭市盤尻3-2 0123-33-9603	1,600	96	日工 R8.3	Ⅲ	J.V { (株)玉川組 (株)道央道路工業
		ライラックアスコン	〒062-0039 札幌市豊平区西岡521 011-582-8080	1,500	90	田中 鉄工 H18.5	Ⅲ	J.V { 道路工業(株)、(株)カイト 岡本興業(株)、地崎道路(株)、北央道路工業(株)
		世紀東急工業(株)	〒063-0830 札幌市西区発寒10条 14丁目3 011-664-0940	1,000	60	ニイガタ S62.4	I	—
		東亜道路工業(株)	〒007-0825 札幌市東区東雁来5条 1丁目1-75 011-783-4589	1,000	60	日工 S54.10	Ⅱ	—
		道路工業(株)	〒062-0039 札幌市豊平区西岡521 011-582-8080		45	田中鉄工 S62.10	Ⅱ	—
S-2	支笏湖	—	—		—	—	—	—

※ 令和8年度 アスファルト現況調書（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より

制 定	令和8年04月01日
改 定	令和8年07月01日
改 定	令和8年10月01日
改 定	

(2) アスファルトプラント一覧表

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月		
S-3	岩見沢	エコセンター東札幌	〒067-0051 江別市工業町6-5 011-384-1933	2,000	120	田中 鉄工 H24.10	Ⅲ	J.V { 前田道路㈱ 丸彦渡辺建設㈱ 〔不二建設㈱、三共舗道㈱、㈱北立、北有建設㈱〕
		道央グリーンアスコン	〒067-0051 江別市工業町26-6 011-383-3198	1,500	90	ニイタ H9.4	Ⅲ	J.V { ㈱リサイクルグリーン北海道 ㈱NIPPO、道路工業㈱ 東光舗装㈱、菱中建設㈱ 当別舗道㈱、大同舗道㈱
		岩見沢アスコン	〒079-0181 岩見沢市岡山町 129-22 0126-25-7171	1,000	60	日工 H5.11	Ⅲ	J.V { 三井住建道路㈱、日本道路㈱ ㈱北立、拓友道路㈱
		岩見沢共同アスコン	〒068-0111 岩見沢市栗沢町由良 470-12 0126-45-3798	1,600	96	日工 H22.6	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 当別舗道㈱、花本建設㈱、菱中建設㈱ 岡本興業㈱、大同舗道㈱、道路工業㈱、㈱北立
		共立道路㈱	〒068-0352 栗山町字大井分326 0123-77-2111	1,250	75	日工 H4.3	Ⅲ	—
S-4	滝川	エルムアスコン	〒079-1154 赤平市幸町7丁目1 0125-32-3433	1,000	60	田中 鉄工 S57.11	Ⅲ	J.V { 植村建設㈱ 日成建設㈱
		極東建設㈱	〒073-1103 新十津川町字中央 146-1 0125-76-4775	1,500	90	ニイタ H8.12	Ⅲ	—
		道央アスコン㈱	〒073-0041 滝川市西滝川232-1 0125-23-7562	1,600	96	日工 H10.6	Ⅲ	道央アスコン㈱ 〔三共舗道㈱、不二建設㈱、藤岡妻神㈱、大成ロテック㈱、共立道路㈱〕
		沼田共同アスコン	〒078-2201 沼田町字旭町25 0164-35-2121	1,000	60	日工 H6.5	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 菱中建設㈱ 〔㈱山伏バコム〕
		北有建設㈱	〒072-0007 美唄市東6条北11丁目 1-8 0126-63-3864	1,000	60	ニイタ H4.9	Ⅲ	—
S-5	浜益	—	—	—	—	—	—	—

※ 令和8年度 アスファルト現況調査（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より
岩見沢アスコン 令和8年3月31日 廃止

管内統一単価

Ⅱ－１ 一般資材

Ⅱ－２ 河川資材

Ⅱ－３ 道路資材

Ⅱ－４ 空港資材

Ⅱ－５ 農業資材

※電気・通信資材、賃料・工事費は、Ⅱ-1～Ⅱ-5 資材ページ内に掲載

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-1 生芝	芝	ロ-Ⅱ芝 厚さ3cm以上 生芝	m2	上芝とは、ケンタッキーﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上の芝		400		400		1a	500m2程度
Ⅱ-1-1 生芝	芝	180(200)×30×3cm 上芝(公園芝)	m2	上芝とは、ケンタッキーﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上の芝		880		880		1a	500m2程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 50kg/個以上 200kg/個未満	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	450		460		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 200kg/個以上 1,000kg/個未満	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	450		460		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	規格外 基礎ﾌﾞﾛｯｸ重量 1,000kg/個以上	10kg	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞは別途	※解説あり	450		460		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H130	個			14,500		14,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H190	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 W400×H280	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H130	個			16,300		16,300		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H190	個			24,000		24,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 旧Ⅲ型 W450×H280	個			34,900		34,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	縁石用長尺基礎	L2000(接続金具含む) 地先境界 W200×H100	個			5,760		5,760		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 Ⅰ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H250×L790mm	個			13,000		13,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 導水型×W150(190)×H150×L790mm	個			6,610		6,610		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 舗装止め W150×H170×L590mm(1面仕上げ)	個			4,720		4,720		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	洗い出し縁石	道内産砂利 舗装止め W100×H120×L590mm(1面仕上げ)	個			2,290		2,290		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm(t=3.2mm)付き Ⅰ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H250×L790mm	個			49,100		50,400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm(t=3.2mm)付き Ⅱ型標準ﾀｲﾌﾟ W200(260)×H200×L790mm	個			36,300		37,200		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 標準ﾀｲﾌﾟ用 W=75mm	個			41,600		42,700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 変形Bﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100		31,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅰ型縁石 特殊変形ﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100		31,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	排水スリット用金物(縞銅板)	金物単体t=3.2mm Ⅲ型縁石 変形Bﾀｲﾌﾟ用 W=45mm	個			31,100		31,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H100	個			—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H120	個			760		770		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H150	個			1,210		1,220		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H200	個			1,650		1,660		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	民地仕切石	L600 W100×H300	個			2,490		2,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位 560×560mm(内寸400mm)	kg	集水樹Ⅱ型A		77		78		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	下部樹	H=580mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		49,400		50,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位 780mm×1,020mm(内寸560mm)	kg	集水樹Ⅱ型B		77		78		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	上部樹	H=260/280mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		20,400		20,700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	上部樹	H=260/320mm 780mm×1,020mm(内寸560mm)	個	集水樹Ⅱ型B		21,200		21,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □1,700mm(内寸1,400mm)高さ H=1,700mm	個		※解説あり	324,000		342,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,100mm(内寸1,700mm)高さ H=2,000mm	個		※解説あり	625,000		659,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,300mm(内寸1,800mm)高さ H=2,000mm	個		※解説あり	848,000		895,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,500mm(内寸2,000mm)高さ H=1,500mm	個		※解説あり	756,000		798,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,200mm(内寸900mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	10,800		11,400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,300mm(内寸1,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	11,900		12,600		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,400mm(内寸1,100mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで	100mm		※解説あり	12,900		13,600		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,500mm(内寸1,200mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで	100mm		※解説あり	13,900		14,700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,600mm(内寸1,300mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで	100mm		※解説あり	14,900		15,800		1a	50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1, 700mm (内寸1, 400mm) 対応範囲 H=1, 000mmから1, 900mmまで	100mm		※解説あり	16, 000		16, 900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1, 900mm (内寸1, 500mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 200mmまで	100mm		※解説あり	23, 400		24, 700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 100mm (内寸1, 700mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 200mmまで	100mm		※解説あり	26, 200		27, 600		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 300mm (内寸1, 800mm) 対応範囲 H=1, 000mmから2, 000mmまで	100mm		※解説あり	35, 400		37, 300		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2, 500mm (内寸2, 000mm) 対応範囲 H=1, 000mmから1, 500mmまで	100mm		※解説あり	38, 800		41, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 200mm (内寸900mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 300mm (内寸1, 000mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 400mm (内寸1, 100mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 500mm (内寸1, 200mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 600mm (内寸1, 300mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 700mm (内寸1, 400mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □1, 900mm (内寸1, 500mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 100mm (内寸1, 700mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 300mm (内寸1, 800mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	中間樹 □2, 500mm (内寸2, 000mm)	kg			72		76		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 200mm (内寸900mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		51, 800		53, 200		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 300mm (内寸1, 000mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		60, 800		62, 400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 400mm (内寸1, 100mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		70, 500		72, 300		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 500mm (内寸1, 200mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		81, 000		83, 100		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 600mm (内寸1, 300mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		91, 500		93, 900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 700mm (内寸1, 400mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		103, 000		106, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □1, 900mm (内寸1, 500mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		129, 000		133, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □2, 100mm (内寸1, 700mm) 厚さt=200mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		158, 000		162, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □2, 300mm (内寸1, 800mm) 厚さt=250mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		237, 000		244, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	ｽﾌﾟ □2, 500mm (内寸2, 000mm) 厚さt=250mm	枚	開口形状に関係なく適用できる。		281, 000		288, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 200mm用	組			41, 900		45, 500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 300mm用	組			70, 800		77, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 400mm用	組			84, 200		91, 700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 500mm用	組			97, 200		105, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 600mm用	組			110, 000		119, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 700mm用	組			129, 000		140, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組) 外寸法□1, 900mm用	組			149, 000		161, 000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリト蓋 規格外 鉄巻き蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（２枚１組）以外の規格に適用する。		2, 310		2, 510		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリト蓋 規格外 鉄筋挿入蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（２枚１組）以外の規格に適用する。		950		1, 030		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	コンクリト蓋 規格外 無筋蓋	10kg	下部樹用鉄巻きCo蓋（２枚１組）以外の規格に適用する。		580		630		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	鋼製蓋 (溝蓋ﾀｲﾌﾟ) (あご付ﾄﾗﾌﾞ用, ｶﾞﾙﾄ無しﾀｲﾌﾟ)	すべり止め型 995×700×55mm、受枠含む T-25 細目 溝幅600用	m	側溝用蓋		119, 000		119, 000		1a	30組程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vﾄﾗﾌﾞ用コンクリト蓋	L=600mm V24×24 B474 t60mm	枚	側溝用蓋		3, 830		3, 830		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vﾄﾗﾌﾞ用コンクリト蓋	L=600mm V30×30 B580 t65mm	枚	側溝用蓋		4, 840		4, 840		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vﾄﾗﾌﾞ用コンクリト蓋	L=600mm V30×40 B640 t70mm	枚	側溝用蓋		6, 350		6, 350		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vﾄﾗﾌﾞ用コンクリト蓋	L=600mm V40×40 B740 t80mm	枚	側溝用蓋		8, 240		8, 240		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vﾄﾗﾌﾞ用コンクリト蓋	L=600mm V45×45 B830 t85mm	枚	側溝用蓋		9, 850		9, 850		1a	50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V50×50 B910 t85mm	枚	側溝用蓋		11,000		11,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	Vトラフ用コンクリート蓋	L=600mm V60×60 B1,100 t90mm	枚	側溝用蓋		14,600		14,600		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U300B U360B H500(560)×B1,000 T200/400	個			23,500		24,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U360B U450 H560(650)×B1,000 T200/400	個			23,700		25,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U450 U600 H800(650)×B1,200 T250/500	個			37,000		39,100		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ500 H800(1,000)×B1,200 T250/500	個			56,100		59,300		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ600 H800(1,000)×B1,200 T250/500	個			50,900		53,700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	接続壁	U600 φ700 H800(1,100)×B1,200 T250/500	個			50,100		52,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 240×240	個	側溝		17,200		17,200		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×300	個	側溝		23,900		23,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×400	個	側溝		27,500		27,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 400×400	個	側溝		32,500		32,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 450×450	個	側溝		41,400		41,400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 500×500	個	側溝		46,900		46,900		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 600×600	個	側溝		56,800		56,800		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 1,000×1,000	個	側溝		104,000		104,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 240×240	個	側溝		21,000		21,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 500×500	個	側溝		55,800		55,800		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 600×600	個	側溝		70,800		70,800		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 1,000×1,000	個	側溝		142,000		142,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 240×240	個	側溝		23,000		23,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 500×500	個	側溝		61,600		61,600		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 600×600	個	側溝		79,100		79,100		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	V型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 1,000×1,000	個	側溝		153,000		153,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 240×240	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 300×300	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 360×360	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 450×450	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	10t 600×600	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 240×240	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 300×300	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 360×360	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 450×450	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	14t 600×600	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 240×240	個	側溝		17,000		17,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 300×300	個	側溝		21,700		21,700		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 360×360	個	側溝		27,400		27,400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 450×450	個	側溝		37,500		37,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=1,000mm	25t 600×600	個	側溝		57,500		57,500		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 240×240	個	側溝		—		—			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 300×300	個	側溝		—		—			50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 360×360	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 450×450	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	10t 600×600	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 240×240	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 300×300	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 360×360	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 450×450	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	14t 600×600	個	側溝		－		－			50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 240×240	個	側溝		34,000		34,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 300×300	個	側溝		43,400		43,400		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 360×360	個	側溝		54,800		54,800		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 450×450	個	側溝		75,000		75,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-2 二次製品類	U型ホﾞ ックストラフ L=2,000mm	25t 600×600	個	側溝		115,000		115,000		1a	50t程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	先端ﾌﾝｶｰ	真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	個			390	390	390		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	先端ﾌﾝｶｰ	ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工法	個			190	190	190		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚｰﾝ材	真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法・ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工法 両工法共通	m			145	200	200		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚｰﾝｷｬｯﾌﾟ	真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	個			440	480	480		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	ﾄﾞﾚｰﾝ接続ｷｬｯﾌﾟ	真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	個			440	480	480		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	排水ホｰｽ	φ19mm 真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	m			410	490	490		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	遮水ｼｰﾙ	ﾄﾞﾚｰﾝ材1m当り 貼り付け 真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	m			160	180	180		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	集水管 排水ホｰｽ	φ38mm 真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	m			1,970	2,230	2,230		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-3 軟弱地盤処理工資材	集水管 排水ホｰｽ接続材	φ38mm 真空圧密ﾄﾞﾚｰﾝ工法	個			1,100	1,200	1,200		1a	ﾄﾞﾚｰﾝ材 10万m程度
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBｽﾊﾟｯﾄ Aﾀｲﾌﾟ 50型	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBｽﾊﾟｯﾄ Aﾀｲﾌﾟ 70型	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBﾎﾙﾃﾞｰ D13～D19用	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	KBﾎﾙﾃﾞｰ D22～D29用	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=50mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず	物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=60mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		790	1,080	1,080		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=70mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		870	1,170	1,170		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=80mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		970	1,260	1,260		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=90mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,050	1,350	1,350		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=100mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,130	1,440	1,440		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=110mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,320	1,530	1,530		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=120mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,530	1,710	1,710		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=130mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,530	1,800	1,800		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=140mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		1,800	2,070	2,070		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=150mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず	物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=155mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		2,010	2,340	2,340		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=160mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		2,010	2,340	2,340		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=170mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		2,020	2,340	2,340		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=180mm	枚	KBﾎﾙﾃﾞｰ-含まず		2,020	2,340	2,340		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1,800mm(製品長1,829mm) W=190mm	枚	KB ※ ’-含まず		2,360	2,790	2,790		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=200mm	枚	KB ※ ’-含まず		2,560	2,970	2,970		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=205mm	枚	KB ※ ’-含まず		2,790	3,330	3,330		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=260mm	枚	KB ※ ’-含まず		3,090	4,320	4,320		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=305mm	枚	KB ※ ’-含まず		4,050	4,950	4,950		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=405mm	枚	KB ※ ’-含まず		4,900	6,210	6,210		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-4 誘発目地材	KB目地	誘導鉄板 t=2.3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm(製品長914mm) W=430mm	枚	KB ※ ’-含まず		4,900	6,210	6,210		1a	KB目地 材料1t程度(500m程度)
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M8×65mm	本			84		84		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M10×80mm	本			132		132		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M12×100mm	本			192		192		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M16×160mm	本			522		522		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M20×170mm	本			960		960		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M20×200mm	本			1,000		1,000		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	スリーブ 打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W, SW付) M24×200mm	本			1,700		1,700		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M8×50mm	本			96		96		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M10×60mm	本			120		120		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M12×70mm	本			204		204		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M16×100mm	本			444		444		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ(N, W付) M20×130mm	本			822		822		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M10×40mm	本			75		75		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M12×50mm	本			126		126		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M16×60mm	本			214		214		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M20×83mm	本			427		427		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M22×93mm	本			559		559		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-5 コンクリートアンカー	本体打込み式	溶融亜鉛メッキ M24×110mm	本			1,020		1,020		1a	3,000本程度
Ⅱ-1-6 地質調査用資材	サンプ ラシュー	φ116mm用	個								
Ⅱ-1-6 地質調査用資材	コアキャッチャー	φ116mm用	個								
Ⅱ-1-7 その他	締固めた土のコン指数試験	JIS A 1228 試験費	供試体	1供試体/試料		8,920		8,920		1l	4供試体程度
Ⅱ-1-7 その他	タンクリーニング 試験（前処理）	検液作成（溶出試験は含まない）	検体	諸経費を含む、サンプリング 費含まず		7,500		7,500		1k	1～10検体程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	土木用 Ⅰホﾞ 杉樹脂系	kg		10月1日改定：物価資料 (Web版含む)参照	3,910				1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	建築用 Ⅰホﾞ 杉樹脂系	kg			3,120		3,600		1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ注入工法用注入材	湿潤用・水中用 Ⅰホﾞ 杉樹脂系	kg			2,970		2,970		1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	水中接着用フ ライマー	Ⅰホﾞ 杉樹脂系	kg			2,970		2,970		1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	水中接着用接着材	Ⅰホﾞ 杉樹脂系	kg			2,210		2,550		1a	100万円程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホﾞ リマーセメントモルタル	標準タイプ	m3			418,000		418,000		1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホﾞ リマーセメントモルタル	ビ ーコン繊維入りタイプ	m3			414,000		414,000		1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホﾞ リマーセメントモルタル	厚付タイプ	m3			418,000		418,000		1a	1m3程度
Ⅱ-1-8 接着材	ひび割れ充填材・断面修復材 ホﾞ リマーセメントモルタル	軽量・速乾タイプ	m3			577,000		577,000		1a	1m3程度
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ ーラ 100t～1,000t未満	t			23,000		23,000		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ ーラ 1,000t～5,000t未満	t			23,000		23,000		1a	

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	一般軟弱土用 バ`ラ 5000t以上	t			22,900		22,900		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			25,000		25,000		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			25,000		25,000		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	特殊土用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			24,900		24,900		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			36,500		36,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			36,500		36,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	高含水泥炭用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			36,400		36,400		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 100t～1,000t未満	t			21,500		24,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 1,000t～5,000t未満	t			21,500		24,500		1a	
Ⅱ-1-9 固化材	セメント系固化材	河川築堤用固化材 バ`ラ 5000t以上	t			21,500		24,500		1a	
Ⅱ-1-10 セメント	セメント	バ`ラ 混合(高炉B種) 取引数量1000t超	t			16,800		16,800		1a	
Ⅱ-1-10 セメント	セメント	フレコン 混合(高炉B種) 取引数量100 t ～1,000t	t			18,800		18,800		1b	
Ⅱ-1-11 仮設材	仮囲い鋼板	L2000×B540×t1.2 購入品	枚			3,440		3,440		1a	50枚程度
Ⅱ-1-11 仮設材	仮設防護柵	購入品	m			56,000		56,000		1a	100m程度
Ⅱ-1-12 溶接金網	溶接金網	φ3.2×200×200	m2			195		195		1a	1,000m2程度
Ⅱ-1-13 ジ`ョイントバ`ー	ジ`ョイントバ`ー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本			2,240		2,490		1a	100本程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	保水・保肥材	120×100×65	個			220		220		1a	2,000個程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	プレート付きアンカー	SD345 D19 垂鉛メッキ プレート7×100×75 L=800	本			5,180		5,340		1a	1,000本程度
Ⅱ-1-14 連続繊維補強土	プレート付きアンカー	SD345 D19 垂鉛メッキ プレート7×100×75 L=1200	本			5,410		5,580		1a	1,000本程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	水平排水材	t=5.0mm×W=300mm	m			630		630		1a	500m程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	水平排水材	t=7.0mm×W=300mm	m			710		710		1a	500m程度
Ⅱ-1-15 排水材、吸い出し防止材	不織布長繊維系	t=1.0mm 引張強度245N/5cm	m2			400		400		1a	3,000m2程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D13	組			990		990		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D16	組			1,060		1,060		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D19	組			1,240		1,240		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D22	組			1,240		1,240		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D25	組			1,380		1,380		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D29	組			1,830		1,830		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D32	組			2,280		2,280		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D35	組			3,180		3,180		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D38	組			4,240		4,240		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D41	組			5,600		5,600		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-16 機械式継手	ねじ節鉄筋継手	土木用 D51	組			8,300		8,300		1b	2,000組程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D508.0mm t31.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		434,000		434,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t12.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		343,000		346,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t14.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		343,000		346,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t19.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		347,000		351,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t25.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		412,000		412,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい本体	SM570 D558.8mm t31.0mm	t	6m≦L≦12m 地域Iが該当含む		423,000		423,000		1b	50t程度
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい長さIが該当	SM570 3m≦L<6m	t	長さIが該当(SM570の長さ6m≦L≦12mをへ`ス(0)として)		4,000		5,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D508.0mm t31.0mm	個			498,000		498,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t12.0mm	個			246,000		246,000		1o	

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t14.0mm	個			246,000		246,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t19.0mm	個			306,000		306,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t25.0mm	個			402,000		402,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい継手取付加工費加算額	SM570 ねじ式継手 D558.8mm t31.0mm	個			564,000		564,000		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 吊孔加工 φ50以下	箇所			3,000		3,400		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 吊孔加工 φ50超え100以下	箇所			3,000		3,400		1o	
Ⅱ-1-17 地すべり抑止鋼管ぐい	鋼管ぐい工場製作費	SM570 ｾﾛｯﾄ注入孔加工 φ50超え100以下	箇所			3,000		3,400		1o	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1日～90日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		77		77		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 91日～180日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		64		64		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 181日～270日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		60		60		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 271日～360日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		56		56		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 361日～540日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		52		52		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 541日～720日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		49		49		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 721日～1,080日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		43		43		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1,081日～1,440日	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		42		42		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	賃料【※最低保障期間30日】 1,441日～	m2・日	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		41		41		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	整備費	m2	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		3,900		3,900		1d	
Ⅱ-1-18 覆工板賃料	覆工板 補強型 T-25(締結式)	不足分弁償金(中古)	m2	すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。		80,000		80,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料4箇月程度	日		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料5箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		9,000		9,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料6箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		8,000		8,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料7箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		8,000		8,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料8箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		8,000		8,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料9箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		7,000		7,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	賃料10箇月程度	日	料金構成：(1日当たりの賃貸料金×賃貸日数)+基本料(※北海道開発局単価) 設置費・解体費は、必要に応じて別途計上のこと。		7,000		7,000		1d	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	設置・解体費 設置費	回	必要に応じて賃料のほかに別途計上 諸経費を含むため、全経費の対象外とする		60,000		60,000		1j	
Ⅱ-1-19 ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置賃料	ﾀﾞﾝﾌﾞｰﾄﾞｸﾞﾗｯｸ用泥落装置(全車輪型)	設置・解体費 解体費	回	必要に応じて賃料のほかに別途計上 諸経費を含むため、全経費の対象外とする		60,000		60,000		1j	
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ステンレス製(ﾊﾞﾙﾄ=ステンレス) 1型	個			273		273		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ステンレス製(ﾊﾞﾙﾄ=ステンレス) 1W型	個			374		374		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ステンレス製(ﾊﾞﾙﾄ=ステンレス) 2W型	個			572		572		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸ本体	一般形鋼用ステンレス製(ﾊﾞﾙﾄ=ステンレス) 3W型	個			712		712		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ	ステンレス製(ｾｼﾞ=ステンレス) 15C	個			88		88		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾊﾞｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ	ステンレス製(ｾｼﾞ=ステンレス) 70C	個			273		273		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ｳｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 ステンレス鋼 D3 h=75mm	本			15,000		15,000		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ｳｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 溶融亜鉛メッキ仕上げ D3 h=75mm	本			7,050		7,050		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ｳｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ	2.5m/本 亜鉛メッキ鋼板 D3 h=75mm	本			4,720		4,720		1a	5万円程度
Ⅱ-1-20 配管支持金具	ﾀﾞｸﾀｰ	亜鉛メッキ鋼板 D-1S-40 L=400mm	個			406		406		1a	5万円程度
Ⅱ-1-21 ﾌﾞﾙｰｯｸｽ	ステンレス製ﾌﾞﾙｰｯｸｽ (板厚 t=1.5mm)防水型	100×100×(奥行)100	個			5,520		5,520		1a	10個程度
Ⅱ-1-21 ﾌﾞﾙｰｯｸｽ	ステンレス製ﾌﾞﾙｰｯｸｽ (板厚 t=1.5mm)防水型	150×150×(奥行)150	個			11,400		11,400		1a	10個程度
Ⅱ-1-21 ﾌﾞﾙｰｯｸｽ	ステンレス製ﾌﾞﾙｰｯｸｽ (板厚 t=1.5mm)防水型	200×200×(奥行)150	個			16,100		16,100		1a	10個程度
Ⅱ-1-21 ﾌﾞﾙｰｯｸｽ	ステンレス製ﾌﾞﾙｰｯｸｽ (板厚 t=1.5mm)防水型	200×200×(奥行)200	個			19,200		19,200		1a	10個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	200×200×(奥行)250	個			21,700		21,700		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	250×250×(奥行)150	個			21,300		21,300		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	250×250×(奥行)200	個			25,000		25,000		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	250×250×(奥行)250	個			28,800		28,800		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	300×300×(奥行)150	個			27,600		27,600		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	300×300×(奥行)200	個			32,200		32,200		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	300×300×(奥行)250	個			36,600		36,600		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	300×300×(奥行)300	個			41,200		41,200		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)200	個			40,000		40,000		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)250	個			45,300		45,300		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)300	個			50,500		50,500		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	350×350×(奥行)350	個			55,900		55,900		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×300×(奥行)200	個			39,700		39,700		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×300×(奥行)250	個			44,900		44,900		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	400×400×(奥行)250	個			54,700		54,700		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	500×400×(奥行)300	個			71,300		71,300		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	500×500×(奥行)200	個			68,300		68,300		1a	10個程度
Ⅱ－1-21 プルボックス	ステンレス製プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	600×600×(奥行)200	個			90,800		90,800		1a	10個程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	ラッシングロッド	L=750mm 5号	本			159		159		1a	10万円程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	線名札	7カリル白地に黒文字 35×110mm	枚			4,080		5,440		1a	10枚程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	受棚支持金物	ボルト・ワッシャー含む、溶融亜鉛メッキ Ⅱ・Ⅲ型用 914×70mm t=6.0mm	組			5,980		5,980		1a	10万円程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	受棚支持金物用取付金具	ボルト・ワッシャー含む、溶融亜鉛メッキ Ⅲ型用 140×90×60mm	組			2,390		2,390		1a	10万円程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	ケーブル受棚	溶融亜鉛メッキ 200×50mm t=4.5mm	組			5,820		5,820		1a	10万円程度
Ⅱ－1-22 装柱金物	照明器具取付金具(トンネル用)	垂鉛メッキ アンカー除く 520×50mm t=4.5mm	組	2個/組		11,600		11,600		1a	5万円程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 200kgf 末口12cm L=11m	本			73,200		73,200		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 200kgf 末口12cm L=12m	本			85,500		85,500		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 350kgf 末口19cm L=7m	本			59,200		59,200		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 700kgf 末口19cm L=17m	本			254,000		254,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=14m	本			267,000		267,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=15m	本			293,000		293,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=16m	本			318,000		318,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,000kgf 末口22cm L=17m	本			351,000		351,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=14m	本			396,000		396,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=15m	本			434,000		434,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=16m	本			467,000		467,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-23 コンクリートボール	コンクリートボール	設計荷重 1,500kgf 末口22cm L=17m	本			506,000		506,000		1a	11t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートブロック	コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H1500mm アンカーボルト 4-500L×M24	個			71,900		73,700		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートブロック	コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H1600mm アンカーボルト 4-500L×M24	個			74,600		76,500		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートブロック	コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H1700mm アンカーボルト 4-500L×M24	個			77,200		79,200		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートブロック	コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H1800mm アンカーボルト 4-500L×M24	個			79,900		82,000		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートブロック	コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H1800mm アンカーボルト 4-700L×M24	個			83,400		85,500		1a	50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－１ 一般資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－1-24 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×H1900mm ﾏﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-500L×M24	個			82,500		84,700		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×H2100mm ﾏﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-700L×M24	個			91,300		93,700		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×H2100mm ﾏﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-950L×M24	個			98,200		100,000		1a	50t程度
Ⅱ－1-24 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×H2400mm ﾏﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-1200L×M24	個			114,000		117,000		1a	50t程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋なし 400×800×900mm	個			83,800		88,300		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋なし 600×600×1,300mm	個			125,000		131,000		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋なし 600×1200×1,100mm	個			146,000		153,000		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋なし 600×1200×1,300mm	個			165,000		173,000		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋なし 1200×1200×1,300mm	個			213,000		223,000		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	受枠含む S2K-600	個			50,400		51,000		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-25 ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾎﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	受枠含む S8K-600	個			74,700		81,200		1a	40ｾｯﾄ程度
Ⅱ－1-26 航空障害灯	ｷｬﾎﾟﾝﾗﾝﾌﾟ	FX-7S-20K用	組	3本1組		192,000		210,000		1a	1組程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホ-ル銘板	SUS304 t=2.0mm	枚			9,450		11,200		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホ-ルA	1,500×1,000×1,200H 蓋含まず	基			447,000		475,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ハットホ-ルB	1,000×1,800×650H 蓋含まず	基			387,000		411,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ロック式丸蓋	φ600 アンカ-固定式 2K	枚			73,700		77,300		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	ロック式丸蓋	φ600 アンカ-固定式 8K	枚			102,000		107,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	蓋回転ロック式丸蓋	φ600 T-14	枚			146,000		153,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	蓋回転ロック式丸蓋	φ600 T-25	枚			161,000		169,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	重耐鉄蓋	1200×600角型 キ-ロック付 T-14	枚			429,000		450,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-1 光ケーブル用資材	重耐鉄蓋	1200×600角型 キ-ロック付 T-25	枚			533,000		559,000		1a	40t程度
Ⅱ-2-2 ステンレス鞘管材料費	ステンレス鞘管材料費	φ6mm用 SUS304 外径10.5 内径6.5 L=145mm又はL=150mm	個			1,440		1,440		1a	1,000個程度
Ⅱ-2-3 防草シート	鋼製水路用防草シート	切断・取付・加工含む	m2								
Ⅱ-2-4 ゴム製止水板	止水板コーナー加工費	W=230mm用(立L型) 工場加工費	箇所			7,200		7,920		1o	
Ⅱ-2-5 鋼製水路	鋼製水路3分壁	H=1.0 B=1.0 3分壁用 側板:排水機能付波形鉄板 底板:波板鉄板有	m			67,000		67,000		1a	50t程度
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H1,000mm	基			62,100		62,100		1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H1,500mm	基			75,600		75,600		1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm×H2,000mm	基			88,700		88,700		1a	1基以上
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	かみろ用凸型量水標	耐食7ℓニ製 H1,000×W270×2.0mm 調整部分反射	m			29,000		29,000		1a	12～13m程度
Ⅱ-2-6 量水標・量水柱	かみろ用平板量水標	耐食7ℓニ製 H1,000×W150×1.2mm 調整部分反射	m			14,500		14,500		1a	12～13m程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=380mm	本			109,000		113,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=400mm	本			110,000		114,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=430mm	本			111,000		115,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=450mm	本			112,000		116,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=480mm	本			113,000		117,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=500mm	本			113,000		117,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=530mm	本			114,000		117,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=550mm	本			115,000		118,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=580mm	本			117,000		120,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=630mm	本			119,000		122,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=700mm	本			121,000		126,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=750mm	本			123,000		127,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=800mm	本			125,000		129,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=850mm	本			130,000		135,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=900mm	本			131,000		135,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=950mm	本			133,000		137,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-7 樋門調査孔	樋門調査孔(柔構造樋門底面部用)	SUS304 φ100A 沈下板付 L=1,000mm	本			135,000		139,000		1a	30本程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,230,000		3,390,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,270,000		3,420,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,310,000		3,470,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,350,000		3,510,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,380,000		3,550,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,430,000		3,600,000		1b	1～3組程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,460,000		3,630,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,510,000		3,680,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,550,000		3,720,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,590,000		3,760,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,630,000		3,800,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,670,000		3,840,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm L=10.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,700,000		3,880,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,730,000		3,910,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,780,000		3,960,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,830,000		4,020,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,870,000		4,060,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,910,000		4,110,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	3,960,000		4,160,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,010,000		4,200,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,050,000		4,250,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,100,000		4,300,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,150,000		4,350,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,190,000		4,390,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.5m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,240,000		4,440,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-8 クッション材併用可撓矢板	クッション材併用可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm L=10.0m	組	現地加工手間含む	※解説あり	4,280,000		4,490,000		1b	1～3組程度
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 蛍光灯 20W×1	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 蛍光灯 20W×2	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型(遠方監視装置対応型) 取付費 屋間施工 足場等含まず	箇所	既設上屋へ後付する場合にのみ「取付費」を計上(新設の取付費は上屋設置費に含むため)。							
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 蛍光灯 20W×1	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 蛍光灯 20W×2	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 取付費 屋間施工 足場等含まず	箇所	既設上屋へ後付する場合にのみ「取付費」を計上(新設の取付費は上屋設置費に含むため)。							
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	自立式 蛍光灯 20W×1	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	自立式 蛍光灯 20W×2	箇所								
Ⅱ-2-9 樋門太陽電池照明灯	樋門太陽電池照明灯	自立式取付費 屋間施工	箇所								
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	A-2型 本流 屋間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		281,200		293,000		1i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	A-2型 支流 屋間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		268,400		280,000		1i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	B-2型 本流 屋間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		333,400		348,000		1i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	樋門遠方監視装置取付費	B-2型 支流 屋間施工 足場等含まず	箇所	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		320,600		334,000		1i	1箇所以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	遠方監視装置取付費	自動開閉ゲート 動作記録装置対応型 A型 屋間施工 足場等含まず	式	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		165,200		172,000		1i	1式以上
Ⅱ-2-10 遠方監視装置取付費	遠方監視装置取付費	自動開閉ゲート 動作記録装置対応型 B型 屋間施工 足場等含まず	式	材料費については、開発局単価にて別途計上すること。		190,400		199,000		1i	1式以上
Ⅱ-2-11 大型ふとんかご	大型ふとんかご	線形φ5.0mm 13×100×200×200cm	m			31,900		31,900		1a	100m程度
Ⅱ-2-11 大型ふとんかご	大型ふとんかご	線形φ5.0mm 13×100×200×300cm	m			28,500		28,500		1a	100m程度
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ600用 H0.70 W1.00	箇所			103,000		103,000		1a	1,000t以上

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ800用 H0.70 W1.00	箇所			101,000		101,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ1,000用 H0.80 W1.50	箇所			140,000		140,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ1,200用 H0.90 W1.50	箇所			148,000		148,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ1,350用 H0.90 W1.50	箇所			145,000		145,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ1,500用 H1.00 W1.50	箇所			149,000		149,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ1,750用 H1.20 W2.00	箇所			201,000		201,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ2,000用 H1.30 W2.00	箇所			201,000		201,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ2,500用 H1.50 W2.50	箇所			261,000		261,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ3,000用 H1.80 W2.50	箇所			277,000		277,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ3,500用 H2.10 W3.00	箇所			336,000		336,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-12 月形かご	月形かご	線形φ4.0mm、網目13cm、L=1.20m φ4,000用 H2.30 W3.00	箇所			341,000		341,000		1a	1,000t以上
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L1,750 W1,000	枚			57,100		57,100		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L1,750 W2,000	枚			114,000		114,000		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,000 W1,000	枚			65,200		65,200		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,000 W2,000	枚			130,000		130,000		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,250 W1,000	枚			73,400		73,400		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,250 W2,000	枚			146,000		146,000		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,500 W1,000	枚			81,600		81,600		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-13 踏掛板	踏掛板(アングル付き)	t=150mm L2,500 W2,000	枚			163,000		163,000		1a	1,000枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	横断側溝	U型側溝 400×540×2,000mm ㌦㌦㌦φ22、目地材10×20mm 塩ビ管VPφ25付 参考重量315kg/m	m			44,600		44,600		1a	50t程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング 蓋付きU型側溝	T-25 400型 参考重量430kg/m	m	側溝と受枠の価格でグレーチング本体は含まず		—		—			50t程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	鉄製蓋、400×L×50mm L=995mm 参考重量39kg/枚	枚			31,300		31,300		1a	30枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	鉄製蓋、400×L×50mm L=495mm 参考重量19kg/枚	枚			15,800		15,800		1a	30枚程度
Ⅱ-2-14 側溝	グレーチング	T-25 400型 L=1.00m/枚 L=995mm 参考重量44.8kg/枚	枚			—		—			30枚程度
Ⅱ-2-15 止水用ｺﾞﾑﾊﾞｯｷﾝ	止水用ｺﾞﾑﾊﾞｯｷﾝ	250×250×10mm ｸﾛﾛﾌﾞﾚｰﾝ 硬度60	個			3,460		3,460		1a	50個程度
Ⅱ-2-16 杭用充填底蓋	杭用充填底蓋	杭種500mm、ﾌﾟﾗｽチック製	個	足長1,350mm		1,800		1,800		1a	200～300個程度
Ⅱ-2-17 連節ﾌﾞﾛｯｸ用連結金具	ワイヤｰﾛｰﾌﾞ加工品	JIS 6×24 O/O A種 φ=9mm L=500mm ｱﾙﾐﾋﾞｯｸ加工	本			2,310				1a	1,000本程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：（株）キタヒロ開発 ﾌﾗﾝﾄ住所：北広島市西の里764-3 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,280		2,280		1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：（株）キタヒロ開発 ﾌﾗﾝﾄ住所：北広島市西の里764-3 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,280		2,280		1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：札幌石狩砂利協同組合 ﾌﾗﾝﾄ住所：北広島市三島197 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—		—			（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：札幌石狩砂利協同組合 ﾌﾗﾝﾄ住所：北広島市三島197 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—		—			（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：サン石油（株） ﾌﾗﾝﾄ住所：安平町早来富岡158-2 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,500		3,000		1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：サン石油（株） ﾌﾗﾝﾄ住所：安平町早来富岡158-2 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,500		3,000		1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：東亜建材工業（株） ﾌﾗﾝﾄ住所：千歳市協和811-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		—		—			（大口） 2,000m3以下

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－２ 河川資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：東亜建材工業（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：千歳市協和811-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		－		－			（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：長沼総合開発（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：安平町早来瑞穂1248-1, 千歳市共和1957-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,150		3,000		1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：長沼総合開発（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：安平町早来瑞穂1248-1, 千歳市共和1957-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		2,150		3,000		1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：山内建材工業（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：石狩郡当別町字材木沢5212、5216 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,100		1,320		1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：山内建材工業（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：石狩郡当別町字材木沢5212、5216 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,100		1,320		1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：昭和建材工業（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：石狩郡当別町字大沢3719-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,500		1,920		1f	（大口） 2,000m3以下
Ⅱ-2-18 混合攪拌用材料	混合攪拌用材料	砂質土（細粒分15%未満、再生材・火山灰を除く）	m3	会社名：昭和建材工業（株） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ住所：石狩郡当別町字大沢3719-1 地山換算価格（変化率L=1.2（参考値））		1,500		1,920		1f	（超大口） 2,000m3超え 80,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	再生骨材	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～R-5(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		7,600		7,600		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	再生骨材	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～R-5(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		7,600		7,600		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込砂利	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		7,700		7,700		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込砂利	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		7,700		7,700		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込碎石	40mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		8,400		8,400		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-19 骨材	切込碎石	80mm級、(河川事業)岩見沢の北村遊水地の事業地内	m3	北村遊水地事業地周囲の公道に隣接する場所に取り卸す場合は、本管内単価表～主要資材～骨材～P-7(岩見沢)ゾーンの単価を使用のこと。 ただし、在庫状況等により、ゾーン内ﾌﾞﾗﾝﾄﾞからの供給に支障がある、又は支障を生じる恐れがある場合は別途考慮。		8,400		8,400		4a	2,000m3程度
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m以下 鉛直下方 φ86 礫混じり土砂	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		125,000	130,000	130,000		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 礫混じり土砂	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		138,000	143,000	143,000		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m以下 鉛直下方 φ86 砂、砂質土	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		64,800	67,200	67,200		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 砂、砂質土	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		71,200	73,900	73,900		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m以下 鉛直下方 φ86 粘土・シルト	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		51,800	54,000	54,000		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 粘土・シルト	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		57,000	59,400	59,400		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m以下 鉛直下方 φ86 軟岩	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		116,000	127,000	127,000		1l	
Ⅱ-2-20 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（高品質）	ｵｰﾙｺﾌﾞ 深度50m超80m以下 鉛直下方 φ86 軟岩	m	本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。 本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。		128,000	139,000	139,000		1l	

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 案内標識板	m2			163,000		177,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 警戒標識板	m2			142,000		154,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 補助標識板	m2			142,000		154,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 黄地黒表示	m2			122,000		132,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	標識板	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾐﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食7ﾐﾐ2mm厚 (取付金具含まず) 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 白地赤表示	m2			122,000		132,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	案内標識(補修用)	ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ(取付金具含まず)	m2			73,300		79,800		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	共架金具	金具のみ 直接型 S1D-SP8 φ60.5mm用	個			2,700		2,700		1a	5万円程度
Ⅱ－3-1 標識類	共架金具	金具のみ 直接型 S1D-SP9 φ76.3mm用	個			3,210		3,210		1a	5万円程度
Ⅱ－3-1 標識類	共架金具	金具及びﾊﾞﾝﾄﾞ3BD-HD-12(適用径範囲φ120～190)含む 間接型 S1D-18 φ60.5mm用	組			3,580		3,580		1a	5万円程度
Ⅱ－3-1 標識類	共架金具	金具及びﾊﾞﾝﾄﾞ3BD-HD-12(適用径範囲φ120～190)含む 間接型 S1D-19 φ76.3mm用	組			3,910		3,910		1a	5万円程度
Ⅱ－3-1 標識類	案内標識用取付金具	ﾌﾙﾐﾂｱﾝｸﾞﾙ 80×80×8(mm)	m			6,200		6,200		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	案内標識用取付金具	ﾘﾌﾞ取付金具(ﾙﾎﾞ含む) 50×50×25(mm)	組			190		190		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ﾌﾙﾐｳ型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾙﾎﾞ含む) φ60.5×3×40mm	組			370		370		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ﾌﾙﾐｳ型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾙﾎﾞ含む) φ76.3×3×40mm	組			570		570		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ﾌﾙﾐｳ型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾙﾎﾞ含む) φ76.3×5×50mm	組			840		840		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	路線・警戒標識用取付金具	ﾌﾙﾐｳ型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾙﾎﾞ含む) φ89.1×5×50mm	組			1,000		1,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-1 標識類	単柱	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ無し 主材料 鋼管 亜鉛めっき φ76.3mm以上	t			990,000		990,000		1a	10t車1台程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき 本柱 φ89.1～φ134.1 ×t4.5mm L4,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		111,000		111,000		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ A型 φ76.3×t3.2mm L4,700mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		27,100		27,100		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ B型 φ76.3×t3.2mm L5,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		32,500		32,500		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 亜鉛めっき ｱｰﾒ C型 φ76.3×t4.2mm L5,500mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		48,400		48,400		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ﾌﾙﾐｽﾞｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ A型 φ66.0×t2.0mm L1,225mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1,900		1,900		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ﾌﾙﾐｽﾞｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ B型 φ66.0×t2.0mm L1,975mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2,500		2,500		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 ﾌﾙﾐｽﾞｼﾞ付ﾊﾞｲﾌﾞ C型 φ66.0×t2.2mm L3,000mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		9,600		9,600		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	固定式視線誘導柱 部材単価	ﾃｰﾊﾟｰ式 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 亜鉛めっき W7/8×650～4本(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、丸棒含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		14,300		15,900		1a	
Ⅱ－3-2 視線誘導標	自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ 点滅周期30～60回/分 点灯率50%以上 (支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ類は除く) 累計光度160,000mcd(LED赤色)	組	自発光式視線誘導柱(矢羽根)の仕様 1. 光度 16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり 2. 発光体 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED):8cd/個 3. 反射シート 高輝度反射シート(ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ) 4. 反射色 赤色・白色 5. 制御 電波受信同期ｼｽﾃﾑ 6. 電源 太陽電池式 7. 点滅周期 30～60回/分 8. 点灯率 50%以上 ※点灯率=[点灯時間÷(点灯時間+消灯時間)]×100		190,000		195,000		1a	30組程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ 点滅周期30～60回/分 点灯率50%以上 (支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ類は除く) 累計光度160,000mcd(LED緑色)	組	自発光式視線誘導柱(矢羽根)の仕様 1. 光度 16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり 2. 発光体 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED):8cd/個 3. 反射シート 高輝度反射シート(ｶﾌﾞﾐﾚﾝｽﾞ) 4. 反射色 赤色・白色 5. 制御 電波受信同期ｼｽﾃﾑ 6. 電源 太陽電池式 7. 点滅周期 30～60回/分 8. 点灯率 50%以上 ※点灯率=[点灯時間÷(点灯時間+消灯時間)]×100		190,000		195,000		1a	30組程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	太陽電池式 24時間点滅 発光部(黄色、橙色LED) φ200×2	基			350,000		350,000		1a	2基程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	太陽電池式 24時間点滅 発光部(黄色、橙色LED) φ300×2	基			410,000		410,000		1a	2基程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	AC200V 発光部(LED) φ200×2 ｷﾞｰﾙ取付型	基			213,000		225,000		1a	2基程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	AC200V 発光部(LED) φ200×2 自立型	基			203,000		223,000		1a	2基程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	自発光式ｽﾎｰﾎﾞｰﾙ	緑色、片面、AC200V 発光部ﾋﾞｯﾄ	基			95,000		95,000		1a	5基程度
Ⅱ－3-2 視線誘導標	自発光式ｽﾎｰﾎﾞｰﾙ	緑色、片面、AC200V 透光ﾌｰﾄﾞ	基			35,100		35,100		1a	5基程度
Ⅱ－3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60.5×t2.3×H650×W1,000	本			21,600		21,600		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60.5×t2.3×H650×W1,500	本			25,900		25,900		1a	

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60. 5×t2. 3×H650×W2, 000	本			33, 000		33, 000		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	門型車止め柵(支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装(赤白) φ60. 5×t2. 3×H650×W3, 000	本			40, 400		40, 400		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		11, 000		11, 000		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 220		5, 220		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 030		5, 030		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 袖ハイク φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 710		1, 710		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 袖ハイク φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 610		1, 610		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 660		2, 660		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 610		1, 610		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 370		2, 370		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		9, 310		9, 310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		4, 650		4, 650		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		4, 460		4, 460		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 袖ハイク φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 610		1, 610		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 袖ハイク φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 420		1, 420		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 370		2, 370		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 330		1, 330		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 370		2, 370		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	白色塗装仕上げ 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 支柱 φ60. 5 t3. 2 L2, 450mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		11, 600		11, 600		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ビーム φ60. 5 t2. 3 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 890		5, 890		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ビーム φ42. 7 t2. 8 L1, 495mm	本	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		5, 600		5, 600		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 袖ハイク φ60. 5 L70mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 090		2, 090		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 袖ハイク φ42. 7 L80mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 800		1, 800		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×89×61×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		3, 040		3, 040		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット t3. 2×71×43×120mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		1, 710		1, 710		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ ブラケット 補強材t4. 5×70×59×21mm	個	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		2, 370		2, 370		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×85mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×80mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	転落防止柵(Gp-Pt2-1. 5E)部材単価	亜鉛めっき+茶色塗装仕上げ 取付ボルト M12×70mm(ナット・ワッシャー含む)	組	部材単価は、維持工事での部分補修を想定しているため、(1基)1式購入の場合は適用不可		310		310		1a	
Ⅱ－3-3 防護柵	耐雪型ガードレール部材	支柱 A種 φ139. 8×4. 5×2, 500	本			22, 800		22, 800		1a	一連21m未満
Ⅱ－3-3 防護柵	耐雪型ガードレール部材	A種 L=4, 330mm R50加工	枚			41, 900		41, 900		1a	一連21m未満
Ⅱ－3-3 防護柵	耐雪型ガードレール部材	ブラケット AM種 W=730 メッキ	個			6, 120		6, 120		1a	一連21m未満
Ⅱ－3-3 防護柵	耐雪型ガードレール部材	A種 ボルト・ナット M16×35 メッキ	組			324		324		1a	一連21m未満
Ⅱ－3-3 防護柵	ワイローフ式防護柵部材	中間支柱用間隔材 回転式	個			710		710		1a	70個程度
Ⅱ－3-3 防護柵	ワイローフ式防護柵部材	反射シールド(橙) 40×90mm	枚			800		800		1a	20枚程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵(ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0. 85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 亜鉛メッキ仕様 30m 未満 Wナット 通し端部プレート含む	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	84, 700		91, 000		1a	100m程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上 Wワット 通し端部プレート含む	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	85,300		90,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満 Wワット 通し端部プレート含む	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	102,000		108,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	36,100		38,500		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 垂鉛メッキ仕様 30m未満 Wワット 通し端部プレート含む	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	62,500		67,200		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上 Wワット 通し端部プレート含む	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	68,800		72,500		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満 Wワット 通し端部プレート含む	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	82,600		87,100		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（横棧型）B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	32,000		34,100		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上 Wワット	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	85,400		90,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満 Wワット	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	102,000		108,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	36,000		38,400		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 垂鉛メッキ仕様 30m未満	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	111,000		119,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	109,000		115,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	131,000		138,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	59,500		60,900		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 垂鉛メッキ仕様 30m未満	m	勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	90,000		96,600		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	94,900		100,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	113,000		120,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	角ビーム式（縦棧型）B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	52,200		53,400		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m以上	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	116,000		122,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 塗装仕様（指定色）30m未満	m	メッキ（HDZ35）後焼付け塗装（塗装膜厚50μm以上）の仕様 勾配3%以上の場合は別途加算 曲げ加工費別途加算	※解説あり	139,000		147,000		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 縦断勾配（3%≦1<10%）加工費加算	%	計算例：（m単価）+（m単価）×○%	※解説あり	10		10		1a	100m程度
Ⅱ－3-4 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵（ベースプレート方式）	丸ビーム式 A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m 突合せ 加工費	箇所	擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算	※解説あり	57,400		58,700		1a	100m程度
Ⅱ－3-5 吊り足場用金具	吊り足場用金具	工場塗装無し SM400A Bﾀｲﾌﾟ	個			1,000		1,000		1a	500個程度
Ⅱ－3-6 コンクリートカッタープレート	コンクリートカッタープレート	径1,370mm チップ厚5mm	枚			490,000		552,000		1a	1枚程度
Ⅱ－3-7 路面表示	ｱﾙﾐ製埋設標	t=1mm×75×75mm 埋設ﾌﾗﾝｸﾞ ｵｰﾙﾄ4本付	枚			9,000		9,000		1a	20枚程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	根曲竹 L=1.80m	本			79		—		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	根曲竹 L=2.70m	本			108		—		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	晒竹（φ3cm） L=3.00m	本			285		332		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	晒竹（φ3cm） L=3.50m	本			285		332		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	晒竹（φ3cm） L=3.60m	本			285		332		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	竹	晒竹（φ3cm） L=4.00m	本			285		332		1a	100本程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	防風網	#2mm ﾚｯｾﾙ織 ｵｰﾘｴﾝｼﾞ、金具含む	m2			210		210		1a	100m2程度
Ⅱ－3-8 植樹資材	焼丸太	φ=6cm（末口）長さ L=5.00m	本			2,280		2,280		1a	100本程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-8 植樹資材	防草シート	W1000×L50m 高密度ポリエチレン	m2			1,340		1,750		1a	1000m2程度
Ⅱ-3-8 植樹資材	ビン	プラスチック L=250mm	本			110		130		1a	1000m2程度
Ⅱ-3-9 敷設材工法材料	敷設材工法材料	軟弱地盤対策用 強度Ta=395kN/m以上	m2			2,770		2,770		1a	3000m2程度
Ⅱ-3-10 横断トラフ	横断トラフ	240×240×L=1,000mm 固定型 T-14	個								
Ⅱ-3-11 グレーチング	グレーチング	横断トラフ240用 T-14	個								
Ⅱ-3-12 暗渠排水管	ドレンパイプ	網状管 有孔管 φ75	m			1,570		1,570		1a	1t程度(3000m程度)
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 1箇月	月			284,000		284,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 2箇月	月			263,000		263,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 3箇月	月			219,000		219,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 4箇月	月			194,000		194,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 5箇月	月			177,000		177,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 6箇月	月			166,000		166,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 7箇月	月			158,000		158,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 8箇月	月			152,000		152,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 9箇月	月			147,000		147,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 10箇月	月			143,000		143,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計賃料	プローブ、ケーブル(50m)、ケーブルダグー、ダグー(防滴構造)及びデマ処理ソフト含む、φ477mmケーシングにて利用 賃貸期間 11箇月	月			140,000		140,000		1a	
Ⅱ-3-13 孔内傾斜計賃料	孔内傾斜計 点検・調整費	校正含む ※上記孔内傾斜計	式			70,000		70,000		1a	
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	簡易セキュリティーム	W=1,500mm×L=4,500mm×H=2,000	基								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	基本料 225m3/min 50Hz	台			360,000		405,000		1o	－
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 225m3/min 50Hz	台・月			810,000		810,000		1d	－
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	基本料 30m3/min 50Hz	台								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 30m3/min 50Hz	台・月								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	基本料 5m3/min 50Hz	台			54,000		54,000		1o	－
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置	賃料 1箇月 5m3/min 50Hz	台・月			81,000		81,000		1d	－
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	真空掃除機	基本料	台								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	真空掃除機	賃料 1箇月	台・月								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	エアシャワー	基本料 フラミンゴ型 ベビコンプレッサ エアホース含む	台								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	エアシャワー	賃料 1箇月 フラミンゴ型 ベビコンプレッサ エアホース含む	台・月								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	電動ファン付き防塵マスク		個								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	電動ファン付き防塵マスクフィルター		個								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 1次フィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 2次フィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 HEPAフィルター	30m3/min用	枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 1次フィルター	5m3/min用	枚			1,080		1,350		1a	
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 2次フィルター	5m3/min用	枚			2,160		2,700		1a	
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	負圧集塵装置用 HEPAフィルター	5m3/min用	枚			67,500		72,000		1a	
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	真空掃除機用 1次フィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	真空掃除機用 HEPAフィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	エアシャワー用 1次フィルター		枚								
Ⅱ-3-14 簡易セキュリティーム	エアシャワー用 HEPAフィルター		枚								

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-14 簡易ポリエチレン	ｼｬｰｽﾞ ｶﾊﾞｰ		足								
Ⅱ-3-14 簡易ポリエチレン	防護服		着								
Ⅱ-3-14 簡易ポリエチレン	防護手袋		又								
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			168		168		1a	1納入当たり1,330袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			210		210		1a	1納入当たり670袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			143		143		1a	1納入当たり1,330袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t未満 深川道路事務所管内	袋			185		185		1a	1納入当たり670袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			145		145		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			165		165		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			120		120		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 札幌道路事務所管内	袋			140		140		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			146		146		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			167		167		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			121		121		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 岩見沢道路事務所管内	袋			142		142		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			146		146		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			167		167		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			121		121		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 千歳道路事務所管内	袋			142		142		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			153		153		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			180		180		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			128		128		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 滝川道路事務所管内	袋			155		155		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			155		155		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼砂	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			185		185		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	1.5kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			130		130		1a	1納入当たり2,000袋程度
Ⅱ-3-15 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	3.0kg/袋詰め 1納入あたり3t以上 深川道路事務所管内	袋			160		160		1a	1納入当たり1,000袋程度
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道5号		小樽市・札幌市界(星置橋[札幌市側])から終点までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道12号		起点から江別市・岩見沢市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道36号		起点から札幌市・北広島市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道230号		起点から札幌市・喜茂別町界中山峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道231号		起点から石狩市(濃屋橋[増毛町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道274号		起点から道道札幌夕張線との交点(長沼町)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道275号		起点から月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道275号との交点(当別町)から一般国道231号との交点(石狩市[札幌市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道337号		一般国道231号との交点(石狩市[小樽市側])から札幌市・小樽市界(小樽市側)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	札幌道路事務所管内	一般国道453号		一般国道36号との交点(札幌市)から札幌市南区常盤358番1までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道12号		江別市・岩見沢市界から奈井江町・砂川市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道234号		起点から安平町・千歳市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道274号		一般国道234号との交点(由仁町)から夕張市・むかわ町界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道337号		南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用) 適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道337号		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間							

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	一般国道452号		一般国道274号との交点(夕張市)から三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	岩見沢道路事務所管内	道道美唄富良野線		美唄市1849番1空知森づくりセンター52林班54小班から美唄市空知森林管理署45林班い3小班までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道36号		札幌市・北広島市界から千歳市・苫小牧市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道274号		道道札幌タ張線との交点(長沼町)から一般国道234号との交点(由仁町)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道276号		千歳市美笹国有林石狩森林管理署6069林班い小班から一般国道453号との交点(苫小牧市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道337号		起点から一般国道274号との交点(長沼町[千歳市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道337号		一般国道274号との交点(長沼町[南幌町側])から南幌町・江別市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	千歳道路事務所管内	一般国道453号		札幌市南区常盤358番1から一般国道276号との交点(苫小牧市)までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道12号		奈井江町・砂川市界から滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道38号		起点から富良野市字信濃沢3707番31までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道231号		石狩市(濃尻橋[増毛町側])から石狩市・増毛町界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道275号		月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])から新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道451号		一般国道231号との交点(石狩市)から終点(一般国道12号との交点[滝川市])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道452号		三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])から一般国道38号との交点(芦別市[三笠市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	一般国道452号		一般国道38号との交点(芦別市[旭川市側])から芦別市・旭川市界までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	滝川道路事務所管内	道道美唄富良野線		美唄市空知森林管理署45林班い3小班から芦別市芦別空知森林管理署4307林班る小班までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道12号		滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])から深川市・旭川市界(内大部橋[旭川市側])までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道233号		一般国道12号との交点(深川市)から北竜町・留萌市界美葉牛峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道233号		深川市深川町字メム5147番から留萌市大字留萌村字幌糠3916番2までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道239号		士別市・幌加内町界士別峠から幌加内町・苫前町界霧立峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	一般国道275号		新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])から幌加内町・美深町界美深峠までの区間							
Ⅱ-3-16 焼砂・焼碎石(袋)(冬期路面管理用)適用区域	深川道路事務所管内	道道名寄遠別線		幌加内町・遠別町界から遠別町字正修国有林留萌北部森林管理署遠別事業区1060林班口小班までの区間							
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 世紀東急工業㈱札幌西7ｽｺﾝ	t	札幌市西区発寒16条12丁目1-27 TEL:011-661-3890		14,000		14,000		1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 極東建設㈱中空リサイクルセンター	t	新十津川町中央146-1 TEL:0125-76-4775		9,100		9,300		1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼粗砂	ﾊﾞﾗ 北央道路工業㈱沼田工事事務所	t	沼田町旭町24 TEL:0164-35-2121		12,100		12,500		1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 世紀東急工業㈱札幌西7ｽｺﾝ	t	札幌市西区発寒16条12丁目1-27 TEL:011-661-3890		16,000		16,000		1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 極東建設㈱中空リサイクルセンター	t	新十津川町中央146-1 TEL:0125-76-4775		7,000		9,500		1c	10t程度
Ⅱ-3-17 焼砂・焼碎石(ﾊﾞﾗ)(冬期路面管理用)	焼碎石7号	ﾊﾞﾗ 植村建設㈱エルムｽｺﾝ	t	赤平市幸町7丁目1 TEL:0125-32-3433		11,500		11,500		1c	10t程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	非常用自動起動式発電機 3KVA 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		154,000		161,000		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	非常用自動起動式発電機 3KVA 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		33,200		34,700		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED(8～10段減算式) 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		32,100		33,900		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED(8～10段減算式) 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		12,400		13,100		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED(8～10段減算式) 賃料	基・月			16,000		17,200		1d	5ヶ月/基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 昼間施工費 設置費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		44,300		47,800		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 昼間施工費 撤去費	基	「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと		19,500		21,100		1i	2基程度
Ⅱ-3-18 交通信号機関係施工費・賃料	交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm 賃料	基・月			55,600		60,000		1d	5ヶ月/基程度
Ⅱ-3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱ-溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D13 100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱ-溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						
Ⅱ-3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱ-溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D16 75箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱ-溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D16 75箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						
Ⅱ－3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D19 60箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						
Ⅱ－3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D19 60箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						
Ⅱ－3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D22 50箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。		1, 515		1, 604		1h	
Ⅱ－3-19 鉄筋工	鉄筋工	ﾌﾙｱｰ溶接 屋間材工共 施工規模(1橋梁当たり) D22 50箇所以上100箇所未満	箇所	本単価は、橋脚補強工事におけるﾌﾙｱｰ溶接で、作業条件は、連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。 本単価は、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。	物価資料参照						
Ⅱ－3-20 床版防水工	研掃工	屋間施工費 橋面二重防水工のAs切削跡の凹凸防止	m2	本単価は、コンクリド床版(削り残したｱｽﾌﾙﾄを含む)を路面研掃機で研掃する作業の施工費であり、橋面防水工事の際にAs切削跡の凹凸防止施工が必要な場合に適用する。ただし、即日復旧の場合は別途検討すること。 本単価には、床版の研掃・清掃・廃材集積積込までの一連の作業を含む。 廃材運搬費・処分費は含まれていないため、必要に応じ別途計上のこと		3, 590				1j	日当り220m2以上
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 屋間材工共 施工規模 100m2未満	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		4, 130		5, 280		1h	
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 屋間材工共 施工規模 100m2以上 300m2未満	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3, 980		5, 110		1h	
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 100m2未満	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		5, 070		6, 390		1h	
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 100m2以上 300m2未満	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		4, 860		6, 130		1h	
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 300m2以上 500m2未満	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3, 550		4, 600		1h	
Ⅱ－3-20 床版防水工	床版防水工(橋面防水工)	ｱｸﾘﾙ系(浸透系防水工のみ) 夜間材工共 施工規模 500m2以上	m2	本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含む。		3, 550		4, 600		1h	
Ⅱ－3-21 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 設置・撤去	m	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4. 9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリトアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) ｱﾝカーボルトの材料費、設置および撤去手間を含むが、仮設防護柵本体材料費は含まない。		4, 680		4, 680		1j	
Ⅱ－3-21 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 設置	m	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4. 9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリトアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) ｱﾝカーボルトの材料費、設置手間を含むが、仮設防護柵本体材料費は含まない。		3, 130		3, 130		1j	
Ⅱ－3-21 仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵設置・撤去 屋間施工費 Gr-C-2B-2 撤去	m	本単価は、H鋼基礎、トラックレン4. 9t吊り、溶接作業なしで、基礎定着にコンクリトアンカーボルトを使用の場合に適用する。(M16 アンカーボルト、3本/5m) ｱﾝカーボルトの撤去手間を含む。		1, 550		1, 550		1j	
Ⅱ－3-22 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 1. 0m ﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾈﾙ式	m	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		11, 000		11, 000		1i	100m以上
Ⅱ－3-22 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 1. 5m ﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾈﾙ式	m	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		8, 290		8, 290		1i	100m以上
Ⅱ－3-22 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 2. 0m ﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾈﾙ式	m	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		5, 530		5, 530		1i	100m以上
Ⅱ－3-22 防護柵設置工	防護柵設置工	横断・転落防止柵 屋間施工費 支柱間隔 3. 0m ﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込、ﾌﾞﾛｯｸ重量100kg以上300kg未満、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾈﾙ式	m	基礎砂利及び充填材材料費は含むが、防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上。 床掘り→現場内小運搬→ブロック据付→埋戻し→支柱建込→充填→ビームまたはパネルの設置→残土の積込を含む。		3, 700		3, 700		1i	100m以上
Ⅱ－3-23 道路付属土工	道路付属土工	門型車止め 屋間施工費 設置	基	門型車止め (w=1. 0～3. 0m) に適用する施工費。車止め柵の高さにかかわらず適用可。 本単価には、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しは含んでいない。		2, 800		2, 800		1i	
Ⅱ－3-23 道路付属土工	道路付属土工	門型車止め 屋間施工費 撤去	基	門型車止め (w=1. 0～3. 0m) に適用する施工費。車止め柵の高さにかかわらず適用可。 本単価には、床掘・埋戻しは含んでいない。		1, 470		1, 470		1i	
Ⅱ－3-23 道路付属土工	道路付属土工	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費含まず) 屋間施工費 設置費	個	水袋に水溶液を補充し、水袋をドラムに詰め、施工箇所に設置する。		1, 750		1, 790		1i	
Ⅱ－3-23 道路付属土工	道路付属土工	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費含まず) 屋間施工費 撤去費	個	撤去・積み込み作業(処分費・運搬費含まず)。		1, 130		1, 140		1i	
Ⅱ－3-23 道路付属土工	道路付属土工	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費含まず) 屋間施工費 移設費	個	撤去費＋設置費(移設にかかわる設置費には水袋への水溶液補充作業は含まない)		2, 270		2, 280		1i	
Ⅱ－3-24 ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 (清掃積込み含む)	縦方向、9mm(溝幅)×15mm(溝深)×50mm(溝間隔)、 溝切幅0. 3m(溝本数:7本)	m	本単価は、既設ｱｽﾌﾙﾄ舗装面(施工場所:路肩部)にｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞを行う場合に適用する。 本単価には、清掃・廃材積込までの作業を含むが、発生廃材の運搬費及び処分費は含まれないため必要に応じ別途計上のこと。		1, 900		1, 900		1h	100m以上～300m程度
Ⅱ－3-25 区画線工	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間(材工共)	W=45cm 塗布厚1. 5mm 排水性舗装あり 横断歩道(溶融式ﾌﾛｰｺｰﾄ、茶色) 時間的制約なし 施工規模200m2以上 昼間	m2			5, 990		6, 040		1h	
Ⅱ－3-25 区画線工	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間(材工共)	W=45cm 塗布厚1. 5mm 排水性舗装あり 横断歩道(溶融式ﾌﾛｰｺｰﾄ、茶色) 時間的制約なし 施工規模200m2以上 夜間	m2			6, 590		6, 650		1h	
Ⅱ－3-26 道路標識設置工	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式) 市場単価 単柱式(基礎含む) めっき品 φ60. 5mm	基	本単価は、材料費(支柱・基礎)および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価(道路標識設置工)を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価(道路標識設置工)を適用する。		42, 200		43, 400		1h	5基以上

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-26 道路標識設置工	道路標識設置工	標識柱・基礎設置（路側式） 市場単価 複柱式（基礎含む） めっき品 φ60.5mm	基	本単価は、材料費（支柱・基礎）および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価（道路標識設置工）を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価（道路標識設置工）を適用する。		84,800		87,200		1h	5基以上
Ⅱ－3-26 道路標識設置工	道路標識設置工	標識柱・基礎設置（路側式） 市場単価 複柱式（基礎含む） めっき品 φ89.1mm	基	本単価は、材料費（支柱・基礎）および床掘・埋戻しを含む単価である。 本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価（道路標識設置工）を適用する。 また、加算率・補正係数についても、市場単価（道路標識設置工）を適用する。		138,000		141,000		1h	5基以上
Ⅱ－3-27 PCB含有量試験費	PCB含有量試験費	環境省 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第5版）	検体	試料持ち込み		80,000		80,000		1k	
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-37	m			600		664		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-110	m			600		664		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	一般用 HC-360	m			600		664		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-37	m			840		928		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-110	m			840		928		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ヒーティング ケーブル	縦溝空洞型 HC-360	m			840		928		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 3m	本			14,800		14,800		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 5m	本			17,500		17,500		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 6m	本			18,600		18,600		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	ドレーンヒーターユニット	35W/m 7m	本			19,800		19,800		1a	20ユニット程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	パイプ 接続材	13×13	個			1,680		1,850		1a	10個程度
Ⅱ－3-28 ヒーティング 資材	パイプ 接続材	16×16	個			2,380		2,620		1a	10個程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	自動制御装置	2要素制御 路面温度・路面水分 2要素制御	台			240,000		280,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 2ch	台			1,180,000		1,180,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 4ch	台			1,480,000		1,480,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	自動制御装置	4要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分 4要素制御 6ch	台			1,780,000		1,780,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	路面温度検知器	温度検知器：pt100Ω 検知器精度：JIS B級	個	ケーブル（2PNC T 3c×0.75sq）10m付属		72,000		96,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	路面水分検知器	内蔵t- θ -：抵抗値75Ω±10% 最大電圧24V	個	ケーブル（2PNC T 4c×2sq）10m付属		100,000		112,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	外気温検知器	7-ﾄﾞ付 温度検知器：pt100Ω 検知器精度：JIS B級	個	ケーブル（2PNC T 3c×0.75sq）10m付属		78,400		78,400		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	降雪検知器	赤外線照射型 制御出力：無電圧a 接点出力	個			253,000		253,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-29 機器単体費	交通量観測装置	超音波送受波器	台			165,000		165,000		1a	50万円程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	電力ケーブル管	曲管 R=10.0m t´カット軟化温度80℃品 CCVPφ100×1,000mm	本			10,000	11,300	11,300		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	電力ケーブル管	曲管 R=10.0m t´カット軟化温度80℃品 CCVPφ130×1,000mm	本			14,700	16,500	16,500		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VEφ54×1,000mm	本			3,030	3,430	3,430		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VEφ82×1,000mm	本			4,580	5,190	5,190		1a	4t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	通信ケーブル管	NTT仕様 P-V管 φ50×4,000mm	本			4,930	5,550	5,550		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	通信ケーブル管	NTT仕様 P-V管 φ75×5,500mm	本			9,580	10,700	10,700		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ユニゾイント付 80A×5,500mm(北電仕様)	m			15,500		15,500		1a	2t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ユニゾイント付 100A×5,500mm(北電仕様)	m			18,100		18,100		1a	2t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	PLP-P2S管	ユニゾイント付 125A×5,500mm(北電仕様)	m			22,100		22,100		1a	2t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 50A	個			8,850		9,890		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 80A	個			9,460		10,500		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	ダクトスリーブ	PLC・PLP 100A	個			9,910		11,000		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	UC-PS管	90° 曲管(NTT仕様) φ50×3,585mm	本			35,600		35,600		1a	2t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	継手	直線継手 φ50	個			2,500		2,500		1a	100個程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	継手	直線継手 φ80	個			2,870		2,870		1a	100個程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	両受差込継手	UC-PS 50A	個			22,900		22,900		1a	10個程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	共用FA分岐管	150×50	個			10,600	11,900	11,900		1a	10個程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.30×H0.12	枚			11,200		12,300		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.40×H0.12	枚			14,200		15,600		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.50×H0.12	枚			17,700		19,500		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.60×H0.12	枚			21,100		23,200		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.70×H0.12	枚			24,700		27,100		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.80×H0.12	枚			28,300		31,100		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W0.90×H0.12	枚			31,900		35,100		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックコンクリート防護板	L1.00m W1.00×H0.13	枚			38,200		42,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	蓋部中間柵	H1.00m当り φ750(t125mm)	m		下記の規格は、 北海道開発局単価参照 (H＝450mm)	258,000		283,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1240×550mm	m			404,000		444,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1600×550mm	m			472,000		519,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	地上機器部中間柵	H1.00m 開口寸法 1900×550mm	m		下記の規格は、 北海道開発局単価参照 (H＝700mm)	530,000		583,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	プラスチックベース板	埋込インサート・連結プレート等含む t10cm	kg			119		130		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	サイドボックス	W1.00×H0.60 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート等含む L0.45	個			330,000		362,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	サイドボックス	W1.00×H0.60 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート等含む L0.65	個			416,000		457,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	マンホール蓋	二重ロツク構造 開発局ロツ入り 受枠含む T-14 φ750	枚		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	分岐樹	t100mm W600×H900×L1,200	個	W600×H900×L1,200には、「立金物L380 4本、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ 1個を含む」		262,000		288,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	分岐樹	t100mm 床版分割 W600×H900×L1,200	個	W600×H900×L1,200には、「立金物L380 4本、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ 1個を含む」		335,000		369,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	分岐樹蓋	二重ロツク構造 開発局ロツ入り 受枠含む 付属品含む T-14 600×1,200	枚			745,000		745,000		1a	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.30 A	基	付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,070,000		3,380,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40 A	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,130,000		3,440,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 A	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		4,330,000		4,760,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 A-S	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		4,330,000		4,760,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	門型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 A	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		4,460,000		4,890,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.30 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,650,000		2,910,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）	北海道開発局単価参照						
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,730,000		4,100,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.20 B-S	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,730,000		4,100,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,830,000		4,210,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L5.40 B-S	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		3,830,000		4,210,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L3.30 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,020,000		2,220,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L3.40 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,060,000		2,260,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.20 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,850,000		3,130,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.40 B	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,930,000		3,220,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型地上機器樹	函型 付属品含む W1.00×H1.80×L5.40 B-S	基	「S」のサイドﾎﾞｰｯｸｽは別途計上（Ⅱ-6-10 電線共同溝資材 サイドﾎﾞｰｯｸｽ） 付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,930,000		3,220,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型接続樹	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 A(門型)	基	付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,890,000		3,180,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	I型接続樹	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 B(函型)	基	付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,490,000		2,740,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型接続樹	付属品含む W1.20×H1.50×L3.00 A(門型)	基	付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,600,000		2,850,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	Ⅱ型接続樹	付属品含む W1.20×H1.50×L3.00 B(函型)	基	付属品（立金物、ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ、梯子ﾌｯｸ、梯子、ｱﾝｶｰ筋、接続金具、ｺｰｷﾝｸﾞ、止水ｺﾞﾑ、埋込ｲﾝｻｰﾄ）		2,250,000		2,470,000		1b	電線共同溝延長1,000m程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個			1,360		1,360		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ54	個			1,360		1,360		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ75	個			1,760		1,760		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ82	個			1,760		1,760		1a	4t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－３ 道路資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上キャップ	φ100	個			5,270		5,270		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	立上キャップ	φ125	個			8,570		8,570		1a	4t程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	支持バンド	2号B	個			1,480		1,790		1a	5万円程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	防水栓	φ150	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	ケーブルラケット通信用	L=250mm	個			6,340		6,340		1a	5万円程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 フッ素樹脂製	枚		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	照明管理番号札	アルミ製 バンド付 350×120	枚			7,440		8,400		1a	10枚程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	照明管理番号札	アルミ製 バンド付 440×120	枚			8,480		9,600		1a	10枚程度
Ⅱ－3-30 電線共同溝資材	不凍液	エチレングリコールRH-50	L			620		650		1a	200L程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－４ 空港資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ32mm L=550mm (※ｵ32mm 550mm用) ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		920		920		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ32mm L=550mm (※ｵ32mm 550mm用) ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,770		1,770		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ32mm L=550mm (※ｵ32mm 550mm用) ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,250		1,250		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ32mm L=550mm (※ｵ32mm 550mm用) ｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		520		520		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ38mm L=700mm (※ｵ38mm L=700mm用) ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,560		1,560		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ38mm L=700mm (※ｵ38mm L=700mm用) ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		3,150		3,150		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ38mm L=700mm (※ｵ38mm L=700mm用) ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,210		2,210		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ38mm L=700mm (※ｵ38mm L=700mm用) ｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		940		940		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ42mm L=800mm (※ｵ42mm L=800mm用) ねじ無し	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,030		2,030		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ42mm L=800mm (※ｵ42mm L=800mm用) ねじ付き	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		3,940		3,940		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ42mm L=800mm (※ｵ42mm L=800mm用) ｽｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		2,780		2,780		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀﾞｳﾔﾙﾊﾞｰ	SR235 ｵ42mm L=800mm (※ｵ42mm L=800mm用) ｽ型	本	膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。		1,160		1,160		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	ｵ38×150mm	個			150		150		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	ｵ42×150mm	個			310		310		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	膨張目地用ｷｬｯﾌﾟ	ｵ42×200mm	個			360		360		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm (※D32 L=550mm用) ねじ無し	本			1,000		1,000		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm (※D32 L=550mm用) ねじ付き	本			1,840		1,840		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm (※D32 L=550mm用) ｽｽ型	本			1,320		1,320		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D32 L=550mm (※D32 L=550mm用) ｽ型	本			520		520		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm (※D38 L=700mm用) ねじ無し	本			1,850		1,850		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm (※D38 L=700mm用) ねじ付き	本			3,090		3,090		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm (※D38 L=700mm用) ｽｽ型	本			2,170		2,170		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D38 L=700mm (※D38 L=700mm用) ｽ型	本			920		920		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm (※D41 L=800mm用) ねじ無し	本			2,500		2,500		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm (※D41 L=800mm用) ねじ付き	本			3,840		3,840		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm (※D41 L=800mm用) ｽｽ型	本			2,710		2,710		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾀｲﾊﾞｰ	SD295またはSD345 D41 L=800mm (※D41 L=800mm用) ｽ型	本			1,130		1,130		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ﾁｪｱｰ	SD295 D13	kg			280		280		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	目地充填材	常温式、耐油性 FS、SS、S200D	L			2,260		2,590		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	目地型材	d=8mm スレート板 (ﾉﾌﾞｽ) 910×1,820mm	m2			3,010		3,010		1a	4t程度
Ⅱ－4-1 コンクリート舗装用資材	ｽﾃﾝﾚｽ棒	ｵ20 L=771mm 曲げ加工	本			5,260		5,260		1a	4t程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	保安対策強化柵 (鋼製ﾒｯｼｭ型)	H=1.8m W=1.8m 支柱 ｵ60.5mm、t=3.2mm 溶接金網 125×40mm ｵ4.5mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m			39,200		39,200		1a	100m程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ支柱	ｵ60.5mm t=3.2mm L=2,610mm STK-400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本			18,700		18,700		1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ胴縁	ｵ34.0mm t=2.3mm L=4,000mm STK-400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本			11,600		11,600		1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	溶接金網	125×40mm ｵ4.5mm H=1.8m 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m			30,100		30,100		1a	
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	空港柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	H600×B300×L350mm	個			6,660		6,800		1a	50t程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	保安対策強化柵 (FRP製)	H=1.8m W=1.8m 支柱 ｵ70mm t=4mm 格子 425×50mm ｵ8.0mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m			135,000		135,000		1a	500m程度
Ⅱ－4-2 鋼製柵他	門扉	H=1.8m W=6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ 支柱、付属品含む	基			2,240,000		2,240,000		1a	2基程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 ｵ450 L=4.0m	本			102,000		102,000		1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 ｵ500 L=4.0m	本			119,000		119,000		1b	10t程度
Ⅱ－4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 ｵ600 L=4.0m	本			144,000		144,000		1b	10t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－４ 空港資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ700 L=4.0m	本			180,000		180,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ800 L=4.0m	本			219,000		219,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ900 L=4.0m	本			263,000		263,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1000 L=4.0m	本			313,000		313,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1100 L=4.0m	本			365,000		365,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1200 L=4.0m	本			456,000		456,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-3 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM管	外圧2種 C形 φ1350 L=4.0m	本			567,000		567,000		1b	10t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×600	個			－		－			50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×700	個			44,200		44,200		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×800	個			47,700		47,700		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×900	個			51,200		51,200		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×1000	個			61,700		61,700		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×1100	個			65,900		65,900		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×1300	個			80,400		80,400		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 600×1400	個			85,000		85,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 700×1000	個			66,000		66,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 コンクリート蓋仕様（コンクリート蓋含まず） 700×1100	個			69,800		69,800		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 含まず) 600×700	個			93,900		93,900		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 含まず) 600×800	個			101,000		101,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 含まず) 600×1000	個			117,000		117,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 含まず) 600×1100	個			125,000		125,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	L=2,000mm 横断用 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 仕様 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ 含まず) 600×1400	個			148,000		148,000		1a	50t程度
Ⅱ-4-4 自由勾配側溝	自由勾配側溝	横断用蓋 (ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ) B=600mm	m			93,400		93,400		1a	30枚程度
Ⅱ-4-5 誘導灯基台	上部深型基台	MN-U-1型 H=280mm	基			355,000		485,000		1a	10基程度
Ⅱ-4-5 誘導灯基台	上部深型基台	MN-U-1型 H=250mm	基			358,000		481,000		1a	10基程度
Ⅱ-4-5 誘導灯基台	下部深型基台	MN-L-1型 H=150mm	基			220,000		299,000		1a	10基程度
Ⅱ-4-5 誘導灯基台	下部深型基台	MN-L-1型 H=110mm	基			217,000		295,000		1a	10基程度
Ⅱ-4-6 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ ｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ ｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	施工幅0.9m、1枚当たり（1枚 幅6mm×12ｲﾝﾁ、1セット29枚）乾式施工用	枚			162,000		172,000		1a	1枚程度
Ⅱ-4-6 ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ ｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	ﾎﾞｰﾚｰﾁﾝｸﾞ ｶｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	施工幅0.9m、1枚当たり（1枚 幅6mm×12ｲﾝﾁ、1セット29枚）湿式施工用	枚			140,000		165,000		1a	1枚程度
Ⅱ-4-7 有機剤反応試験	有機剤反応試験	1試料（300個）、試薬3種類	試料	諸経費含まず		541,000		541,000		1l	1試料程度
Ⅱ-4-8 ﾏﾞﾙﾄﾞﾗｯｸﾞ	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKM-T-Q ﾀｲﾂ付着抑制型	L			287		320		1a	1t程度
Ⅱ-4-9 充填剤・パテ材	充填剤	エポキシ樹脂系	kg			4,250		4,250		1a	150kg程度
Ⅱ-4-9 充填剤・パテ材	パテ材	エポキシ樹脂系	kg			2,890		2,890		1a	50kg程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ350	m			16,500	19,100	21,100		1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ400	m			21,200	24,500	27,100		1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ450	m			26,700	30,800	34,000		1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	硬質ポリ塩化ビニル管	VM-PE φ500	m			32,600	37,600	41,600		1a	100～150万程度
Ⅱ-5-1 硬質ポリ塩化ビニル管	塩ビ管キップ	VUφ200用	個			2,130	2,270	2,390		1a	350個程度
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ150×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ150×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ200×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ200×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ250×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ250×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ250×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ300×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ300×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ300×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ300×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ300×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ350×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ400×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ450×φ450	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ500×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リリク 内蔵型 φ500×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ150	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ200	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ250	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ350	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ400	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ450	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ500	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ100×φ100	個			33,400		33,400		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ150×φ100	個			40,800		40,800		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ200×φ100	個			43,500		43,500		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ250×φ100	個			51,900		51,900		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ300×φ100	個			65,100		65,100		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ350×φ100	個			72,700		72,700		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ400×φ100	個			85,000		85,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ450×φ100	個			94,900		94,900		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ100	個			109,000		109,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ200×150×φ100	個			45,400		45,400		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ250×200×φ100	個			54,400		54,400		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ300×250×φ100	個			74,000		74,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ350×300×φ100	個			84,500		84,500		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ400×350×φ100	個			89,700		89,700		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ450×400×φ100	個			100,000		100,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	一段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×450×φ100	個			116,000		116,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ200×125×φ100	個			45,400		45,400		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ250×150×φ100	個			54,400		54,400		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ300×200×φ100	個			70,500		70,500		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ350×250×φ100	個			84,500		84,500		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ400×300×φ100	個			89,900		89,900		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ450×350×φ100	個			100,000		100,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	二段落T字管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×400×φ100	個			116,000		116,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ150×φ100	個			38,700		38,700		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ200×φ100	個			43,500		43,500		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ250×φ100	個			51,900		51,900		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ300×φ100	個			65,100		65,100		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VU用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ150×φ100	個			33,600		33,600		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ350×φ150	個			89,000		89,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ400×φ150	個			104,000		104,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ450×φ200	個			178,000		178,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リッパ [*] 内蔵型 φ500×φ200	個			245,000		245,000		1a	30～40万円
Ⅱ－5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VP用 φ250×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VP用 φ300×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ350×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ400×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ450×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VM用 φ500×φ75	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ250×200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ300×250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ350×300×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ400×350×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ450×400×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 1段落 φ500×450×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ300×200×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ350×250×φ100	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-2 塩ビ管用異形管	FRP製異形管	フランジ付T字管 VU用 本管抜防内蔵型 2段落 φ350×250×φ300	個		物価資料(Web版含む)参照						
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	SGPφ75、0.75Mpa、1Fφ150×1Fφ75 L=0.10m	個			118,000		130,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	SGPφ75、0.75Mpa、1Fφ150×1Fφ75 L=0.30m	個			123,000		135,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ100×1Fφ80	個			120,000		132,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ150×1Fφ80	個			144,000		159,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ200×1Fφ80	個			170,000		187,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ250×1Fφ80	個			180,000		198,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ300×1Fφ80	個			198,000		217,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ100 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ100 L=0.70m	個			208,000		237,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ150 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ150 L=0.30m	個			209,000		230,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2F短管	φ200 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ200 L=0.30m	個			228,000		251,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ150×1Fφ80	個			133,000		146,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ150×1Fφ80	個			136,000		150,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ150×1Fφ80	個			138,000		152,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ150×1Fφ80	個			141,000		155,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ200×1Fφ80	個			158,000		174,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ200×1Fφ80	個			160,000		176,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ200×1Fφ80	個			162,000		178,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ200×1Fφ80	個			163,000		180,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ250×1Fφ80	個			170,000		187,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ250×1Fφ80	個			171,000		189,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ250×1Fφ80	個			173,000		191,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ250×1Fφ80	個			175,000		193,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ300×1Fφ80	個			186,000		204,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ300×1Fφ80	個			189,000		208,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.31～0.40m 1Fφ300×1Fφ80	個			191,000		210,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ80 0.75Mpa L=0.41～0.50m 1Fφ300×1Fφ80	個			193,000		212,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ100 0.75Mpa L=0.10～0.20m 1Fφ300×1Fφ100	個			193,000		212,000		1a	50個程度
Ⅱ-5-3 鋼製短管類	鋼製2 F短管	φ100 0.75Mpa L=0.21～0.30m 1Fφ300×1Fφ100	個			195,000		214,000		1a	50個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 31～0. 40m 1F φ 300×1F φ 100	個			207, 000		228, 000		1a	50個程度
Ⅱ－5-3 鋼製短管類	鋼製 2 F 短管	φ 100 0. 75Mpa L=0. 41～0. 50m 1F φ 300×1F φ 100	個			210, 000		231, 000		1a	50個程度
Ⅱ－5-4 空気弁類	急速空気弁 (補修弁付)	樹脂製、フランジ 形、0. 75Mpa φ 25	個			91, 700		101, 000		1a	小口径 (φ 150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-4 空気弁類	急速空気弁 (補修弁付)	樹脂製、フランジ 形、0. 75Mpa φ 200	個			1, 540, 000		1, 710, 000		1a	小口径 (φ 150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			216, 000		216, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			222, 000		222, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			230, 000		230, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			238, 000		238, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			250, 000		250, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			263, 000		263, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			283, 000		283, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			303, 000		303, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			324, 000		324, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			349, 000		349, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 500 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			378, 000		378, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			248, 000		248, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			254, 000		254, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			260, 000		260, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			267, 000		267, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			282, 000		282, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			297, 000		297, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			317, 000		317, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			339, 000		339, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			363, 000		363, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			390, 000		390, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 600 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			418, 000		418, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			299, 000		299, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			305, 000		305, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			314, 000		314, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			321, 000		321, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			338, 000		338, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			355, 000		355, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			372, 000		372, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			397, 000		397, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			425, 000		425, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			454, 000		454, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 700 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			483, 000		483, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			364, 000		364, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			371, 000		371, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			381, 000		381, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			389, 000		389, 000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			408,000		408,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			425,000		425,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			447,000		447,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			476,000		476,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			502,000		502,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			531,000		531,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 800(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			564,000		564,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			524,000		524,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			536,000		536,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			551,000		551,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			557,000		557,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			582,000		582,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			606,000		606,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			635,000		635,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			674,000		674,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			710,000		710,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			750,000		750,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 900(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			806,000		806,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			721,000		721,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			733,000		733,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			753,000		753,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			767,000		767,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			802,000		802,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			834,000		834,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			874,000		874,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			927,000		927,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			976,000		976,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			1,030,000		1,030,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 φ 1,000(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			1,100,000		1,100,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			221,000		221,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 100(分岐径)	個			228,000		228,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 125(分岐径)	個			241,000		241,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 150(分岐径)	個			254,000		254,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 200(分岐径)	個			268,000		268,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 250(分岐径)	個			292,000		292,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 300(分岐径)	個			320,000		320,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 350(分岐径)	個			351,000		351,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 400(分岐径)	個			387,000		387,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 450(分岐径)	個			433,000		433,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 500(呼び径) × φ 500(分岐径)	個			483,000		483,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リソク 内蔵 φ 600(呼び径) × φ 75(分岐径)	個			253,000		253,000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ100(分岐径)	個			261,000		261,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ125(分岐径)	個			271,000		271,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ150(分岐径)	個			284,000		284,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ200(分岐径)	個			300,000		300,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ250(分岐径)	個			326,000		326,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ300(分岐径)	個			355,000		355,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ350(分岐径)	個			388,000		388,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ400(分岐径)	個			427,000		427,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ450(分岐径)	個			475,000		475,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600(呼び径)×φ500(分岐径)	個			525,000		525,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			304,000		304,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ100(分岐径)	個			312,000		312,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ125(分岐径)	個			324,000		324,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ150(分岐径)	個			337,000		337,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ200(分岐径)	個			356,000		356,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ250(分岐径)	個			384,000		384,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ300(分岐径)	個			410,000		410,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ350(分岐径)	個			447,000		447,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ400(分岐径)	個			489,000		489,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ450(分岐径)	個			538,000		538,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700(呼び径)×φ500(分岐径)	個			682,000		682,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			370,000		370,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ100(分岐径)	個			378,000		378,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ125(分岐径)	個			392,000		392,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ150(分岐径)	個			405,000		405,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ200(分岐径)	個			426,000		426,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ250(分岐径)	個			454,000		454,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ300(分岐径)	個			485,000		485,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ350(分岐径)	個			525,000		525,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ400(分岐径)	個			566,000		566,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ450(分岐径)	個			617,000		617,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800(呼び径)×φ500(分岐径)	個			781,000		781,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			532,000		532,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ100(分岐径)	個			546,000		546,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ125(分岐径)	個			568,000		568,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ150(分岐径)	個			578,000		578,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ200(分岐径)	個			611,000		611,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ250(分岐径)	個			650,000		650,000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ300(分岐径)	個			693,000		693,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ350(分岐径)	個			755,000		755,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ400(分岐径)	個			814,000		814,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ450(分岐径)	個			884,000		884,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900(呼び径)×φ500(分岐径)	個			961,000		961,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			730,000		730,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ100(分岐径)	個			744,000		744,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ125(分岐径)	個			772,000		772,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ150(分岐径)	個			790,000		790,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ200(分岐径)	個			833,000		833,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ250(分岐径)	個			883,000		883,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ300(分岐径)	個			938,000		938,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ350(分岐径)	個			1,010,000		1,010,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ400(分岐径)	個			1,090,000		1,090,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ450(分岐径)	個			1,180,000		1,180,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用T字管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 1,000(呼び径)×φ500(分岐径)	個			1,280,000		1,280,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ100(分岐径)	個			285,000		285,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ125(分岐径)	個			295,000		295,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ150(分岐径)	個			303,000		303,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ200(分岐径)	個			320,000		320,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ250(分岐径)	個			345,000		345,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 500(呼び径)×φ300(分岐径)	個			375,000		375,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ100(分岐径)	個			319,000		319,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ125(分岐径)	個			328,000		328,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ150(分岐径)	個			336,000		336,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ200(分岐径)	個			355,000		355,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ250(分岐径)	個			382,000		382,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 600(呼び径)×φ300(分岐径)	個			413,000		413,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ100(分岐径)	個			377,000		377,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ125(分岐径)	個			386,000		386,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ150(分岐径)	個			395,000		395,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ200(分岐径)	個			416,000		416,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ250(分岐径)	個			446,000		446,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 700(呼び径)×φ300(分岐径)	個			474,000		474,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ100(分岐径)	個			449,000		449,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ125(分岐径)	個			461,000		461,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ150(分岐径)	個			470,000		470,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ200(分岐径)	個			494,000		494,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ250(分岐径)	個			524,000		524,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 800(呼び径)×φ300(分岐径)	個			556,000		556,000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			642, 000		642, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			663, 000		663, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			670, 000		670, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			701, 000		701, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			727, 000		727, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 900 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			763, 000		763, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			1, 040, 000		1, 040, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			1, 110, 000		1, 110, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			1, 170, 000		1, 170, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			294, 000		294, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			312, 000		312, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			324, 000		324, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			348, 000		348, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			388, 000		388, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 500 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			431, 000		431, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			329, 000		329, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			344, 000		344, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			357, 000		357, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			383, 000		383, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			425, 000		425, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 600 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			469, 000		469, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			386, 000		386, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			403, 000		403, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			416, 000		416, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			444, 000		444, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			489, 000		489, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 700 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			530, 000		530, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			458, 000		458, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			478, 000		478, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			491, 000		491, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			522, 000		522, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			567, 000		567, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 800 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			612, 000		612, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			653, 000		653, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			680, 000		680, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			691, 000		691, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			731, 000		731, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			781, 000		781, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リング 内蔵 φ 900 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			830, 000		830, 000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ1,000(呼び径)×φ300(分岐径)	個			1,120,000		1,120,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ1,000(呼び径)×φ350(分岐径)	個			1,220,000		1,220,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用泥吐管 分岐部離脱防止リソグ 内蔵 φ1,000(呼び径)×φ400(分岐径)	個			1,310,000		1,310,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			230,000		230,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ100(分岐径)	個			241,000		241,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ125(分岐径)	個			250,000		250,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ150(分岐径)	個			260,000		260,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ200(分岐径)	個			286,000		286,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ250(分岐径)	個			331,000		331,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ300(分岐径)	個			343,000		343,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 500(呼び径)×φ350(分岐径)	個			375,000		375,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			263,000		263,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ100(分岐径)	個			274,000		274,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ125(分岐径)	個			281,000		281,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ150(分岐径)	個			290,000		290,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ200(分岐径)	個			324,000		324,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ250(分岐径)	個			357,000		357,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ300(分岐径)	個			378,000		378,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 600(呼び径)×φ350(分岐径)	個			412,000		412,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			314,000		314,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ100(分岐径)	個			325,000		325,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ125(分岐径)	個			334,000		334,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ150(分岐径)	個			343,000		343,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ200(分岐径)	個			372,000		372,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ250(分岐径)	個			422,000		422,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ300(分岐径)	個			436,000		436,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 700(呼び径)×φ350(分岐径)	個			473,000		473,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			379,000		379,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ100(分岐径)	個			390,000		390,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ125(分岐径)	個			402,000		402,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ150(分岐径)	個			411,000		411,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ200(分岐径)	個			440,000		440,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ250(分岐径)	個			505,000		505,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ300(分岐径)	個			537,000		537,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 800(呼び径)×φ350(分岐径)	個			563,000		563,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ 75(分岐径)	個			548,000		548,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ100(分岐径)	個			563,000		563,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ125(分岐径)	個			581,000		581,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ150(分岐径)	個			591,000		591,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ200(分岐径)	個			622,000		622,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ250(分岐径)	個			705,000		705,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900(呼び径)×φ300(分岐径)	個			745,000		745,000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 900 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			803, 000		803, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 75 (分岐径)	個			774, 000		774, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			763, 000		763, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			787, 000		787, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			804, 000		804, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			846, 000		846, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			940, 000		940, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			996, 000		996, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付T字管 φ 1, 000 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			1, 070, 000		1, 070, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500 (呼び径) × φ 350 (分岐径)	個			224, 000		224, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			226, 000		226, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 500 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			228, 000		228, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600 (呼び径) × φ 400 (分岐径)	個			296, 000		296, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			270, 000		270, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 600 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			272, 000		272, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 700 (呼び径) × φ 450 (分岐径)	個			397, 000		397, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 700 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			324, 000		324, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	塩ビ 接続用片落管 φ 800 (呼び径) × φ 500 (分岐径)	個			480, 000		480, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			295, 000		295, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			312, 000		312, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			325, 000		325, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			350, 000		350, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			438, 000		438, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 500 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			479, 000		479, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			350, 000		350, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			348, 000		348, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			360, 000		360, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			387, 000		387, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			475, 000		475, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 600 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			517, 000		517, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			391, 000		391, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			406, 000		406, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			420, 000		420, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			451, 000		451, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			539, 000		539, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 700 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			578, 000		578, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 100 (分岐径)	個			467, 000		467, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 125 (分岐径)	個			483, 000		483, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 150 (分岐径)	個			496, 000		496, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 200 (分岐径)	個			527, 000		527, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 250 (分岐径)	個			616, 000		616, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ 付泥吐管 φ 800 (呼び径) × φ 300 (分岐径)	個			660, 000		660, 000		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ100(分岐径)	個			678,000		678,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ125(分岐径)	個			697,000		697,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ150(分岐径)	個			708,000		708,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ200(分岐径)	個			744,000		744,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ250(分岐径)	個			846,000		846,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ 900(呼び径)×φ300(分岐径)	個			895,000		895,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ300(分岐径)	個			1,200,000		1,200,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ350(分岐径)	個			1,280,000		1,280,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	フランジ'付泥吐管 φ1,000(呼び径)×φ400(分岐径)	個			1,360,000		1,360,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 500(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			460,000		460,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			510,000		510,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			575,000		575,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 600(呼び径)×φ500片落管	個			271,000		271,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			610,000		610,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			696,000		696,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			768,000		768,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ500片落管	個			326,000		326,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 700(呼び径)×φ600片落管	個			316,000		316,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			703,000		703,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			763,000		763,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			820,000		820,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ500片落管	個			492,000		492,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ600片落管	個			380,000		380,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 800(呼び径)×φ700片落管	個			382,000		382,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			858,000		858,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			940,000		940,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			1,000,000		1,000,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ600片落管	個			653,000		653,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ700片落管	個			543,000		543,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ 900(呼び径)×φ800片落管	個			483,000		483,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ500 T字管(分岐径)	個			1,130,000		1,130,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ600 T字管(分岐径)	個			1,160,000		1,160,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ700 T字管(分岐径)	個			1,210,000		1,210,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ700片落管	個			910,000		910,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ800片落管	個			774,000		774,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	FRPM管接続用 φ1,000(呼び径)×φ900片落管	個			717,000		717,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ600	100mm			10,300		10,300		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ700	100mm			12,300		12,300		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ800	100mm			14,600		14,600		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ900	100mm			16,800		16,800		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 未満×φ1,000	100mm			19,100		19,100		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ600	100mm			14,600		14,600		1a	20個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ700	100mm			17,600		17,600		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ800	100mm			22,000		22,000		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ900	100mm			25,100		25,100		1a	20個程度
Ⅱ－5-5 FRPM管用異形管	FRPM管用異形管	自由角曲管保護ﾌﾞﾛｯｸなし 定尺調整額60° 以上×φ1,000	100mm			27,900		27,900		1a	20個程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ100(分岐径)	個			24,400		24,400		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ150(分岐径)	個			25,400		25,400		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ200(呼び径)×φ200(分岐径)	個			16,800		16,800		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ100(分岐径)	個			29,200		29,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ150(分岐径)	個			29,200		29,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ250(呼び径)×φ200(分岐径)	個			29,200		29,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ100(分岐径)	個			33,000		33,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ150(分岐径)	個			33,000		33,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ300(呼び径)×φ200(分岐径)	個			33,000		33,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ100(分岐径)	個			42,000		42,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ150(分岐径)	個			42,000		42,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ350(呼び径)×φ200(分岐径)	個			42,000		42,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ100(分岐径)	個			51,700		51,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ150(分岐径)	個			51,700		51,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ400(呼び径)×φ200(分岐径)	個			51,700		51,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ100(分岐径)	個			65,200		65,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ150(分岐径)	個			65,200		65,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ450(呼び径)×φ200(分岐径)	個			65,200		65,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ100(分岐径)	個			83,200		83,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ150(分岐径)	個			83,200		83,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ500(呼び径)×φ200(分岐径)	個			83,200		83,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ100(分岐径)	個			138,000		138,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ150(分岐径)	個			138,000		138,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ600(呼び径)×φ200(分岐径)	個			138,000		138,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ100(分岐径)	個			177,000		177,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ150(分岐径)	個			177,000		177,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	T字管 φ700(呼び径)×φ200(分岐径)	個			177,000		177,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用落口エルﾎﾞ	90° ×φ150	個			11,900		11,900		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用落口エルﾎﾞ	90° ×φ300	個			33,000		33,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ250(呼び径)×φ200	個			21,700		21,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ300(呼び径)×φ200	個			22,500		22,500		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ300(呼び径)×φ250	個			22,500		22,500		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ200	個			23,200		23,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ250	個			23,200		23,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ350(呼び径)×φ300	個			23,200		23,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ400(呼び径)×φ300	個			27,700		27,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ400(呼び径)×φ350	個			27,700		27,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシﾌﾞﾙ管用	フレキシﾌﾞﾙ管用異形管	片落管 φ450(呼び径)×φ350	個			33,000		33,000		1a	1t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ450(呼び径)×φ400	個			33,000		33,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ500(呼び径)×φ400	個			39,000		39,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ500(呼び径)×φ450	個			39,000		39,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ600(呼び径)×φ450	個			48,700		48,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ600(呼び径)×φ500	個			48,700		48,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ700(呼び径)×φ600	個			71,200		71,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	片落管 φ800(呼び径)×φ700	個			88,500		88,500		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ250	個			23,200		23,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ300	個			24,700		24,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ350	個			30,700		30,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ400	個			39,000		39,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ450	個			44,200		44,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ500	個			54,700		54,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ600	個			89,200		89,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ700	個			112,000		112,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 0<θ≤45° (角度)×φ800	個			155,000		155,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=45° (角度)×φ200	個			7,100		7,100		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ200	個			7,100		7,100		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ250	個			27,700		27,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ300	個			30,700		30,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ350	個			36,000		36,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ400	個			45,700		45,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ450	個			56,200		56,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ500	個			72,000		72,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ600	個			120,000		120,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ700	個			154,000		154,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	フレキシブル管用異形管	曲管 θ=90° (角度)×φ800	個			216,000		216,000		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ250	個			7,650		7,650		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ350	個			14,200		14,200		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ400	個			16,500		16,500		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ500	個			25,500		25,500		1a	1t程度
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ700	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ800	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ900	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ－5-6 フレキシブル管用	排水用ﾊﾞｲﾌﾟ継手フレキシブル	φ1000	個			72,700		72,700		1a	1t程度
Ⅱ－5-7 鉄筋コンクリート管	鉄筋コンクリート管	L= 600mm 1種、ソケット付 φ300mm	本			5,700		5,700		1a	50～200t程度
Ⅱ－5-7 鉄筋コンクリート管	鉄筋コンクリート管	L= 600mm 1種、ソケット付 φ600mm	本			16,200		17,400		1a	50～200t程度
Ⅱ－5-8 可とう管	可とう管(低反力ﾀｲﾌﾟ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ150	個			319,000		319,000		1a	500万円程度
Ⅱ－5-8 可とう管	可とう管(低反力ﾀｲﾌﾟ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ200	個			387,000		387,000		1a	500万円程度
Ⅱ－5-8 可とう管	可とう管(低反力ﾀｲﾌﾟ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ250	個			441,000		441,000		1a	500万円程度
Ⅱ－5-8 可とう管	可とう管(低反力ﾀｲﾌﾟ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ300	個			511,000		511,000		1a	500万円程度
Ⅱ－5-8 可とう管	可とう管(低反力ﾀｲﾌﾟ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ350	個			638,000		638,000		1a	500万円程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ400	個			704,000		704,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ450	個			765,000		765,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ500	個			916,000		916,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ600	個			1,280,000		1,280,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ700	個			1,540,000		1,540,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ800	個			1,760,000		1,760,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-8 可とう管	可とう管(低反力タイプ)	両フランジ、偏心量200mm、7.5k、T.P:0.75MPa、W.P:0.5MPa φ900	個			2,110,000		2,110,000		1a	500万円程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ 用 本管-支管 φ350～500 φ100	個			3,460	3,820	4,110		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ 用 本管-支管 φ350～500 φ150	個			4,780	5,280	5,680		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 塩ビ 用 本管-支管 φ350～500 φ200	個			6,340	7,010	7,530		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1,000 φ100	個			5,330	5,850	6,230		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1,000 φ150	個			7,380	8,110	8,640		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 FRPM用 本管-支管 φ600～1,000 φ200	個			9,800	10,700	11,400		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ80	個			12,600		12,600		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ100	個			11,500		11,500		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ125	個			23,800		23,800		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ250～400 φ150	個			18,600		18,600		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ300～400 φ200	個			29,700		29,700		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ80	個			13,100		13,100		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ100	個			12,000		12,000		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ125	個			24,200		24,200		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ150	個			19,000		19,000		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ450～600 φ200	個			29,700		29,700		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ80	個			13,900		13,900		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ100	個			12,900		12,900		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ125	個			24,500		24,500		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ150	個			19,300		19,300		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ700～800 φ200	個			29,700		29,700		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ900～1000 φ125	個			25,000		25,000		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 フレキシブル管用 本管-支管 φ900～1000 φ150	個			19,800		19,800		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1,000 φ100	個			3,460	3,820	4,110		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1,000 φ125	個			4,010	4,420	4,760		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1,000 φ150	個			4,780	5,280	5,680		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	支管継手	90° 本管 鉄筋コンクリート管用 本管-支管 φ600～1,000 φ200	個			6,340	7,010	7,530		1a	300個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ100×VUφ100	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ150×VUφ150	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	フレキシブル管×VU管 フレφ200×VUφ200	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ60×VUφ65	個			520		520		1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ90×VUφ100	個			1,210		1,240		1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ120×VUφ125	個			1,750		1,800		1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	塩ビ 変換ソケット	素焼土管×VU管 土管φ150×VUφ150	個			2,700		2,770		1a	30個程度
Ⅱ-5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニール管継手	TSフランジ φ75	個			2,860	2,860	3,140		1a	10万円程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 45° エルブ φ300	個			33,700	35,600	37,600		1a	10万円程度
Ⅱ－5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 90° エルブ φ200	個			17,600	18,600	19,600		1a	10万円程度
Ⅱ－5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 90° エルブ φ300	個			50,300	53,200	56,100		1a	10万円程度
Ⅱ－5-9 継手類	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手 VU45° エルブ φ250	個			24,000	25,300	26,700		1a	10万円程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ600	組			775,000		872,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ700	組			985,000		1,130,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ800	組			1,160,000		1,340,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ900	組			1,360,000		1,550,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ1,000	組			1,600,000		1,860,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む φ1,100	組			1,770,000		2,050,000		1a	10組程度
Ⅱ－5-9 継手類	排水用ハイブ継手 (DV継手)	11° 1/4エルブ φ150mm	個			3,500	3,710	3,920		1a	10万円程度
Ⅱ－5-9 継手類	上流用マホール継手	FRPM管用 φ600 L750	個			62,300		62,300		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	上流用マホール継手	FRPM管用 φ700 L750	個			77,900		77,900		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	上流用マホール継手	FRPM管用 φ800 L1,000	個			108,000		108,000		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	上流用マホール継手	FRPM管用 φ900 L1,000	個			130,000		130,000		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	下流用マホール継手	FRPM管用 φ600 L750	個			54,700		54,700		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	下流用マホール継手	FRPM管用 φ700 L750	個			68,500		68,500		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	下流用マホール継手	FRPM管用 φ800 L1,000	個			97,200		97,200		1a	50個程度
Ⅱ－5-9 継手類	下流用マホール継手	FRPM管用 φ900 L1,000	個			116,000		116,000		1a	50個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ100	個			595,000		714,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ150	個			714,000		856,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ200	個			926,000		1,110,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ250	個			1,100,000		1,270,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ300	個			1,360,000		1,570,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングステントルキャップ式 (L=3m以下) φ350	個			2,040,000		2,350,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	T字ハンドル	SGP-25、塗装：タールエキシ樹脂 L=600	個			26,200		28,900		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	T字ハンドル	SGP-25、塗装：タールエキシ樹脂 L=1,000	個			30,600		33,700		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	丸ハンドル	樹脂製 D=360	個			37,000		44,400		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	丸ハンドル	樹脂製 D=450	個			39,800		47,800		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	制水弁用中間ロット	SGP-25、塗装：タールエキシ樹脂 L=1.0m未満/本	個			20,900		23,000		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	制水弁用中間ロット	SGP-25、塗装：タールエキシ樹脂 L=1.0m以上/本	個			24,900		27,400		1a	30個程度
Ⅱ－5-10 ハブ類	制水弁付属品	ロット φ32 (SUS304) ステントルカバー-φ75 (VU) スレ止金具付 H=3.0m迄	個			189,000		207,000		1a	30個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	レバー式	本体：U-PVC ディスク：PP シート：EPDM フランジ 7.5K φ100	個			59,100		65,700		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	レバー式	本体：U-PVC ディスク：PP シート：EPDM フランジ 7.5K φ125	個			84,000		92,600		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	レバー式	本体：U-PVC ディスク：PP シート：EPDM フランジ 7.5K φ150	個			94,300		104,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	レバー式	本体：U-PVC ディスク：PP シート：EPDM フランジ 7.5K φ200	個			135,000		149,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	ロングステム式	開度計付 フランジ 7.5K ロングステントル (L=3m以下) φ100 本体：U-PVC、ディスク：PP、シート：EPDM	個			651,000		748,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11 フランジレスバタフライ弁 (樹脂製)	ロングステム式	開度計付 フランジ 7.5K ロングステントル (L=3m以下) φ125 本体：U-PVC、ディスク：PP、シート：EPDM	個			846,000		1,100,000		1a	小口径 (φ150mm未満) は30個程度、 大口径は3個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ150 本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			886,000		1,150,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ200 本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			1,030,000		1,170,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ250 本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			1,360,000		1,520,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ300 本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			1,780,000		2,050,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ350 本体:U-PVC、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			1,910,000		2,200,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ400本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			2,420,000		2,780,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ450本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			3,200,000		4,060,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ500本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			3,510,000		4,460,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ600本体:PDCPD、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			5,430,000		6,250,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ700本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個			7,400,000		8,520,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ800本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個			8,870,000		9,760,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ900本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個			12,200,000		13,500,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ1,000本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個			13,800,000		15,200,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K ロンカ'スビ'ント'ル(L=3m以下) φ1,100本体、デ'イスク:PDCPD、シート:EPDM	個			16,200,000		17,900,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K φ600 本体:U-PVC(300～350) PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			3,820,000		4,210,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K φ700 本体:U-PVC(300～350) PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			6,410,000		7,160,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K φ800 本体:U-PVC(300～350) PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			7,290,000		8,010,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-11	フランジ'レスハ'タライ弁(樹脂製)	開度計付 フランジ' 7.5K φ900 本体:U-PVC(300～350) PDCPD(600～900)、デ'イスク:PP、シート:EPDM	個			11,900,000		13,100,000		1a	小口径(φ150mm未満)は30個程度、 大口径は3個程度
Ⅱ－5-12	フランジ'レスハ'タライ弁接合材	フランジ'レスハ'タライ弁接合材 φ1,000	組			268,000		298,000		1a	30組程度
Ⅱ－5-12	フランジ'レスハ'タライ弁接合材	フランジ'レスハ'タライ弁接合材 φ1,100	組			298,000		331,000		1a	30組程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用× 80A φ100	枚			55,300		60,800		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用× 80A φ150	枚			82,100		90,300		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用× 80A φ200	枚			105,000		109,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用× 80A φ250	枚			117,000		129,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用× 80A φ300	枚			134,000		147,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用×100A φ150	枚			83,800		92,200		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用×100A φ200	枚			99,400		115,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用×100A φ250	枚			119,000		131,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	鋼製フランジ'(径違い) 7.5kg用×100A φ300	枚			136,000		150,000		1a	30枚程度
Ⅱ－5-13	鋼製フランジ'	合フランジ' φ150×φ100 7.5kg用	個	紛体塗装		22,200		22,200		1a	30個程度
Ⅱ－5-14	側溝	V型ホ'ウカストラフ L=2,000mm T-10 300×300	個			47,800		47,800		1a	50t程度
Ⅱ－5-14	側溝	V型ホ'ウカストラフ L=2,000mm T-10 300×400	個			55,000		55,000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14	側溝	V型ホ'ウカストラフ L=2,000mm T-10 400×400	個			65,000		65,000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14	側溝	V型ホ'ウカストラフ L=2,000mm T-10 450×450	個			82,800		82,800		1a	50t程度
Ⅱ－5-14	側溝	V型ホ'ウカストラフ L=2,000mm T-10 500×500	個			93,800		93,800		1a	50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-10 600×600	個			113, 000		113, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 300×300	個			52, 700		52, 700		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 300×400	個			63, 100		63, 100		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 400×400	個			76, 200		76, 200		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 450×450	個			90, 900		90, 900		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 500×500	個			111, 000		111, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-14 600×600	個			141, 000		141, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 300×300	個			58, 600		58, 600		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 300×400	個			72, 700		72, 700		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 400×400	個			84, 900		84, 900		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 450×450	個			100, 000		100, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 500×500	個			123, 000		123, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 600×600	個			158, 000		158, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	V型ホﾞ ヌクストラフ	L=2, 000mm T-25 700×700	個			216, 000		216, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 300×300	個			35, 300		35, 300		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 300×400	個			48, 300		48, 300		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 400×400	個			54, 900		54, 900		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 450×450	個			74, 600		74, 600		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 500×500	個			83, 600		83, 600		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 600×600	個			112, 000		112, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 700×700	個			155, 000		155, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=4, 000mm 800×800	個			191, 000		191, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 300×300	個			44, 000		44, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 300×400	個			55, 600		55, 600		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 400×400	個			60, 300		60, 300		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 450×450	個			76, 900		76, 900		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 500×500	個			86, 200		86, 200		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	鉄筋コンクリートV型トラフ	L=5, 000mm 600×600	個			115, 000		115, 000		1a	50t程度
Ⅱ－5-14 側溝	トラフ用合成目地	ホﾞ リウレタン高耐性シーリング V600mm以下	m								
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	コンクリート製 φ150深水用受口ソケット付 380×340×300/700	個			12, 300		13, 900		1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	コンクリート製 φ150深水用受口ソケット付 380×340×400/800	個			12, 300		13, 900		1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	コンクリート製 管理用木板付 300×400×800	個			－		－		1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	コンクリート製 深水用 500×450×550	個			38, 000		39, 000		1a	20個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ200 木製シャッター(4分割) 含む	個			25, 300		29, 400		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 水位調整型 深水対応 φ150塩ビ製 シャッター含む	個			28, 900		33, 600		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲-100～370mm(泥除板3分割)	個			32, 400		37, 600		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×500H用 水位調整範囲-100～470mm(泥除板3分割)	個			40, 400		46, 900		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×400H用PVCシャッター 水位調整範囲-100～370mm用	個			15, 200		17, 600		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵	FRP製 φ150×500H用PVCシャッター 水位調整範囲-100～470mm用	個			16, 600		19, 300		1a	30個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵用スクリン	SUS304 H750×B400mm	個								
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=300mm	個			3, 300		3, 300		1a	10個程度
Ⅱ－5-15 落口柵	水田落口柵用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=400mm	個			4, 400		4, 400		1a	10個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-15 落口樹	水田落口樹用土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8 H=600mm	個			6,600		6,600		1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	水田落口樹用土砂流入防止板	塩ビ製 スライトシャッター 深水200mm対応	個			11,800		13,200		1a	10個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	脱着式水位調整器	樹脂製 φ150 スライド式	個			26,000		26,000		1a	3個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	水田落口工 （スクリーンなし）	コンクリート製 φ150型 350×425×750 軽量タイプ PVCシャッター PVC土留板付	個			44,600		52,600		1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	水田落口工 （スクリーン付き）	コンクリート製 φ150型 350×425×750 軽量タイプ PVCシャッター PVC土留板付	個			91,800		102,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽	暗渠フラッシング付 B500×W800×H700 止水ゴムパッキン付	個			82,900		89,500		1a	65個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽	暗渠フラッシングなし B500×W500×H700 止水ゴムパッキン付	個			64,700		69,100		1a	25個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽	暗渠フラッシングなし B500×W600×H700 止水ゴムパッキン付	個			70,300		75,200		1a	5個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽蓋	560×385×25 2枚/組 SS400	個			41,000		43,900		1a	65個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽蓋	560×245×25 2枚/組 SS400	個			30,900		32,900		1a	25個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽蓋	560×285×25（1枚）560×305×25（1枚）1組 SS400	個			31,700		33,900		1a	5個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	水抜き管	VU管 φ50 つまみ型清掃口	個			444	472	499		1a	70個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽用付属品	グレーチング 蓋 T-10 372×476×50（2枚/組）	組			38,200		38,200		1a	300組程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽用付属品	内蓋 φ150	個			1,300		1,300		1a	300個程度
Ⅱ-5-15 落口樹	分水槽用付属品	縞鋼板蓋 640×940 t3.2 2枚割	組			37,700		37,700		1a	300組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸500×600mm h500, t70	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		57,000		57,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸700×900mm h500, t70	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		101,000		101,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸700×700mm h500, t60	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		37,200		37,200			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸800×800mm h500, t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		68,100		68,100			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸900×900mm h500, t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		84,400		84,400			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,000×1,000mm h500, t90	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		97,700		97,700			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,100×1,100mm h500, t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		119,000		119,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,200×1,200mm h500, t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		132,000		132,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,300×1,300mm h500, t100	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		146,000		146,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,400×1,400mm h500, t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		203,000		203,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,500×1,500mm h500, t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		223,000		223,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹 下部樹	ほ場用 内寸1,700×1,700mm h500, t120	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		266,000		266,000			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸500×600mm 対応範囲600～800mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		6,260		6,260			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸700×900mm 対応範囲600～1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,700		10,700			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸700×700mm 対応範囲600～1,000mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		4,740		4,740			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸800×800mm 対応範囲600～1,200mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		8,470		8,470			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸900×900mm 対応範囲600～1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		9,490		9,490			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,000×1,000mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,100		10,100			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,100×1,100mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		12,400		12,400			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,200×1,200mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		13,500		13,500			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,300×1,300mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		14,800		14,800			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,400×1,400mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		19,400		19,400			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,500×1,500mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		20,600		20,600			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	下部樹調整額	ほ場用 内寸1,700×1,700mm 対応範囲600～1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		23,100		23,100			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸500×600mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		6,260		6,260			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸700×900mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,700		10,700			50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸700×700mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		4,740		4,740			50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸800×800mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		8,470		8,470			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸900×900mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		9,490		9,490			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,000×1,000mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		10,100		10,100			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,100×1,100mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		12,400		12,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,200×1,200mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		13,500		13,500			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,300×1,300mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		14,800		14,800			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,400×1,400mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		19,400		19,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,500×1,500mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		20,600		20,600			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	上部樹調整額	ほ場用 内寸1,700×1,700mm	100mm	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		23,100		23,100			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□700用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		29,000		29,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□800用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		41,500		41,500			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□900用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		50,400		50,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,000用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		60,100		60,100			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,100用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		72,900		72,900			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,200用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		84,700		84,700			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,300用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		97,200		97,200			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,400用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		116,000		116,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,500用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		130,000		130,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,600用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		146,000		146,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用 スﾌﾌ	ほ場用 内寸□1,700用	枚	開口形状に関係なく適用できる。 製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		162,000		162,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸500×600用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		23,400		23,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸600×600用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		29,300		29,300			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸700×900用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		41,400		41,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸700×700用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		30,600		30,600			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸800×800用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		36,400		36,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸900×900用 対応範囲t=25,1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		46,400		46,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,000×1,000用 対応範囲t=25,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		55,600		55,600			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,100×1,100用 対応範囲t=25,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		69,400		69,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,200×1,200用 対応範囲t=32,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		88,400		88,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,300×1,300用 対応範囲t=32,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		102,000		102,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,400×1,400用 対応範囲t=32,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		124,000		124,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,500×1,500用 対応範囲t=38,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		149,000		149,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,600×1,600用 対応範囲t=38mm,3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		168,000		168,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ほ場(人道)用 内寸1,700×1,700用 対応範囲t=44,5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		215,000		215,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸500×600用 対応範囲1枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		30,500		30,500			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸700×900用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		52,600		52,600			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸700×700用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		44,200		44,200			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸800×800用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		55,900		55,900			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸900×900用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		67,100		67,100			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,000×1,000用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		77,000		77,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,100×1,100用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		90,800		90,800			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,200×1,200用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		103,000		103,000			50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,300×1,300用 対応範囲2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		115,000		115,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,400×1,400用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		147,000		147,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,500×1,500用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		161,000		161,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,600×1,600用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		178,000		178,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm 内寸1,700×1,700用 対応範囲3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		195,000		195,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸500×600用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		9,370		9,370			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸700×900用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		17,300		17,300			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸700×700用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		13,200		13,200			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸800×800用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		18,900		18,900			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸900×900用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		23,000		23,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,000×1,000用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		27,500		27,500			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,100×1,100用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		33,300		33,300			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,200×1,200用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		38,700		38,700			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,300×1,300用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		44,400		44,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,400×1,400用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		53,100		53,100			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,500×1,500用 対応範囲t=80,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		59,800		59,800			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート蓋	人道用 内寸1,700×1,700用 対応範囲t=90,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		74,300		74,300			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□700 枚数3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		45,400		45,400			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□800 枚数3枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		54,200		54,200			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□900 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		62,500		62,500			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,000 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		75,200		75,200			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,100 枚数4枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		106,000		106,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,200 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		112,000		112,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,300 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		126,000		126,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,400 枚数5枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		159,000		159,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,500 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		178,000		178,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,600 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		201,000		201,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,700 枚数6枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		240,000		240,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,800 枚数7枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		256,000		256,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用銅製グレーチング蓋(小割タイプ)	人道用 内寸□1,900 枚数7枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		346,000		346,000			30組程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹	□2,000(内寸1,600mm) 高さH2,000	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		586,000		618,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹	□2,200(内寸1,900mm) 高さH2,000	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		518,000		547,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹	□2,900(内寸2,400mm) 高さH1,200	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹	□2,900(内寸2,400mm) 高さH1,300	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹	□3,100(内寸2,600mm) 高さH1,200	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹下部樹調整額	H=100mm □2,000mm(内寸1,600mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		24,800		26,200			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹下部樹調整額	H=100mm □2,200mm(内寸1,900mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		21,200		22,400			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	中間樹	H=1,800mm □2,900(内寸2,400mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	中間樹	H=1,800mm □3,100(内寸2,600mm)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用ｽﾌﾟ	H=200mm 2000×2000(内寸1600)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		144,000		147,000			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	集水樹用ｽﾌﾟ	H=250mm 3100×3100(内寸2600)	個	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		—		—			50t程度
Ⅱ－5-16 樹類	コンクリート管用鑄鉄蓋	T-20 φ600	枚			64,900		64,900		1a	15枚程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-16 樹類	角受丸鋳鉄蓋	T-14 φ600	個			70,400		70,400		1a	3個程度
Ⅱ-5-16 樹類	コンクリト蓋(規格外)	鉄柙蓋(受柙含む)	kg			—		—		1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し FRPM管用 φ600	枚			58,200		64,600		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し FRPM管用 φ700	枚			75,200		83,300		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し FRPM管用 φ800	枚			98,700		109,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し FRPM管用 φ900	枚			116,000		129,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し コンクリト管用 φ700	枚			75,200		83,300		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し コンクリト管用 φ800	枚			98,700		109,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	FRP製蓋	加 ^レ 金具無し コンクリト管用 φ900	枚			116,000		129,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ450用	枚			29,600		29,600		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ600用	枚			43,700		43,700		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ900用	枚			122,000		122,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	T-10 φ1200用	枚			183,000		183,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 (FRPM用)	t=3.2mm φ600用	枚			26,000		26,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋	φ900用 2枚割り	枚			54,000		54,000		1a	30枚程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ケ ^レ レンチング ^レ 蓋	一般(人道)用 □1,100(内寸800mm) t=25mm,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		49,300		49,300			30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹用ケ ^レ レンチング ^レ 蓋	一般(人道)用 □1,200(内寸900mm) t=25mm,2枚/組	組	製品重量2,930kg以下：現場着 製品重量2,930kg超：現場車上渡し		56,600		56,600			30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	下部樹 外H=500mm I型A	個			38,800		40,800		1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	集水樹	下部樹 外H=500mm I型B	個			69,600		72,900		1a	50t程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	560×560用(内寸400) 対応範囲 1枚/組	組			19,300		19,300		1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	840×840用(内寸600) 対応範囲 1枚/組	組			39,200		39,200		1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	2,300×2,300用(内寸1,800) 対応範囲 4枚/組	組			321,000		321,000		1a	30組程度
Ⅱ-5-16 樹類	縞鋼板蓋 人道用 t=3.2mm	2,500×2,500用(内寸2,000) 対応範囲 4枚/組	組			380,000		380,000		1a	30組程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ90×φ90	個			3,390		3,390		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ100×φ90	個			4,410		4,410		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	TY管	φ125×φ90	個			9,150		9,150		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ100×φ100	個			7,240		7,240		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ125×φ125	個			15,000		15,000		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	十字管	φ150×φ150	個			25,200		25,200		1a	1t程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ100 H1.64m カラ-3個	個			32,300		42,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.64m カラ-3個	個			32,300		42,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.64m カラ-7個	個			32,300		42,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ150 H1.64m カラ-3個	個			69,000		90,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.21m カラ-7個	個			33,200		42,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ65×L4,000mm	個			7,700		10,300		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ75×L4,000mm	個			10,300		13,800		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ100×L4,000mm	個			12,900		16,400		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ125×L4,000mm	個			20,300		25,900		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ150×L4,000mm	個			28,800		33,400		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう	VP φ200×L4,000mm	個			43,300		50,300		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	裯 ^レ 式水こう(キャップ・ソケット)	塩ビ ^レ 製 塩ビ ^レ 管用 連結鎖付き φ65	個			4,610		5,670		1a	30個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎｼﾞ式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ソｹｯﾄ)	塩ﾋﾞ製 塩ﾋﾞ管用 連結鎖付き φ75	個			6,300		7,310		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎｼﾞ式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ソｹｯﾄ)	塩ﾋﾞ製 塩ﾋﾞ管用 連結鎖付き φ100	個			9,520		11,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎｼﾞ式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ソｹｯﾄ)	塩ﾋﾞ製 塩ﾋﾞ管用 連結鎖付き φ125	個			13,900		16,200		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎｼﾞ式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ソｹｯﾄ)	塩ﾋﾞ製 塩ﾋﾞ管用 連結鎖付き φ150	個			13,600		15,800		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	ﾎｼﾞ式水こう(ｷｬｯﾌﾟ・ソｹｯﾄ)	塩ﾋﾞ製 塩ﾋﾞ管用 連結鎖付き φ200	個			16,100		18,800		1a	30個程度
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ65用	個								
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ150用	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-17 暗渠排水管部品類	水こう止水版	300×300mm φ200用	個								
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔 410×410×500H	個			52,900		61,600		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔 420×420×600H	個			60,100		69,900		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔 500×600×600H	個			104,000		121,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔 430×430×700H	個			66,300		77,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ125開孔 410×410×500H	個			52,900		61,600		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ125開孔 420×420×600H	個			60,100		69,900		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	FRP製樹	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ125開孔 430×430×700H	個			66,300		77,100		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む 側面吐水口 φ150	個			72,100		75,100		1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む (Ⅱ型)側面清掃工 φ200	個			72,100		75,100		1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	分水槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む (Ⅰ型)正面清掃工 φ200	個			72,100		75,100		1a	300個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	脱着式止水栓	本体:塩ﾋﾞ製 取手:ｽﾃﾝﾚｽ VU100×400L	個			7,790		9,040		1a	50個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体ｽﾃﾝﾚｽ製 φ25分岐管 ﾎﾝﾄﾞﾙ付 散水弁	個								
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 分岐無し 空気弁付	個			57,000		57,900		1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 φ20分岐栓付 空気弁付	個			83,700		85,100		1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	給水栓	給水栓φ100 本体FCD製 φ50分岐栓付 空気弁付	個			133,000		135,000		1a	20個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	止水ｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞ製 φ200	個			1,820	1,830	1,830		1a	250個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在ｴﾚﾎﾞｰ	塩ﾋﾞ製 φ100	個			5,620		6,520		1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在ｴﾚﾎﾞｰ	塩ﾋﾞ製 φ125	個			9,350		10,800		1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在ｴﾚﾎﾞｰ	塩ﾋﾞ製 φ150	個			11,700		13,600		1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	自在ｴﾚﾎﾞｰ	塩ﾋﾞ製 φ200	個			17,700		20,600		1a	150個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	集中管理孔用ソケット	VUφ125×L180mm	個			1,820		2,120		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	鋼製ﾒｯｼｬｽｸﾘｰﾝ	SUS304 φ125用 筒型 H=400	個			29,500		29,500		1a	40個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V240	個			80,100		90,300		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V300	個			93,600		105,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V340	個			96,300		109,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V400	個			103,000		116,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V450	個			107,000		120,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V500	個			124,000		141,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む V600	個			140,000		158,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	角落し金物	SUS製 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｸﾞ含む □1,600樹用	個			152,000		171,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	ｽｸﾘｰﾝ	ﾄﾗﾌﾞ用 U300B	個			45,700		45,700		1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	ｽｸﾘｰﾝ	ﾄﾗﾌﾞ用 V340	個			73,100		73,100		1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	ｽｸﾘｰﾝ	ﾄﾗﾌﾞ用 V360	個			80,800		80,800		1a	10個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	トラフ用 V400	個			89,800		89,800		1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	スクリーン	トラフ用 V450	個			96,500		96,500		1a	10個程度
Ⅱ-5-18 ユニット	吊金具	SUS M10 ナット、寸切ネット L=75mm 座金、ナット含む	本			2,000		2,000		1a	20本程度
Ⅱ-5-18 ユニット	アングル	L=50×50×6 2本組 塗装、アナーを含む	m			23,900		23,900		1a	20m程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ75	個			20,600		20,600		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ100	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ150	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ200	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ250	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-19 ジョイント類	MFジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ300	個		北海道開発局単価参照						
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ150	個			52,000		52,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ200	個			82,700		82,700		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ250	個			127,000		127,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ300	個			197,000		197,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ350 接続管種：塩ビ管	個			326,000		326,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ400 接続管種：塩ビ管	個			456,000		456,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ450 接続管種：塩ビ管	個			475,000		475,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、合成樹脂塗装、B/N：SUS304 φ500 接続管種：塩ビ管	個			625,000		625,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ100	個			32,500		32,500		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ150	個			48,500		48,500		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ200	個			79,800		79,800		1a	30個程度
Ⅱ-5-19 ジョイント類	ドレサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具付、粉体塗装 φ300	個			191,000		191,000		1a	30個程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ450	個			34,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ600	個			31,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ700	個			31,100				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U300B φ800	個			31,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ600	個			33,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ700	個			32,100				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U360B φ800	個			31,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ600	個			31,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ700	個			33,200				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ800	個			31,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U450 φ900	個			35,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ800	個			52,300				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ900	個			56,100				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ1,000	個			61,500				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	U600 φ1,100	個			68,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V300 φ450	個			50,900				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V340 φ450	個			58,400				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V450 φ700	個			63,800				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ900	個			75,600				1a	50t程度
Ⅱ-5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,000	個			81,800				1a	50t程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,100	個			77,600				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V600 φ1,200	個			75,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V700 φ1,350	個			90,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V800 φ1,800	個			448,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V900 φ2,000	個			369,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V900 φ2,200	個			354,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V1,000 φ2,000	個			372,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差無	V1,000 φ2,200	個			337,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ600	個			31,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ700	個			31,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U300B φ800	個			31,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ600	個			33,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ700	個			32,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ800	個			31,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U360B φ900	個			33,600				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ600	個			31,900				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ700	個			33,200				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ800	個			31,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ900	個			35,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U450 φ1,000	個			62,600				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ800	個			52,300				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ900	個			56,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,000	個			61,500				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,100	個			68,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	U600 φ1,200	個			71,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V400 φ600	個			28,700				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V700 φ1,200	個			63,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V700 φ1,500	個			77,800				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V800 φ1,500	個			80,400				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V800 φ1,650	個			95,100				1a	50t程度
Ⅱ－5-20 接続壁	接続壁 段差有(段差100mm)	V900 φ1,350	個			228,000				1a	50t程度
Ⅱ－5-21 トラップガード	トラップガード	SUS304 3段用	基			130,000		130,000		1a	20基程度
Ⅱ－5-22 フロート関連資材	脱出ロープ	クレスロープ φ16 サツマ加工	m			510		510		1a	100m程度
Ⅱ－5-22 フロート関連資材	フロート	φ350	個			36,700		36,700		1a	10個程度
Ⅱ－5-22 フロート関連資材	ハントレール	SUS製(RBφ25mm,PL-6) ケミカルアンカー含む	基			141,000		141,000		1a	10基程度
Ⅱ－5-22 フロート関連資材	ステンスフック	SUS製呼びφ2t	個			66,200		66,200		1a	10個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L400 W400	個			2,330		2,430		1a	1,000個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L600 W400	個			3,590		3,750		1a	1,000個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L800 W400	個			4,650		4,860		1a	1,000個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L900 W400	個			6,360		6,650		1a	1,000個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L1,000 W400	個			8,130		8,540		1a	1,000個程度
Ⅱ－5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L1,300 W400	個			10,400		10,800		1a	1,000個程度

Ⅱ 管内統一単価

（注）荷渡し条件の記号については別表 1 を参照。

Ⅱ－５ 農業資材

分 類	名 称	品質規格等	単位	摘要1	摘要2	令和8年4月1日	令和8年8月1日	令和8年10月1日	改定	荷渡し条件	大口取引 数量
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	打込み鉄 板	φ13 L=180	本			390		390		1a	1,000本程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	打込み鉄 板	φ13 L=240	本			420		420		1a	1,000本程度
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	PC柵渠板	USP-1	m2			18,200		18,200		1a	500m2程度 USP-2は500m2以上
Ⅱ-5-23 RC板・柵渠板・PC柵板	PC柵渠板	USP-2	m2			22,100		22,100		1a	500m2程度 USP-2は500m2以上
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V240×240 H800mm(最小高)	基			413,000		476,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V300×300 H900mm(最小高)	基			517,000		596,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V300×400 H1,100mm(最小高)	基			633,000		731,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V400×400 H1,100mm(最小高)	基			660,000		762,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V450×450 H1,200mm(最小高)	基			740,000		855,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V500×500 H1,300mm(最小高)	基			785,000		906,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V600×600 H1,500mm(最小高)	基			909,000		1,040,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	V700×700 H1,800mm(最小高)	基			1,030,000		1,180,000		1a	1基～
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	高さ割増 H=2,500mmまで100mm増すごとに	基・100mm			10,800		12,600		1o	
Ⅱ-5-24 鋼製オアシスゲート	鋼製オアシスゲート	中間軸受け加算 各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	基・600mm			19,800		23,000		1o	
Ⅱ-5-25 門扉類	両開門扉	H=1.10 B=4.00 メッキ+粉体焼付塗装 積雪深Hs≦1.5	基			733,000		733,000		1a	5基程度
Ⅱ-5-25 門扉類	両開門扉	H=1.10 B=4.00 メッキ+粉体焼付塗装 積雪深1.5<Hs≦1.9m	基			841,000		841,000		1a	5基程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉用 700×700×1000	基			51,800		52,900		1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉落とし棒用 300×300×450	基			4,280		4,370		1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-25 門扉類	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	両開門扉落とし棒用 150×150×600	基			1,420		1,450		1a	門扉5基分程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾍﾞﾙｺｰﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 20×10	m			495		575		1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾍﾞﾙｺｰﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 40×15	m			1,480		1,710		1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	止水板	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾍﾞﾙｺｰﾑ系、及び、活性化樹脂系 芯材なし 100×6	m			1,480		1,710		1a	500m程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ヤシ繊維マット	t=50mm	m2			2,490		2,490		1a	20m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ヤシ繊維マット	t=100mm	m2			4,730		4,730		1a	20m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	遮水シート	t0.3mm	m2			360		400		1a	3,000m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用内張ﾈｯﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ巾1.25m 目合6mm 線径1.5mm 引張強度 500kg/m以上	m2			1,050		1,730		1a	200m2程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	板材	から松 L=3.65m×t=2.4～4.5cm×h=20cm	m3			63,000		63,000		1a	20m3程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	疎水材	ﾁｯﾌﾟ材	空m3	雨竜町内限定		5,200		5,200		3a	10,000m3程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋取手	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2個/組		4,830		4,830		1a	10組程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ﾏﾝﾎｰﾙﾌｳｯｸ(開閉工具)	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2個/組		4,270		4,270		1a	30組程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	ジオテキスタイル接合材	Cリング 10,000個/箱	個			6		7		1a	150,000個程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	堰止板	FRP製 W513×H505×t12	枚			13,800		18,300		1a	300枚程度
Ⅱ-5-26 その他農業資材	VUソケット	φ125×φ150	個			1,690	1,790	1,900		1a	300個程度

1. 単価適用範囲

1	管内価格
3	市内指定価格
4	ゾーン内価格

2. 荷渡し等条件

a	現場着価格	f	土場渡し	k	分析測定費 (諸経費含)
b	現場車上渡し	g	置場渡し	l	直接調査費 (諸経費別)
c	工場渡し	h	直接工事費 (材工共、諸経費別)	m	直接検査費 (諸経費別)
d	賃貸業者 置場渡し、置場戻し	i	直接工事費 (材料別途、諸経費別)	o	その他条件
e	製作工場持込	j	直接工事費 (諸経費別)		

※ 現場着価格とは、荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。

解説

分 類	名 称	品質規格等	適用1	解説
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ブロック	規格外 基礎ブロック重量 50kg/個以上 200kg/個未満	アンカボルト、アンカバイクは別途	1. 異形(正方形以外) 含まず 2. 正方形断面 □200mm～600mm角で100mm刻み 3. 高さは、一辺長～一辺の2倍程度で100mm刻み
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ブロック	規格外 基礎ブロック重量 200kg/個以上 1,000kg/個未満	アンカボルト、アンカバイクは別途	
Ⅱ-1-2 二次製品類	フェンス用基礎ブロック	規格外 基礎ブロック重量 1,000kg/個以上	アンカボルト、アンカバイクは別途	
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,200mm(内寸900mm)高さH=1,500mm		1. 下部樹調整額は、下部樹価格に対する加算・減算額 □1,500 H=1,000mmの場合:下部樹□1,500単価-(下部樹調整額□1,500単価×5) □1,500 H=1,800mmの場合:下部樹□1,500単価+(下部樹調整額□1,500単価×3) 2. 高さは外寸法で表示 3. コンクリート蓋・大型集水樹ともに受け枠は含まない
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,300mm(内寸1,000mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,400mm(内寸1,100mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,500mm(内寸1,200mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,600mm(内寸1,300mm)高さH=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹□1,700mm(内寸1,400mm)高さ H=1,700mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □1,900mm(内寸1,500mm) 高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,100mm(内寸1,700mm) 高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,300mm(内寸1,800mm) 高さ H=2,000mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹 □2,500mm(内寸2,000mm) 高さ H=1,500mm		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,200mm(内寸900mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,300mm(内寸1,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,400mm(内寸1,100mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,500mm(内寸1,200mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,600mm(内寸1,300mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,800mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,700mm(内寸1,400mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,900mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □1,900mm(内寸1,500mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2,100mm(内寸1,700mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2,300mm(内寸1,800mm) 対応範囲 H=1,000mmから2,000mmまで		
Ⅱ-1-2 二次製品類	大型集水樹	下部樹調整額 □2,500mm(内寸2,000mm) 対応範囲 H=1,000mmから1,500mmまで		
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.0m	現地加工手間含む	1. 本単価は可換矢板とクッション材を組合せて使用するものであり、各々単独での使用はできない。 2. クッション材単価の積算対象延長は矢板内々間の距離である。
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=4.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=5.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=6.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=7.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=8.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=9.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量100mm L=10.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=4.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=5.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=6.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=7.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=8.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.0m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=9.5m	現地加工手間含む	
Ⅱ-2-08 クッション材併用可換矢板	クッション材併用可換矢板	ネット型10H 2枚組 沈下量200mm L=10.0m	現地加工手間含む	

解説

分 類	名 称	品質規格等	適用1	解説
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m以上		1. 曲げ加工費を含んでいないため、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。但し、曲線半径が大きい場合など、曲げ加工をせずに施工できる場合もあるため、別途加算の際には注意すること。 2. 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である（1工事の数量では判断しない）。 3. 高欄兼用防護柵のビーム本数3本とは、強度上の制約があるビーム本数を示す(最下段のビーム(強度制約無し)を入れるとビーム本数は4本となる)。
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(横棧型) B種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=0.85m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 垂鉛ﾏｯﾁ仕様 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角びーﾑ式(縦棧型) B種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m以上		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 塗装仕様(指定色) 30m未満		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 縦断勾配 加工費加算 3%≦1<10%		
Ⅱ-3-04 橋梁用防護柵	高欄兼用車両用防護柵(へ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	丸びーﾑ式 A種 H=1.00m びーﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m 突合せ 加工費(箇所)		

(1) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
縁石用長尺基礎 L2,000 (接続金具含む)	Ⅰ型・Ⅱ型 (W400)	H130	個	242.0	
		H190		354.0	
		H280		522.0	
	Ⅲ型 (W450)	H130		273.0	
		H190		400.0	
		H280		582.0	
	地先境界 (W200)	H100		96.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
洗い出し縁石 道内産砂利	Ⅰ型標準タイプ	W200(260)×H250×L790mm	個	97.0	
	Ⅱ型標準タイプ	W200(260)×H250×L790mm		—	
	導水型	W150(190)×H150×L790mm		49.0	
	舗装止め (1面仕上げ)	W150×H170×L590mm		35.0	
		W100×H120×L590mm		17.0	
	排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm, t=3.2mm 付き		91.6	
民地仕切石	W100*H100*L600mm		個	14.0	
	W100*H120*L600mm			17.0	
	W100*H150*L600mm			21.0	
	W100*H200*L600mm			27.0	
	W100*H300*L600mm			42.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
集水樹Ⅱ型A	下部樹	□560mm	個	—	☆
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	370.0	
	上部樹		個	—	☆
集水樹Ⅱ型B	下部樹	780mm×1,020mm	個	642.0	
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	875.0	
	上部樹	H=260/280mm	個	266.0	
		H=260/320mm	個	276.0	

(2) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考		
大型集水樹 下部樹	□1, 700mm (内寸1, 400mm)	H=1, 700mm	個	4, 500. 0			
	□2, 100mm (内寸1, 700mm)	H=2, 000mm		8, 683. 0			
	□2, 300mm (内寸1, 800mm)			11, 784. 0			
	□2, 500mm (内寸2, 000mm)	H=1, 500mm		10, 500. 0			
大型集水樹 中間樹	□1, 200mm (内寸900mm)		m	1, 512. 0			
	□1, 300mm (内寸1, 000mm)			1, 650. 0			
	□1, 400mm (内寸1, 100mm)			1, 800. 0			
	□1, 500mm (内寸1, 200mm)			1, 940. 0			
	□1, 600mm (内寸1, 300mm)			2, 080. 0			
	□1, 700mm (内寸1, 400mm)			2, 230. 0			
	□1, 900mm (内寸1, 500mm)			3, 260. 0			
	□2, 100mm (内寸1, 700mm)			3, 640. 0			
	□2, 300mm (内寸1, 800mm)			4, 920. 0			
	□2, 500mm (内寸2, 000mm)			5, 400. 0			
	大型集水樹 ｽﾗﾌﾟ	□1, 200mm (内寸900mm)		t=200mm	枚	691. 0	
		□1, 300mm (内寸1, 000mm)				811. 0	
□1, 400mm (内寸1, 100mm)		940. 0					
□1, 500mm (内寸1, 200mm)		1, 080. 0					
□1, 600mm (内寸1, 300mm)		1, 220. 0					
□1, 700mm (内寸1, 400mm)		1, 380. 0					
□1, 900mm (内寸1, 500mm)		1, 730. 0					
□2, 100mm (内寸1, 700mm)		2, 110. 0					
□2, 300mm (内寸1, 800mm)		t=250mm	3, 170. 0				
□2, 500mm (内寸2, 000mm)			3, 750. 0				
大型集水樹 下部樹用鉄巻きCo蓋 (2 枚 1 組)		□1, 200用		枚		95. 5	
		□1, 300用				164. 5	
	□1, 400用		194. 0				
	□1, 500用		225. 5				
	□1, 600用		259. 5				
	□1, 700用		296. 0				
	□1, 900用		334. 5				

(3) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
鋼製蓋（溝蓋タイプ） （あご付トラフ用、ボルト無しタイプ）	995*700*55mm、受枠含む	T-25 細目 すべり止め型溝幅600用	m	126.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
Vトラフ用コンクリート蓋	V24×24 L=600mm B474 t60mm		枚	37.0	
	V30×30 L=600mm B580 t65mm			50.0	
	V30×40 L=600mm B640 t70mm			60.0	
	V40×40 L=600mm B740 t80mm			80.0	
	V45×45 L=600mm B830 t85mm			95.0	
	V50×50 L=600mm B910 t85mm			104.0	
	V60×60 L=600mm B1,100 t90mm			134.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
接続壁	U300B×U360B	H500(560)×B1,000×T200/400	個	332.0	
	U360B×U450	H560(650)×B1,000×T200/400		334.0	
	U450×U600	H800(650)×B1,200×T250/500		522.0	
	U600×φ500	H800(1,000)×B1,200×T250/500		791.0	
	U600×φ600			717.0	
	U600×φ700	H800(1,100)×B1,200×T250/500		706.0	

(4) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 T-10 (kg)	T-14	T-25	備 考
V型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	269.0	269.0	274.0
			300×300	377.0	—	—
			300×400	449.0	—	—
			360×360	—	—	—
			400×400	513.0	—	—
			450×450	632.0	—	—
			500×500	786.0	786.0	959.0
			600×600	945.0	945.0	1,233.0
			1,000×1,000	2,064.0	2,064.0	2,070.0
U型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	136.0	136.0	218.0
			300×300	194.0	194.0	286.0
			300×400	—	—	—
			360×360	289.0	289.0	388.0
			400×400	—	—	—
			450×450	444.0	444.0	502.0
			500×500	—	—	—
			600×600	613.0	613.0	716.0
			1,000×1,000	—	—	—
U型ボックストラフ	L=2,000mm	個	240×240	272.0	272.0	390.0
			300×300	388.0	388.0	552.0
			300×400	—	—	—
			360×360	578.0	578.0	702.0
			400×400	—	—	—
			450×450	888.0	888.0	978.0
			500×500	—	—	—
			600×600	1,226.0	1,226.0	1,490.0
			1,000×1,000	—	—	—